

Mindaz, amire a kis munkacsoportoknak a kitűnő minőségű színes nyomtatáshoz szüksége van.

i-SENSYS
LBP7210Cdn

you can



A kompakt, A4-es méretű lézernyomtató ideális a kiváló minőségű nyomtatásra igényt tartó kis munkacsoportok számára.

Ez az energiahatékony, kompakt, színes lézernyomtató ideális választás a gyors, professzionális teljesítményt, valamint a hatékony automatikus kétoldalas nyomtatást preferáló kis munkacsoportok számára.

Főbb tulajdonságok

- Kompakt, lapos kialakítású színes lézernyomtató
- Tökéletes megoldás a gyors teljesítményt igénylő kis munkacsoportok számára
- 20 oldal/perc színes és fekete-fehér módban
- Akár 9600x600 dpi-nek megfelelő felbontás automatikus képfínomítással
- A gyors első nyomat technológia révén nincs várakozás
- Produktív automatikus kétoldalas nyomtatás
- A max. 550 lapos papírkapacitásnak köszönhetően a rendszer állásideje a minimálisra rövidül
- Hálózati használatra előkészítve
- Energiatakarékos működés, csendes készenléti állapot
- Karbantartást nem igénylő, minden-az-egyben színes tonerkazetták

A doboz tartalma

Készülék, 718-as C/M/Y/K kezdőkazetta, tápkábel, CD az illesztőprogrammal, kézikönyv és használati útmutató, garancialevél.

Méret (széxméxma)

414 mm x 499 mm x 328 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows 7 (32/64 bites)/Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/Server 2003 (32/64 bites)/Server 2008 (32/64 bites)/Server 2008 R2 (64 bites)

Mac OS 10.5 és frissebb verziók (Csak internetes terjesztés)

Linux (Csak internetes terjesztés)

Citrix



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS

Canon



- 1 50 lapos többfunkciós tálca
- 2 250 lapos kazetta
- 3 718-as tonerkazetta: 5 kazettával: fekete, cián, magenta, sárga, fekete és egy fekete Value Pack csomag

Műszaki adatok:

NYOMTATÓMŰ	
Nyomatási sebesség	Maximum 20 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (A4)
Nyomatási eljárás	Színes lézersugaras nyomtatás
Nyomatási minőség	Max. 9600x600 dpi felbontás automatikus képfinomítással
Nyomatási felbontás	Max. 600x600 dpi
Bemelegedési idő	Kb. 22 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól
Első oldal elkészülési ideje	Kb. 16 másodperc vagy kevesebb
Terhelhetőség	Max. 40 000 oldal/hónap ¹
Nyomatási margók	5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon
HORDOZÓK KEZELÉSE	
Papírbemenet (normál)	250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálca
Papírbemenet (opcionális)	250 lapos kazetta
Papírkijáadás	125 lap nyomtatott oldallal lefelé
Hordozótípusok	Normál papír, nehéz papír, fólia, címke, boríték, újrapiapír, fényezett papír, indexkártya
Hordozók mérete	Kazetta (normál és opcionális): A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, DL boríték, COM10 boríték, C5 boríték, B5 boríték, egyéni méretek: szélesség 100,0-215,9 mm; hosszúság 148,0-355,6 mm. Többfunkciós tálca: A4, B5, A5, Legal, Letter, Executive, Statement, Foolscap, DL boríték, COM10 boríték, C5 boríték, Monarch boríték, B5 boríték, indexkártya, egyéni méretek: 76,2-215,9 mm szélesség; 127,0-355,6 mm hosszúság.
Hordozók súlya	Kazetta (normál és opcionális): 60-220 g/m ² Többfunkciós tálca: 60-220 g/m ²
Kétoldalas nyomtatás	Automatikus
ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK	
Teljesítményigény	220-240 V (±10%) 50/60 Hz (±2 Hz)
Teljesítményfelvétel	Maximum: 1170 W vagy kevesebb Aktív állapotban: átlagosan kb. 430 W Készletléti üzemmódban: átlagosan kb. 20 W Alvó üzemmódban: átlagosan kb. 3 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 2,2 kWh/hét
Zajszint	Hangteljesítmény ² : Aktív állapotban: 6,7 B vagy kevesebb Készletléti üzemmódban: 4,3 dB(A) Hangnyomás ³ : Aktív állapotban: 52 dB (A) vagy kevesebb Készletléti üzemmódban: 24 dB(A)
Méret (széxméxma)	414 mm x 499 mm x 328 mm
Tömeg	Kb. 22,3 kg
Üzemeltetési feltételek	Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. (páralecsapódás nélkül)
Kezelőpanel	9 LED-es jelzőfény 1 vezérlőgomb

VEZÉRLŐEGYSÉG	
Memória	16 MB
Nyomatatónyelvek	CAPT (Canon Advanced Printing Technology)
Csatlakozók	Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, NetSpot Device Installer, távoli felhasználói felület (RUI)
Szoftver- és nyomtatókezelés	
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows 7 (32/64 bites)/Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/ Server 2003 (32/64 bites)/Server 2008 (32/64 bites)/ Server 2008 R2 (64 bites)/ Mac OS 10.5 és frissebb verziók ^{4,5} /Linux ^{3,4} /Citrix
FOGYÓESZKÖZÖK	
Minden-az-egyben kazetták	718-as fekete tonerkazetta (3400 oldal ⁶) ⁷ 718-as cián tonerkazetta (2900 oldal ⁶) ⁷ 718-as magenta tonerkazetta (2900 oldal ⁶) ⁷ 718-as sárga tonerkazetta (2900 oldal ⁶) ⁷ 718-as fekete tonerkazetta kedvezményes csomagban (6800 oldal ⁶) ⁷
TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK	
Egységek	PF-701 papírkazetta
<p>Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok. A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak.</p> <p>1] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát</p> <p>2] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak</p> <p>3] Csak angol nyelvű illesztőprogram</p> <p>4] Csak internetes terjesztés.</p> <p>5] Az illesztőprogram 2013 februárjában jelenik meg</p> <p>6] Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján</p> <p>7] A nyomtató 1200 oldalas K (fekete) és 1400 oldalas CMY (cián, bíbor és sárga) kezdőkazettával érkezik</p>	



Canon Inc
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

European Edition
© Canon Europa N.V.,
2012