

WorkForce Pro WF-M5690DWF



ADATLAP



Élvezze az alacsony teljesítményfelvétel, az alacsony fenntartási költség (TCO), a nagy nyomtatási sebesség és a könnyű üzleti integráció céljából kifejlesztett funkciók nyújtotta előnyöket, amelyeket az új multifunkciós WorkForce Pro WF-M5690DWF biztosít. Ennek az üzleti tintasugaras nyomtatónak az előnyei közé tartozik az automatikus kétoldalas nyomtatás, a szkennelés, a faxolás és a másolás – így minden munkát egyszerűvé és hatékonyvá varázsol –, és a PDL-kompatibilitás, beleértve a PCL-t és az Adobe PostScript 3-at.

Környezetbarát

A WF-M5690DWF akár 80 százalékkal kevesebb áramot használ a versenytársak fekete-fehér lézernyomtatóihoz képest¹, részben hőmentes technológiájának köszönhetően. Nem bocsát ki ózont, a továbbfejlesztett csendes nyomtatási üzemmód és a ventilátorzaj hiánya nyomtatás közben vagy után ideálissá teszi használatát az irodai környezetben.

Alacsony költségek

A WF-M5690DWF akár 10 000 oldal² nyomtatására alkalmas nagy kapacitású tintapatronjainak használatával hosszabb ideig nyomtathat – alacsonyabb fenntartási költségek mellett. A lézernyomtatókhoz képest ráadásul kevesebb cserélendő alkatrészrel rendelkezik.

Időt takarít meg

Ez a hatékony üzleti nyomtató akár 34 lap/perc nyomtatási sebességre képes (20 lap/perc ISO nyomtatási sebesség³). A maximum 580 oldalas papírkapacitás miatt kevesebb időt kell töltenie papírújratöltéssel, a havi 35 000 oldalas terhelhetőségnek⁴ köszönhetően pedig bátran nyomtathat nagy mennyiségben.

Üzleti célokra tervezve

A PrecisionCore technológia a motorja az Epson minőség iránti elkötelezettségének az irodai, kereskedelmi és ipari nyomtatásban szükséges nagy sebességek biztosításával. A DURABrite Ultra tintának köszönhetően a nyomatok gyorsan megszáradnak. A Wi-Fi Direct™ funkció révén routerhez való csatlakozás nélkül nyomtathat a támogatott vezeték nélküli eszközökről. Az Email Print for Enterprise⁵ funkcióval biztonságosan küldhet dokumentumokat közvetlenül a multifunkciós nyomtatóra. A közvetlen és Pull printing móddal is elérhető, biztonságos rendszer könnyedén illeszkedik a már meglévő IT-infrastruktúrába.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Környezetbarát**
A akár 80 százalékkal alacsonyabb áramfogyasztás a versenytársak fekete-fehér lézernyomtatóihoz képest¹
- **Ritka beavatkozás**
Nyomtasson, szkenneljen, faxoljon és másoljon minimális állásidő mellett
- **Időt takarít meg**
A nagyobb papírkapacitás miatt kevesebb időt kell újratöltéssel töltenie
- **Üzleti célokra tervezve**
PDL-kompatibilitás (PCL és Adobe PostScript 3)
- **PrecisionCore technológia**
Az Epson legfejlettebb nyomtatófej-technológiája

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatatófej
Fűvóka konfiguráció	1.600 fűvóka fekete
Legkisebb cseppméret	6,1 pl, Változó cseppméret technológiával

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 7 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	20 Lap/perc Monokróm
Maximális nyomtatási sebesség	34 Lap/perc Monokróm (normál papír)
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	11 A4 oldal/perc Monokróm
Nyomatási felbontás	1.200 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	35.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	300 dpi (with ADF); , 4,5 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 14 sec. with flatbed scan
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz/kártya
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	Akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Oldalmemória	Akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)

COPY

Másolási sebesség	-ig 19 ipm Black, -ig 19 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 % Auto fit function
Maximális másolási méret	Betűjel

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 9100, WSD, Net BIOS over TCP/IP, TCP/IPv4, TCP/IPv6, IPSec
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTp, Ping, SLP, WSD, LLTD, IEEE 802.1X
Csatlakozók	Nagy sebességű USB – kompatibilis az USB 2.0 szabvánnyal, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB-csatlakozó, Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n, Wi-Fi Direct
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (AES), WPA2 Enterprise

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4, A5, A6, B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 0.6729166666666666, Legal
Automatikus dokumentum-behúzás	35 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 256 g/m ²
Kétoldalas	Igen
Papírbemenet alapképzésben	330 Lapok Normál, 80 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	150 Lapok
Papírtálca kapacitása	250 Lapok Normál, 580 Lapok maximális
Opcionális papírtálcák	250 lapos papírtálca
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	8,9 Watt Kész, 0,4 Watt (kikapcsolni), 22 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 2,6 Watt (alvó módban)
Tápfeszültség	AC 220 V
Termék méretei	461 x 422 x 342 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	14,1 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Mac OS 10.5.8 vagy újabb, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Microsoft Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit)
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,5 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 51 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	220 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 10,9 cm
-------------	---

WorkForce Pro WF-M5690DWF

A DOBOZ TARTALMA

- Rövid beállítási útmutató
- Tintapatron
- Nyomatató
- Garancia dokumentumok
- Tápkábel
- Nyomatató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)

1. További információért látogasson el az alábbi címre: www.epson.hu/inkjetsaving. 2. A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati feltételektől függ. További információkért látogasson el a következő weboldalra: <http://www.epson.eu/pageyield>. 3. Az ISO/IEC 24734 követelményei szerint meghatározva, az átlagos ESAT/F50T értékeket feltüntetve az Office Category teszt alapján alapértelmezett A4-es egyoldalas és kétoldalas nyomtatás esetén. További információért látogasson el a következő weboldalra: www.epson.eu/testing. 4. A havonta nyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítőképességének alapján, beleértve az ISO hitelesített nyomtatási sebességet és papírkezelési kapacitást. 5. Az Email Print for Enterprise funkcióról további információkat a www.epson.eu/epe oldalon talál.

EPSON®

FOGYÓANYAGOK

● Ink Cartridge Black 2.5K	C13T866140	2.500 oldal
● Ink Cartridge Black 10K	C13T865140	10.000 oldal
● Maintenance Box	C13T671000	

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 250-Sheet Paper Cassette Unit
C12C817011

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CE37401
Vonalkód	8715946543734
db	1 Egységek

TINTAPATRON-KAPACITÁS



T8661

T8651



2.500 oldal*

10.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®