

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Back-UPS Pro for Gaming, 2200VA/1320W, Tower, 230V, 4x Schuko and 2x IEC C13 outlets, RGB Lights, Pure Sine Wave, Arctic (White)

BGM2200-GR

Fő jellemzők

Main input voltage	230 V AC kétfázisú
Other input voltage	230 V
Input connection	CEE 7/7
Maximum input current	12 A
Input harmonic distortion	Kevesebb mint 3% teljes terhelés esetén
Input protection	Circuit breaker
Switching current capacity	15 A
Plug standard	Schuko
Efficiency at full load	168...302 V
Input frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1
Output voltage	230 V AC kétfázisú
Rated power in W	1320 W
Rated power in VA	2200 VA
Output connection	4 CEE 7/3 túlfeszültség levezető 2 IEC 60320 C13
Type of USB power supply	USB A + C típus
Maximum configurable power in VA	2200 VA
Maximum configurable power in W	1320 W
Transfer time	8 ms tipikus; 10 ms maximum
UPS topology	Vonal-interaktív
Waveform type	Színusz hullám
Full load runtime	00:30:00
Half load runtime	00:04:19
Output frequency	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
Cserélhető akkumulátor	APCRBC216

Grafikonok

Futási idő	View Runtime Graph
Hatékonyság	View Efficiency Graph

Kiegészítő jellemzők

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Battery type	Ólom-savas internal included
Control panel	Többfunkciós LCD állapot- és vezérlőkonzol
Free slot	0
Alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	USB Port
Surge energy rating	1080 J
Noise filtering	Állandó több pólusú zajszűrés: 5%-os ieee tranziens áteresztés: nulla visszaállítási válaszidő: azonnali
Cable length	1,5 m
Number of cables	1
Color	Fehér
Height	292,1 mm
Width	104,14 mm
Depth	408,94 mm
Product weight	12,3 kg
Mounting support	Padlózatra helyezhető
Mounting preference	No preference
Mounting mode	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	有
Mounting position	Függőleges
Mounting mode	Torony
Number of power module free slots	0
Number of preinstalled power modules	0
Additional specification	Gaming performance
Redundant	無
Range of product	Back-UPS Pro
Product or component type	Szünetmentes tápegységhez

Környezet

Product certification	CE CB
Equipment protection policy	Teljes élettartamra szóló: 50,000 Euro
Ambient air temperature for operation	0...40 °C
Ambient air temperature for storage	-15...40 °C
Storage altitude	0...3048 m
IP protection	IP20
Relative humidity	0...95 %
Storage relative humidity	0...95 %
Acoustic level	45 dBA
Operating altitude	0...10000 m

Akkumulátorok és üzemidő

Battery type	Lead gel
Battery voltage	24 V
Included battery module	1
Empty battery slot	0
Typical recharge time	16 H
RBC quantity	1
Overcurrent protection	15 A
Battery life	3...5 év
Battery charging power	12 W rated

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	15,5 cm
1. csomag szélessége	35,5 cm
1.csomag hossza	48 cm
1. csomag súlya	14,52 kg
SCC14	20731304634779

Garancia

Garancia (hónap)	24
------------------	----



Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#)

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#)



Környezeti lábnyom

Teljes életciklus-szénlábnyom	517 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	139 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	1 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	0 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	375 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	1 kg CO2 eq.
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja

Use Better



Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Nem
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
SCIP szám	Ec96232c-7000-4722-846e-a372cdfca8dc
EU RoHS irányelv	Megfelelés mentesítés alapján
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett



Energiahatékonyság

Energiahatékonyság optimalizálva	Energiahatékony termék
----------------------------------	------------------------

Use Longer



Élettartam meghosszabbítása

Javítás	Nem
---------	-----

Use Again



Újracsomagolás és újragyártás

Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	62
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Kivehető akkumulátor	Felhasználó által cserélhető
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Image of product / Alternate images

Alternative



