Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/ 900W, Tower, 230V, 3x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD

SRV1KI-E

Áttekintés

Bemutatás	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Átfutási idő	Általában van raktáron

Fő jellemzők

bemeneti feszültség	230 V AC kétfázisú
Termék vagy alkatrész típusa	Unity Hot Standby processzor
Other Input Voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V AC kétfázisú
Other Output Voltage	220 V 240 V
névleges teljesítmény W-ben	900 W
névleges teljesítmény VA-ban	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	3 IEC 60320 C13
kábelhossz	1,5 m
kábelek száma	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko power cable 1 IEC 60320 C13 to C14 power cable 1 USB kábel 1 RS-232 konfiguráció kábel felhasználói kézikönyv
Termékválaszték	Easy UPS On-Line

Kiegészítő jellemzők

Battery type	Lead-acid internal included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
szerelési mód	Tower

Akkumulátorok és üzemidő

Futási idő	View Runtime Graph
Hatékonyság	View Efficiency Graph
akkumulátor típusa	Lead gel

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

akkumulátor feszültsége	24 V
Meghosszabbítható futásidő	0
Előtelepített akkumulátorok	0
Üres akkumulátornyílások	0
Jellemző újratöltési idő	4 óra
akkumulátor élettartama	3…5 év
Cserélhető akkumulátor	APCRBCV203
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)	30 W rated

Általános

Max runtime	3 perc
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fizikai

szín	Fekete (RAL 7010)
Magasság	223 mm
Szélesség	145 mm
Mélység	288 mm
Nettó súly	9,6 kg
szerelési hely	Mellső
Mounting preference	No preference
szerelési mód	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
szerelési pozíció	Függőleges

Bemenet

bemeneti feszültség korlátok	110...285 V 40 A 180...285 V teljes terhelés
hálózati frekvencia	40 – 70 Hz automata érzékelés

Kimenet

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)	900 W
kimeneti frekvencia	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
harmonikus torzítás	3 %
Topológia	Online dupla konverzió
Hullámforma típus	Szinuszhullám
hatásfok	88 % (teljes terhelés)

további információ	Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Bypass type	Belső bypass (automatikus és kézi)
crest factor	3 : 1

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE UKR TR
Szabványok	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Környezetvédelem

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0…40 °C
relatív páratartalom	0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság	0...3000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20…50 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0…95 % nem kondenzálódó
tárolási magasság	0…15000 m
hangszint	50 dBA
hőveszteség	380 Btu/óra
IP védettségi szint	IP20

Kommunikáció és menedzsment

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
szabad bővítőhelyek	1
Vezérlőpanel	Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval

Túlfeszültség-védelem és szűrés

Túlfeszültség-energia osztályozás	945 J

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	33,000 cm
1. csomag szélessége	23,500 cm
1.csomag hossza	36,500 cm
1. csomag súlya	10,900 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa	P06
Egységek száma 2. csomagban	2
2.csomag magassága	45,000 cm
2. csomag szélessége	60,000 cm
2. csomag hossza	80,000 cm

2. csomag súlya	29,000 kg

Garancia

Garancia	2 years repair or replace

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

Környezeti lábnyom

Termék környezetvédelmi profilja (PEP)	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS irányelv	Megfelelő
REACh rendelet	REACh nyilatkozat

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	Igen
WEEE Label	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Image of product / Alternate images

Alternative



