Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Easy UPS On-Line, 1000VA/ 900W, Tower, 230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent Card Slot, LCD, Extended runtime

SRV1KIL-E

Áttekintés

Bemutatás	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Átfutási idő	Általában van raktáron

Fő jellemzők

bemeneti feszültség	230 V AC kétfázisú
Termék vagy alkatrész típusa	Unity Hot Standby processzor
Other Input Voltage	220 V 240 V
Output voltage	230 V AC kétfázisú
Other Output Voltage	220 V 240 V
névleges teljesítmény W-ben	900 W
névleges teljesítmény VA-ban	1000 VA
Input Connection Type	IEC 60320 C14
Output connection type	4 IEC 60320 C13
kábelhossz	1,50 m
kábelek száma	1
provided equipment	1 IEC 60320 C13 to Schuko power cable 1 IEC 60320 C13 to C14 power cable 1 USB kábel 1 RS-232 konfiguráció kábel 1 external battery pack 1 battery cable felhasználói kézikönyv
Termékválaszték	Easy UPS On-Line

Kiegészítő jellemzők

Battery type	Lead-acid external included
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
szerelési mód	Tower

Akkumulátorok és üzemidő

Futási idő	View Runtime Graph
Hatékonyság	View Efficiency Graph

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfelelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

akkumulátor típusa	Lead gel
akkumulátor feszültsége	36V
Meghosszabbítható futásidő	1
Elötelepített akkumulátorok	0
Üres akkumulátornyílások	0
Jellemző újratöltési idő	4,5 óra
akkumulátor élettartama	3…5 év
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)	262 W rated

Általános

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No

Fizikai

szín	Fekete (RAL 7010)
Magasság	238 mm
Szélesség	290 mm
Mélység	400 mm
Nettó súly	24,6 kg
szerelési hely	Mellső
Mounting preference	No preference
szerelési mód	Not rack-mountable
USB compatible	No
szerelési pozíció	Függőleges

Bemenet

bemeneti feszültség korlátok	105…300 V 40 A 180...285 V teljes terhelés
hálózati frekvencia	40 – 70 Hz automata érzékelés

Kimenet

Maximum configurable power in VA	1000 VA
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)	900 W
kimeneti frekvencia	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
harmonikus torzítás	3 %
Topológia	Online dupla konverzió
Hullámforma típus	Szinuszhullám
hatásfok	88 % (teljes terhelés)
további információ	Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Bypass type	Belső bypass (automatikus és kézi)
crest factor	3 : 1

Megfelelőség

Terméktanúsítványok	CE UKR TR
Szabványok	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018

Környezetvédelem

Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete	0…40 °C
relatív páratartalom	0…95 % nem kondenzálódó
működési magasság	0...3000 m
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz	-20…50 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0…95 % nem kondenzálódó
tárolási magasság	0…15000 m
hangszint	53 dBA
hőveszteség	380 Btu/óra
IP védettségi szint	IP20

Kommunikáció és menedzsment

alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
szabad bővítőhelyek	1
Vezérlőpanel	Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval

Túlfeszültség-védelem és szűrés

Túlfeszültség-energia osztályozás	600 J

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	2
1. csomag magassága	35,5 cm
1. csomag szélessége	47 cm
1.csomag hossza	52,5 cm
1. csomag súlya	27 kg

Garancia

Garancia	2 years repair or replace

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

A Environmental Data magyarázata >

Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát >

Környezeti lábnyom

Termék környezetvédelmi profilja (PEP)	A termék környezeti profilja

Use Better

Anyagok és csomagolás

Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	**Nem**
Műanyag nélküli csomagolás	**Nem**
EU RoHS irányelv	**Megfelel a mentességeknek**
REACh rendelet	REACh nyilatkozat

Use Again

Újracsomagolás és újragyártás

Körkörösségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	**Igen**
WEEE Label	**A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.**

Image of product / Alternate images

Alternative


USB
EPO
RS232
INTELLIGENT SLOT
CIRCUIT BREAKER
INPUT 10 A MAX.
OUTPUT 10 A MAX.


230
APC
Easy-UPS


VDC INPUT
36Vdc, 50A Max.
VDC OUTPUT
36Vdc, 50A Max.
BATTERY BREAKER
50A Max.