

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Easy UPS On-Line, 3kVA/
2700W, Tower, 230V, 6x IEC C13
+ 1x IEC C19 outlets, Intelligent
Card Slot, LCD

SRV3KI-E

Áttekintés

Bemutató	High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.
Átfutási idő	Általában van raktáron

Fő jellemzők

bemeneti feszültség	230 V AC kétfázisú
Egyéb bemeneti feszültségek	220 V 240 V
Input Connection Type	IEC 60320 C20
bemeneti feszültség korlátok	110...285 V 40 A 180...285 V teljes terhelés
hálózati frekvencia	40 – 70 Hz automata érzékelés
Output voltage	230 V AC kétfázisú
Egyéb kimeneti feszültségek	220 V 240 V
névleges teljesítmény W-ben	2700 W
névleges teljesítmény VA-ban	3000 VA
Output connection type	6 IEC 60320 C13 1 IEC 60320 C19
Bypass type	Belső bypass (automatikus és kézi)
crest factor	3 : 1
harmonikus torzítás	3 %
Maximum configurable power in VA	3000 VA
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)	2700 W
Topológia	On-Line
Hullámforma típus	Színusz hullám
hatásfok	88 % (teljes terhelés)
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
Cserélhető akkumulátor	APCRBCV205

Grafikonok

Futási idő	View Runtime Graph
Hatékonyság	View Efficiency Graph

Nettó ár

Korlátozott felelősségi nyilatkozat: E dokumentáció nem azzal a céllal készült, hogy e termékek egyedi felhasználói alkalmazásait helyettesítse, és nem szabad ezek megfélelőségének vagy megbízhatóságának megállapítására felhasználni

Kiegészítő jellemzők

További információ	Konfigurálható 220 : 230 vagy 240 V névleges kimeneti feszültségre
Battery type	Lead-acid internal included
Vezérlőpanel	Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
szabad bővítőhelyek	1
alarm	Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm
UPS connectivity	Serial port USB port Available expansion slot
Túlfeszültség-energia osztályozás	945 J
kábelhossz	1,5 m
kábelek száma	1
Szín	Fekete (RAL 7010)
magasság	336 mm
Szélesség	190 mm
Mélység	425 mm
Nettó súly	26,0 kg
Rögzítési hely	Mellső
Mounting preference	No preference
Rögzítési mód	Not rack-mountable
USB compatible	Yes
Rögzítési pozíció	Függőleges
szerelési mód	Tower
Max runtime	3 perc
Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Redundant	No
Termékcsalád	Easy UPS On-Line
Termék vagy alkatrész típusa	Unity Hot Standby processzor

Környezet

Terméktanúsítványok	CE UKR TR
Szabványok	EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Tárolási környezeti levegő hőmérséklet	-20...50 °C
tárolási magasság	0...15000 m
IP védettségi szint	IP20
relatív páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 % nem kondenzálódó

hangszint	50 dBA
hőelvezetés	1024 Btu/óra
Működési magasság	0...3000 m

Akkumulátorok és üzemidő

akkumulátor típusa	Lead gel
akkumulátor feszültsége	72V
Meghosszabbítható futásidő	0
Előtelepített akkumulátorok	0
Üres akkumulátornyílások	0
Jellemző újratöltési idő	4 H
Akkumulátor élettartama	3...5 év
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)	60 W rated
Battery power in VAH	528 VAh runtime

Csomagolási egység

1. csomag-csomagolási egység típusa	PCE
Egységek száma 1. csomagban	1
1. csomag magassága	46,5 cm
1. csomag szélessége	56,5 cm
1.csomag hossza	32,5 cm
1. csomag súlya	28 kg

Garancia

Garancia (hónap)	24
------------------	----

Environmental Data

A Schneider Electric célja, hogy 2050-re nettó nulla státuszt érjen el az ellátási lánc partnerkapcsolatai, az alacsony hatású anyagok és a körforgás révén a folyamatban lévő "Use Better, Use Longer, Use Again" kampányunk révén, amellyel meghosszabbíthatja a termékek élettartamát és újrahasznosíthatóságát.

[A Environmental Data magyarázata](#) >

[Hogyan értékeljük a termékek fenntarthatóságát](#) >

 Környezeti lábnyom	
Teljes életciklus-szénlábnyom	1 910 kg CO2 eq.
Az gyártási szakasz szénlábnyoma [A1–A3]	597 kg CO2 eq.
Az elosztási szakasz szénlábnyoma [A4]	0 kg CO2 eq.
Az telepítési szakasz szénlábnyoma [A5]	7 kg CO2 eq.
Az használati szakasz szénlábnyoma [B2, B3, B4, B6]	1 302 kg CO2 eq.
Az életciklus végi szakasz szénlábnyoma [C1–C4]	2 kg CO2 eq.

Use Better

 Anyagok és csomagolás	
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás	Igen
Műanyag nélküli csomagolás	Nem
EU RoHS irányelv	Megfelel
REACH-szabályozás	A referencia SVHC-t tartalmaz a küszöbérték felett

Use Longer

 Élettartam meghosszabbítása	
Javítás	Nem

Use Again

 Újracsomagolás és újragyártás	
Újrahasznosíthatósági potenciál, %-ban	58
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
Visszaváltás	Igen
WEEE címke	 A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.

Image of product / Alternate images

Alternative

