

# Termékadatlap

Műszaki adatok



## APC Smart-UPS SRT lítiumionos 1000 VA, rackbe szerelhető, 230 V, hálózati kártya

SRTL1000RMXLI-NC

### Áttekintés

Bemutató	High density, double-conversion on-line power protection with scalable runtime.
Átfutási idő	Általában van raktáron

### Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Other Output Voltage	220 V 240 V
Névleges teljesítmény W-ben	900 W
Névleges teljesítmény VA-ban	1000 VA
Plug standard	IEC 60320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 60320 C13
Polcgységek száma	3U
Akkumulátor típusa	Li-Ion (Lítium-ion)
Tartozékok	CD szoftverrel Kommunikációs kábel Dokumentációs CD-lemez Szerelési útmutató Eltávolítható tartóláb USB kábel Garanciakártya

### Általános

Product web sub-family	Lítium-ion
Number of power module free slots	0
Number of power module filled slots	0
Redundant	No

### Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	12,8 cm

Szélesség	43,2 cm
Mélység	59 cm
Súly	30,53 kg
Mounting preference	No preference
Szerelési mód	Sín
Two post mountable	0
USB compatible	Yes
Szerelési pozíció	Függőleges

## Bemenet

Hálózati frekvencia	40 – 70 Hz automata érzékelés
Bemeneti feszültség korlátok	50...150 V 40 A 80...150 V

## Kimenet

Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)	900 W
Harmonikus torzítás	Kevesebb mint 2%
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 fő áramkörre szinkronizálva
Crest factor	3 : 1
Topológia	Online dupla konverzió
Hullámforma típus	Színusz hullám
Bypass type	Beépített áthidalás
Maximum configurable power in VA	1000 VA

## Megfelelőség

Termék minősítések	CE EAC RCM VDE, C csoport
Jelölés	CE-jelölés

## Környezeti

Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Relatív páratartalom	0...95 % nem kondenzálódó
Működési magasság	0...10000 m
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...45 °C
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 % Nem kondenzálódó
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m
Hangszint	50 dBA
Hővesztesség	400 Btu/h
IP védettség szint	IP20

## Akkumulátorok és működési idő

Előtelepített akkumulátorok	0
Üres akkumulátornyílások	0
Jellemző újratöltési idő	6 H
Akkumulátor feszültsége	48 V
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)	103 W rated
Battery power in VAH	585 VAh capacity 622 VAh runtime
Akkumulátor élettartama	5...10 év
Battery option	XBP48RM1U-LI 1 1243 VAh XBP48RM1U-LI 2 1865 VAh XBP48RM1U-LI 3 2486 VAh XBP48RM1U-LI 4 3108 VAh
Meghosszabbítható futásidő	1

## Kommunikáció és menedzsment

Szabad bővítőhelyek	0
Előtelepített SmartSlot™ kártyák	Network management card 2 with environmental monitoring
Vezérlőpanel	Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (Icd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
Riasztási funkciók	Riasztások hang és fényjelekkel, súlyosság szerint rangsorolva
Vészáramellátás kikapcsolva (EPO)	Igen

## Túlfeszültség védelem és szűrés

Túlfeszültség-energia osztályozás	340 J
-----------------------------------	-------

## Csomagolási egység

1. csomag súlya	46,86 kg
1. csomag magassága	44,5 cm
1. csomag szélessége	60 cm
1. csomag hosszúsága	85 cm
Egységek száma az 3. csomagban	6

## Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	<a href="#">REACH nyilatkozat</a>
EU RoHS irányelv	Megfelelő <a href="#">EU RoHS nyilatkozat</a>
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	<a href="#">Igen</a>
Környezetvédelmi közzététel	<a href="#">A termék környezeti profilja</a>
Körkörösségi profil	<a href="#">Élettartam végére vonatkozó információ</a>
Optimalizált energiahatékonyság	Energiahatékony termék
Take-back	Take-back program available

## Garancia

---

Garancia

5 éves javítási vagy cseregarancia

---