

Termékadatlap

Műszaki adatok



APC Smart-UPS C 1500 VA LCD 230 V

SMC1500I

Áttekintés

Bemutató	Intelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Átfutási idő	Általában két héten belül kiszállítják

Fő jellemzők

Main Input Voltage	230 V
Other Input Voltage	220 V 240 V
Main Output Voltage	230 V
Névleges teljesítmény W-ben	900 W
Névleges teljesítmény VA-ban	1500 VA
Plug standard	IEC 320 C14
Nb of power socket outlets	8 IEC 320 C13 2 IEC Jumpers
Akkumulátor típusa	Lead gel
Tartozékok	CD szoftverrel Dokumentációs CD-lemez USB kábel

Általános

Number of power module filled slots	0
Number of power module free slots	0
Product web sub-family	Entry level
Redundant	No

Fizikai

Szín	Fekete
Magasság	21,9 cm
Szélesség	17,1 cm
Mélység	43,9 cm
Súly	24,09 kg

Szerelési hely	Mellső
Mounting preference	No preference
Szerelési mód	Not rack-mountable
Two post mountable	0
USB compatible	Yes

Bemenet

Bemeneti feszültség korlátok	170...300 V állítható 180...287 V
Hálózati frekvencia	50/60 Hz +/- 3 Hz felhasználó által állítható +/- 0,1 automata érzékelés

Kimenet

Harmonikus torzítás	Less than 5 % at full load
Maximum configurable power in VA	1500 VA
Max. konfigurálható teljesítmény (Wattban)	900 W
Topológia	Vonalinteraktív
Hullámforma típus	Színusz hullám
Kimeneti frekvencia (fő áramkörre szinkronizálva)	47...53 Hz 50Hz névleges frekvencia esetén fő áramkörre szinkronizálva 57...63 Hz 70 ms-ig fő áramkörre szinkronizálva

Megfelelőség

Termék minősítések	C-Tick.1 CE CSA-Ex GOST-R VDE, C csoport EAC
Szabványok	UL 1778 4. kiadás

Környezeti

Hangszint	45 dBA
Hővesztesség	135 Btu/h
Működési magasság	0...10000 m
Üzemi környezeti levegő hőmérséklet	0...40 °C
Környezeti levegő hőmérséklet tárolásra	-15...45 °C
Tárolási magasság	0,00...15240,00 m
Relatív páratartalom	0...95 %
Tárolási viszonylagos nedvességtartalom	0...95 %

Akkumulátorok és működési idő

Meghosszabbítható futásidő	0
Előtelepített akkumulátorok	0
Üres akkumulátornyílások	0
Jellemző újratöltési idő	3 H
Csereakkumulátorok száma	1

Akkumulátor élettartama	3...5 év
Battery power in VAH	220 VAh runtime
Feltöltött akkumulátor teljesítménye (Wattban)	73 W rated

Kommunikáció és menedzsment

Riasztási funkciók	Vészjelzés amikor akkumulátorra kapcsol át : megkülönböztető akkumulátor lemerülőféltben vészjelzés : konfigurálható késleltetések
Vezérlőpanel	Multifunkciós folyadékkristályos kijelző (lcd) állapotjelzésekkel és vezérlő funkcióval
Szabad bővítőhelyek	0

Túlfeszültség védelem és szűrés

Túlfeszültség-energia osztályozás	459 J
Szűrés	Többpólusú zajsűrés teljes munkaidő alatt: 0,3% ieee túlfeszültség átengedése: semmi leszorítási válaszdő: megfelel az ul 1449-nek

Csomagolási egység

1. csomag súlya	27,23 kg
1. csomag magassága	37,6 cm
1. csomag szélessége	32,8 cm
1. csomag hosszúsága	59,5 cm
Egységek száma az 2. csomagban	1
Egységek száma az 3. csomagban	18

Kínálat fenntarthatósága

Fenntarthatósági állapot	Green Premium termék
REACH rendelet	REACH nyilatkozat
EU RoHS irányelv	Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
Higanymentes	Igen
RoHS korlátozás alóli kivétel	Igen
Környezetvédelmi közzététel	A termék környezeti profilja
Körköröségi profil	Élettartam végére vonatkozó információ
WEEE	A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
Optimalizált energiahatékonyság	Energiahatékony termék
Take-back	Take-back program available

Garancia

Garancia	2 éves javítási vagy cseregarancia
----------	------------------------------------