

A kisvállalkozások és mobilfelhasználók igényeihez testre szabott, átfogó megoldást biztosító A4-es méretű lézer multifunkciós készülékek.

A vállalkozások számtalan előnyt élvezhetnek ezekkel a kompakt A4-es méretű színes lézeres multifunkciós készülékekkel. A teljes körű funkciókat kínáló kompakt multifunkciós készülékek világába ideális bevezetést kínálnak ezek a színes A4-es méretű lézerekészülékek, amelyek kis helyigénnyel rendelkeznek, és az intelligens beolvasási, nyomtatási és csatlakoztatási opciók széles körét kínálva segítik az Ön munkáját hatékonyabbá tenni.



- Kis helyigény, nagy lehetőségek: teljes körű A4-es méretű lézer multifunkciós készülékek
- A 20 lap/perc nyomtatási, másolási és faxolási\*\* sebesség segít a gyors és hatékony munkavégzésben
- Az 50 lapos kétoldalas dokumentumadagoló probléma nélkül megküzd a nagy igénybevételű jelentő feladatokkal
- A színes érintőképernyővel bárki könnyedén elérheti a funkciók teljes körét
- Folyamatos megbízhatóság és minőség az egyszerűen cserélhető, multifunkciós patronok révén
- A felhőalapú funkciók és mobil eszközök kényelmes támogatása egyszerűbbé teszi a menet közbeni munkavégzést
- Az NFC-s érintéses nyomtatási technológia lehetővé teszi a nyomtatást a kompatibilis táblagépekről és okostelefonokról
- A Biztonságos nyomtatás funkció védi a kényes dokumentumokat
- A hatékony beolvasási funkciók nagy mennyiségű dokumentum egyszerű digitális formátumba való konvertálását teszik lehetővé
- A hálózat és a munkamenet támogatása, például PCL5c/6, Adobe® PostScript® és uniFLOW



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



BEOLVASÁS



FAX\*\*



Wi-Fi

\*Csak az MF729Cx esetében

\*\*Csak az MF728Cdw és az MF729Cx esetében

**A készülék típusa****NYOMTATÓ****Nyomatási sebesség**

Színes multifunkciós lézerekészülék

Egyoldalas: max. 20 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (A4)  
Kétoldalas: max. 10 kép/perc színes és fekete-fehér módban (A4)

**Nyomatási eljárás**

Színes lézerek sugaras nyomtatás

**Nyomatási minőség**

Max. 1200 dpi × 1200 dpi

**Nyomatási felbontás**

600 dpi × 600 dpi

**Első nyomat elkészülési ideje**

Színes: legfeljebb kb. 14,5 másodperc  
Fekete-fehér: legfeljebb kb. 14,5 másodperc

**Kétoldalas nyomtatás**

Automatikus

**Nyomatónyelvek**

UFRII-LT, PCL5c/6, Adobe PostScript

**Betűtípusok**

93 PCL betűtípus  
136 PostScript betűtípus

**Nyomatási margók**

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon  
10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)  
Van

**Tonertakarékos üzemmód**

Van

**Fejlett nyomatási funkciók**

Biztonságos nyomtatás  
Nyomtatás USB-memóriaeszközről (JPEG/TIFF/PDF)  
NFC érintéses nyomtatás (csak az MF729Cx esetében)  
Google Cloud Print kompatibilis  
iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás  
Android: Mopria-tanúsítvánnyal, Canon Print Service Plug-in,  
Canon PRINT Business alkalmazás

**MÁSOLÓ****Másolási sebesség**

Egyoldalas: max. 20 oldal/perc színes és fekete-fehér módban (A4)  
Kétoldalas: max. 10 kép/perc színes és fekete-fehér módban (A4)

**Első másolat elkészülési ideje (FCOT)**

Fekete: kb. 15,5 másodperc vagy kevesebb  
Színes: kb. 16,2 másodperc vagy kevesebb

**Másolási felbontás**

Max. 600 dpi × 600 dpi

**Másolási módok**

Szöveg/fotó/térkép (alap), szöveg/fotó/térkép (minőségi), nyomtatott kép, szöveg

**Kétoldalas másolás**

2 oldalról 2 oldalra (automatikus)

**Másolás több példányban**

Max. 99 példány

**Kicsinyítés/nagyítás**

25–400% 1%-os lépésekben

**Egyéb jellemzők**

Kerettörés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása

**LAPOLVASÓ****Típus**

Színes

**Beolvasási felbontás**

Optikai: 600 dpi × 600 dpi felbontásig  
Továbbfejlesztett: 9600 dpi × 9600 dpi felbontásig

**Szkenelési sebesség**

Egyoldalas fekete-fehér: 20 kép/perc (300 dpi × 600 dpi)  
Egyoldalas színes: 20 kép/perc (300 dpi × 300 dpi)  
Kétoldalas fekete-fehér: 10 kép/perc (300 dpi × 600 dpi)  
Kétoldalas színes: 10 kép/perc (300 dpi × 300 dpi)

**Beolvasás színmélysége**

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

**Szürkeárnyalatok**

256 szint

**Kompatibilitás**

TWAIN, WIA

**Max. beolvasási szélesség**

216 mm

**Beolvasás e-mailbe**

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás)

**Beolvasás számítógépre**

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás)

**Beolvasás USB-memóriaeszközre**

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás)

**Beolvasás FTP-re**

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF/PDF (digitális aláírás)

**Beolvasás a felhőbe**TIFF/JPEG/PDF/PNG<sup>2</sup>**iFAX**

ITU-T.37

**FAX (CSAK AZ MF729Cx ÉS AZ MF728Cdw ESETÉBEN)****Modem sebessége**33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal<sup>3</sup>)**Vételi mód**

Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetrögítő mód, kézi

**Faxfelbontás**

Normál: 200 dpi × 100 dpi  
Finom: 200 dpi × 200 dpi  
Fénykép: 200 dpi × 200 dpi  
Szuperfinom: 200 dpi × 400 dpi  
Ultrafinom: 400 dpi × 400 dpi

**Faxmemória**Max. 512 oldal<sup>5</sup>**Gyórhívószámok**

Max. 281 hívószám

**Csoportos hívás/célhelyek**

Max. 199 hívószám/max. 199 célhely

**Sorozatos adás**

Max. 310 célhely

**Memóriába mentés**

Állandó faxmemória-mentés (mentés flashmemóriával)

**Kétoldalas faxolás**

Van (küldés és fogadás)

**Egyéb jellemzők**

Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, faxtevékenység-jelentés, eredményjelentés, kezelési jelentés

**HORDOZÓK KEZELÉSE****Lapolvasó típusa**

Sikágyas lapolvasó és automatikus dokumentumadagoló (DADF)

**Papírbemenet (normál)**

250 lapos kazetta  
50 lapos többfunkciós tálca  
50 lapos DADF

**Papírbemenet (opcionális)**

250 lapos kazetta

**Papírkiadás**

125 lapos

**Hordozótípusok**

Normál papír, újrapapír, nehéz papír, fólia, fényezett papír, címke, indexkártya, boríték

**Hordozók mérete**

Kazetta:  
A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, levelezőlap,  
Foolscap, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5, ISO-B5),  
egyéni méretek: min. 100 mm × 148 mm  
Max. 215,9 mm × 355,6 mm

**Többfunkciós tálca:**

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, levelezőlap,  
Foolscap, boríték (Monarch, ISO-C5, ISO-B5), egyéni  
méretek: min. 76,2 mm × 127 mm, max. 215,9 mm × 355,6 mm

**ADF:**

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek  
(szé × ho): min. 128 mm × 139,7 mm, max. 215,9 mm × 355,6 mm

Kazetta: 60–165 g/m<sup>2</sup> (opcionális és normál)Többfunkciós tálca: 60–220 g/m<sup>2</sup>ADF: 50–105 g/m<sup>2</sup>**Hordozók tömege****CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER****Csatlakozó típusa**

Nagy sebességű USB 2.0, 10BASE-T/100BASE-TX, vezeték nélküli 802.11b/g/n, vezeték nélküli közvetlen csatlakoztatás

**Kompatibilis operációs rendszerek**

Windows® 10/Windows® 8.1/Windows® 8/Windows® 7/  
Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/  
Server® 2008/Server® 2003/Vista  
Mac OS X 10.5.8 és újabb verzió  
Linux<sup>2</sup>

**Hálózati protokoll**

Nyomtatás:  
LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)  
Beolvasás:  
E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)  
TCP/IP alkalmazásszolgáltatók:  
Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP SMTP előtt (IPv4, IPv6)  
DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)  
DHCPv6 (IPv6)  
Kezelés:  
SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)  
Biztonság:  
IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC  
LDAP

**Szoftver- és nyomatókezelés**

Presto! Page Manager,  
MF Scan Utility,  
Távoli felhasználói felület (RUI),  
SSID Tool,  
Részlegazonosító-kezelés,  
Toner Status Tool,  
iW Management Console: kiszolgáló-alapú szoftver eszközpark központi kezeléséhez  
eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.  
uniFLOW kompatibilitás beépített uniFLOW hozzáférés-kezelő eszközklienssel (csak az MF729Cx esetében)

**ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK**

**Ajánlott havi nyomtatási mennyiség**

750-2000 oldal/hónap

**Terhelhetőség**

Max. 40 000 oldal/hónap<sup>6</sup>

**Bemelegedési idő**

Bekapcsolt állapotból kb. 23 másodperc

**Memória**

1 GB

**Kezelőpanel**

8,9 cm-es színes LCD-érintőképernyő

**Méret tálcákkal (szé x mé x ma)**

430 mm x 484 mm x 479 mm

**Telepítéshez szükséges hely (szé x mé x ma)**

674 mm x 1327 mm x 851 mm

**Tömeg**

Kb. 31 kg

**Üzemeltetési feltételek**

Hőmérséklet: 10-30 °C  
Páratartalom: 20-80% rel. páratartalom (páraleszapódás nélkül)

**Tápellátás**

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

**Teljesítményfelvétel**

Maximum: kb. 1200 W  
Készenléti állapotban: kb. 23 W  
Alvó állapotban: kb. 1,0 W<sup>7</sup>  
Kikapcsolva: legfeljebb 0,5 W  
Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,9 kWh/hét (230 V)  
Az alvó állapotba lépéshez szükséges készenléti idő: 10-60 perc (alapértelmezés szerint: 10 perc)  
Az automatikus kikapcsoláshoz szükséges készenléti idő: 4 óra (alapértelmezés szerint)

**Zajszintek**

Hangnyomás<sup>8</sup>:  
Aktív állapot: 50 dB  
Készenléti állapot: 25 dB  
Hangteljesítmény<sup>9</sup>:  
Aktív állapot: legfeljebb 67 dB (színes nyomtatás)/ legfeljebb 66 dB (fekete-fehér nyomtatás)  
Készenléti állapot: legfeljebb 43 dB

**FOGYÓESZKÖZÖK**

**Festékkazetták**

718-as fekete tonerkazetta (3400 oldal<sup>10</sup>)  
718-as cian tonerkazetta (2900 oldal<sup>10</sup>)  
718-as magenta tonerkazetta (2900 oldal<sup>10</sup>)  
718-as sárga tonerkazetta (2900 oldal<sup>10</sup>)  
718-as fekete VP tonerkazetta (6800 oldal<sup>10</sup>)

**TARTOZÉKOK/ VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK**

**Egységek**

VI KAZETTÁS ADAGOLÓEGYSÉG (250 lapos kazetta)  
TEL 6 TELEFONOS KÉSZLET HOSSZÚ KÁBELLEL (kézibeszélő)  
E1 VONALKÓDNYOMTATÓ KÉSZLET (csak az MF729Cx esetében)  
E1E VONALKÓDNYOMTATÓ KÉSZLET (csak az MF729Cx esetében)  
F1 MÁSOLÓKÁRTYA-OLVASÓ (csak az MF729Cx esetében)  
J1 MÁSOLÓKÁRTYA-OLVASÓ TARTOZÉK (csak az MF729Cx esetében)  
BI MICARD TARTOZÉKKÉSZLET (csak az MF729Cx esetében)  
C1 MÁSOLÁSVEZÉRLŐ CSATLAKOZÓKÉSZLET (csak az MF729Cx esetében)  
E1 PDF-KÜLDÉSRE SZOLGÁLÓ BIZTONSÁGIFUNKCIÓ-KÉSZLET (csak az MF729Cx esetében)

**Lábjegyzetek**

- <sup>[1]</sup> Az MF729Cx esetében további opció szükséges; E1 PDF-KÜLDÉSRE SZOLGÁLÓ BIZTONSÁGIFUNKCIÓ-KÉSZLET
- <sup>[2]</sup> Beolvasás az MF Scan Utility vagy az Canon PRINT Business alkalmazás segítségével
- <sup>[3]</sup> A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1.
- <sup>[4]</sup> A hálózati beolvasás nem támogatott
- <sup>[5]</sup> Csak internetes terjesztés. Csak a Linux által támogatott nyomtatáshoz
- <sup>[6]</sup> A terhelhetőség az egyetlen csúcsidőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát
- <sup>[7]</sup> Vezeték nélküli módban a fogyasztása 2 W
- <sup>[8]</sup> A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak
- <sup>[9]</sup> Az ISO/IEC 19798 szabvány alapján
- <sup>[10]</sup> A nyomtató 1200 oldalra elegendő fekete és 1400 oldalra elegendő C/M/Y tonerkazettákkal érkezik