

Az AirPrint/Google Cloud Print és a beolvasási funkciók ideális multifunkciós lézerekészülékké teszik az eszközt.

i-SENSYS
MF6140dn

you can



Több, egymással összekapcsolt felhasználót kiszolgáló környezetekben való költséghatékony, fekete-fehér nyomtatásra tervezve.

Fekete-fehér nyomtatási feladatai egyszerűbbé és kényelmesebbé válnak ezzel a helytakarékos kialakítású, felhőalapú nyomtatást támogató, 4 az 1-ben multifunkciós nyomtatóval. A gyors és energiahatékony működés, illetve a 33 lap/perces nyomtatási sebesség által időt és pénzt takaríthat meg.

Főbb tulajdonságok

- A Canon mobil megoldásainak köszönhetően mind a nyomtatás, mind pedig a beolvasás esetén eszközök széles választéka áll rendelkezésére
- Egyszerű, vezeték nélküli nyomtatást biztosító Apple AirPrint és Google Cloud Print kompatibilitás
- Az energiatakarékos, 1,3 KWh/hét TEC értékkel rendelkező készülék jelentős költségmegtakarítást eredményez
- A 33 lap/perc sebességű nyomtatás, illetve az automatikus kétoldalas nyomtatás opciókkal időt és pénzt takaríthat meg
- A KÜLDÉS funkció általi, e-mailbe, hálózati mappába vagy USB-eszközre történő közvetlen nyomtatási opció hatékonyabb munkafolyamatokat eredményez
- A funkciógombok, az 5 soros LDC-kijelző és a nyomtatója számára hálózaton keresztüli vezérlést nyújtó, távoli felhasználói felület (RUI) gondoskodik a jobb felhasználói élményről
- Bizalmas dokumentumok biztonságos nyomtatása a Biztonságos nyomtatás funkcióval, amely lehetőséget nyújt a nyomtatási munkák jelkóddal történő védelmének beállítására

A doboz tartalma

Készülék, 719-es kazetta, hálózati kábel, gyors beüzemelési útmutató, felhasználói szoftver és kézikönyv a CD-n.

Méret (széxméxma)

390x473x431 mm

Támogatott operációs rendszerek

Windows 8/7/Vista/XP/Server 2012/Server 2008 R2/Server 2003/Server 2008

Mac OS X 10.5.8 verzió és újabb
Linux



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



SZKENNELÉS

Canon

Műszaki adatok



- 1 Sikágyas és DADF
- 2 50 lapos többfunkciós tálcá
- 3 250 lapos tálcá
- 4 719-es kazetta
Opcionális kazetta, 719H

<p>NYOMTATÓ</p> <p>Nyomatási sebesség Nyomatási módszer Nyomatási minőség Nyomatási felbontás Az első nyomtatás elkészítési ideje Kétoldalas nyomtatás Nyomatási nyelvek Betűtípusok Nyomatási margók</p> <p>Tonertakarékos üzemmód Nyomatás adathordozóról</p>	<p>Max. 33 lap/perc (A4) Fekete-fehér lézergusaras nyomtatás Max. 1200x600 dpi felbontás automatikus képfelbontással 600x600 dpi 6 mp Automatikus UFRIL-LT, PCL5e, PCL6 45 méretezhető (PCL és PostScript) 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (Boríték: 10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon) Van Támogatott hordozók USB-memóriaeszköz Támogatott fájlformátumok: JPEG, TIFF</p>
<p>MÁSOLÓ</p> <p>Másolási sebesség Az első másolat elkészítési ideje (FCOT) Másolási felbontás Másolási módok Kétoldalas nyomtatás Másolás több példányban Nagyítás / kicsinyítés Tonertakarékos üzemmód További funkciók</p>	<p>Max. 33 másolat/perc (A4) 8 másodperc Max. 600x600 dpi Szöveg, Szöveg / Fénykép, Szöveg / Fénykép (jó minőségű), Fénykép 2 oldalasról 2 oldalra (automatikus) Max. 99 példány 25-400% 1%-os lépésekben Van Kerettörítés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása</p>
<p>KÜLDÉS FUNKCIÓK</p> <p>Beolvasás fájlkiszolgálóra Beolvasás e-mailbe Beolvasás USB-memóriaeszközre</p>	<p>SMB: JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF SMTP, POP3: JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF JPEG, TIFF, PDF, kompakt PDF</p>
<p>LAPOLVASÓ</p> <p>Típus Beolvasási felbontás</p> <p>Színes beolvasási mélység Szürkeárnyalat Kompatibilitás Max. beolvasási szélesség</p>	<p>Színes Optikai: Max. 600x600 dpi Továbbfejlesztett: max. 9600x9600 dpi 24 bit/24 bit (be-/kimeneti) 256 szint TWAIN, WIA 216 mm</p>
<p>FAX</p> <p>Modemsebesség Vételi mód Faxfelbontás</p> <p>Faxmemória Gyorsátírási mód Csoportos átírási mód/célhelyek Sorozatos adás Memóriamentés Kétoldalas faxolás További funkciók</p>	<p>Super G3 33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal⁽¹⁾) Csak fax, automatikus fax./tel. szétválasztás, üzenetregisztráló mód, kézi Normál: 200x100 dpi Finom: 200x200 dpi Fénykép: 200x200 dpi Szuperfinom: 200x400 dpi Ultrafinom: 400x400 dpi Max. 512 oldal⁽¹⁾ Max. 200 (köztük 19 egygombos hívás) Max. 199 tárcsázás / max. 199 célhely Max. 210 hely 1 óra Igen (küldés és vétel) Faxtovábbítás, kettős hozzáférés, távoli vétel, számítógépes faxolás (csak küldés) DRPD, ECM, automatikus újratárcsázás, küldési eredményjelentés, fogadási eredményjelentés, adatkezelési jelentés</p>
<p>HORDOZÓK KEZELÉSE</p> <p>Lapolvasó típusa Papírbevitel (normál)</p> <p>Papírbevitel (opcionális) Papírkiadás Hordozótípusok Hordozóméretek</p> <p>Hordozó súlya</p>	<p>Sikágyas készülék és kétoldalas automatikus dokumentumadagoló (DADF) 250 lapos kazetta 50 lapos többfunkciós tálcá 50 lapos DADF 500 lapos kazetta Normál papír, újrapapír, nehéz papír, fólia, címke, boríték, rajzpapír, levelezőlap, indexkártya Kazetta és opcionális kazetta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive</p> <p>Többfunkciós tálcá: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, STMT, levelezőlap, indexkártya, boríték (COM10, Monarch, DL, ISO-C5), Egyedi méretek: Szélesség 76-216 mm; hossz 127-356 mm</p> <p>DADF: Egyoldalas beolvasás: A4, A5, Legal, Letter, STMT, B5, B6, Egyedi méretek (székh): max. 215,9 mmx355,6 mm, min. 128x139,7 mm Kétoldalas beolvasás: A4, A5, Legal, Letter, B5, B6 Kazetta és opcionális kazetta: 60-128 g/m² Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m² DADF: egyoldalas beolvasás: 50-105 g/m², kétoldalas beolvasás: 64-105 g/m²</p>

<p>CSATLAKOZÓ ÉS SZOFTVER</p> <p>Interfész típusa Kompatibilis operációs rendszerek</p> <p>Hálózati protokoll</p> <p>Szoftver- és nyomtatókezelés</p> <p>Mobil nyomtatás</p>	<p>USB 2.0 nagy sebességű, 10BASE-T/100BASE-TX Windows 8 / 7 / Vista / XP / Server 2012⁽²⁾ / Server 2008 R2⁽²⁾ / Server 2003⁽²⁾ / Server 2008⁽²⁾ Mac OS X 10.5.8 verzió és újabb Linux⁽³⁾</p> <p>Nyomatás: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6) Beolvasás: E-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6) TCP/IP alkalmazásszolgáltatók: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP3 (Authentication for SMTP), SMTP (IPv4, IPv6), DHCP, BOOTP, RARP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4), DHCPv6 (IPv6) Kezelés: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Biztonság: IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPSEC Presto! Page Manager, MF Toolbox, távoli felhasználói felület (RUI), részlegazonosító-kezelés Google Cloud Print Apple AirPrint Canon Mobile Printing alkalmazás (iOS / Android) Canon Mobile Scanning For Business alkalmazás (iOS / Android⁽⁴⁾)</p>
<p>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</p> <p>Terhelhetőség Bemelegedési idő Memória Kezelőfelület Méret tálcákkal (széxméxma) Telepítéshez szükséges hely (széxméxma) Tömeg Üzemeltetési feltételek</p> <p>Tápellátás Teljesítményfelvétel</p> <p>Zajszintek</p>	<p>Max. 50 000 oldal/hónap Kb. max. 11 másodperc a bekapcsolástól 256 MB (megosztott) 5 soros, fekete-fehér LCD 390 mmx473 mmx431 mm 590 mmx1279 mmx933 mm (csatlakoztatott opcionális papírkazettával) Kb. 19,1 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. (lecsapódás nélkül) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. 1200 W Működés közben: 550 W Készletléti állapotban: kb. 9 W Alvó üzemmódban: kb. 2,2 W Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 1,3 kWh/hét Hangteljesítmény⁽⁵⁾ Aktív állapotban: 6,8 dB(A) vagy kevesebb Készletléti állapotban: hangtalan Hangnyomás⁽⁵⁾ Aktív állapotban: 53,0 dB (A) vagy kevesebb Készletléti állapotban: hangtalan</p>
<p>FOGYÓESZKÖZÖK</p> <p>Kazetták</p> <p>TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ ESZKÖZÖK</p> <p>Eszközök</p>	<p>719-es kazetta (2100 oldal⁽⁶⁾) 719 H tonerkazetta (6400 oldal⁽⁶⁾)</p> <p>PF-44 PAPÍRADAGOLÓ (500 lapos kazetta) TEL 6 TELEFONOS KÉSZLET HOSSZÚ KÁBELLEL (Kézbizselő)</p>
<p>Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok. A műszaki adatok értesítés nélkül megváltozhatnak.</p> <p>⁽¹⁾ Az ITU-T szabványkártya alapján 1 ⁽²⁾ A hálózati beolvasás nem támogatott ⁽³⁾ Internetes terjesztés. Csak nyomtatási támogatás. ⁽⁴⁾ 2014. júniusától ⁽⁵⁾ Az ISO7779 alapján. Megjelenítés az ISO 9296 alapján. A „hangtalan” jellemző azt jelenti, hogy a várakozó üzemmód hangnyomásszintje kisebb, mint az ISO7779 szabványban foglalt háttérzajszint minimumának értéke ⁽⁶⁾ Az ISO / IEC19752 alapján</p>	

