

NAGY TELJESÍTMÉNYŰ NYOMTATÁS ÉS SZKENNELÉS KOMPAKT ÉS CSATLAKOZTATOTT TÖBBFUNKCIÓS FEKETE- FEHÉR LÉZERNYOMTATÓKKAL

i-SENSYS MF550 sorozat
A Canon i-SENSYS MF550 sorozat
kompakt és megbízható, ideális a
leterhelt kisvállalkozások számára



**CSATLAKOZÁS A
FELHŐHÖZ**



**TESTRESZABOTT
MUNKAFOLYAMATOK**



**DOKUMENTUMOK ÉS
ESZKÖZÖK VÉDELME**



**NYOMTATÁS
OKOSTELEFONRÓL**



NAGYOBB HATÉKONYSÁG

Csatlakozás a felhőhöz

Az előre beállított felhőalapú csatlakozási lehetőség azonnal készen áll a használatra, így közvetlenül nyomtathat és szkennelhet felhőalapú tárolási szolgáltatások, például a Google Drive, a DropBox és a OneDrive használatával.

Dokumentumok és eszközök védelme

A biztonsági funkciók közé tartozik a biztonságos PIN-kód, amely korlátozza az érzékeny dokumentumokhoz való hozzáférést, és a rendszer ellenőrzése indításkor, amely megvédi a készülékeket a hackeléstől és a vírusfenyegetésektől.

Nagyobb hatékonyság

A kivételes, akár 43 lap/perces nyomtatási sebesség, valamint a kétoldalas nyomtatás és az egyutas, kétoldalas lapolvasás növeli a termelékenységet.

Testreszabott munkafolyamatok

Időt takaríthat meg, ha a képernyőn megjelenő gombokat a leggyakrabban használt munkafolyamatokhoz rendeli az Alkalmazáskönyvtár segítségével, így egyetlen érintéssel kinyomtathatja a mentett űrlapokat, vagy elvégezheti az e-mailbe történő szkennelést.

Nyomtatás okostelefonról

A Canon PRINT Business alkalmazás, az Apple AirPrint vagy az Android Mopria segítségével bárholonnan kényelmesen nyomtathat okostelefonján vagy táblagépén keresztül.

Canon

FUNKCIÓKAT BEMUTATÓ TÁBLÁZAT



MF552dw



MF553dw

Fax		●
Nyomatási sebesség (A4-es méret)	43 lap/perc	43 lap/perc
Kijelző	12,7 cm-es, színes érintőképernyő	12,7 cm-es, színes érintőképernyő
Biztonságos, PIN-kóddal védett nyomtatás	●	●
Kétoldalas nyomtatás	●	●
Beépített felhőalapú csatlakoztathatóság	●	●
Alkalmazáskönyvtár	●	●
Egyutas kétoldalas szkennelés	●	●
Vezeték nélküli csatlakoztathatóság	●	●

MŰSZAKI ADATOK

A készülék típusa

Rendelekezésre álló funkciók

A NYOMTATÓ MŰSZAKI JELLEMZŐI

Nyomatási sebesség

Nyomatási eljárás

Nyomatási felbontás

Bemelegedési idő

Első nyomat elkészülési ideje

Lapleíró nyelvek

Betűkészletek

Nyomatási margók

Tonertakarékos üzemmód

Fejlett nyomtatási funkciók

MÁSOLÁSI JELLEMZŐK

Másolási sebesség

Első másolat elkészülési ideje (FCOT)

Másolási felbontás

Másolási módok

Kétoldalas másolás

Másolás több példányban

Kicsinyítés/nagyítás

Egyéb jellemzők

SKENNELÉSI JELLEMZŐK

Típus

Szkennelési felbontás

Szkennelési sebesség

Beolvasási színmélység

Szűrkeárnyalatok

Kompatibilitás

Max. beolvasási szélesség

Beolvasás e-mailbe

Beolvasás számítógépre

Beolvasás USB-memóriaeszközre

Beolvasás FTP-re

Beolvasás a felhőbe¹

iFAX

FAX

Modem sebessége

Vételi mód

Faxfelbontás

Faxmemória

Gyors hívszámok

Csoport hívszámok/címzettek

Körözvényadás

Memóriába mentés

Kétoldalas faxolás

Egyéb jellemzők

MÉDIAKEZELÉS

Szkenner típusa

Papírbemenet (normál)

Papírbemenet (opcionális)

Maximális papírbemeneti kapacitás

Papírkidadás

Médiatípusok

Médiaméret

Fekete-fehér multifunkciós lézernyomtató

MF553dw: nyomtatás, másolás, szkennelés és fax
MF552dw: nyomtatás, másolás és szkennelés

Egyoldalas: max. 43 lap/perc (A4)

Max. 65,2 lap/perc (A5 – fekvő)

Kétoldalas: max. 36 kép/perc (A4)

Fekete-fehér lézergusargas nyomtatás

Max. 1200×1200 dpi

kb. 14 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól

Kb. 5,7 másodperc vagy kevesebb

UFR II, PCL 5e², PCL6, Adobe® PostScript3

93 PCL betűtípus

136 PostScript betűtípus

5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon

10 mm felül, alul, bal és jobb oldalon (boríték)

Igen

Biztonságos nyomtatás

Nyomtatás USB-eszközről (JPEG/TIFF/PDF)

Nyomtatás felhőből¹ (Dropbox, GoogleDrive, OneDrive) (PDF/JPEG)

Vonalkód-nyomtatás³

iOS: AirPrint, Canon PRINT Business alkalmazás

Android: Mopria-tanúsítvány, Canon PRINT Business alkalmazás, Canon Print Service beépülő modul

Egyoldalas (A4): max. 43 lap/perc

Kétoldalas (A4): max. 36 lap/perc

ADF (A4): kb. 6,4 másodperc vagy kevesebb

Másolóüveg (A4): kb. 6,3 másodperc vagy kevesebb

Max. 600×600 dpi

Szöveg, szöveg és fénykép (alapértelmezett), szöveg és fénykép

(kiváló minőségű), fénykép

2 oldalasról 2 oldalra (automatikus)

Akár 999 másolat

25–400% 1%-os lépésekben

Keret törés, leválogatás, 2-az-1-re, 4-az-1-re, személyi igazolvány másolása

Színes

Optikai: max. 600×600 dpi

Továbbfejlesztett: max. 9600×9600 dpi

Egyoldalas fekete-fehér: 38 kép/perc (300×600 dpi)

Egyoldalas színes: 13 kép/perc (300×600 dpi)

Kétoldalas fekete-fehér: 70 kép/perc (300×600 dpi)

Kétoldalas színes: 26 kép/perc (300×600 dpi)

24 bit/24 bit (bemenet/kimenet)

256 színt

TWAIN , WIA, ICA

216 mm

TIFF/JPEG/PDF/kompakt PDF/kereshető PDF/titkosított PDF⁴/PDF (digitális aláírás)⁴

TIFF/JPEG/PDF/PNG⁵

ITU-T.37

CSAK MF553DW ESETÉN

33,6 kb/s (max. 3 mp/oldal⁶)

Csak fax, automatikus fax./tel. váltás, üzenet rögzítő mód, kézi

Normál: 200×100 dpi

Finom: 200×200 dpi

Szuperfinom: 200×400 dpi

Ultrafinom: 400×400 dpi

Max. 512 oldal⁶

Max. 281 hívószám

Max. 299 hívószám/max. 299 célállomás

Max. 310 célállomás

Állandó faxmemória-mentés

(Mentés flashmemóriával)

Van (küldés és fogadás)

Feladónév (TTI), közvetlen küldés, TX-jelentés, sorozatos küldés

Másolóüveg, kétoldalas ADF (egyutas)

550 lapos kazetta

100 lapos többfunkciós tálca

50 lapos ADF

3 db 550 lapos kazetta

2300 lap

150 lap

Normál papír, újrapiapír, nehéz papír, vékony papír, címke, képeslap, boríték

Kazetta (normál és opcionális):

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Egyéni méretek: min. 105×148 mm, max. 216,0×355,6 mm.

Többfunkciós tálca:

A4, A5, A5 (fekvő), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, képeslap, indexkártya, boríték (COMIO, Monarch, C5, DL), egyéni méretek (min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm).

ADF:

A4, A5, A6, B5, Legal, Letter, Statement, egyéni méretek: min. 105×128 mm, 215,9×355,6 mm

i-SENSYS MF550 sorozat

Nyomathordozók

Kétoldalas nyomtatás

CSATLAKOZÓK ÉS SZOFTVER

Csatlakozó típusa

Kompatibilis operációs rendszerek

Hálózati protokoll

Szoftver- és nyomtatókezelés

ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK

Ajánlott havly nyomtatási mennyiség

Terhelhetőség

Processzor sebessége

Memória

Vezérlőpanel

Méret tálcákkal

(szé × mé × ma)

Beszereleshez szükséges hely

(szé × mé × ma)

Tömeg

Üzemeltetési feltételek

Áramforrás

Energiafogyasztás

Zajszintek

FOGYÓESZKÖZÖK

Festékkazetták

TARTOZÉKOK/VÁLASZTHATÓ

ESZKÖZÖK

Egységek

Kazetta (normál és opcionális): 60–120 g/m²

Többfunkciós tálca: 60–199 g/m²

ADF: 50–105 g/m²

A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, Foolscap egyéni méretek (min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm, 60–120 g/m²)

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, vezeték nélküli

802.11b/g/n, közvetlen vezeték nélküli csatlakoztatás

Windows® 11/Windows® 10/Windows® 8.1/Server® 2019/Server® 2016/Server® 2012R2/Server® 2012/Server® 2008R2/Server® 2008 Mac OS X 10.11 és újabb verziók

Linux⁷

Nyomatás: TCP/IP (LPD/Port9100/IPP/IPPS/WSD)

Szkennelés:

Küldéses szkennelés: fájl: FTP (TCP/IP), SMB3.0 (TCP/IP)

E-mail/i-Fax: SMTP (küldés), POP3 (fogadás)

Behúzásos szkennelés: TCP/IP

Kezelés:

SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Biztonság: TLS1.3, IPsec, IP-/Mac-cím szűrés, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS)

Biztonság (vezeték nélküli):

Infrastruktúra mód:

WEP (64/128 bit), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)

Hozzáférési pont mód:

WPA2-PSK(AES)

MF Scan Utility, Távoli felhasználói felület (RUI),

Részlegazonosító-kezelés,

Toner Status Tool,

iW Management Console: kiszolgálóalapú szoftver eszközpark központi

kezeléséhez

eMaintenance: a beágyazott RDS lehetővé teszi az olyan távoli

eMaintenance szolgáltatásokat, mint a számlálóleolvasás, a

fogyóeszközök automatikus kezelése és a távdiagnosztika.

Alkalmazáskönyvtár

2000–7500 oldal/hónap

Max. 150 000 lap/hónap⁷

800 MHz × 2

1 GB

12,7 cm-es színes LCD-érintőképernyő

494 mm× 464 mm × 452 mm

741 mm × 1105 mm × 1214 mm

kb. 19,8 kg

Hőmérséklet: 10–30 °C

Páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (páraleccsapódás nélkül)

220–240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maximum: kb. 1430 W

Készletléti üzemmódban: kb. 13,6 W

Alvó állapotban: kb. 0,9 W

Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,41 kWh/hét (230 V)¹³

A Lot26 szabállyal kapcsolatban részletes információkért

látogasson el a http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx weboldalra

Hangnyomás⁸:

Működés közben: 54 dB

Készletléti állapotban: 24 dB

Hangteljesítmény⁸:

Működés közben: 72,9 dB¹⁰

Készletléti üzemmódban: hangtalan

056L festékkazetta (5100 oldal¹¹)¹²

056 festékkazetta (10 000 oldal¹¹)¹²

056H festékkazetta (21000 oldal¹¹)¹²

MF553dw:

Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta)

TEL 6 Kit Long Cord (telefonos kézibeszélő hosszú kábellel)

Barcode Printing Kit-E1E

Send PDF Security Feature Set-E1

Plain Pedestal Type-V2 (egyszerű gépasztal)

AB1 típusú gépasztal

MF552dw:

Paper Feeder PF-C1 (550 lapos kazetta)

Barcode Printing Kit-E1E

Send PDF Security Feature Set-E1

Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)

Plain Pedestal-AB1 gépasztal

Megjegyzések:

^[1] Külső felhőalapú szolgáltatásra való előfizetés szükséges, és az adott harmadik fél feltételei lesznek érvényesek.

^[2] Canon PCL5e illesztőprogram nincs hozzá mellékelve, a készülék azonban támogatja a PCL5e parancsokat.

^[3] Kiegészítő – Barcode Printing Kit-E1E (vonalkódnyomtató készlet) szükséges

^[4] Kiegészítő – Send PDF Security Feature Set-E1 szükséges

^[5] Beolvasás az MF Scan Utility vagy a Canon PRINT Business alkalmazás segítségével

^[6] A következő ITU-T szabványkártya alapján: 1

^[7] Linux által támogatott nyomtatás és beolvasás

^[8] A terhelhetőség az egyetlen csúcsidezőszak (hónap) alatt nyomtatott maximális oldalszám. Az ajánlott terhelhetőséget meghaladó használat csökkentheti a termék élettartamát.

^[9] A hangkibocsátás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak

^[10] A hangtalan azt jelenti, hogy a kibocsátott hangnyomás szintje egy közelben álló számára a háttérzaj ISO 7779 szabványnak megfelelő abszolút normájánál alacsonyabb.

^[11] Az ISO/IEC 19752 alapján

^[12] A nyomtató 056L-es festékkazettával érkezik (5100 oldal).

^[13] Az US ENERGY STAR® 3.0 verziója szerint.

Canon

**TERMÉKADATOK:**

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
i-SENSYS MF552dw	5160C011AA	4549292186451
i-SENSYS MF553dw	5160C010AA	4549292186444

TARTOZÉKOK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
PF-C1 papíradagoló	0865C001AA	4549292050691
F1 másolókérttya-olvasó	4784B001AA	4960999679686
J1 másolókérttyaolvasó-tartozék	5140B002AA	4549292027228
C1 másolásvezérlési interfészcsészlet	5145B001AA	4960999780269
Barcode Printing Kit-EIE	5143B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Send PDF Security Feature Set-EI	9594B002AA	n.a. (e-kézbesítés)
Telephone 6 telefonos készlet	0752A054AA	4960999453910
6-os telefonos készlet, brit (CW)	0752A053AA	4960999453897
6-os telefonos készlet, szaúd-arábiai (CW)	0752A055AA	4960999453927
Plain Pedestal-V2 (normál gépasztal)	2223C040AA	8714574664118
Plain Pedestal-AB1 gépasztal	5511C002AA	8714574668741

FOGYÓESZKÖZÖK:

TERMÉKNÉV	Mercury-kód	EAN-kód
056L festékkazetta	3006C002AA	4549292136173
056 festékkazetta	3007C002AA	4549292136197
056H festékkazetta	3008C002AA	4549292136210

Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

Canon

Hungarian edition
© Canon Europa N.V., 2021