

PIXMA PRO-200

A SZÍNEK, AHOGY ÖN LÁTJA ŐKET, TÖKÉLETES MINŐSÉGBEN KINYOMTATVA



A feltörekvő fotósok leggyakrabban A3+ nyomtatót választanak. A sokoldalú, kompakt és könnyen kezelhető PIXMA PRO-200 élénk, kiváló minőségű fotókat nyomtat, amelyekre büszke lehet.



- **Lenyűgöző, kiváló minőségű fotók**

A fantasztikus, 8 színű, festékalapú tintarendszernek köszönhetően garantáltan kivételes reprodukcióra, gazdagabb színekre és élénk professzionális nyomatokra számíthat minden egyes alkalommal.

- **Válassza az Önnek megfelelő papírt**

A sokoldalú hordozókezelés és a testreszabható nyomtatási méretek lehetővé teszik, hogy tovább tökéletesítse fotóit a legkülönbözőbb papírokon, beleértve a művészi, a szegély nélküli és a panorámanyomtatást is.

- **Gyors és könnyen kezelhető**

A beépített, 7,62 cm-es (3 hüvelykes) LCD-kijelzőn keresztül egyetlen pillantással ellenőrizheti a tintaszinteket, elvégezheti a nyomtató karbantartását, és hozzáférhet a nyomtató útmutatóihoz – hogy könnyedén érjen el kiváló eredményeket.

- **Minden alkalommal tökéletes nyomtatás**

A 3 papíradagolási opciónak és az automatikus papírkiegyenesítési funkciónak köszönhetően búcsút mondhat a rossz beigazításnak és a nyomtatási hibáknak, bármilyen papírt használ is.

- **Egyetlen zökkenőmentes folyamat**

A Canon felhasználóbarát PPL-szoftverével könnyedén készíthet és küldhet fotókat népszerű fotós programokból, hogy egy helyen végezhesse az utómunkát a szerkesztéstől a nyomtatásig.



8 Individual Inks



Borderless Photo Printing



3.0" (7.5cm) LCD



Compact size



High-speed printing



Connectivity

TERMÉKVÁLASZTÉK



imagePROGRAF PRO-300



PIXMA PRO-200



PIXMA IP8750
(Európai régió)

imagePROGRAF PRO-300

PIXMA PRO-200

PIXMA IP8750

(Európai régió)

PIXMA IP8740

(Közél-keleti régió)

Canon

Live for the story_

Nyomatófejtinta	Állandó		
Típus	Összesen 6 144 fűvóka (Y/M/C/PC/PM/Gy/Bk/LGY egyenként 768 fűvóka x 8)		
Fűvókák száma	8 szín = Y/M/C/PC/PM/Gy/LGY/BK		
Tintatarifály	4800 (vízszintes) ¹ x 2400 (függőleges) dpi		
Maximális nyomtatási felbontás			
Nyomatási sebesség			
Fénykép (11" x 14"-es kép A3+ méretben, szegéllyel)²			
Színes/PT-101	kb. 1 perc 30 másodperc		
Fekete/PT-101	kb. 2 perc 55 másodperc		
Legnagyobb nyomtatható papírméret			
Felső tálcá (szélessége)	Felső tálcá (szélesség): 322,2 mm (12,7 hüvelyk). Szegély nélküli nyomtatás: 329 mm (A3+)(13 hüvelyk)		
Kézi lapadagoló (szélessége)	Kézi lapadagoló : 322,2 mm (12,7 hüvelyk). Szegély nélküli nyomtatás: 329 mm (13 hüvelyk) 990,60 mm (szegéllyel)		
Egyéni (hosszúság)			
Nyomtatható terület			
Szegély nélküli nyomtatás	Felső/alsó/jobbs/bal margó: 0 mm mind		
Nyomatás szegéllyel	Felső margó: 3 mm, alsó margó: 5 mm/ Bal/jobbs margó: mindegyik 3,4 mm (LTR/LGL: Bal: 6,4 mm, Jobbs: 6,3 mm) Ajánlott felső/alsó/jobbs/bal margó művészi papírhoz: mindegyik 25 mm		
Támogatott hardver			
Felső tálcá	Normál papír/Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)/Photo Paper Pro Luster (LU-101)/Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/Matt fotópapír (MP-101)/Fotómatricák (PS-101)/Hagaki/Vékony fotópapír (BOX)/Japán washi papír (BOX)/Vászon (BOX)/Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)/Canon Océ Office színes papír 80 g/m2 (SAT213)/Vastag művészi papír (BOX)/Tintasugaras üdvözlőlapp/Kartonpapír/Photo Paper Plus Glossy II (PP-208), Nagyfelbontású papír (HR-101N), Photo Paper Glossy (GP-501), Boríték, Pólóra vasalható matrica, Vasalható transzferpapír világos színű szövetekhez (LF-101), Vasalható transzferpapír sötét színű szövetekhez (DF 101)		
Kézi lapadagoló	Photo Paper Pro Platinum (PT-101)/Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)/Photo Paper Pro Luster (LU-101)/Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)/Matt fotópapír (MP-101)/Vékony fotópapír (BOX)/Extravastag fotópapír (BOX)/Japán washi papír (BOX)/Vászon (BOX)/Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101)/Vastag művészi papír (BOX)/Extravastag művészi papír (BOX)/Premium Fine Art Rough/Tintasugaras üdvözlőlapp/Kartonpapír/Photo Paper Plus Glossy II (PP-208), Photo Paper Glossy (GP-501), Vasalható transzferpapír világos színű szövetekhez (LF-101), Vasalható transzferpapír sötét színű szövetekhez (DF 101)		
Többfunkciós tálcá	Nyomtatható körömmatrica (NL-101)/Nyomtatható lemez		
Papírméret			
Felső tálcá	A3+/A3/A4/A5/B4/B5/LTR/LGL/Ledger/Hagaki/7"x10"/12x12 L (3,5"x5")/KG (4"x6")/2L (5"x7")/8"x10"/10"x12"/Négyzet (127 mm)/210x594 mm Egyéni méret (szélesség: 89 mm – 329 mm, hosszúság: 127 mm – 990,6 mm) Borítékok (DL, COM10)		
Kézi lapadagoló	A3+/A3/A4/A5/B4/LTR/LGL/Ledger/12x12 8"x10"/10"x12"/210x594 mm Egyedi méret (szélesség: 203,2 mm–330,2 mm hosszúság: 254 mm–990,6 mm)		
Többfunkciós tálcá	120 x 120 mm		
Papírméret (szegély nélküli)	A3+/A3/A4/A5/LTR/Ledger/Hagaki/7x10/12x12/5x7/L (3,5"x5")/KG (4"x6")/2L (5"x7")/8"x10"/10"x12"/Négyzet (127 mm)/210x594 mm		
Papírkezelés (Felső tálcá) (Maximális szám)			
Normál papír	LTR/A4/A5/B5 = 100 B4/A3/LGL/LDR = 50		
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)	L/KG (4"x6") = 20 LTR/A3/A4/2L/8"x10" = 10 10"x12"/A3+ = 1		
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)	L/KG (4"x6")/Hagaki/Négyzet (127 mm) = 20 LTR/A3/A4/2L/8"x10" = 10 A3+ = 1		
Photo Paper Glossy (GP-501)	L/KG (4"x6") = 20 LTR/A3/A4/2L = 10 A3+ = 1		
Photo Paper Pro Luster (LU-101)	LTR/A4 /A3 = 10 A3+ = 1		
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)	L/KG (4"x6") = 20 LTR/A4 /A3/5x7/2L/8"x10" = 10 10"x12"/A3+ = 1		
Matte Photo Paper (MP-101)	L/KG (4"x6") = 20 LTR/A4 /A3 = 10 A3+ = 1		
High Resolution Paper (HR-101N)	LTR/A4/B5 = 80 B4 = 50 A3 = 20 A3+ = 1		
Pólóra vasalható matrica	A4 = 1		
Fotómatricák (PS-101)	PS-101/PS-201/PSHRS = 1		
Hagaki	20		
Könnyű fotópapír	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Japanese Paper Washi	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Vászon	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Red Label Superior 80 g/m2 (WOP111)	A4 = 80		
Canon Océ Office színes papír 80 g/m2 (SAT213)	A4 = 80		
Nehéz művészi papír			
LF-101 vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101)	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Vasalható transzferpapír sötét színű szövetekhez (DF 101)	LTR/A4/12x12 = 1		
Borítékok (DL, COM10)	10		
Tintasugaras üdvözlőlapp	LTR/A4/7"x10" = 1		
Kartonpapír	LTR/A4 /12"x12" = 1		
Papírkezelés (Kézi lapadagoló) (Maximális szám)			
Photo Paper Pro Platinum (PT-101)	A3/A4/LTR/8"x10" /10"x12"/A3+ = 1		
Photo Paper Plus Glossy II (PP-201)	LTR/A4/A3/A3+ = 1		
Photo Paper Pro Luster (LU-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1		
Photo Paper Glossy (GP-501)	LTR/A4/A3/A3+ = 1		
Photo Paper Plus Semi-gloss (SG-201)	LTR/A4/A3/8"x10" /10"x12"/A3+ = 1		
Matte Photo Paper (MP-101)	LTR/A4/A3/A3+ = 1		
Könnyű fotópapír	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Nehéz fotópapír	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Japanese Paper Washi	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Vászon	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Photo Paper Pro Premium Matte (PM-101)	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Nehéz művészi papír	LTR/A4/A3/A3+/LDR/210x594 mm = 1		
Extranehez művészi papír	LTR/A4/A3/A3+ = 1		
Premium Fine Art Rough (FA-RG1)	LTR/A4/12x12 = 1		
LF-101 vasalható transzferpapírok világos színű szövetekhez (LF-101)	LTR/A4/12x12 = 1		
Vasalható transzferpapír sötét színű szövetekhez (DF 101)	LTR/A4/12x12 = 1		
Tintasugaras üdvözlőlapp	LTR/A4/7"x10" = 1		
Kartonpapír	LTR/A4 /12"x12" = 1		
Papírkezelés (Többfunkciós tálcá) (Maximális szám)	1 (Többfunkciós tálcá)		
Papír négyzetmértéke			
Felső tálcá	Normál papír: 64–105 g/m ² Eredeti Canon papír (maximum): kb. 380 g/m		
Kézi lapadagoló	Eredeti Canon papír (maximum): kb. 380 g/m, vagy 0,1–0,6 mm vagy kisebb papírvastagság		
Tintakifogyás-érzékelő	Képpontok száma		
Nyomatófejtinta-igazítás	Automatikus/manuális		

N/W			
Protokoll		SNMP/HTTP/TCP/IP (IPv4/IPv6)	
Vezetékes LAN			
Hálózat típusa		IEEE 802.3 10base-T IEEE 802.3u 100base-TX 10 Mbit/s/100 Mbit/s (automatikus váltás) IEEE 802.1x(EAP-TLS/EAP-TTLS/PEAP)	
Adatsebesség		IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b IEEE802.11a	
Biztonság		2,4 GHz/5 GHz 2,4 GHz: 1-13(US ¹): 1-11) 5 GHz: W52/W53/W56/W58 *Az infrastruktúra mód és a közvetlen mód nem használható egyidejűleg az 5 GHz-es sávban. *A közvetlen mód nem használhatja az 5 GHz-es sávot.	
Vezeték nélküli LAN			
Hálózat típusa		Beltéren 50 m \approx az átviteli sebességtől és a körülményektől függ	
Frekvenciasáv		WEP (64/128 bit) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)	
Csatorna³			
Tartomány			
Biztonság			
Közvetlen kapcsolat (vezeték nélküli LAN)		Elérhető	
NYOMTATÁSI MEGOLDÁSOK			
Canon PRINT Inkjet/SELPHY (iOS/Android esetén)		Elérhető	
Erendezés			
1 (szegéllyel/szegély nélkül⁴)		A4, Letter, A3, A3+, 11"x17", Ledger, L, KG(4"x6"), 2L(5"x7"), Négyzet(127"x127"), 7"x10", 8"x10", Hagaki	
1 (csak szegéllyel)		B5, A5, Legal, B4	
AirPrint		Elérhető	
Erendezés			
1 (szegéllyel/szegély nélkül⁴)		A4, Letter, A3, A3+, 11"x17", Ledger, L, KG(4"x6"), 2L(5"x7"), Négyzet(127"x127"), 7"x10", 8"x10", 10"x12", 12"x 12", 210x594, Hagaki	
1 (csak szegéllyel)		B5, A5, Legal, B4, Borítékok(DL, COM10), Lemez, Egyedi papírméret	
Nyomatási minőség⁵		Vázlat/Normál/Kiváló	
Mopria⁵		Elérhető	
Erendezés			
1 (szegéllyel/szegély nélkül⁴)		A4, Letter, A3, A3+, 11"x17", Ledger, L, KG(4"x6"), 2L(5"x7"), Négyzet(127"x127"), 7"x10", 8"x10", 10"x12"(10x 12), 12x12, 210x594, Hagaki	
1 (csak szegéllyel)		B5, A5, Legal, B4, Borítékok(DL, COM10), Lemez, Egyedi papírméret	
Nyomatási minőség⁵		Vázlat/Normál/Kiváló	
Canon Print Service (Android készülékekhez)		Elérhető	
Windows 10 Mobile		Elérhető	
PIXMA Cloud Link		Elérhető	
Okostelefonokról vagy táblagépekről		Elérhető	
Camera Direct Spec.			
Hordozóméret		LTR/A4/L/2L(5"x7")/KG(4"x6")/8"x10"/10"x12"/A3/A3+/Négyzet(127"x127")/Hagaki	
Kompatibilis digitális fényképezőgép		„PictBridge” kompatibilis digitális fényképezőgépek, videokamerák és kamerás telefonok	
Kapcsolat típusa		WLAN	
Fájlformátum		JPEG(Exif ver2.2/2.1/2.3 kompatibilis) ⁷ , PNG	
Erendezés			
1 (szegély nélkül⁴)		Elérhető	
1 (szegély nélkül⁹)		Elérhető	
Indexkép		Elérhető	
Nyomatás a felvétalkészítési információkkal együtt		Elérhető	
Egyszerre 20 nyomtatása a felvétalkészítési információkkal együtt		Elérhető	
35 képes kontakf index nyomtatása		Elérhető	
Lemec címke		Elérhető ¹⁰	
Fájlszám és - dátum nyomtatása		Elérhető ¹¹	
ÁLTALÁNOS MŰSZAKI LEÍRÁS			
Kezelőpanel			
Kijelző			7,5 cm-es (3 hüvelykes) LCD (kijelzőpanel, színes)
Nyelv			33 választható nyelv: japán/angol (mm és hüvelyk)/német/francia/olasz/spanyol/holland/portugál/norvég/svéd/dán/finn/orsz/cseh/magyar/tengyel/szlovén/török/görög/egyszerűsített kínai/hagyományos kínai/koreai/indonéz/szlovák/észti/lett/litván/ukrán/román/bolgár/thai/horvát/vietnami
Interfész			
USB, B típusú port			Nagy sebességű USB
PictBridge			
Vezeték nélküli LAN			
Működési környezet¹²			Elérhető Hőmérséklet: 5–35 °C. Páratartalom: 10–90% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) Hőmérséklet: 15–30 °C. Páratartalom: 10–80% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül)
Ajánlott környezet¹³			Hőmérséklet: 0–40 °C. Páratartalom: 5–95% relatív páratartalom (páralecsapódás nélkül) Elérhető
Tárolási környezet			
Halk üzemmód			
Akusztikus zaj (számítógépről való nyomtatás)			
Normál papír (A4, színes)¹⁴			kb. 42,5 db
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) (L, színes, szegély nélküli)			kb. 42,5 db
Photo Paper Pro Platinum (PT-101) (4×6, színes, szegély nélküli)			kb. 42,2 db
Tápellátás			100–240 V AC, 50/60 Hz
Energiafogyasztás			
Készletléti állapotban (ha a lapolvasó jelzőfénye ki van kapcsolva)			Kb. 1,0 W
USB-kapcsolat a számítógéppel			
KI			kb. 0,2 W
Nyomatás, USB-eszköz csatlakoztatva a számítógépre			kb. 1,6 W
Készletléti állapotban (minden port csatlakoztatva, kikapcsolt szkennel-jelzőfényvel)			kb. 2,5 W
<Csak EU – az ErP irányelv 26. tételeinek megfelelően>			
Készletléti üzemmódba lépés ideje <Csak EU – az ErP irányelv 26. tételeinek megfelelően>			kb. 3 perc
Környezet			
Szabályozás			RoHS (EU, Kína)*, WEEE (EU)* *Meghatározandó
Ökocímke			Energy Star* *Meghatározandó (EUR kivételével)
Méreték (szé. x mé. x ma.)			
Gyári konfiguráció			
mm			kb. 639 x 379 x 200 mm
hüvelyk			kb. 25,2 x 15 x 7,9 hüvelyk
Kimeneti tálcák kihúzva			
mm			kb. 639 x 837 x 416 mm
hüvelyk			kb. 25,2 x 33 x 16,4 hüvelyk
Tömeg			
kg			kb. 14,1 kg
Font			kb. 32 font

Lábjegyzetek: -

- [1] A tintacseppek minimum 1/4800 hüvelyk sűrűségű osztással helyezkedhetnek el.
- [2] A dokumentumnyomatási sebességek az alapértelmezett normál módban történő, irodai kategóriás nyomtatásra vonatkozó, az ISO/IEC 24734 szabvány alapján mért ESAT-értékek átlagai (Word, Excel, PDF).
A fényképnymtatási sebesség az alapértelmezett beállításra vonatkozik: ISO/JIS-SCID N2 mintázat nyomtatása Photo Paper Plus Glossy II papírra. Nem tartalmazza ugyanakkor a gazdaszámítógép adatfeldolgozási idejét.
A nyomtatási sebesség a rendszerkonfiguráció, a csatlakozás, a használt szoftver, a dokumentum bonyolultsága, a nyomtatási üzemmód, az oldal telítettsége, a felhasznált papírtípus stb. függvényében változhat.
- [3] 1-11 a következő országokban: US, CND, LTN, BRA, TW és HK.
- [4] A papíron fúllógó képrész nem állítható be.
- [5] A felbontás közvetlen nyomtatás és PC-ről való nyomtatás között változtatható.
- [6] Ez olyan papírok listája, amelyek kompatibilisek a nyomtatóval. A Mopriából nyomtatható papírtípus a Mopria kapacitásától függ.
- [7] A képadatok DCF (Ver.1.0/2.0) -kompatibilis digitális fényképezőgépektől, videokameráktól vagy kamerás telefonoktól származnak, és JPEG (Exif-kompatibilis) formátumban rögzítették őket.
- [8] A funkció a csatlakoztatott digitális fényképezőgépektől, videokameráktól vagy kamerás telefonoktól függ.
- [9] A normál papírra automatikusan szegéllyel nyomtat a nyomtató, a fényképezőgép-beállításoktól függetlenül.
- [10] Nem támogatott nyomtatható körömmatricákhoz.
- [11] Nem támogatott egyszerre 2/4/9/16 nyomtatása matricanyomatásnál, valamint a dátum-/fájl szám nyomtatása lemez címke-nyomatásnál.
- [12] Adott hőmérsékletű és páratartalmú feltételek mellett a nyomtató teljesítménye csökkenhet.
- [13] A papírok, például a fotópapír hőmérsékletének és páratartalmának vonatkozásában lásd a papír csomagolását vagy a mellékelt útmutatót.
- [14] Az akusztikus zajt az ISO 7779 szabvány alapján méri, alapértelmezett beállítások mellett.



Canon Hungária Kft.
1031 Budapest,
Graphisoft Park 1. (Záhony utca 7.)
Telefon: (+361) 2375904
Fax: (+361) 2375901
canon.hu

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
Hungarian edition
Canon Europa NV, 2020

A SZÍNEK, AHOGY ÖN LÁTJA ŐKET, TÖKÉLETES MINŐSÉGBEN KINYOMTATVA

PIXMA PRO-200

A feltörekvő fotósok leggyakrabban A3+ nyomtatót választanak. A sokoldalú, kompakt és könnyen kezelhető PIXMA PRO-200 élénk, kiváló minőségű fotókat nyomtat, amelyekre büszke lehet.

Értékesítés kezdete: 2020. november



TERMÉKADATOK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
PIXMA PRO-200 EUM/EMB	4280C009AA	4549292160611	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

FOGYÓESZKÖZÖK:

Terméknév	Mercury-kód	EAN-kód	Ajánlott fogyasztói ár
CLI-65 BK EUR/OCN	4215C001AA	4549292159226	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 C EUR/OCN	4216C001AA	4549292159257	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 M EUR/OCN	4217C001AA	4549292159288	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 Y EUR/OCN	4218C001AA	4549292159318	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 GY EUR/OCN	4219C001AA	4549292159349	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 PC EUR/OCN	4220C001AA	4549292159370	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 PM EUR/OCN	4221C001AA	4549292159417	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>
CLI-65 LGY EUR/OCN	4222C001AA	4549292159448	<Adja meg az ajánlott fogyasztói árat>

Canon

Live for the story_

A SZÍNEK, AHOGY ÖN LÁTJA ŐKET, TÖKÉLETES MINŐSÉGBEN KINYOMTATVA

PIXMA PRO-200

A feltörekvő fotósok leggyakrabban A3+ nyomtatót választanak. A sokoldalú, kompakt és könnyen kezelhető PIXMA PRO-200 élénk, kiváló minőségű fotókat nyomtat, amelyekre büszke lehet.



MÉRETEK/LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓ:

Terméknév	Mercury-kód	Csomag leírása	Mennyiség/ csomag	Hosszúság (mm)	Szélesség (mm)	Magasság (mm)	Bruttó tömeg (kg)	Nettó tömeg (kg)
PIXMA PRO-200 EUM/EMB	4280C009AA	Egyedi	1	735	473,5	342,5	18,9	14,8
		Raklap (felső sor)	6	745	955,5	1032	114,3	88,8
		Raklap (alsó sor)	6	745	955,5	1032	114,3	88,8

A doboz tartalma:

- PIXMA PRO-200 EUM/EMB
- Tápkábel (UK-típus)
- Tápkábel (páneurópai típus)
- CD-nyomtató tálca
- Telepítőszoftvert és felhasználói kézikönyvet tartalmazó CD
 - *kizárólag Windows rendszerekhez
- Felhasználói útmutató (e-kézikönyv)
- European Warranty System (EWS) jótállási rendszer, A3-as brosúra
- Orosz garancialevél

Canon

Live for the story_