

Gyors, kompakt és energiahatékony fekete-fehér lézernyomtatók

**i-SENSYS**  
LBP6030

**i-SENSYS**  
LBP6030B

**i-SENSYS**  
LBP6030w

you can



## Megfizethető, kompakt fekete-fehér lézernyomtatók, amelyek ideálisak asztali használatra otthon vagy kis irodákban

Megfizethető, helytakarékos fekete-fehér lézernyomtatók személyi vagy kirodai használatra tervezve. Csendes, megbízható és különösen energiahatékony, kis energiafogyasztású készülékek, amelyek gyorsan biztosítanak kiváló minőségű nyomtatásokat.

### Főbb jellemzők

- Megfizethető, kompakt fekete-fehér lézernyomtató, amely ideális személyi vagy kirodai használatra
- A Canon Gyors első nyomat technológiáinak és a gyors, percenként 18 oldalas nyomtatási sebességnek köszönhetően nem kell várni a dokumentumokra
- Nagy sebességű USB-csatlakoztathatóság
- Idő- és pénztakarékos a piacvezető energiahatékonyág révén
- A halk működésnek köszönhetően Ön zavartalanul végezheti munkáját
- Újrahasznosítható minden-az-egyben kazetta a karbantartást nem igénylő üzemeltetés érdekében
- Elegáns, helytakarékos kialakítás, amely gyakorlatilag bárhol könnyen elhelyezhető
- Wi-Fi kapcsolat az egyszerű hálózati működéshez és a számítógépekről történő vezeték nélküli nyomtatáshoz (LBP6030w)

### A doboz tartalma

Készülék, kezdő kazetta, tápkábel, jótállási jegy és GS értesítési lap, Első lépések DVD-ROM, USB-kábel\*

### Méret (szé×mé×ma)

364 mm × 249 mm × 199 mm

### Támogatott operációs rendszerek

**Windows** Win 8 (32/64 bites)/ Win 8 (32/64 bites)/ Win 7 (32/64 bites)/Win Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/ server 2012 (32/64 bites)/server 2012 R2 (64 bites)/server 2008 (32/64 bites)/server 2008 R2 (64 bites)/2003 server (32/64 bites)  
**Mac OS** 10.6-10.9  
**Linux** (Csak internetes terjesztés)/ Citrix (FR2)



NYOMTATÁS



MÁSOLÁS



FAX



BEOLVASÁS



Wi-Fi\*

**Canon**

\*Csak az LBP6030w esetében



## Műszaki adatok

<p><b>NYOMTATÓMŰ</b> Nyomatási sebesség Nyomatási módszer Nyomatási minőség Nyomatási felbontás Bemelegedési idő</p> <p>Első oldal elkészülési ideje Terhelhetőség Nyomatási margók</p>	<p>18 lap/perc fekete-fehér üzemmódban (A4)<sup>1</sup> Fekete-fehér lézersugaras nyomtatás Max. 2400 × 600 dpi felbontás automatikus képfinomítással Max. 600×600 dpi Kb. 1 mp alvó állapotból 10 másodperc vagy kevesebb a bekapcsolástól Kb. legfeljebb 7,8 másodperc Max. 5000 oldal/hónap 5 mm felül, alul, bal és jobb oldalon</p>
<p><b>HORDOZÓK KEZELÉSE</b> Papírbevitel (normál) Papírkiadás Hordozótípusok</p> <p>Hordozóméreték</p> <p>Hordozó súlya</p>	<p>150 lapos többfunkciós tálcá 100 lapos, nyomtatott oldallal lefelé normál papír, nehéz papír, fólia, címké, boríték A4/B5/A5/LGL/LTR/EXE/16K/Egyedi méret Boríték COM10/boríték Monarch/boríték C5/boríték DL 76,2-216 mm szélesség × 188-356 mm hosszúság Többfunkciós tálcá: 60-163 g/m<sup>2</sup></p>
<p><b>ÁLTALÁNOS JELLEMZŐK</b> Teljesítményigény Teljesítményfelvétel</p> <p>Zajszint</p> <p>Méreték (szé×mé×ma) Tömeg Üzemeltetési feltételek</p> <p>Vezérlőpanel</p>	<p>AC 220-240 V (±10%); 50/60 Hz (±2 Hz) Maximum: kb. legfeljebb 870 W Aktív állapotban: átlagosan kb. 330 W Készenléti állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 1,8 W Készenléti állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 2,8 W (Wi-Fi – LBP6030w) Alvó állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 0,8 W Alvó állapotban: átlagosan kb. legfeljebb 1,6 W (Wi-Fi – LBP6030w) Jellemző átlagos energiafogyasztás (TEC): 0,47 kWh/hét Hangteljesítmény<sup>2</sup>: Aktív állapotban: legfeljebb 6,34 B Készenléti állapotban: hangtalan Hangnyomás<sup>2</sup>: Aktív állapotban: 49,2 dB(A) Készenléti állapotban: hangtalan 364 mm × 249 mm × 199 mm Kb. 5,0 kg Hőmérséklet: 10-30 °C Páratartalom: 20-80% rel. (páraelsapódás nélkül) 2 LED-jelzőlámpa, 2 vezérlőgomb – LBP6030 és LBP6030B 3 LED-jelzőlámpa, 3 vezérlőgomb – LBP6030w</p>

<p><b>VEZÉRLŐEGYSÉG</b> Memória Nyomatónyelvek Interfész és csatlakozási lehetőségek Kompatibilis operációs rendszerek</p>	<p>32 MB UFR II LT Nagy sebességű USB 2.0 Nagy sebességű USB 2.0 és IEEE802.11b/g/n (LBP6030w) Win 8.1 (32/64 bites)/Win 8 (32/64 bites)/Win 7 (32/64 bites)/ Win Vista (32/64 bites)/XP (32/64 bites)/server 2012 (32/64 bites)/ server 2012 R2 (64 bites)/server 2008 (32/64 bites)/server 2008 R2 (64 bites)/2003 server (32/64 bites)/Mac OS 10.6-10.9/Linux<sup>3</sup>/ Citrix (FR2)</p>
<p><b>FOGYÓESZKÖZÖK</b> Minden-az-egyben kazetták</p>	<p>Normál: 725-ös kazetta (1600 oldal)<sup>4</sup></p>
<p><b>Lábjegyzet</b> <sup>1</sup> A nyomatási sebesség a nyomtató-illesztőprogram beállításától, a papírmérettől, a papírtípustól és a nyomtatandó oldalak számától függően lelassulhat <sup>2</sup> A hangkiadás megadott értéke megfelel az ISO 9296 szabványnak <sup>3</sup> Csak internetes terjesztés <sup>4</sup> Az ISO/IEC 19752 szabvány alapján <sup>5</sup> A nyomtató 700 oldalra elegendő kezdőkazettával érkezik</p>	
<p><b>Szokásos felelősséget kizáró nyilatkozatok</b> A műszaki adatok értesítés nélkül változhatnak</p>	



Canon Inc.  
canon.com

Canon Europe  
canon-europe.com

Hungarian Edition  
© Canon Europa N.V., 2014