

HDMI bővítő szett Cat.6 kábelen keresztül 4K 60 Hz 50 m

Leírás

Ez a Delock HDMI bővítő szett magas minőségű video /audio jelek, valamint egy IR kontroljel továbbítására alkalmas egyszerű hálózati kábelen keresztül. 4K 60 Hz felbontáson akár 50 méteres távolságban lehetséges a jelátadás, és 1080p felbontás esetén a távolság akár a 70 métert is elérheti. A szett sokféle alkalmazása lehetséges konferenciatermekben tele-oktatás vagy nagy képernyők esetén.

HDMI ciklus kimenet

Az átadónak van egy HDMI ciklus kimenete, így a jel kaszkádozható a következő bővítőhöz vagy egy kijelzőhöz.

Infravörös távirányító

A mellékelt IR adó és vevő összekapcsolható az eszközökkel, hogy az infravörös jeleket közvetítse a kábelen keresztül.

Power over Cable (PoC)

A szett támogatja a (PoC) technológiát, így csak egy eszközt szükséges tápellátással biztosítani. A másik eszköz tápellátása biztosított a hálózati kábelen keresztül és így flexibilisebben használható.

Csavarozható DC kapcsolat

A tápellátás csavarozható csatlakoztatóval biztosít egy biztonságos és megbízható kapcsolatot - megfelelő professzionális installálásokhoz, kivédve a csatlakozás esetleges megszakadását.



Tételszám 65955

EAN: 4043619659555

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó Adó:
 - Bemenet:
 - 1 x HDMI-A hüvely
 - 1 x DC 12 V csavarozható (menetes) áram konnektor
 - Kimenet:
 - 1 x RJ45 hüvely
 - 1 x HDMI-A hüvely

- 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (IR)
- Csatlakozó Vevő:
 - Bemenet:
 - 1 x RJ45 hüvely
 - 1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely (IR)
 - 1 x DC 12 V csavarozható (menetes) áram konnektor
 - Kimenet:
 - 1 x HDMI-A hüvely
- Szolgálati port: USB Micro-B típusú hüvely
- Hang- és videojelek továbbítása
- Infravörös jelek továbbítása 20 - 60 kHz
- Videó sávszélesség akár 600 MHz / 6 Gbps, max. 18 Gbps
- Felbontás: max. 3840 x 2160 @ 60 Hz (a rendszertől és csatlakoztatott hardvertől függően)
- Támogatja az EDID-t és a HDCP-t
- Támogatja a HDR használatát
- Támogatja a 7.1-es térhangzást a Dolby® TrueHD és DTS-HD Master Audio™ technológiákkal
- PoC (Power Over Cable) támogatása
- Működési tartomány: max. 70 méter
- Energiafogyasztás: max. 4 W
- Fémburkolat
- Falraszerelhető
- Szín: fekete
- Méretek (HxSzxM): kb. 88 x 61 x 18 mm

A tápegység műszaki adatai

- Fali tápegység
- Bemenet: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,3 A
- Kimenet: 12,0 V / 1,0 A / 12,0 W
- Földelés kívül, pozitív belül
- Méret:
 - belül: \varnothing kb. 2,1 mm
 - kívül: \varnothing kb. 5,5 mm
 - hosszúság: kb. 9 mm

Rendszerkövetelmények

- HDMI-kábel
- Egy Cat.6 vagy Cat.6A hálózati kábel

A csomag tartalma

- HDMI adó
- HDMI vevő
- Infravörös adó
- Infravörös vevő

- Fali konzolok
- Tápegység
- Használati utasítás

Képek



Transmitter



Receiver



Általános

Beépítési típus:	Falra szerelhető
------------------	------------------

Csatolófelület

Csatlakozó 1:	1 x HDMI-A hüvely
Csatlakozó 2:	1 x RJ45 hüvely
Csatlakozó 3:	1 x DC aljzat
Csatlakozó 4:	1 x 3,5 mm-es 3 érintkezős sztereó jack hüvely

Technikai tulajdonságok

Maximális képernyő felbontás:	3840 x 2160 @ 60 Hz
-------------------------------	---------------------

Fizikai jellemzők

Borítás szín:	fekete
Burkolat anyaga:	fém

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de