

Tápcsatlakoztató gyerekzárral és USB PD töltővel 20 W, fehér

Leírás

Ez a Delock tápcsatlakoztató rendelkezik egy USB Type-C™ és két A-típusú USB töltő portot. Az USB töltő portok támogatják az átlagos gyorsöltő módozatokat. A csatlakoztatott eszközök akár 20 W-tal is tölthetők.



Tételszám 11498

EAN: 4043619114986

Származási hely: China

Csomag: Retail Box

Műszaki adatok

- Csatlakozó:
Bemenet:
1 x csatlakozó CEE 7/7
Kimenet:
1 x CEE 7/3-as gyerekzárral ellátott áramcsatlakozó
1 x USB Type-C™ hüvely
2 x USB A-típusú hüvely
- Mért áram aljzat CEE 7/3: 16,0 A / 250 V~
- Mért feszültség aljzat CEE 7/3: 4000,0 W
- USB töltő:
Bemenet: AC 250 V / 50 Hz / 0,5 A
Kimeneti teljesítmény: összesen max. 20,0 W
USB-A: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
USB-C™: 5,0 V / 3,0 A, 9,0 V / 2,22 A, 12,0 V / 1,67 A
Túlfeszültség, túlmelegedés elleni védelem és rövidzárlat elleni védelem
- Aktív üzemmódban mért átlagos hatásfok 85,63 %
- Hatásfok alacsony (10 %-os) terhelésnél 74,98 %
- Üresjárási üzemmódban mért energiafogyasztás 0,09 W
- Szín: fehér
- Méretek (HxSzxM): kb. 80 x 70 x 55 mm

A csomag tartalma

- Áramcsatlakozó
- Használati utasítás

Képek



Általános

Műszaki adatok:	USB Power Delivery 2.0
Védelem:	Input overvoltage protection Rövidzár elleni védelem Túlmelegedés elleni védelem

Csatolófelület

Csatlakozó:	1 x csatlakozó CEE 7/7
Csatlakozó 1:	1 x CEE 7/3-as gyerekszárrel ellátott áramcsatlakozó
Csatlakozó 2:	1 x USB Type-C™ hüvely 2 x USB A-típusú hüvely

Fizikai jellemzők

Hosszúság:	80 mm
Szélesség:	70 mm
Magasság:	55 mm
Szín:	fehér

Tápellátás

Bemenő feszültség:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Kimeneti tápellátás:	12,0 V / 1,67 A 5,0 V / 3,0 A 9,0 V / 2,22 A

Manufacturer information

Utca	Beeskowdamm 13/15
Irányítószám	14167
Város	Berlin
Ország	Deutschland
E-mail	info@delock.de
Weboldal	www.delock.de