

A fotó reprezentatív

Eaton 3P700UI

Eaton 3P Ellipse UPS USB IEC, 700 VA, 420 W, bemenet: C14, kimenetek: (3) C13, (1) C13 csak túlfeszültségvédelemmel, USB töltés, torony

General specifications

TERMÉKNÉV	Eaton 3P Ellipse UPS
KATALÓGUSSZÁM	3P700UI
EAN	3553340621321
TERMÉK HOSSZA/MÉLYSÉGE	235 mm
TERMÉK MAGASSÁGA	263 mm
TERMÉK SZÉLESSÉGE	81 mm
TERMÉK SÚLYA	3.9 kg
MEGFELELŐSÉG(EK)	CE-jelöléssel rendelkezik LVD Directive (CB) EMC Directive RoHS Directive WEEE Directive Packaging Directive Batteries Directive IEC 61643-11
TANÚSÍTÁS(OK)	IEC/EN 62040-1 IEC/EN 62040-2 IEC/EN 62040-3 CE UKCA Ukr Cm
MODELLKÓD	Eaton 3P Ellipse 700 USB IEC

Akkumulátor

AKKUMULÁTOR TÍPUSA	Zárt, ólom-savas
FUTÁSIDŐ-GRAFIKON	Áthidalásiidő-grafikon megtekintése
AKKUMULÁTOROK SZÁMA	1
AKKUMULÁTORKEZELÉS	Cserélhető akkumulátorok, automatikus akkumulátorteszt, mélykisülés elleni védelem, hidegindítás-képesség
AKKUMULÁTOR BESOROLÁSA	12 V / 7 Ah
KITERJESZTETT AKKUMULÁTORKÉPESSÉG	Nem

Elektromos bemenet

BEMENETI CSATLAKOZÁS	C14
BEMENŐ NÉVLEGES FESZÜLTSG	230 V alapértelmezett (220/230/240V)
NÉVLEGES FREKVENCIA	50 – 60 Hz
BEMENETI FESZÜLTSG-TARTOMÁNY	184 V – 264 V (161 V – 284 V között állítható)
BEMENETIFREKVENCIA-TARTOMÁNY	46 – 70 Hz

Elektromos kimenet

CSATLAKOZÓALJZAT	(3) C13, (1) C13 csak túlfeszültségvédelemmel
FESZÜLTSG	230 V
TELJESÍTMÉNY	420 W
KIMENETI TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ	0,6
KIMENŐFESZÜLTSG-TARTOMÁNY	184 V – 264 V (161 V – 284 V között állítható)
NÉVLEGES KIMENETI FESZÜLTSG	230 V alapértelmezett (220/230/240V)
TÁP TÍPUSA	1
TOPOLÓGIA	Offline
NÉVLEGES VA	700 VA

Kommunikáció

HÁLÓZATI KÁRTYÁT TARTALMAZ	Nem
KOMMUNIKÁCIÓ	USB-port (HID-kompatibilis)
ETHERNET ILLESZTŐ	Nem
FELHASZNÁLÓI FELÜLET	LED kijelző
POTENCIÁLMENTES KAPCSOLÓÉRINTKEZÉS	Nem
BŐVÍTŐHELYEK	Igen
SZOFTVERKOMPATIBILITÁS	Eaton UPS Companion (lehetővé teszi a rendszer biztonságos leállítását, az energiafelhasználás mérését és az UPS beállítások konfigurálását)
FELÜLET TÍPUSA	USB

Környezet

TENGERSZINT FELETTI MAGASSÁG	3000 m
ZAJSZINT	<25 dB 1 méteren
HŐMÉRSÉKLET-TARTOMÁNY	0 és 40 °C (32 és 104 °F) között
RELATÍV PÁRATARTALOM	0 – 95% (nem kondenzáló)

Erőforrások

BROSSÚRÁK	Eaton 3P Ellipse UPS brochure - EN
FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYVEK	Eaton 3P Ellipse UPS Quickstart guide Eaton 3P Ellipse UPS advanced user guide
MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZATOK	Eaton 3P Ellipse UPS declaration of conformity - EN

További specifikációk

USB INTERFÉSZ	Igen
SZERKEZET TÍPUSA	Szabadon álló modell
CSOMAG TARTALMA	<ul style="list-style-type: none">• (2) IEC-IEC kábelek• USB kábel• Rövid használati útmutató• Biztonsági útmutató
FÁZIS (KIMENET)	1
AUTOMATIKUS LEÁLLÁS FUNKCIÓ	Igen
SZÍN	Fekete
HATÉKONYSÁG	97%
SZERELŐKÉSZLET RACK SZEKRÉNYHEZ	Nem
FÁZIS (BEMENET)	1
TÚLFESZÜLTÉS-VÉDELEM	Igen

PROJECT NAME:

PROJECT NUMBER:

PREPARED BY:

DÁTUM:



Eaton Corporation plc

Eaton House
30 Pembroke Road
DUBLIN, ÍRORSZÁG...
Eaton.com

Follow us on social media to get the latest product and support information.



© 2025 Eaton. Minden jog fenntartva.