

GAZDASÁGOS ÉS GYORS LÉZERNYOMTATÓ

EPSON ACULASER M1200



- Akár 20 oldalt is nyomtathat percenként
- Legfeljebb 600 dpi felbontás
- USB és párhuzamos csatlakozó
- Kompatibilis az elterjedt operációs rendszerekkel
- Akár 15 000 oldalas teljesítmény
- 150 lapos többcélú tálca
- Nagy és normál kapacitású festékkazetták
- Visszaküldhető festékkazetták*6

Egy gyors, egyszerűen használható és megfizethető kompakt irodai lézernyomtató, amelyre rábízhatja professzionális minőségű A4-es fekete-fehér nyomtatási feladatait.

Nagy teljesítményű nyomtatás

Akár 20 oldal/perces nyomtatási sebesség professzionális minőségben 600 dpi felbontással a kifogástalan minőségű üzleti levelek, e-mailek, weblapok és más anyagok nyomtatásához. Ez a kis méretű nyomtató könnyen elfér az asztalon, alapkiépítésben tartalmaz párhuzamos és USB csatlakozót kategóriájában szinte egyedülálló módon. Ezáltal a készülék egyszerűen csatlakoztatható számítógéphez, így helyi nyomtatóként használható.

Megbízhatóság, egyszerű használat és karbantartás

Egyszerűen és megbízhatóan nyomtathatja ki fekete-fehér irodai anyagait a többcélú 150 lapos papírtálca segítségével (alapkiépítés) és a kimagasló, 15 000 lapos teljesítménnyel. A kellékanyagokat előre telepítettük, a nyomtató pedig minden népszerű operációs rendszerrel kompatibilis, így kicsomagolás után azonnal nekiláthat a nyomtatásnak. A festékkazetta cseréje gyors és egyszerű, bárki által elvégezhető.

Gazdaságos nyomtató alacsony üzemeltetési költséggel

A készülékhez kétféle kapacitású festékkazetta kapható, így rugalmasabban, saját igényei szerint üzemeltetheti a nyomtatót. A normál kapacitású festékkazettához alacsony áron juthat hozzá, a nagy kapacitású festékkazettával pedig a piac egyik legalacsonyabb lapköltsége érhető el. Ha visszaküldhető Epson festékkazettát vásárol, még több pénzt megtakaríthat, miközben a környezetet is védi*6.

<p>NYOMTATÁSI SZOLGÁLTATÁSOK Nyomatási technológia Felbontás Nyomatási sebesség Első oldal elkészítésének ideje Bemelegedési idő Maximális havi terhelés</p>	<p>Fekete-fehér lézernyomtató 600 dpi 20 oldal/perc 10,2 mp^{*1} 16 mp^{*2} 15 000 oldal/hónap</p>
<p>VEZÉRLŐ ADATAI Processzor Memória Nyomtatóvezérlő nyelvek</p>	<p>48 MHz 2 MB Felhasználó által vezérelt</p>
<p>ALAPKÉPÍTÉSBE LÉVŐ CSATLAKOZÓK</p>	<p>USB 2,0 kompatibilis Párhuzamos csatlakozó</p>
<p>PAPÍRKEZELÉS Papírbemenet Papírméret Papírsúly Papírkimenet</p>	<p>150 lap (többcéliú tálcá) A4, A5, B5, ISO-B5, LT, HLT, LGL, GLT, GLG, EXE, F4, MON, C10, DL, C5, C6, fóliák, címke, egyéni méret: Szé: 76-216 mm; H: 127-356 mm 60-163 g/m² 100 lap (frással lefelé)</p>
<p>KELLÉKANYAGOK</p>	<p>Visszaküldhető nagy kapacitású előhívó kazetta: 3200 oldal^{*3} – C13S050523 Nagy kapacitású előhívó kazetta: 3200 oldal^{*3} – C13S050521 Visszaküldhető normál kapacitású előhívó kazetta: 1800 oldal^{*3} – C13S050522 Normál kapacitású előhívó kazetta: 1800 oldal^{*3} – C13S050520 Gyári kapacitású előhívó kazetta: 900 oldal^{*3} Fotokonduktor egység: 20 000 oldal – C13S051099</p>
<p>ENERGIASZÜKSÉGLET Névleges feszültség/frekvencia/áramerősség Energiafelvétel</p>	<p>220-240V ±10% / 50-60Hz ±3Hz / 4,5A Nyomatás közbeni átlag: 347 W, Készenléti állapotban: 41 W, Alvó módban: 8 W, Kikapcsolva: 0 W</p>
<p>RENDSZERKÖVETELMÉNYEK ÉS TÁMOGATOTT OPERÁCIÓS RENDSZEREK Rendszerkövetelmények Windows támogatás Mac támogatás Egyéb rendszerek támogatása</p>	<p>PC: IBM PC/AT kompatibilis számítógép CPU: Pentium 233MHz vagy gyorsabb Megjelenítő: VGA (640x480) vagy nagyobb felbontás Windows 2000 / XP / Vista / XP 64-bit / Vista 64-bit / Windows 7^{*4} Mac: OSX 10.3.9 - OSX 10.5.x A Linux, Unix, Novell, SAP stb. rendszerek támogatásáról lásd: http://www.business-solutions.epson.co.uk/Compatible.htm</p>
<p>ILLESZTŐPROGRAMOK ÉS SZOFTVEREK</p>	<p>Nyomatóillesztő (benne a Status Monitor) Felhasználói útmutató Web-to-Page</p>
<p>MÉRETEK ÉS SÚLY Méret (szélesség x hosszúság x magasság) Súly</p>	<p>385x279x261 mm 6 kg</p>
<p>KÖRNYEZETI FELTÉTELEK Hőmérséklet Páratartalom Hangnyomás</p>	<p>Üzemi: 10-35°C / Tárolási: 0-35°C Üzemi: 15-85% relatív páratartalom / Tárolási: 10-85% relatív páratartalom Nyomatás közben: 54 dB(A) Készenléti állapotban: 39 dB(A) Alvó üzemmódban: háttérzaj</p>
<p>BIZTONSÁG ÉS ELŐÍRÁSOK Biztonsági szabványok EMC/EMI (elektromágneses összeférhetőség és interferencia)</p>	<p>Finompor koncentráció: 4 mg/h vagy kevesebb Ózonkoncentráció: 1,5 mg/h vagy kevesebb Sztirokoncentráció: 1 mg/h vagy kevesebb Benzol: 0,05 mg/h vagy kevesebb TVOC: 10 mg/h vagy kevesebb EN 60825-1+A11, A2 (2001) EN 55022 (2006) B osztály EN 61000-3-2 (2006) EN 61000-3-3 (1995+A1:2001+A2:2005) EN 55024 (1998+A1:2001+A2:2003)</p>
<p>JÓTÁLLÁS^{*5}</p>	<p>Normál: 1 év Epson szervizbe szállítással Opcionális: 3 év Epson szervizbe szállítással (ECPGRP10) Opcionális: 3 év helyszíni (ECPGRP15)</p>



MODELLEK

Epson AcuLaser M1200 C11CA71001

KELLÉKEK

Visszaküldhető nagy kapacitású előhívó kazetta: 3200 oldal ^{*3}	C13S050523
Nagy kapacitású előhívó kazetta: 3200 oldal ^{*3}	C13S050521
Visszaküldhető normál kapacitású előhívó kazetta: 1800 oldal ^{*3}	C13S050522
Normál kapacitású előhívó kazetta: 1800 oldal ^{*3}	C13S050520
Gyári kapacitású előhívó kazetta: 900 oldal ^{*3}	
Fotokonduktor egység: 20 000 oldal	C13S051099

FESTÉKKAZETTA VISSZAGYŰJŐ PROGRAM^{*6}

Ennek az ingyenes programnak a célja az Epson festékkazetták visszagyűjtése és újrahasznosítása biztonságos és környezetbarát módon. Háromféleképpen szabadulhat meg kiürült festékkazettáitól:

- Helyezze őket a festékkazetta gyűjtő dobozba, amelyet elszállítunk, ha megtelt
- Küldje vissza ingyenesen postán
- Adja le az Epson Express központban

VISSZAJUTTATÁS ÉS ÚJRAHASZNOSÍTÁS^{*6}

A visszaküldhető festékkazetták ára alacsonyabb, ha a vásárló vállalja, hogy a kiürült kazettát visszajuttatja az Epson ingyenes festékkazetta gyűjtő programján keresztül. A festékkazetták visszaküldése csak azokban az országokban lehetséges, amelyek részt vesznek a programban.

JOBB MINŐSÉGŰ TERMÉKEK EGY JOBB JÖVŐ ÉRDEKÉBEN

Az Epsonnál tudjuk, hogy a jövő tervezéséhez rendkívül fontos a környezet iránti elkötelezettség. Ennek megfelelően olyan újító jellegű termékeket hozunk létre, amelyek megbízhatóak, újrafelhasználhatók és energiatékonyak. A kevesebb erőforrást felhasználó, jobb minőségű termékek segítségével mindannyiunk számára jobbá válik a jövő.



^{*1} Hozzávetőleges idő, amely úgy érhető el, ha a nyomtatási feladatot az előző feladat utolsó oldalának megjelenése után 1 másodpercen belül elindítják
^{*2} Alacsony energiafogyasztású módból nyomtatásra kész állapotig
^{*3} ISO/IEC 19752 kapacitástervezés
^{*4} Windows Vista illesztőprogrammal
^{*5} A jótállási ajánlatok nem érhetőek el minden országban. Vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselőjével
^{*6} A termékekkel és azoknak az Ön lakhelyén való elérhetőségével kapcsolatban a www.epson.com/recycle webhelyen tájékozódhat

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. ll. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
06 80 014 783
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei. A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

