



Halk, gyors és energiatakarékos. Alacsony fenntartási költségével ideális számlakönyv-nyomtató pénzügyesek és közintézmények számára.

Az ügyfelek és az ügyintézők is értékelni fogják a halk működést, hiszen a PLQ-30 nyomtató zajszintje mindössze 55 dBA. Hatékonysága is kiváló – a nyomtatási sebességet növelő módozat segítségével Windows-környezetben a bitképadatok gyorsan nyomtathatók, így csökkentheti a nyomtatási időt.

Alacsony teljes üzemeltetési költség (TCO)

A kiemelkedő költség- és energiatakarékosságot biztosító PLQ-30 nyomtató készenléti teljesítményfelvétele csupán 4,5 W. A fenntartási költségek további csökkentése érdekében vázlat módban egyetlen festékszalaggal kb. 10 millió karakter nyomtatására képes.

Sokoldalú

128 kB-os memóriájának köszönhetően kiváló adatfeldolgozási kapacitással bír, és képes akár 2,6 mm vastag számlakönyveket is kezelni.

Könnyű telepítés

Telepítése egyszerű: a PLQ-30 alapfelszerelésben egy sor emulációval, párhuzamos, soros és USB-csatlakozóval rendelkezik, így a legtöbb informatikai környezetbe könnyen beilleszthető.

Nagy sebességű vázlat mód

Nagy nyomtatási sebesség, 585 karakter/mp.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Csendes működés**
A zajszint csupán 55 dBA
- **Energiatakarékos**
4,5 W áramfogyasztás készenléti állapotban
- **Alacsony teljes üzemeltetési költség**
Hosszú élettartamú festékszalag
- **Sokoldalú**
Akár 2,6 mm vastag számlakönyvek kezelése
- **Könnyű telepítés**
Párhuzamos, soros és USB-csatlakozók

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	24 tű
Oszlopok száma	94 oszlopok

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	HighSpeed-Draft: 585 cpi: 10 karakter/s, 520 cpi: 10 karakter/s, Draft: 390 cpi: 10 karakter/s, NLQ: 195 cpi: 10 karakter/s, LQ: 130 cpi: 10 karakter/s
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, UPC-A, UPC-E
Átütés	6 és egy eredeti
Karaktertáblázatok	PC437, PC850, PC858, PC864, ISO-8859-1, ISO-8859-15

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	B típusú USB 2.0, Kétirányú párhuzamos, RS-232
-------------	--

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Külön lapok elől, Papírkiadás elől és hátul, papírvastagság-mérés igen
Papírformátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Borítékok
Papírvastagság többreteres	0,12 mm - 0,53 mm
Papírvastagság egy ív	0,065 mm - 0,19 mm

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	64 Watt, 4,5 Watt (készletléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Energy Star	Igen
Termék méretei	384 x 280 x 203 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	8 kg
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -30°C - 60°C
Kompatibilis operációs rendszer	Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF)	12.000 Óra
Nyomtatófej élettartama	400 Millió leütés/Szál
Páratartalom	Üzemeltetés 10% - 80%
Zajszint	Működés közben: 55 dB (A)

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	IBM PPDS, PR2, ESC/P2
Bemeneti adatpuffer	128 kB

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CB64021
Vonalkód	8715946616674
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	4 db

PLQ-30

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Színsáv
- Beállítási utasítás
- Használati utasítás (CD)

FOGYÓANYAGOK

- Szalagkazetta, fekete hármás csomag S015339 (C13S015339)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- PLQ-20 Space Saving Kit C12C802202



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]