


WorkForce Pro WF-C8690DWF



ADATLAP



Tartsa meg a kiváló teljesítményt, miközben lecsökkenti a költségeket: az első oldal elkészülési ideje (FPOT) rövid a rendkívül megbízható A3 üzleti tintasugaras multifunkcionális készülékkel, amely kis- és közepes méretű munkacsoportok számára ideális.

Biztosítson vállalatára számára eredményeket, miközben minimalizálja a villanyszámlát, és csökkenti a környezetre gyakorolt hatást, és legyen elismertebb a CSR terén. Nemcsak a mindennapi A4-es dokumentumokat nyomtatja gyorsan, hanem számos A3-as dokumentum, például beltéri szórólapok, brosúrávázlatok, Excel-táblázatok, kivittelezési tervek, tantermi munkalapok, kézikönyvek nyomtatása során is bizonyít.

Pénzt takaríthat meg

A munkacsoportok számára tervezett nyomtatóval vállalatára elkerülheti a munkatársak rejtett produktivitási költségét, amely a központosított nyomtatás eredménye. Csökkentse tovább a költségeket, biztosítson versenyképes teljes üzemeltetési költséget az innovatív, új tintatartályrendszernek köszönhetően, amely kevesebb kellékanyagcserét igényel. Alacsony energiafogyasztásának köszönhetően csökkentheti a villanyszámlát, egyszerű, ám hatékony tintasugaras mechanizmusa pedig lehetővé teszi, hogy kevesebb alkalommal kelljen alkatrészeket cserélnie.

Nagy teljesítmény és kevés beavatkozás

Nem kell a nyomatokra várakoznia, hiszen nincs felmelegedési idő, és az első oldal elkészülési ideje (FPOT) mindössze 5,5 másodperc. Nyomtasson akár 11 500 monokróm és 8000 színes oldalt kellékanyagcsere nélkül – a nagy tintapatronok lehetővé teszik¹. Nyomtasson sokféle nyomathordozóra, például újrahasznosított papírra, fényes nyomathordozóra, borítékra és címkére.

Csökkentse a környezetre gyakorolt hatást

Használja ki a tintasugaras nyomtatás hőmentes technológiájának előnyeit, az alacsony teljesítményfelvételt ózon-kibocsátás nélkül. Emellett a lézernyomtatókkal ellentétben kevesebb alkalommal van szükség alkatrészek – beégető egység, henger és előhívó egység stb. – cseréjére.

Üzleti használatra tervezve

A szoftverek és eszközök széles választéka biztonságos nyomtatási lehetőségeket nyújt, hatékony szkennelést tesz lehetővé és segítséget nyújt abban, hogy távolról kezelhesse készülékeit. Az NFC és a vezeték nélküli csatlakoztathatóság támogatja a mobilkészülékekről történő nyomtatást is. Az okostelefon által inspirált interfész és érintőképernyő intuitív működtetést tesz lehetővé. Az Epson Open Platform és a közös munkánk a független szoftvergyártókkal további megoldásokat biztosít, például a PaperCut nyomtatáskezelő szoftvert.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Használja ki az A3 nyomtatás előnyeit**
Nyomtasson beltéri szórólapokat, korrektúrára szánt brosúrákat, táblázatokat – és még sok más
- **Környezetbarát**
Csökkentse a villanyszámlát és a környezetre gyakorolt hatást
- **Pénzt takaríthat meg**
Csökkentse tovább a költségeket a kevesebb kellékanyagcserének köszönhetően
- **Időmegtakarítás**
Automatikus kétoldalas nyomtatás, szkennelés, másolás és faxolás
- **Üzleti használatra tervezve**
DuraBrite Pro pigmenttinták

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Nyomatatófej
Fűvóka konfiguráció	800 fűvóka fekete, 800 Fűvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	4,6 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Középső munkacsoport, Osztály
Multifunkciók	Nyomatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,5 másodperc, Colour 5,5 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	24 Lap/perc Monokróm, 24 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	16 A4 oldal/perc Monokróm, 16 A4 oldal/perc Colour
Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Duplex Printing Speed ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/perc Monokróm (normál papír), 35 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	500 - 5.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 4 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	200 dpi (with ADF); , 25 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 5 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	200 dpi (with ADF); , 45 ipm with ADF scan
Szkennelés felbontása	1.200 dpi x 2.400 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés Microsoft SharePoint® részére, Szkennelés hálózati mappába, Számítógép (Epson Document Capture Pro), USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITT/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Automatikus újratárcsázás, Címjegyzék, Késleltetett küldés, Faxkörözvény

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 % Auto fit function
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A3

WorkForce Pro WF-C8690DWF

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató
- Tápkábel
- Rövid beállítási útmutató
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Warranty card

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C8690DWF

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	IPP, LPD, Port 9100, WSD
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping
Csatlakozók	USB 3.0 Type B, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Near Field Communication (NFC), A típusú USB 2.0 (2x)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA2 Enterprise, WPA2 PSK (AES)
Hálózati protokollok	TCP/IPv4, TCP/IPv6

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírfarmátumok	A4, A5, A6, B5, C6 (Boríték), C4 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, 16:9, Legal, A3, A3+
Automatikus dokumentum-behúzás	50 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kétoldalas	Igen
Papírbemenet alapkiépítésben	335 Lapok Normál, 85 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálca kapacitása	250 Lapok
Papírtálca kapacitása	335 Lapok Normál, 1.835 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	85 lapos többcéjú tálca, 250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálca, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.835
Hátsó papíradagolási útvonal (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	3

RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírfarmátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, SRA3, Bulvárlap
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	85 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírfarmátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 200 g/m ²
1. papírkapacitás	250 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

{SPECGROUPNAMEPAPERFEEDKÉTOLDALAS}

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírfarmátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter, HLT, Legal, Executive
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 150 g/m ²

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	39 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,3 Watt (alvó módban), 18 Watt Kész, 0,2 Watt (kikapcsolni), TEC 0,2 kWh/week
Tápfeszültség	AC 220 V - 240 V
Termék méretei	613 x 755 x 493 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	45,8 kg
Zajszint	6,8 B (A) ISO 7779 szerinti nyomtatási minta Epson Premium Glossy Photo Paper fotópapírra / Photo RPM üzemmódban - 51 dB (A) ISO 9226 szerint
Kompatibilis operációs rendszer	Android 4.0+, Linux, Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2003 R2 x64, Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bites), Windows XP SP3, Windows XP Professional x64 Edition SP2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 51 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	220 V, 240 V

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C8690DWF

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7
-----------	---

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Black	C13T04A140	11.500 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Cyan	C13T04A240	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Magenta	C13T04A340	8.000 pages
● WF-C8190 / WF-C8690 Ink Cartridge XXL Yellow	C13T04A440	8.000 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Black	C13T04B140	5.800 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Cyan	C13T04B240	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Magenta	C13T04B340	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge XL Yellow	C13T04B440	4.600 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Black	C13T04C140	2.900 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Cyan	C13T04C240	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Magenta	C13T04C340	1.700 pages
● WF-C81xx / WF-C86xx Ink Cartridge L Yellow	C13T04C440	1.700 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- 500-Sheet Paper Cassette
C12C932611
- Card Reader Holder
C12C932921
- High Cabinet
C12C933561
- Low Cabinet
C12C932891
- Retractable output tray
C12C934171

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CG68401
Vonalkód	8715946651019
Palettaméret	1 db

WorkForce Pro WF-C8690DWF

TINTAPATRON-KAPACITÁS



	T04C4	T04B4	T04A4
●	2.900 oldal*	5.800 oldal*	11.500 oldal*
● ● ●	1.700 oldal*	4.600 oldal*	8.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információkért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



PRECISIONCORE™

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelep
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)
1117 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Hozzávetőleges oldalkapacitás. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ.
További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.

EPSON®