

# EB-695Wi



Ez az innovatív, HD-Ready oktatási projektor, amely igény szerint méretezhető képet vetít akár 100" képátlóig, valódi élménnyé teszi a közös tanulást.

A 3500 lumen fényerejű, HD-Ready WXGA felbontású EB-695Wi lehetővé teszi nagyméretű kép kivetítését nagyon kis távolságról, minimalizálva az elvakítást és a zavaró árnyékokat. Ez az új projektor tökéletes interaktivitást biztosít az érintésvezérlés és a két tollas üzemmód kombinálásával. A 14 000:1 kontrasztarányának és a HDMI bemenetnek köszönhetően éles és részletgazdag kép vetíthető a diákok számára.

### Kiváló fényerő és képminőség

Az Epson 3LCD technológia egyformán erős fehér- és színesfény-kibocsátással mindig kiváló minőségű képet biztosít: még nappali fényviszonyok mellett is élénk, természetes, nagy fényerejű képet és a konkurens projektorokhoz képest háromszor intenzívebb színeket nyújt<sup>1</sup>. Az akár 100" átlójú, igény szerint méretezhető vetítőfelületnek köszönhetően kétféle tartalom is megjeleníthető osztott képernyős formában, minőségromlás nélkül.

### Érintésvezérlés + kéttollas funkció

Közvetlenül jegyzetelhet a vetített képre pusztá kézzel. Az Epson új interaktív tollai pedig még jobban reagálnak és könnyebben használhatók, mint a korábbiak. A két tollal egy tanár és egy diák vagy két diák egyszerre is dolgozhat, eltérő paraméterekkel.

### Rendkívül megbízható

Vetítsen hosszabb ideig, nagyobb megbízhatósággal és gazdaságos módon akár 10 000 órás lámpaélettartammal.

### Interaktív és élvezetes tanulás

Az egyszerre több számítógépről történő kivetítést vezérlő szoftver segítségével a tanárok és a diákok könnyedén oszthatnak meg tartalmakat. A moderátor funkcióval az irányítás a tanár kezében marad, ő dönti el, hogy melyik tartalom jelenjen meg. Két projektor kombinálásával nagy méretű, interaktív kijelzőt hozhat létre. Az osztott képernyő használatával a tanárok egyszerre kétféle tartalmat vetíthetnek ki, például óravázlatot a számítógépről és állóképet vagy videoklipet dokumentumkameráról.

### Opcionális vezeték nélküli kapcsolat

Vezeték nélkül is megjeleníthet tartalmat különböző okoseszközökről és Google Chromebookról az iProjection alkalmazás segítségével<sup>2</sup>.

## ADATLAP



## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Akár 100" méretű kép és kiemelkedő minőség**  
HD-Ready WXGA felbontás az Epson 3LCD technológiájával
- **Érintésvezérlés + kéttollas funkció**  
Közvetlen jegyzetelés a vetített képre ujjérintéssel
- **Rendkívül megbízható**  
Nagyobb megbízhatóság és hosszabb lámpaélettartam
- **Többképernyős interaktivitás**  
Két projektor képének összefűzésével nagyméretű, interaktív kijelzőt hozhat létre
- **Vezeték nélküli csatlakozás (opcionális)**  
Lehetővé teszi a tartalom könnyű megjelenítését többféle eszközzel



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: D9

### KÉP

Színésfény kibocsátás	3.500 Lumen- 2.900 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.500 Lumen - 2.900 Lumen (gazdaságos) az ISO 21118:2012 szabványnak megfelelően
Felbontás	WXGA, 1280 x 800, 16:10
Nagy felbontás	HD ready
Képarány	16:10
Kontrasztarány	14.000 : 1
Fényforrás	Lámpa
Izzó	250 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban), 9.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekción	Manuális függőleges: $\pm 3^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 3^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfirritési frekvencia	100 Hz - 120 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	0,28 - 0,37:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	60 hüvelyk - 100 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,4 m ( 60 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	0,6 m ( 100 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	3,7 mm
Fókusz	Kézi
Offset	5,8 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	A típusú USB 2.0, B típusú USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (3x), Kompozit ki, RGB be (2x), RGB ki, MHL, Stereó minidugasz audio kimenet, Stereó minidugasz audio bemenet (3x), mikrofonbemenet, Szinkron bemenet, Szinkron kimenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D szín módok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők	AV némító csúszka, Automatikus fényerő-beállítás, Automatikus bemenetválasztás, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Két toll támogatása, Dinamikus lámpavezérlés, Egyszerű OSD előbeállítás, Kezdőlap, Interaktív, Hosszú élettartamú lámpa, MHL audio/video interfész, Mikrofonbemenet, Többképernyős interaktivitás, PC Interactive, Osztott képernyő funkció
Interaktivitás	Igen – toll és ujjérintés
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (hálózat), Control4

## EB-695Wi

### A DOBOZ TARTALMA

- Interaktív tollak
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- USB-kábel
- Ujjérintéses elem
- CD útmutató
- Toll tálcá
- Rövid beüzemelési útmutató
- Fali tartó
- Warranty card
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Nyomtató



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS  
Source: Futuresource Consulting Ltd.

**EPSON**<sup>®</sup>  
EXCEED YOUR VISION

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	354 Watt, 309 Watt (gazdaságos), 0,37 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	367 x 400 x 149 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	5,8 kg
Zajszint	Normál: 35 dB (A) - Gazdaságos: 30 dB (A) - Eco2: 29 dB (A)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 40°C, Tárolás -10°C - 60.000°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltörhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálatlal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	Easy Interactive Tools, Epson Projector Management Software, EasyMP Multi PC Projection
Opciók	légszűrő, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, Tollhegy (Fíl), Tollhegy (Teflon), Vezeték nélküli LAN modul
Kompatibilis operációs rendszer	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Együtműködési terület/Osztályterem
Elhelyezés	Falra rögzített
Színes	Fehér/szürke
TCO tanúsítvány	Igen

### EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 8.000 o, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 o Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

## EB-695Wi

### A DOBOZ TARTALMA

- Interaktív tollak
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- USB-kábel
- Ujjérintéses elem
- CD útmutató
- Toll tálca
- Rövid beüzemelési útmutató
- Fali tartó
- Warranty card
- Felhasználói kézikönyv (CD-ROM)
- Nyomtató

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-695Wi

- ELPS02  
V12H467040
- ELPLP91  
V13H010L91
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Air Filter - ELPAF49  
V13H134A49
- Interactive Pen - ELPPN05A - Orange - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H773010
- Interactive Pen - ELPPN05B - Blue - EB-6xxWi/Ui / 14xxUi  
V12H774010
- Replacement Hard Pen Tip - ELPPS03 (6pcs)  
V12H775010
- Replacement Soft Pen Tip - ELPPS04 (12pcs)  
V12H776010
- Table Mount for Ultra-short-throw Series - ELPMB29  
V12H516040

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H740040
Vonalkód	8715946605135
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
Infopark sétány 1. II. em. ("I" épület)  
1117 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. – A színes fényerőt (színesfény kibocsátás) az IDMS 15.4. szabványnak megfelelően mérték. A színes fényerő a használati körülményektől függően változik. A legnépszerűbb Epson 3LCD üzleti és oktatási projektorok, korszerű egychip-es DLP projektorokkal összehasonlítva a 2013. június és 2014. május közötti NPD-adatok, illetve a 2013. első és harmadik negyedéve közötti PMA Research-adatok alapján. További információért látogasson el a [www.epson.hu/CLO](http://www.epson.hu/CLO) weboldalra!
2. – Az iProjection alkalmazás elérhető Android, iOS illetve Google Chromebook készülékeken is.

**EPSON®**