

# EB-530



## ADATLAP



Ez a sokoldalúan használható projektor ideális osztálytermekbe és kisméretű tárgyalókba kiváló minőségű prezentációkhoz

Az EB-530 kiváló minőségű képet jelenít meg, és alaptartozékként további funkciók széles skáláját biztosítja, hogy a felhasználó még magasabb értéket kapjon a termék áráért. Az osztálytermekbe és a kisebb tárgyalókba ideális projektort a falra vagy a mennyezetre is fel lehet szerelni, vagy el lehet helyezni egy, a falhoz közeli asztalra – ezzel még több munkateret felszabadítva.

### Kiváló minőségű kép

A 3LCD technológiát alkalmazó EB-530 sokkal pontosabb színekkel jelenít meg kiváló minőségű, nagy fényerejű képet. A magas fehér- és színesfény kibocsátásnak köszönhetően a világos termekben is jól látható a kép. A kép részletei tisztán kivehetők a magas kontrasztarányának köszönhetően, a nagylátószögű objektív pedig élesebb képet és jobb fókuszt biztosít.

### Kiemelkedő ár-érték arány

Az EB-530 lámpája gazdaságos típusúval akár 10 000 órán át is kitart. A projektor emellett a prezentáció során energiát takarít meg azzal, hogy a tartalomtól függően automatikusan állítja be a fényerőt. Az A/V némítás funkció szünetelteti a prezentációt és a lámpát 70%-os fényerőre kapcsolja, energiát takarítva meg, ha a projektort nem használják. A beépített, 16 W-os hangszóróval közvetlenül, külső hangszóró nélkül játszható le az audiotartalom a projektorral. A mikrofonbemenet segítségével a projektor erősítőként is használható, így az előadó jól hallható például egy osztályteremben.

### Egyszerűen telepíthető és használható

Az EB-530 a tökéletes képforma elérése és a torzítás elkerülése érdekében függőleges és vízszintes trapézkorrekcióval is rendelkezik. Több projektor beállítása során az OSD beállításai egy projektorról több másikra is átmásolhatók, így nem kell a további projektorokat egyesével beállítani. A több számítógép egyidejű csatlakozását vezérlő szoftver segítségével négy eszköztől – többek között számítógépről, táblagépről és okostelefonról – egyszerre is megjeleníthető a tartalom.

## LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Kiemelkedő képminőség**  
Az Epson 3LCD technológia nagyobb fényerejű képet és sokkal élhetőbb színeket jelenít meg
- **Egyformán erős fehér- és színesfény kibocsátás**  
A vetített kép még világos szobákban is tisztán látható
- **Tisztább részletek**  
Megnövelt, 16 000:1 kontrasztarány
- **A hosszabb lámpaélettartamnak köszönhetően alacsonyabb az üzemeltetési költség**  
10 000 óra gazdaságos módban/5000 óra normál módban
- **Rugalmas telepítési lehetőségek**  
Függőleges és vízszintes trapézkorrekció a nem központi vagy egyenetlen területre történő felszereléshez



# EPSON®

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkotási eljárás	3LCD technológia
LCD panel	0,55 hüvelyk ezzel: MLA (D8)

### KÉP

Színésfény kibocsátás	3.200 Lumen- 1.800 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően
Fehérfény kibocsátás	3.200 Lumen - 1.800 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020
Felbontás	XGA
Képarány	4:3
Kontrasztarány	16.000 : 1
Fényforrás	Lámpa
Izzó	215 W, 5.000 h Élettartam, 10.000 h Élettartam (tartalék üzemmódban)
Keystone-korrekció	Manuális függőleges: $\pm 15^\circ$ , Manuális vízszintes $\pm 15^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfriessítési frekvencia	50 Hz - 85 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

### OPTIKA

Vetítési arány	0,55:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	50 hüvelyk - 108 hüvelyk
Vetítési távolság – Nagy látószög	0,5 m ( 50 hüvelyk képernyő)
Vetítési távolság - Tele	1,3 m ( 108 hüvelyk képernyő)
Az objektív F értéke	1,6
Gyújtótávolság	6,4 mm
Fókusz	Kézi
Offset	10 : 1

### CSATLAKOZÓK

USB kijelző funkció	3 az 1-ben: kép / egér / hang
Csatlakozók	USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN, IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4) (opcionális), VGA be (2x), VGA ki, HDMI be, Kompozit ki, Komponens be (2x), S-Video be, Jack kimenet, Jack bemenet (2x), mikrofonbemenet, RCA audio kimenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra

### SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Biztonsági sáv, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
Jellemzők	Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Digitális zoom, Dinamikus lámpavezérlés, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Hosszú élettartamú lámpa, Mikrofonbemenet, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható
Szín-üzemmódok	Tábla, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, Színház

## EB-530

### A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Beállítási utasítás
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás (CD)
- Safety Cable



EPSON  
WORLD LEADER  
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON®

## A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

### ÁLTALÁNOS

Power consumption	298 Watt (Peak), 221 Watt (Eco), 0,28 Watt (Energy saving standby)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	344 x 315 x 94 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	3,7 kg
Zajsztint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 29 dB (A)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
	Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyra teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel eltérhetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről.
	Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek.
Mellékelt szoftverek	EasyMP Monitor, EasyMP Multi PC Projection, EasyMP Network Projection
Opciók	Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Quick Wireless USB modul, Fali konzol rövid vetítési távolságú projektorokhoz, Puha hordtáska, Vezeték nélküli LAN modul
Hangszóró	16 Watt
Színes	Fehér/szürke

### EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel, Izzó: 60 hónap vagy 1.000 o
----------	---

## EB-530

### A DOBOZ TARTALMA

- VGA-kábel
- Készülék
- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Beállítási utasítás
- Szoftver (CD)
- Használati utasítás (CD)
- Safety Cable

## OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-530

- Air Filter - ELPAF47  
V13H134A47
- Wall Mount - ELPMB45  
V12H706040
- Wireless LAN Adapter - ELPAP10  
V12H731P01
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx  
V12HA39010
- Ceiling Mount ELPMB23 (EB-G5000 series)  
V12H003B23
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)  
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)  
V12H003P14
- Soft Carry Case - ELPKS66 - EB-52x/53x series  
V12H001K66
- Lamp - ELPLP87  
V13H010L87

## LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11H673040
Vonalkód	8715946541488
Származási ország	Kína
Palettaméret	4 db



Epson Europe B.V.  
Magyarországi Fióktelepe  
City Gate Irodaház 1.  
Köztelek utca 6.  
H-1092 Budapest  
Tel: +36 1 382 7680  
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:  
+36 (1) 577-9932  
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.  
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

**EPSON**<sup>®</sup>