

EB-L210SW



A 3LCD technológiával működő, sokoldalú lézerprojektor kiváló minőségű HD tartalmakat biztosít a tárgyalókban és az osztálytermekben egyaránt.

Az EB-L210SW az alapfelszereltség részeként minőségi látványt és számos funkciót kínál, hogy a felhasználók többet kapjanak a pénzükért. Fényes és élénk HD képe akár 120" méretig is nagyítható. Kompakt és könnyű kialakításának köszönhetően tökéletes mobil megjelenítő megoldás a tárgyalásokhoz, de falra vagy mennyezetre is szerelhető, felszabadítva ezzel a munkaterületet.

Az EB-L210SW rövid vetítési távolságú objektívje lehetővé teszi a projektor közeli elhelyezését a vetített területhez, ami ideális kis helyiségekben, és csökkenti a képre vetülő árnyékok kockázatát.

Más márkájú projektorokkal ellentétben, az EB-L210SW 3LCD technológiával működik, amely 4000 lumenes színes és fehér fényteltjesítményt tesz lehetővé a nagy fényerejű és élénk megjelenítés érdekében. Az élmény magával ragadó és felhasználóbarát.

Az 53-120" méretig skálázható projektorok egyetlen termékként, fix költség mellett optimalizálhatók valamennyi helyiségre, és akár 125" méretű vetített felületet is képesek biztosítani, amely bármely szögből és távolságból kiválóan látható.

Az EB-L210SW hordozható, és használatával megszabadulhat az üveglaptól, amely zavaró, tükröződő vakfoltokat hozhat létre bizonyos szögekben.

A sokoldalú vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek, beleértve a Miracast™ képernyőtükroztést, könnyed, többeszközös tartalommegosztást tesznek lehetővé, egy opcionális Epson dokumentumkamerával pedig a dokumentumok, a prezentációk és a 3D-s objektumok hihetetlen részletességgel vetíthetők ki az egész szobára. A 2 A-es tápáramot biztosító USB interfészen keresztül HDMI streaming stick csatlakoztatható, amelynek köszönhetően végtelen lehetőségek tárháza nyílik meg a felhasználók előtt.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Skálázható, hordozható HD projektor**
53-120" rövid vetítési megoldás a korlátlan betekintéshez (nincs tükröződés)
- **Nagy fényerejű és energiahatékony lézer**
4000 lm CLO 3LCD technológiával a még élénkebb színekért, mindössze 201 W fogyasztással
- **Könnyed csatlakoztatási lehetőségek**
Automatikus bekapcsolás, vezeték nélküli vetítés, 2 A-s USB kimenet smart stick eszközökhöz
- **Egyszerűen használható és tartós**
Gyakorlatilag karbantartásmentes, 5 éves, 12 000 órás garanciával
- **Dokumentumkamera kompatibilitás**
Élő, teljesen magával ragadó tanórák vagy prezentációk létrehozása és rögzítése



EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Képkalkulációs eljárás	3LCD technológia, LCD/háttérvilágításból áll
LCD panel	0,59 hüvelyk ezzel: C2 Fine

KÉP

Színésfény kibocsátás	4.000 Lumen- 2.800 Lumen (gazdaságos)
Fehérfény kibocsátás	4.000 Lumen - 2.800 Lumen (gazdaságos)
Felbontás	WXGA 2
Nagy felbontás	HD ready
Képarány	16:10
Kontrasztarány	Over 2.500.000 : 1
Fényforrás	Lézer
Fényforrás	20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco
Keystone-korrektció	Auto függőleges: $\pm 15^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 15^\circ$
Videoszerkesztés	10 Bit
2D függőleges képfrissítési frekvencia	100 Hz - 120 Hz
Színreprodukció	akár 1,07 milliárd szín

OPTIKA

Vetítési arány	0,48 - 0,65:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Objektív	Optikai
Vetítési méret	55 hüvelyk - 120 hüvelyk
Gyűjtőtávolság	9,5 mm

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	USB 2.0, USB 2.0-B (csak szervíz), RS-232C, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Wi-Fi Direct, VGA be (2x), VGA ki, HDMI be (2x), Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (2x), mikrofonbemenet
Okostelefon-csatlakoztatás	Ad-hoc / Infrastruktúra
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PjLink

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

Biztonság	Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Jelszóvédelem, Lakat, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem
2D színmódok	Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, Iskolai tábla
Jellemzők	Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, CEC-kompatibilis, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Egyszerű OSD előbeállítás, Email notification, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, Azonnali be/ki, Hosszú fényforrás-élettartam, Mail notification function, Mikrofonbemenet, Hálózat-adminisztráció, Hálózati vetítés, OSD másolási funkció, Quick Corner, Képernyőtükörzés, Telepítővarázsló, Osztott képernyő funkció, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás
Interaktivitás	Nem
Szín-üzemmódok	Tábla, Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB
Projector control	via: AMX, Crestron (hálózat), Extron, Crestron (csak RS-232c), Crestron Integrated Partner, Crestron RoomView, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll

ÁLTALÁNOS

Power consumption	201 Watt - On mode power consumption (Normal) 260 Watt (Peak), 191 Watt (Eco), 0,5 Watt (Energy saving standby)
Hőelnyelés	884 BTU/hour (max)
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	325 x 337 x 90 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	4,6 kg
Zajszint	Normál: 37 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A)
Hőmérséklet	Tárolás -10°C - 60°C
Páratartalom	Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90%
Mellékelt szoftverek	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projector Content Manager, Epson Projector Management
Opciók	Ceiling mount, Csatlakozó- és vezérlődoboz, Külső hangszóró, Visualiser camera, Wall mount
Hangszóró	16 Watt
Szoba/Alkalmazás típusa	Tárgyalóterem / tanterem
Elhelyezés	Mennyezethez rögzített, Asztalhoz rögzített, Falra rögzített
Szín	Fehér

EGYÉB

Garancia	60 hónap Bevitel vagy 12.000 o
----------	--------------------------------

EB-L210SW

A DOBOZ TARTALMA

- HDMI Cable 1.8m
- Rövid beüzemelési útmutató
- Távvezérlő elemekkel
- Tápkábel

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L210SW

- Soft Carry Case - ELPKS71
V12H001K71
- Wall Mount - ELPMB45
V12H706040
- Wall Mount - ELPMB64 - EB-L2xx
V12HA39010
- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF60 - EB-7XX / EB-L2xx Series
V13H134A60
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Control and Connection Box - ELPCB03
V12H927040
- ELPS02
V12H467040

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	V11HA76080
Vonalkód	8715946715209
Származási ország	Fülöp-szigetek
Palettaméret	2 db

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON[®]