

EB-L730U



Az EB-L730U fix objektívés lézerprojektor 7000 lumen fényerejével ideális oktatási, vállalati, kereskedelmi és turisztikai látványosságok számára.

A 3LCD technológia piacvezetőjeként az Epson szüntelenül fejleszti nagy fényerejű lézerprojektorait a még kisebb és kompaktabb kivetítési megoldásokkal. Az EB-L730U még hatékonyabb, gyakorlatiasabb és kreatívabb kivetítő alkalmazásokat biztosít számos különböző iparág számára.

Nagy fényerejű, költséghatékony kivetítési megoldások

A még jól megvilágított környezetben is élénkebb, nagyobb fényerejű és hatásos vetítést biztosító EB-L730U lenyűgöző 7000 lumen fényerőt és WUXGA Full HD felbontást biztosít megfizethető áron. Ez azt jelenti, hogy a felhasználók felár fizetése nélkül, csökkentett teljesítményfelvétel mellett frissíthetnek a lézerteljesítményre és megbízhatóságra. A következőkkel rendelkeznek: 4K-bemenet támogatása, Detail Enhancement technológia, Edge Blending technológia és széles tartományú lencseshift a kihívást jelentő telepítési környezetekhez. Az EB-L730U akár 500 hüvelykes kép kivetítésére is, a tiszta és élénk részletek csökkentése nélkül.

Fejlett csatlakoztathatóság

Ez a kivetítési megoldás több különböző csatlakozási megoldást is kínál, ezáltal több forrást is kivetíthet egy időben, és vezeték nélkül. Az EB-L730U jövőbemutató csatlakoztathatósági lehetőségekkel, többek között HDMI és HDBaseT 4K-jeltámogatással, 5 GHz-es vezeték nélküli kapcsolattal vállalati biztonsággal, továbbfejlesztett Miracasttal, beépített médialejátszóval és az Epson ELPWP10 vezeték nélküli prezentációs rendszer támogatásával rendelkezik.

Könnyű és rugalmas telepítés

Ez a stílusos és kompakt projektor 360°-os telepítést kínál a képminőség romlása nélkül, valamint 16:6 ultra-szélesvásznú vetítést, HDMI kimenetet és Edge Blending támogatást biztosít a több projektoros telepítésekhez. Feketében is kapható.

ADATLAP



LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **7000 lumen fényerő**
Éles képek, nagy fényerejű színek, még jól megvilágított helyiségekben is
- **WUXGA felbontás**
Éles Full HD képek a tökéletes tisztaság érdekében
- **Jövőbemutató csatlakoztatási lehetőségek**
4K-bemenet támogatása, HDMI, HDBaseT, beépített Wi-Fi és képernyőtükörzés
- **Könnyű, rugalmas telepítés**
Könnyű és kompakt kialakítás széles tartományú lencseshifttel
- **Lehetővé teszi a fizikai távolságtartást**
Méretezhető, akár 500 hüvelykes képméret



EPSON®

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

| | |
|---------------|--|
| Képalgoritmus | 3LCD technológia, RGB folyadékkristályos panelek |
| LCD panel | 0,67 hüvelyk ezzel: C2 Fine |

KÉP

| | |
|----------------------|---|
| Színfény kibocsátás | 7.000 Lumen- 4.900 Lumen (gazdaságos) az IDMS15.4 szabványnak megfelelően |
| Fehérfény kibocsátás | 7.000 Lumen - 4.900 Lumen (gazdaságos) In accordance with ISO 21118:2020 |
| Felbontás | WUXGA |
| Nagy felbontás | Full HD |
| Képarány | 16:10 |
| Kontrasztarány | Over 2.500.000 : 1 |
| Fényforrás | Lézer |
| Fényforrás | 20.000 Óra Durability High, 30.000 Óra Durability Eco |
| Keystone-korrektció | Manuális függőleges: $\pm 30^\circ$, Manuális vízszintes $\pm 30^\circ$ |
| Videoszerkesztés | 10 Bit |
| Színreprodukció | akár 1,07 milliárd szín |

OPTIKA

| | |
|-----------------------------------|--|
| Vetítési arány | 1,35 - 2,20:1 |
| Zoom | Manual, Factor: 1 - 1,6 |
| Az objektív zoom tartománya | 1,35 - 2,2 : 1 |
| Objektív | Optikai |
| Lencseváltás | Manuális - Függőleges $\pm 50\%$, vízszintes $\pm 20\%$ |
| Vetítési méret | 50 hüvelyk - 500 hüvelyk |
| Vetítési távolság – Nagy látószög | 1,4 m - 14,8 m |
| Vetítési távolság - Tele | 2,4 m - 23,8 m |
| Vetítési távolság wide/tele | 1,44 m - 23,84 m |
| Az objektív F értéke | 1,5 - 1,7 |
| Gyújtótávolság | 20 mm - 31,8 mm |
| Fókusz | Kézi |

CSATLAKOZÓK

| | |
|----------------------------|---|
| Csatlakozók | USB 2.0-A, USB 2.0, RS-232C, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5), Vezeték nélküli LAN b/g/g 25 GHz, Vezeték nélküli LAN a/n (5 GHz), VGA be (2x), VGA ki, HDMI ki, HDBaseT, Miracast, Jack kimenet, Jack bemenet (2x), HDMI (HDCP 2.3) (2x), USB 2-A lejátszás |
| Okostelefon-csatlakoztatás | Ad-hoc / Infrastruktúra |
| Hálózati protokoll | HTTPS, IPv6, SNMP, ESC/VP.net, PJLink |

SPECIÁLIS FUNKCIÓK

| | |
|-------------------|---|
| Biztonság | Kensington-Schutz, Vezérlőfelület zárása, Nyílás biztonsági kábel számára, Rögzítőfül a vezeték nélküli LAN modulhoz, Vezeték nélküli LAN biztonsági funkciók, Jelszavas védelem |
| 2D színmódok | Dinamikus, Mozi, Bemutató, sRGB, DICOM SIM |
| Jellemzők | A/V mute, Ívkorrekció, Automatikus bekapcsolás, Automatikus forráskeresés, Beépített hangszóró, Testreszabható felhasználói logó, Daisy Chain-vezetés, Digitális zoom, Közvetlen be- és kikapcsolás, Dokumentum-kamera kompatibilis, Edge Blending technológia, Kezdőlap, Vízszintes és függőleges trapézkorrekció, JPEG-nézegető, Hosszú fényforrás-élettartam, PC nélkül, Power on button, Quick Corner, Ütemezés funkció, Képernyőtükörzés, Osztott képernyő funkció, Super resolution, Ultraszáles kijelző (16:6), Volume control, Internetes irányítás, Webes távirányító, Vezeték nélküli hálózatba kapcsolható, iProjection alkalmazás |
| Szín-üzemmódok | Mozi, Dinamikus, Prezentáció, sRGB, DICOM SIM, Multi Projection |
| Projector control | via: Crestron Integrated Partner, Extron IP Link, Extron XTP, AMX-eszköz észlelése, Control4 Simple Device Discovery protokoll |

EB-L730U

A DOBOZ TARTALMA

- Tápkábel
- Távvezérlő elemekkel
- Kábelburkolat
- User guide
- Garancia dokumentumok
- Készülék

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

EB-L730U

ÁLTALÁNOS

| | |
|-------------------------|--|
| Power consumption | 287 Watt - On mode power consumption (Normal) 345 Watt (Peak), 258 Watt (Eco), 0,3 Watt (Energy saving standby) |
| Tápfeszültség | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Termék méretei | 440 x 339 x 136 mm (szélesség x mélység x magasság) |
| Súly | 8,4 kg |
| Zajszint | Normál: 38 dB (A) - Gazdaságos: 27 dB (A) |
| Hőmérséklet | Tárolás -10°C - 60°C |
| Páratartalom | Üzemeltetés 20% - 80%, Tárolás 10% - 90% |
| | Ha a projektor mennyezetre vagy oldalfalra van felszerelve olyan környezetben, ahol erősen olajos füst van, vagy olyan helyeken, ahol olajokat vagy kémiai anyagokat párologtatnak, ahol sok füstöt vagy buborékot használnak az események megrendezése során, vagy rendszeresen égetnek aromaolajokat, az fogékonyá teheti a termékeink bizonyos részeit az anyagkárosodásra, és idővel elírhethetnek, és a projektor leeshet a mennyezetről. |
| | Ha nyugtalanítja a környezet, amelyben a projektor telepítve van, vagy ha bármilyen más kérdése van, kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal, akik további segítséget tudnak nyújtani Önnek. |
| Opciók | Csatlakozó- és vezérlődoboz, Dokumentumkamera, Külső hangszóró, HDBaseT Átjátszó, MB22 mennyezeti konzol, Vezeték nélküli LAN modul |
| Hangszóró | 10 Watt |
| Szoba/Alkalmazás típusa | Tárgyalóteremben, Nagy tárgyalótermi / Előadótermi, Tárgyalóterem / tanterem, Projection Mapping, Kultéri / Kiskereskedelmi, Turisztikai látványosság |
| Elhelyezés | Mennyezethez rögzített, Asztali készülékek |
| Színes | Fehér |
| TCO tanúsítvány | For further information relating to TCO Certified please visit https://tco certified.com/files/certification/Information-document-for-end-users.pdf |

EGYÉB

| | |
|----------|--|
| Garancia | 36 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás |
|----------|--|

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

EB-L730U

- Adapter - ELPAP11 Wireless LAN (5GHz)
V12H005A01
- Air Filter - ELPAF56 - L600/EB-14XX Series
V13H134A56
- Ceiling Mount ELPMB22
V12H003B22
- Ceiling Mount (Low profile) - ELPMB30
V12H526040
- Pipe 450mm Silver ELPPF13 (EB-G5000 series)
V12H003P13
- Pipe 700mm Silver ELPPF14 (EB-G5000 series)
V12H003P14
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01
- Ceiling Mount - ELPMB68
V12H006AE0
- Portrait Adaptor - ELPMB69 - For ELPMB68
V12H006AF0

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

| | |
|-------------------|----------------|
| SKU | V11HA25040 |
| Vonalkód | 8715946695518 |
| Származási ország | Fülöp-szigetek |



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®