

FX-2190IIN

ADATLAP



A gyors, kilenctűs mátrixnyomtató kiemelkedően megbízható, és rendkívül alacsony a teljes birtoklási költsége, valamint hálózatra köthető

Az FX-2190IIN egy hálózati, nagy mennyiségű nyomtatásra tervezett, alacsony teljes üzemeltetési költségű, 136 oszlopos mátrixnyomtató, amelyet a gyorsabb, megbízhatóbb hálózati nyomtatáshoz alakítottunk ki. Az új, modern kialakításnak és a kisebb lábnyomnak köszönhetően könnyű bővíthetőséget biztosít.

Piacvezető nyomtatási sebesség¹

Az FX-2190IIN továbbfejlesztett USD-sebességet (nagy sebességű vázlat) nyújt: másodpercenként 738 karaktert nyomtat hüvelykenként 12 karakterrel, és valódi különbséget jelent a nagy mennyiségű nyomtatás során, mint például a készletjelentések, nagy mennyiségű számla vagy szállítói irat nyomtatásakor.

Rendkívüli megbízhatóság

Az Epson bevált és megbízható mátrixnyomtatói technológiájának köszönhetően a nyomtatók új választéka 25%-kal javítja a hibák között eltelt üzemidőt. Ez 25 000 működési órát jelent, amely ideális a kihívást jelentő környezetekhez, ahol nem praktikus az állandó karbantartás.

Kis helyigény

Az Epson új mátrixnyomtató-választékának megújult a kialakítása, és kisebb a lábnyoma – a mélységet 320 mm-re csökkentettük –, ezáltal könnyedén elhelyezhető üzleti környezetben.

Hálózatra kapcsolható

Ez a hálózati modell a soros és az Ethernet-kapcsolatot is támogatja a továbbfejlesztett csatlakozási funkcióért.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Piacvezető nyomtatási sebesség¹**
Végezze még gyorsabban a nagy mennyiségű nyomtatásokat
- **Nagyon alacsony teljes birtoklási költség**
Olcsó, hosszan tartó kellékanyagok és alacsony teljesítményfelvétel
- **Még megbízhatóbb**
25%-kal továbbfejlesztve a 25 000 működési óráért
- **Kis helyigény**
Egyszerűen elhelyezhető az üzleti környezetben
- **Hálózatra kapcsolható**
Az Ethernet- és a soros kapcsolatot is támogatja

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	9 tű
Oszlopok száma	136 oszlopok

NYOMTATÁS

Nyomatási sebesség	HighSpeed-Draft: 10 cpi: 612 karakter/s, Draft: 10 cpi: 463 karakter/s, NLQ: 10 cpi: 115 karakter/s, Ultra Speed-Draft: 12 cpi: 738 karakter/s
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Industrial 2 of 5, Matrix 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Átütés	6 és egy eredeti
Karaktertáblázatok	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, ISO-8859-1, Roman 8, Italic
Karakterkészletek	42
Nyomatási felbontás	240 x 144 dpi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	Kompatibilis az USB 2.0 specifikációival, Kétirányú párhuzamos, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T)
-------------	--

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Külön lapok elől és hátul, Végtelenített papír elől és hátul, Papírkiadás hátul
Papírformátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Leporellő (egy- és többretegű), Borítékok, Karton
Papírvastagság végtelenített papír	0,46 mm
Papírvastagság címke alapív	0,46 mm
Papírvastagság többretegű	0,12 mm - 0,46 mm
Papírvastagság egy ív	0,06 mm - 0,14 mm

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	55 Watt, 10 Watt (készenléti üzemmódban)
Tápfeszültség	AC 198 V - 264 V
Termék méretei	612 x 375 x 177 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	8,37 kg
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 35°C, Tárolás -30°C - 60°C
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF)	25.000 Óra
Nyomatatófej élettartama	400 Millió leütés/Szál
Fontkészletek	Bitmap font EPSON Draft (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI), Bitmap font EPSON OCR-B (10 CPI), Bitmap font EPSON Roman (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional), Bitmap font EPSON Sans Serif (10 CPI, 12 CPI, 15 CPI, Proportional)
Szalag kiadósság	12 Jelek Fekete Draft
Páratartalom	Üzemeltetés 10% - 80%, Tárolás 30% - 60%

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Bemeneti adatpuffer	128 kB
---------------------	--------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CF38402A0
Vonalkód	8715946645650
Származási ország	Indonézia
Palettaméret	2 db

FX-2190IIN

A DOBOZ TARTALMA

- Nyomtató meghajtó- és kiegészítő szoftverek (CD)
- User guide
- Színsáv
- Hálózati kábel

FOGYÓANYAGOK

- Szalagkazetta, fekete S015327 (C13S015327)

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Wide Pull Tractor Unit FX-2190II/LQ-2090II
C12C933791
- Takaracspapír-tartó
C12C811141

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. A sebességeket a közvetlen versenytársak termékeinek 2017. májusában közzétett specifikációival hasonlítottuk össze.

EPSON®