

Epson PLQ-50

ADATLAP



Gyors és megbízható 24 tűs mátrixnyomtató-sorozat betétkönyvnyomtatási funkcióval és könnyebb kezelést biztosító LCD kijelzővel.

A bankok és postahivatalok számára tökéletes választást jelentő PLQ-50 mátrixnyomtató-sorozat rendkívül megbízható típusokat kínál, amelyek betétkönyvnyomtatásra is alkalmasak. Használatuk gyors és gazdaságos, a kényelmes kezelésről pedig LCD kijelző gondoskodik.

Ha meglévő betétkönyvnyomtatóját szeretné újabbra cserélni, a PLQ-50 sorozat kiemelkedő teljesítményével biztosan nem okoz csalódást. Az eddigieknél hosszabb, 35 000 órás átlagos meghibásodásmentes üzemidőnek és a megbízható mátrixtechnológiának köszönhetően alig van szükség felhasználói beavatkozásra, és garantált a kiváló minőség.

Akkor sincs ok aggodalomra, ha szorít az idő, hiszen a 24 tűs és 94 oszlopos PLQ-50 sorozat másodpercenként akár 560 karakteres gyorsasággal is tud nyomtatni (High-Speed-Draft, 10 cpi). Ráadásul az eredetivel egy időben akár további 6 példány is kinyomtatható.

A nyomtató teljesítménye költséghatékonysággal párosul. A valamennyi Epson betétkönyvnyomtatóval használható festékszalag kedvező árú megoldást kínál minden nyomtatási igényre.

Az LCD kijelző értékes felhasználói kényelmet nyújt.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Megebízható**
Hosszabb, 35 000 órás átlagos meghibásodásmentes üzemidő
- **Gyorsaság és teljesítmény**
Másodpercenként akár 560 karakter és 6+1 példány nyomtatása
- **Egyszerű használat**
Új LCD kijelzővel
- **Kellékanyagok**
Egyetlen tartós festékszalag valamennyi típushoz

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	ESC/P2, IBM PPDS, PR2
Bemeneti adatpuffer	128 kB

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Tűk száma	24 tű
Oszlopok száma	94 oszlopok
Nyomtatási mód	Mechanikus pontmátrix
Tűk	24 tűs (2 x 12)

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	Ultra Speed-Draft: 10 cpi: 630 karakter/s, HighSpeed-Draft: 10 cpi: 560 karakter/s, Draft: 10 cpi: 420 karakter/s, LQ: 10 cpi: 140 karakter/s
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, EAN-13, EAN-8, Industrial 2 of 5, Interleaved 2 of 5, POSTNET, UPC-A, UPC-E
Átütés	6 és egy eredeti
Karaktertáblázatok	PCAPTEC, PC437, PC708, PC720, PC850, PC858, PC864, PCAR864, ISO-8859-15, Roman 8, Italic
Karakterkészletek	14
Printing Resolution - Maximum Quality	180 x 360 dpi

CSATLAKOZÓK

Csatlakozók	Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, IEEE 1284, RS-232
-------------	--

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírbehúzás	Külön lapok elől, Végtelenített papír elől, Papírkidás elől és hátul
Papírmátumok	Ívpapír (egy- és többretegű), Leporelló (egy- és többretegű)
Papírvastagság többrészes	0,12 mm - 0,53 mm
Papírvastagság egy ív	0,065 mm - 0,19 mm

ÁLTALÁNOS

Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	384 x 280 x 203 mm (szélesség x mélység x magasság)
Hőmérséklet	Üzemeltetés 5°C - 38°C
Meghibásodások közti átlagos idő (MTBF)	35.000 Óra
Nyomtatófej élettartama	600 Millió leütés/Szál
Hangnyomás	Működés közben:55 dB (A)- készenléti üzemmódban:38 dB (A)
Páratartalom	Üzemeltetés 10% - 85%

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ10401
Vonalkód	8715946674476
Származási ország	Indonézia

Epson PLQ-50

A DOBOZ TARTALMA

- Hálózati kábel
- Színsáv
- Használati utasítás (CD)
- Beállítási utasítás

FOGYÓANYAGOK

- Szalagkazetta, fekete hármas csomag S015339 (C13S015339)