

Epson TM-P80II (131): Mobile Receipt, Autocutter, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE



Nagy igénybevételre tervezett háromhüvelykes blokknyomtató, amely ideális választás a kiskereskedelmi, vendéglátóipari és mozgógépjárműves alkalmazásokhoz.

Az új TM-P80IIAC kompakt, stílusos és még az elődjénél is könnyebb, ezért ideális megoldást képvisel a forgalmas, mozgásban lévő környezetek, például vendéglátóipari egységek és járműveken belüli alkalmazási területek esetén. Kiváló csatlakoztathatósággal és automatikus töltési lehetőséggel bír, valamint automatikus vágó- és papírkiegyenesítő modulval is rendelkezik.

Számtalan alkalmazási területen megállja a helyét

Bármilyen alkalmazási területről legyen is szó, a kiskereskedelemről a vendéglátásig, a TM-P80IIAC nyomtatót úgy terveztük, hogy megkönnyítse a felhasználók életét. Mérete mindössze 154 x 105 x 78 mm, ultrakönnnyű és ergonomikus kialakítása révén pedig ideális megoldást jelent bármilyen mozgó környezetben.

Járműben történő használatra is ideális

A járműben történő használatra is teljesen ideális, rendkívül sokoldalú blokknyomtató tökéletes választás a szállítmányozás terén, például taxik számára vagy fedélzeti jegykiállítás esetén, valamint logisztikai alkalmazásokhoz, így kiszállításkor történő fizetéshez vagy számlázáshoz.

Kiváló csatlakoztathatóság és vezeték nélküli töltés

Az USB-C csatlakozónak, valamint a Bluetooth 5.0-s „klasszikus” és alacsony energiájú üzemmódok támogatásának köszönhetően a TM-P80II kiváló hatótávolságot, zökkenőmentes párosítást és megbízható egész napos akkumulátor-üzemidőt biztosít, a Wi-Fi 5 funkció pedig remek vezeték nélküli teljesítményt garantál, miközben a Wi-Fi Direct funkció lehetővé teszi akár 8 eszköz közvetlen csatlakoztatását is anélkül, hogy kapcsolódni kellene egy kiépített hálózathoz vagy hotspothoz. Ráadásul, mivel a TM-P80II AC Qi-kompatibilis, a töltés egyszerű, gyors és megbízható, és vezeték sem szükséges hozzá.

Vonalkódokat és szimbólumokat is kezel

A 203 dpi felbontású, kiváló minőségű nyomtatokat biztosító TM-P80IIAC könnyedén kezeli a vonalkódokat és a 2D-s szimbólumokat.

Növeli a hatékonyságot, csökkenti a papírelakadást

Automatikus vágó- és papírkiegyenesítő modulval rendelkezik, amely biztosítja, hogy mindig lapos, tisztán elválasztott bizonylatokkal folyjon a munka, még a legforgalmasabb környezetben is.

Egyszerű, gyors beállítás

Mivel a TM-P80IIAC egy átfogó „gyorsindítási” útmutatóval is rendelkezik, amely QR-kódok formájában videós segítséggel szolgál, a beállítás és a konfiguráció egyszerű és problémamentes – a munka pedig szinte azonnal megindulhat.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- Kompakt, ergonomikus és stílusos**
 A vadonatúj, minden eddiginél könnyebb kialakítás mellett a készülék intuitív módon használható.
- További funkciók**
 Az automata vágó és a papírkiegyenesítő modul mellett Qi-kompatibilis vezeték nélküli töltést kínál.
- Még tartósabb**
 Jobb ütésállóság az IP54-es por- és vízállóság mellett.
- Tökéletes a mobil munkakörnyezethez**
 Nagy igénybevételt jelentő mobilalkalmazásokhoz tervezve, beleértve a járműben történő használatot.
- Kiváló csatlakoztathatóság**
 USB-C és W-Fi, valamint W-Fi Direct mód a könnyű nyomtatáshoz.

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁS TÍPUSA

Nyomtatási módszer	Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Nyomtatási módszer nyugta	Vonalelrendezésű hőnyomtatás
Technológia	Hőnyomtatás

NYOMTATÁS

Nyomtatási sebesség	Max. 100 mm/sec esetén 203 x 203 dpi (nyomtatási szélesség80 mm)
Nyomtatási felbontás	203 x 203 dpi
Nyomtatási szélesség	max.80 mm
Nyomtatási jelszám	ANK, Hagyományos kínai, Egyszerűsített kínai, Japán, Koreai
Karakterkészlet	95 alfanumerikus, 18 nemzetközi, Hagyományos/egyszerűsített kínai, Koreai, Japán, JIS X0208-1990, GB18030-2000, Big5, KSC5601
Nyomtatási jelek	Szöveg (euro-szimbólummal együtt), Grafika, Vonalkód, 2D vonalkód

BETŰTÍPUSOK ÉS STÍLUSOK

Nyomtatási sebesség nyugta	100 mm/sec
Nyomtatási sebesség	100 mm/sec

PAPÍR

Papírtípusok	Utalvány
Papírvastagság	50 ȳȳm - 75 ȳȳm

INTERFÉSZEK

Csatlakozók	USB Type-C, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac
-------------	---

ÁRAMELLÁTÁS

Akkumulátor élettartama	WiFi24 Óra
-------------------------	------------

ÁLTALÁNOS

Termék méretei	105 x 153 x 67 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	0,51 kg
Automata kés	Igen Mellékelve
Színes	Fekete
Zajszint	Operation (Roll):53 dB (A)
Megbízhatóság	MTBF: 120.000 óra , MCBF: 16.000.000 művelet
Hőmérséklet/páratartalom	Printing: -15~ 50 °C (10~ 90 % RH)

TEKERCSAPAPÍR ADAGOLÓ

Nyomtatási sebesség - számlák	100 mm/sec
Pontsűrűség - számlák	203 dpi x 203 dpi
Vonalkódok	Coda bar (NW-7), Code 128, Code 39, Code 93, Composite Symbology, Data Matrix, EAN-13, EAN-8, GS1-128, GS1-DataBar, ITF, JAN13, JAN8, MaxiCode, PDF417, Méretkód, UPC-A, UPC-E

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	Direkt hőnyomtatás
----------------	--------------------

EGYÉB

Garancia	12 hónap Bevitel Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C31CK00131
Vonalkód	8715946710600
Származási ország	Fülöp-szigetek

Epson TM-P80II (131): Mobile Receipt, Autocutter, Wi-Fi, USB-C, Black, WE/CEE

A DOBOZ TARTALMA

- Övcsipesz
- Készülék
- Tekercspapír
- USB-kábel
- Garancia dokumentum
- Akkumulátor (OY-BY20)
- Rövid beüzemelési útmutató
- Beállítási utasítás

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- Epson OT-BE01 (321): Belt strap for P20II/P80II C32C882321
- Epson OT-BY80II (301): Li-ion Battery for P80II C32C882301
- Epson OT-CH80II (401): Multiple battery charger for P80II C32C882401
- Epson OT-PC80IIAC (361): Padded case for P80II Auto cutter C32C882361
- Epson OT-SB80II (381): Single battery charger for OT-BY80II C32C882381
- Epson OT-SH01 (331): Shoulder strap for P20II/P80II C32C882331

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház I.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

EPSON®