


WorkForce Enterprise AM-C4000



ADATLAP



Kompakt kialakításával ez a fenntarthatóbb többfunkciós nyomtató tökéletes megoldást kínál valamennyi üzleti nyomtatási igényre.

A WorkForce Enterprise AM-C4000 a gyors teljesítményt alacsony energiafogyasztással ötvözi. A modern irodákat szem előtt tartva tervezték: kis helyigénye és moduláris felépítése lehetővé teszi, hogy a készüléket pontosan a felhasználók igényei szerint állítsák össze. És ha mindez nem lenne elég, az innovatív technológiának köszönhetően egyszerűbb a telepítés és stresszmentes a karbantartás.

Megbízhatóság és fokozott fenntarthatóság

Az egyszerűbb, rövidebb papírútnak köszönhetően a papírelakadás gyorsabban orvosolható, és a finisher egység is könnyebben csatlakoztatható. Mindez azt is jelenti, hogy az állásidő lerövidül. Kevesebb kellékanyagot és fogyóeszközt igényel, így a hulladékmennyiség is csökken. Az alacsony teljesítményfelvétel jóvoltából a nyomtatásnak jelentősen kisebb a környezetre gyakorolt hatása.

Hatékony karbantartás

A kevesebb cserealkatrész kevesebb felhasználói beavatkozást igényel, így a napi karbantartás gyors és hatékony.

Hő nélküli technológia

Az Epson hő nélküli Precision Core technológiájával ez a nyomtató sem bekapcsoláskor, sem az alvó állapotból való visszatéréskor nem igényel hőt a felmelegedéshez, így jelentős mértékben csökken az energiafogyasztás. Ezáltal az Epson hő nélküli tintasugaras készülékeivel – a lézeres technológiához képest – jóval gyorsabban elkészül az első oldal nyomtatása (FPOT).

Fejlett szoftvermegoldás-kompatibilitás

Számos szoftvermegoldást integrálhat a meglévő informatikai infrastruktúrába, így hatékonyabban dolgozhat. Ezek közé tartozik az Epson Remote Services (ERS) rendszer is, amely felhőalapú eszközmegfigyelést és -felügyeletet kínál, lehetővé téve az Epson üzleti termékeinek fejlett távoli diagnosztikáját.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Megbízható**
Egyszerű mechanizmus olyan munkakörnyezetek számára, ahol a leállás nem elfogadható
- **Fenntarthatóbb**
A hő nélküli technológiával az alacsonyabb teljesítményfelvétel révén energia takarítható meg.
- **Kis helyigény**
Kategóriájában a legkisebb helyigényű termékek egyike
- **Csökkentett állásidő**
Egyszerűbb, rövidebb papírút a papírelakadás gyorsabb orvoslásához
- **Széles körű kompatibilitás**
Integrált szoftvermegoldások bőséges választéka

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	7.230 fúvóka fekete, 7.230 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Srednja radna grupa, Odjel
Multifunkciós	Nyomatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Első oldalig eltelt idő	Monokróm6 másodperc, Colour6 másodperc
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734	40 Lap/perc Monokróm, 40 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	40 A4 oldal/perc Monokróm, 40 A4 oldal/perc Colour
Nyomatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	23 Lap/perc Monokróm, 23 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Nyomatási felbontás	600 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	384.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	4.100 - 60.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Nyomatás	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SZKENNELÉS

Kétoldalas szkennelés	Igen
Szkennelési sebesség	60 oldal/perc (Fekete-fehér, Egyoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 oldal/perc (Fekete-fehér, Kétoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/sor (Színes, 300 dpi, Síkágyas); 0,6 msec/sor (Színes, 600 dpi, Síkágyas);
Szkennelés felbontása	600 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro)
Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkennelés multi-TIFF-be, PDF, Szkennelés kereshető PDF-be, PDF/A, PNG, Secured PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Fax Preview, Polling Reception

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig40 ipm Black, -ig40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 600
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	9.999
Maximális másolási méret	A3

WorkForce Enterprise AM-C4000

A DOBOZ TARTALMA

- Adatlap
- Tápkábel
- User guide
- Tintapatronok telepítése

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise AM-C4000

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Hálózati szkennelési protokollok	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Csatlakozók	Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionális), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Boríték), Felhasználó által definiált, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatikus dokumentum-behúzás	150 Oldalak
Használható papírsúly	52 - 300g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálca kapacitása	500 Lapok
Paper Tray Capacity	1.150 Lapok Normál, 5.150 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	2 x 500 lapos papírtálca, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	5.150
Papírtálcák száma	2

PAPER FEED MPT

Papírbemenet neve	MPT
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), DL (boríték), Letter, EXE
Egyéni méret	Min.55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	150 Sima papírlap
2. papírkapacitás	10 Borítékok

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Egyéni méret	Min.85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap
2. papírkapacitás	150 Képeslapok

C2-C4 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C2-C4
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Egyéni méret	Min.85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap
2. papírkapacitás	150 Képeslapok

KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Egyéni méret	Min.139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 250 g/m ²

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LCT PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	LCT
Papírformátumok	A4, B5, Letter
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	3.000 Sima papírlap

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	115 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 46 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,22 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	555 x 620 x 963 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	102,1 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Hangteljesítmény	Működés közben:6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:53 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Áramellátás	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Merevlemez, Cover Plus garancia-kiterjesztések, Wi-Fi unit

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	8.192 MB
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fúvóka-ellenőrzési technológia
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:25,7 cm
Hordozó feldolgozása	Kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	1,2-benzizotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.
-------------------------	---

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szervíz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Micro TFP nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	7.230 fúvóka fekete, 7.230 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	3,8 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	DURABrite™ Pro
Kategória	Srednja radna grupa, Odjel
Multifunkciós	Nyomtatás, Beolvas, Másolat

NYOMTATÁS

Number of colours	4 színes
Első oldalig eltelt idő	Monokróm6 másodperc, Colour6 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	40 Lap/perc Monokróm, 40 Lap/perc Colour
ISO/IEC kétoldalas nyomtatási sebesség	40 A4 oldal/perc Monokróm, 40 A4 oldal/perc Colour
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	23 Lap/perc Monokróm, 23 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Nyomtatási felbontás	600 x 2.400 dpi
Terhelhetőség	384.000 Oldalak havonta A havonta kinyomatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Ajánlott terhelhetőség	4.100 - 60.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete [Pigment], Cián [Pigment], Sárga [Pigment], Bíbor [Pigment]
Nyomtatás	PC, MAC, Cloud, Direct USB, Mobile Device (WiFi Direct)

SZKENNELÉS

Kétoldalas szkennelés	Igen
Szkenelési sebesség	60 oldal/perc (Fekete- fehér, Egyoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 60 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 oldal/perc (Fekete- fehér, Kétoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 120 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, Automata lapadagoló) * Scanning in accordance with ISO/IEC 17991; 0,4 msec/sor (Színes, 300 dpi, Sikágyas); 0,6 msec/sor (Színes, 600 dpi, Sikágyas);
Szkenelés felbontása	600 dpi x 1.200 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkenelés e-mailben küldéshez, Szkenelés FTP-n küldéshez, Szkenelés hálózati mappába, Szkenelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro)

Maximum scan size	297 mm x 431 mm
Kiadvány-formátum	BMP, JPEG, TIFF, Szkenelés multi-TIFF- be, PDF, Szkenelés kereshető PDF-be, PDF/A, PNG, Secured PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX	
Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék, Fax Preview, Polling Reception

MÁSOLÁS	
Másolási sebesség	-ig40 ipm Black, -ig40 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 600
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	9.999
Maximális másolási méret	A3

WorkForce Enterprise AM-C4000

A DOBOZ TARTALMA

- Adatlap
- Tápkábel
- User guide
- Tintapatronok telepítése

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Enterprise AM-C4000

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, FTP, IPP, LPD, Port 2501, Port 9100, WSD, IPsec, WSD-Print, IPPS, IS, Bonjour/Airprint, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SMTP, LLMNR, POP3, IPsec, IEEE 802.1X, ARP, GARP, EAP, ICMP, IGMP, DNS-SD, HTTPS, XMPP, SMTPS, LDAP, LDAPS, SNMP 1.0, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati protokoll	HTTPS, IPv4, IPv6, SNMP
Hálózati szkennelési protokollok	WSD-Scan, FTP, SMB 1.0, SMB 2.0, SMB 3.0
Csatlakozók	Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T), USB 2.0-A, Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (opcionális), USB 3.2 Gen 1x1
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES), WPA3-SAE(AES)
Hálózati protokollok	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPÍR-NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21,0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), B6, B5, B4, Letter, Executive, C5 (Boríték), Felhasználó által definiált, C4 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), A6 (10,5x14,8 cm)
Automatikus dokumentum-behúzás	150 Oldalak
Használható papírsúly	52 - 300g/m ²
Kétoldalas	Igen (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Kiadó papírtálca kapacitása	500 Lapok
Paper Tray Capacity	1.150 Lapok Normál, 5.150 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	2 x 500-Sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	2 x 500 lapos papírtálca, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	5.150
Papírtálcák száma	2

PAPER FEED MPT

Papírbevitel neve	MPT
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), DL (boríték), Letter, EXE
Egyéni méret	Min.55x 140 mm to Max 297x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	150 Sima papírlap
2. papírkapacitás	10 Borítékok

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	C1
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Egyéni méret	Min.85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap
2. papírkapacitás	150 Képeslapok

C2-C4 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	C2-C4
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), No. 10 (boríték), Letter
Egyéni méret	Min.85x 140 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	500 Sima papírlap
2. papírkapacitás	150 Képeslapok

KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbevitel neve	Kétoldalas
Egyéni méret	Min.139,7x 182 mm to Max 297x 431,8 mm
Kompatibilis papírsúly	52 g/m ² - 250 g/m ²

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

LCT PAPIRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	LCT
Papírfarmátumok	A4, B5, Letter
Kompatibilis papírsúly	60 g/m ² - 160 g/m ²
1. papírkapacitás	3.000 Sima papírlap

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	115 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1 Watt (alvó módban), 46 Watt Kész, 0,1 Watt (kikapcsolni), TEC 0,22 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	555 x 620 x 963 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	102,1 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.6 és újabb, Citrix XenDesktop Version 7.6, Linux, MAC OS 10.15 + or later, Mac OS 10.14. x, Mac OS 10.15. x, Mac OS 11. x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Mac OS X 10.9.5 or later, SAP, Windows 10 (32/64 bit), Windows 11, Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022, macOS 11 or later
Hangteljesítmény	Működés közben:6,8 B (A)
Hangnyomás	Működés közben:53 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Apple AirPrint, Epson Smart Panel App, Epson Connect (Email Print, Remote Print Driver)
Áramellátás	100 V, 220 V, 240 V
Optional extras	Merevlemez, Cover Plus garancia-kiterjesztések, Wi-Fi unit

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Memória	8.192 MB
Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen nyomtatás, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról, Fűvóka-ellenőrzési technológia
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós:25,7 cm
Hordozó feldolgozása	Kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír)
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IP Address/port filtering restriction, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel
HDD	320 GB Encrypted AES-256

PRODUCT SAFETY

Product Safety Warnings	1,2-benzotiazol-3(2H)-on-t tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2,4,7,9-tetramethyldec-5-yne-4,7-diol tartalmaz. Allergiás reakciót válthat ki. 2-metilisotiazol-3(2H)-on. Allergiás reakciót válthat ki. Mindig kövesse a termék címkéjén található információkat.
-------------------------	---

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL6, PostScript 3, PDF 1.7, ESC/P-R, PCL5e, ESC/Page, ESC/Page-Colour
Optional Software & Solutions	Epson Device Admin, Epson Net Config, Epson Print Admin, Epson Print Admin Serverless
Security	TLS, TLS V1.1, TLS V1.2, TLS V1.3, SSL, SNMP V3, IPsec, Document Encryption, Data storage Encryption, WPA2, WPA3, PIN code Release, Panel Admin Mode

EGYÉB

Garancia	12 hónap Helyszíni szerviz Választható garancia-meghosszabbítás
----------	--

FOGYÓANYAGOK

● WorkForce Enterprise AM-C4000 Black Ink	C13T08H100	50.000 oldal
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Cyan Ink	C13T08H200	30.000 oldal
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Magenta Ink	C13T08H300	30.000 oldal
● WorkForce Enterprise AM-C4000 Yellow Ink	C13T08H400	30.000 oldal
● Maintenance Box (AM-C4000/5000/6000)	C12C937181	

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- HDD-P1
C12C936791
- Expansion Board-P1 (OCR unit)
C12C936801
- Wireless LAN Interface-P1 (5GHz)
C12C936861
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471
- Authentication Device Table-P2
C12C939531

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CJ43401
Vonalkód	8715946705705

Származási ország	Indonézia
Palettaméret	1 db

WorkForce Enterprise AM-C4000

TINTAPATRON-KAPACITÁS



50.000 oldal*



30.000 oldal*

* A hozzávetőleges oldalkapacitás az ISO/IEC 24711/24712 vagy az ISO/IEC 29102/29103 szabványon alapul. A tényleges kapacitás a nyomtatott képektől és a használati feltételektől függően változik. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield weboldalra.



Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.
Last extracted: 2022-12-02

1. – Hozzávetőleges oldalkapacitás az AM C6000 használatával. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.
2. – A fax funkció opcionálisan elérhető bizonyos országokban további költségért. További információért vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselőjével.
3. – Hozzávetőleges belső tesztelésen alapul; változhat a kiválasztott példányszámtól, a kimeneti környezettől, valamint a papír méretének, tájolásának és helyzetének beállításaitól függően.
4. – A vezeték nélküli funkció opcionálisan elérhető bizonyos országokban további költségért. További információért vegye fel a kapcsolatot az Epson helyi képviselőjével.
5. – A teljesítményfelvétel számítása a két tálcás változat figyelembevételével történt.

EPSON®