


WorkForce Pro WF-C879RDFW



ADATLAP



A kiemelkedően magas kapacitású tintacsomagoknak köszönhetően fekete-fehérben akár 86 000, színesben pedig akár 50 000 oldalt is kinyomtathat megszakítás nélkül¹

Az Epson WorkForce Pro RIPS WF-C879R nyomtatóval fekete-fehérben 86 000 oldalt, színesben pedig 50 000 oldalt készíthet el megszakítás és a kellékanyagok cseréje nélkül¹. Ultramegbízható többfunkciós nyomtató a forradalmian új RIPS (Replaceable Ink Pack System, cserélhető tintacsomag rendszer) technológiával. Minimális felhasználói beavatkozás mellett, kevesebb hulladékot termel, és energiafogyasztása is alacsony.

Kiemelkedő nyomtatási kapacitás

A különleges RIPS technológiának köszönhetően fekete-fehérben 86 000, míg színesben 50 000 oldalt is kinyomtathat tintacsere nélkül.¹ Így kevesebb felhasználói beavatkozásra van szükség, ami növeli a termelékenységet és csökkenti a hulladéktermelést.

Precision Core hőmentes technológia

Az Epson hő nélküli technológiája nem igényel hőt a nyomtató bekapcsolás vagy alvó állapotból visszatérés utáni bemelegítéséhez, ami jelentősen csökkenti az energiafogyasztást, és így pénzt takarít meg Önnek. Mivel nincs szükség bemelegítésre, ezek az eszközök már 5,5 másodperc alatt képesek kinyomtatni az első oldalt (FPOT).

Továbbfejlesztett automata lapadagoló (ADF)

Automata lapadagolóként a piacon legkiválóbb támogatást nyújtja vékony papírokhoz, kompakt, mégis erős kialakítása pedig nagyobb szkennelési sebességgel és minőséggel párosul.

Az Epson (EDA, EPA) és más gyártók szoftveres megoldásaival (Open Platform) kiterjesztheti a használhatóságot

Az Epson és partnerei által kínált megoldásokkal teljes mértékben kézben tarthatja a nyomtatási műveleteket: az eszközöket a konkrét előírásoknak és a változó üzleti igényeknek megfelelően állíthatja be.

Epson Print Admin Serverless (EPA Serverless)

A WF-C879R sorozatú termékek egyszerűen beilleszthetők a rendszer biztonsági és megfelelőségi szabályai közé, mindezt szerver használata nélkül.

Epson Remote Services (ERS)

Felhőalapú eszközfigyelést és -felügyeletet kínáló rendszerünk segítségével a szolgáltatók távolról is pontosan diagnosztizálhatják a problémákat, és a biztonság miatt sem kell aggódnuk. A WF-C879R készülék beépített szoftvere zökkenőmentes beállítást és használatot tesz lehetővé.

LÉNYEGES JELLEMZŐK

- **Nagy tintakapacitás**
A akár 86 000 oldalt is kinyomtathat fekete-fehérben a kellékanyagok cseréje nélkül¹
- **Kevesebb hulladék**
A nagy kapacitású tintacsomagok kevesebb kellékanyagot jelentenek
- **Alacsony teljesítményfelvétel**
Az Epson hő nélküli technológiája nem igényel hőt, így csökken az energiafogyasztás
- **Hatékony szkennelés**
Vékony papírok támogatása, jobb szkennelési minőség
- **Epson Remote Services (ERS) rendszer**
Fejlett felhőalapú diagnosztika az Epson nyomtatóihoz és MFP-ikhez

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

NYOMTATÁSI TECHNOLÓGIA

Nyomtatási mód	PrecisionCore™ Nyomtatófej
Fúvóka konfiguráció	800 fúvóka fekete, 800 Fúvókák száma színenként
Legkisebb cseppméret	4,6 pl, Változó cseppméret technológiával
Tintatechnológia	Replaceable Ink Pack System (RIPS)
Kategória	Srednja radna grupa, Odjel
Multifunkciós	Nyomtatás, Beolvas, Másolat, Fax

NYOMTATÁS

Első oldalig eltelt idő	Monokróm 5,5 másodperc, Colour 5,5 másodperc
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	26 Lap/perc Monokróm, 25 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734	18 A4 oldal/perc Monokróm, 17 A4 oldal/perc Colour
Nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	13 Lap/perc Monokróm, 13 Lap/perc Colour
Kétoldalas nyomtatási sebesség ISO/IEC 24734 (A3)	11 A4 oldal/perc Monokróm, 11 A4 oldal/perc Colour
Maximális nyomtatási sebesség	35 Lap/perc Monokróm (normál papír), 35 Lap/perc Colour (normál papír)
Nyomtatási felbontás	4.800 x 1.200 dpi
Terhelhetőség	75.000 Oldalak havonta A havonta kinyomtatható oldalak maximális száma a nyomtató teljesítményétől függően, beleértve a névleges ISO nyomtatási sebességeket és papírkezelési funkciókat.
Recommended Duty Cycle	2.000 - 10.000 Oldalak havonta
Színek	Fekete, Cián, Sárga, Bíbor

A nyomtatási sebességről részletes adatokat a <http://www.epson.eu/testing> oldalon talál.

SZKENNELÉS

Double-sided scanning	Igen
Egyoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	200 dpi (with ADF); , 50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (fekete-fehér A4-es)	100 ipm with ADF scan
Egyoldalas szkennelési sebesség (színes A4-es)	50 ipm with ADF scan 200 dpi (flatbed) 3,7 sec. with flatbed scan
Kétoldalas szkennelési sebesség (színes A4 -es)	200 dpi (with ADF); , 100 ipm with ADF scan
Szkennelési sebesség	50 oldal/perc (Fekete-fehér, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 50 oldal/perc (Színes, Egyoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 100 oldal/perc (Fekete-fehér, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló); 100 oldal/perc (Színes, Kétoldalas, 200 dpi, Automata lapadagoló);
Szkennelés felbontása	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Optikai felbontás (ADF)	600 dpi x 600 dpi (vízszintes x függőleges)
Fejlett dokumentum-integrálás	Szkennelés e-mailben küldéshez, Szkennelés FTP-n küldéshez, Szkennelés hálózati mappába, Szkennelés USB-re, Számítógép (Epson Document Capture Pro), Microsoft SharePoint és Epson Document Capture Pro, USB-memóriaeszköz
Kiadvány-formátum	JPEG, TIFF, PDF
Szkenner típusa	Konkakt képérzékelő (CIS)

FAX

Fax típusa	Fekete-fehér és színes faxolás
Faxátviteli sebesség	akár 33,6 kbps / kb. 3 mp/oldal
Hibajavítás módja	CCITU/ITU Group3 fax hibajavító móddal
Gyorstárcsázás (max.)	2.000 név és szám
Oldalmemória	akár 550 oldal/6 MB (ITU-T 1. sz. táblázata)
Faxfunkciók	Faxolás PC-n keresztül, Faxról e-mailbe, Küldés és tárolás, Automatikus újratárcsázás, Gyorstárcsázás, Faxolás mappába, Címjegyzék

WorkForce Pro WF-C879RDWF

A DOBOZ TARTALMA

- Tintapatronok telepítése
- Készülék
- Papírtálca
- Tápkábel
- Rövid beállítási útmutató
- Használati utasítás (CD)
- Garancia dokumentumok

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C879RDWF

MÁSOLÁS

Másolási sebesség	-ig 22 ipm Black, -ig 21 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/ IEC 24735)
Másolási felbontás (dpi)	600 x 1200
Kicsinyítés/nagyítás	25 % - 400 %
Maximális példányszám	999
Maximális másolási méret	A3

CSATLAKOZÓK

Hálózati nyomtatás protokollja	LPR, IPP, Port 9100, WSD, IPPS, Bonjour/Airprint
Hálózatkezelés protokollja	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNTP, SLP, WSD, LLTD, Ping, SNMP 2.0c, SNMP 3.0, SNMP Trap
Hálózati protokoll	IPv4, IPv6
Hálózati szkennelési protokollok	NetBIOS segítségével TCP/IP, WSD-Scan, Bonjour/Airprint, FTP
Csatlakozók	USB 2.0-A (2x), Nagy sebességű USB – USB 2.0 specifikációval kompatibilis, USB 3.0-B, Ethernet-csatoló (100 Base-TX / 10 Base-T), Vezeték nélküli LAN IEEE 802.11a/b/g/n, Wi-Fi Direct, USB-csatlakozó, Ethernet interfész (1000 Base-T/ 100-Base TX/ 10-Base-T)
WLAN-biztonság	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP), WPA2 PSK (AES), WPA2 Enterprise (AES)
Hálózati protokollok	TCP, UDP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, IPSEC, SSL/TLS

PAPÍR-/NYOMATHORDOZÓ KEZELÉS

Papírformátumok	A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14.8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, C4 (Boríték), C6 (Boríték), No. 10 (boríték), Letter, Legal, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 20 x 25 cm, A3 (29,7x42,0 cm), B4, B6, C5 (Boríték), DL (boríték), HLT, EXE, Bulvárlap, A3+
Automatikus dokumentum-behúzás	150 Oldalak
Használható papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
Kétoldalas	igen
Papírbemenet alapkiépítésben	400 Lapok Normál, 150 Lapok MP tray, 250 Lapok paper tray
Kiadó papírtálcá kapacitása	250 Lapok
Paper Tray Capacity	250 Lapok Normál, 1.900 Lapok maximális
Standard paper tray(s)	250-sheet paper tray
Opcionális papírtálcák	3 x 500 lapos papírtálcá, Cabinet
Behelyezhető maximális papírmennyiség	1.900
Hátsó papíradagolási útvonál (speciális nyomathordozók)	Igen
Papírtálcák száma	2

RASF PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	RASF
Papírformátumok	A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, C4 (Boríték), C5 (Boríték), C6 (Boríték), DL (boríték), Letter, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, HLT, Felhasználó által definiált, Legal, Executive, Bulvárlap
Egyéni méret	Min. 55x 330 mm to Max 127x 1.200 mm
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 300 g/m ²
1. papírkapacitás	150 Sima papírlap, Képeslapok, Fényes papír, Borítékok, 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír, Glossy Photo Paper

C1 PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	C1
Papírformátumok	A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6, Letter
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 200 g/m ²
1. papírkapacitás	250 80gsm
Nyomathordozó-típus	Sima papír, Újrahasznosított papír, Színes papír, Levélpapír

KÉTOLDALAS PAPÍRADAGOLÓ

Papírbemenet neve	Kétoldalas
Papírformátumok	A3, A4, A5, B4, B5, B6, Letter, Legal, Executive, Bulvárlap
Kompatibilis papírsúly	64 g/m ² - 90 g/m ²

A TERMÉK MŰSZAKI ADATAI

WorkForce Pro WF-C879RDWF

ÁLTALÁNOS

Energiafogyasztás	54 Watt (önálló másolás, ISO/IEC 24712 szabvány szerinti ábrával), 1,1 Watt (alvó módban), 25 Watt Kész, 0,15 Watt (kikapcsolni), TEC 0,27 kWh/week
Tápfeszültség	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Termék méretei	621 x 751 x 711 mm (szélesség x mélység x magasság)
Súly	79,3 kg
Kompatibilis operációs rendszer	Citrix XenApp 7.x, Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.11, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Windows XP (Home Edition / Prof / Prof X64 / Vista), SAP, Windows 10, Windows 7, Windows 7 x64, Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1, Windows 8.1 x64 Edition, Windows Server 2003 (32/64 bites), Windows Server 2008 (32/64 bites), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 (64bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows Vista (32/64 bites), Windows Vista x64, Windows XP x64, Windows Server 2003 R2
Hangteljesítmény	Működés közben: 6,9 B (A)
Hangnyomás	Működés közben: 53 dB (A)
Mobil és felhőalapú nyomtatási szolgáltatások	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Google Cloud Print
Áramellátás	100 V, 110 V, 220 V, 240 V

TOVÁBBI JELLEMZŐK

Jellemzők	Érintőképernyő, Közvetlen szkennelés és nyomtatás számítógép nélkül, Közvetlen nyomtatás USB kulcsról
LCD kijelző	Típus: Szín, Érintőképernyő, Átlós: 12,7 cm
Hordozó feldolgozása	Automatikus kétoldalas nyomtatás (A4/A3, egyszerű irodai papír), Álló és fekvő nyomtatás, Speciális médiához való hátsó adagolás, Thick Media Support
Biztonsági funkciók	A hozzáférés korlátozása az Epson Web Config segítségével, Biztonságos bizalmas nyomtatás PIN-kódos kiadással, LDAP Címjegyzék, IPsec, IEEE802.1x, SSL (Kiszolgáló-hitelesítés), Rendszergazda üzemmód panel
HDD	Encrypted, 320GB

TOVÁBBI FUNKCIÓK

Emulációk	PCL5c, PCL5e, ESC/P-R, PostScript 3, PDF 1.7, PCL6
-----------	--

FOGYÓANYAGOK

● DURABrite Pro	C13T05B140	86.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05B240	50.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05B340	50.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05B440	50.000 pages
● Maintenance box	C13T671400	
● Standard Cassette Maintenance Roller	C13S210048	200.000 pages
● Optional Cassette Maintenance Roller	C13S210049	200.000 pages
● WorkForce Pro WF-C87xR Black XL	C13T05A100	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05A200	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05A300	20.000 pages
● DURABrite Pro	C13T05A400	20.000 pages

OPCIONÁLIS KIEGÉSZÍTŐK

- WF-C879R Authentication Device Table
C12C934921
- Super G3/G3 Fax Board
C12C934491
- EpsonNet 10/100/1000Base Tx Int
C12C934471

LOGISZTIKAI INFORMÁCIÓK

SKU	C11CH35401
Vonalkód	8715946670706
Származási ország	Indonézia



PRECISIONCORE
HEAT-FREE

Epson Europe B.V.
Magyarországi Fióktelepe
City Gate Irodaház 1.
Köztelek utca 6.
H-1092 Budapest
Tel: +36 1 382 7680
Fax: +36 1 382 7689

Ingyenesen hívható ügyfélszolgálat:
+36 (1) 577-9932
www.epson.hu

A védjegyek és a bejegyzett védjegyek a Seiko Epson Corporation vagy a megfelelő tulajdonosok védjegyei.
A termékinformációk előzetes értesítés nélkül változhatnak.

1. Hozzávetőleges oldalkapacitás a WF-C879R eszközzel. A tényleges kapacitás a kinyomtatott képektől és a használati körülményektől függ. További információért látogasson el a www.epson.eu/pageyield oldalra.

EPSON®