

HP Deskjet 6940 színes tintasugaras nyomtató



Ossza meg e gyors nyomtatási sebességet több számítógép között a beépített vezetékes Ethernet hálózatkezeléssel, hogy kollégái akár 36 fekete-fehér vagy 27 színes oldalt is nyomtathassanak percenként. Készítsen lézermínőségű fekete-fehér és tökéletes színes képeket a HP Vivera festékekkel és a külön rendelhető tintapatronnal hatfestékes [p1] színes nyomtatásban.

A HP Deskjet 6940 színes tintasugaras nyomtató elsősorban olyan elfoglalt otthoni felhasználók és kisvállalkozók számára készült, akiknek áttörő sebességű, egyszerű vezetékes nyomtatásra, valamint professzionális nyomtatási minőségre és megnövelt termelékenységre van szükségük.

Végezze munkáját gyorsabban az áttörő sebességnek köszönhetően.

Élvezze a nagyobb termelékenységet, és csökkentse a várakozási időt ezzel az áttörő sebességgel, melynek köszönhetően akár 36 fekete-fehér vagy 27 színes oldalt is nyomtathat percenként. Takarítson meg festéket és pénzt a nagy kapacitású festékpátronnokkal, melyek kimondottan ideálisak a nagy volumenű munkákhoz. Dolgozzon maximális hatékonysággal a külön rendelhető automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel [k1]; vagy a külön rendelhető 250 lapos papíradagoló tálcával [k1], amellyel akár 400 lapra is növelheti a teljes kapacitást. Intelligens, gyorsan elérhető kezelőszervek nyomtatástörléssel és hálózatkonfigurálással. Elsősorban gyors, nagy mennyiségű nyomtatáshoz ajánljuk.

A nyomtató egyszerűen megosztható több számítógép között a beépített vezetékes Ethernet hálózatkezeléssel.

Beépített Ethernet hálózatkezelés – a nyomtatót egyszerűen megoszthatja személyi számítógépek és noteszgépek kis, vezetékes hálózatán. Egyszerű telepítés vezetékes hálózatra – a beépített Ethernet hálózatkezelésnek köszönhetően nincs szükség további hardverre vagy szoftverre, egyszerűen csak csatlakoztassa a készüléket és nyomtasson. Vagy csatlakoztassa a nyomtató hálózati kábelét egy vezeték nélküli routerhez, és élvezze a vezeték nélküli nyomtatás kényelmét. Nyomtasson egyszerűen kamerás mobiltelefonról és PDA-ról a külön rendelhető Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapterrel [k2].

Professzionális minőségű, tartós nyomtatás – szegéllyel vagy szegély nélkül.

Nyomtasson professzionális lézermínőségű fekete-fehér és színes képeket a HP Vivera festékekkel és a külön rendelhető tintapatronnal hatfestékes színes nyomtatásban [k3]. A fényképek nemzedékeken át ellenállnak a fakulásnak [k4], a szöveges dokumentumok pedig évtizedeken át tiszták maradnak [k5]. Távolítsa el a vörös szemeket automatikusan, és javítsa a sötét területek részleteit a HP Photosmart Real Life technológiákkal. Nyomtasson szabványos és egyedi méretű fotókat szegéllyel vagy anélkül 10 x 15 cm-es mérettől nagy panorámakép méretig (215 x 610 mm). A papírtípus-érzékelő érzékeli a papír típusát, amelyhez automatikusan beállítja a nyomtatási minőséget.

[p1] A hatfestékes színes nyomtatás a külön megvásárolt HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (fotó tintapatron) használatával lehetséges (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön).

[k1] A HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység (ph5712) és a HP 250 lapos sima papíradagoló tálca (pt3447) megvásárlásával (nem tartozékok; kérjük, vásárolja meg őket külön). [k2] A vezeték nélküli nyomtatáshoz HP Bluetooth® BT400 vagy HP Bluetooth® BT450 vezeték nélküli nyomtatóadapter és Windows XP szükséges Service Pack 2 javítócsomaggal (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön).

[k3] A hatfestékes színes nyomtatás a külön megvásárolt HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (fotó tintapatron) használatával lehetséges (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön). [k4] A Wilhelm Imaging Research, Inc. üveg alatt végzett fakulástesztje alapján, a HP 344 Tri-colour (háromszínű) és a külön rendelhető HP 348 Photo Inkjet Print Cartridges (fotó tintapatron) használatával HP Premium Plus fotópapírokon. A további tartóssági tesztelési tényezőkkel kapcsolatos információk a következő helyen találhatóak:

<http://hp.com/go/premiumplusphoto>. [k5] A savmentes papírokra vonatkozó papíripari előrejelzések alapján; a szobahőmérsékleten mért szintartóssági adatok az ISO 11798 és az ISO 18909 szerinti vizsgált hasonló rendszerek alapján.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras				
Nyomatatófej fűvókák	672 fekete tintafűvóka, 600 színes tintafűvóka, 600 fotó tintafűvóka (külön rendelhető)				
Nyomatási sebesség	A dokumentum típusa	Vázlat	Normál nagy sebesség	Normál	Legjobb
	A4-es fekete szöveg	Maximum 36 oldal percnként	maximum 11 oldal per perc	Akár 9,6 oldal percnként	Legfeljebb 2 oldal percnként
	A4-es szöveg és színes grafika vegyesen	Maximum 27 oldal percnként	Akár 5,8 oldal percnként	Akár 5,8 oldal percnként	Percnként akár 2,1 oldal
	10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír)	Akár 26 másodperc alatt	Akár 39 másodperc alatt	Akár 47 másodperc alatt	Akár 67 másodperc alatt
	A dokumentum típusától és a nyomatási üzemmódtól függően				
Nyomatási minőség	Fekete: Akár 1200 x 1200 dpi felbontás előállítás Színes: Akár 4800 optimalizált dpi színes felbontás és 1200 bemeneti dpi				
Színes technológia	HP Photorec III (HP Photorec IV-kompatibilis külön megrendelhető fotó tintapatronnal)				
Operációs rendszerekkel való kompatibilitás	Windows® 98 SE, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.3, 10.3, 10.4				
Minimális rendszerkövetelmények	Windows®: Minden rendszerhez: CD-ROM-meghajtó, SVGA monitor (1024 x 768, 32 bites színmélységű), USB-port és USB-kábel közvetlen számítógépes csatlakozáshoz vagy működő Ethernet hálózat, internethozzáférés; PC-hez: bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy ezekkel kompatibilis processzor (Pentium® 4 vagy gyorsabb ajánlott), 64 MB RAM az alapvető szoftverek telepítéséhez (256 MB RAM a teljes szoftvertelepítéshez), 200 MB szabad lemezterület az alapvető szoftverek telepítéséhez (450 MB a teljes szoftvertelepítéshez), Microsoft® Windows® 98 SE, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional az alapvető szoftverek telepítéséhez (Windows® 2000 Professional, XP Home, XP Professional a teljes szoftvertelepítéshez), Internet Explorer 5.01 SP2 vagy újabb verziója Macintosh: Minden rendszerhez: CD-ROM-meghajtó, SVGA monitor (1024 x 768, 32 bites színmélységű), USB-port és USB-kábel közvetlen számítógépes csatlakozáshoz vagy működő Ethernet hálózat, internethozzáférés; Mac OS X v 10.2.3, 10.3; G3 processzor vagy gyorsabb; 256 MB RAM; 150 MB szabad lemezterület a szoftvertelepítéshez				
Memória	32 MB				
Nyomatási nyelv	HP PCL3 HPA-val				
Betűkészletek/betűtípusok	8 beépített betűkészlet, 4-4 álló és fekvő irányban: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic				
Kazettabeállítás	+/- 0,05 mm				
Terhelhetőség	Akár 5000 oldal/hónap				
Ajánlott papírsúly	A4: 60-90 g/m ² , HP transzparencspapír: 60 - 90 g/m ² , HP borítékok: 75-90 g/m ² , HP kártyák: 200 g/m ² -ig, HP fotópapír: 280 g/m ² -ig				
Javasolt papírok	Papír (sima, tintasugaras, fotó, transzparens), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák (kartoték, üdvözlő), szegélymentes média				
Papírméret	Alapkiépítésben: Papír: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transzparens: A4 210 x 297 mm, írásvetítő fóliák: A4 210 x 297 mm, borítékok: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kártyák: A6 105 x 148 mm, címkék: A4 210 x 297 mm, fotópapír: A4 210 x 297 mm, panoráma 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (tépőfüllel vagy anélkül), Egyedi: 77 x 127 mm - 215 x 610 mm				
Papírkezelés/bemenet	Lap: Akár 150 (külön rendelhető 250 lapos papírtálcával akár 400), Transzparens: Legfeljebb 20, Boríték: Legfeljebb 20 Kártyák: legfeljebb 110, Írásvetítő fóliák: legfeljebb 110, Címkék/A4-es lapok: legfeljebb 110				
Papíradagoló tálca	Alapkiépítésben: 150 lapos papíradagoló tálca (rögzített), opcionális: 3				
Papírkezelés/kimenet	Legfeljebb 50				
Kétoldalas nyomtatás	Külön rendelhető kétoldalas nyomtatási egység (A4) és külön rendelhető kétoldalas nyomtatási egység kis papírtálcával (10 x 15 cm)				
Tápellátási igény	Bemeneti feszültség 100 – 240 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Külső				
Energiafogyasztás	legfeljebb 50 W				
Illesztések és csatlakozhatóság	Beépített Ethernet, USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, PictBridge, opcionális: PC adapter Bluetooth® vezeték nélküli technológiával				
Kezelőpanel	Speciális kezelőpanel „nyomatástárló” gombbal, tintaszintjelzőkkel és hálózati állapotjelző fényekkel				
Szoftver mellékelve	HP Photosmart Premier szoftver				
Méret (sz x h x m)	Kicsomagolva: 450 x 367 x 144 mm, becsomagolva: 532 x 467 x 232 mm				
Tömeg	Kicsomagolva: 6 kg, becsomagolva: 7,5 kg				
Működési környezet	Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5 °C – 40 °C; Javasolt működési hőmérséklet: 15 – 30 °C; működési páratartalom: 20% – 80% relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20% – 80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet: -40 °C – +60 °C; Tárolási páratartalom: 5% – 90% relatív páratartalom; zajterhelés (iso 9296): hangteljesítmény: lward 5,2 B(A) (legjobb), 5,9 B(A) (normál), 6,3 B(A) (gyors normál), 6,5 B(A) (gyors vázlat)				
Energy Star	Igen				
A kellek élettartama	Fekete-fehér: C8767EE HP 339 Black Inkjet Print Cartridge (fekete tintapatron) (21 ml) 800 oldalhoz* Színes: C9363EE HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (14 ml), 450 oldalhoz (± 10%)* Fotó: C9369EE HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (fotó tintapatron) (13 ml) 135 darab 10 x 15 cm méretű fényképhez (± 10%)*, C9368AE HP 100 Grey Photo Inkjet Print Cartridge (szürke fotó tintapatron) (15 ml) 80 darab 10 x 15 cm méretű fekete-fehér fényképhez (±10%) *5%-os fekete-fehér és 15%-os színes fedettség alapján, normál üzemmódban. ** HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (7 ml) vagy HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (14 ml) használata esetén. Kérjük vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a készülékéhez megfelelő sorszámú kellekanyagot választotta!				
Garancia	Egyéves korlátozott hardvergarancia HP vevőszolgálati termékátogatással; egyéves telefonos műszaki termékátogatás				

Rendelési információ

C8970B	HP Deskjet 6940 nyomtató, HP 339 Black Inkjet Print Cartridge (fekete tintapatron) (21 ml), HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (14 ml), HP Photosmart Premier szoftver, nyomtató-illesztőprogramok és felhasználói kézikönyv a CD-ROM-on, üzembe helyezési útmutató, hivatkozási kézikönyv, Ethernet-kábel, tápegység, hálózati tápkábel
---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kiegészítők

Q3032A	HP kiegészítő egység kétoldalas nyomtatáshoz, kisméretű papírtálcával
Q3447A	HP 250 lapos adagolótálca
Q5712A	HP ph5712 automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék

Kellékek

C9363EE	HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (háromszínű tintapatron Vivera festékekkel)
C8766EE	HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (háromszínű tintapatron Vivera festékekkel)
C9368AE	HP 100 Grey Photo Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (szürke fotó tintapatron Vivera festékekkel)
C8767EE	HP 339 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink (fekete tintapatron Vivera festékekkel)
C9369EE	HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (fotó tintapatron Vivera festékekkel)
C9364EE	HP 337 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink (fekete tintapatron Vivera festékekkel)

Terméktámogatás

HP garanciakezesitese: U4778A/E (3 év, következő munkanapi cseregarancia); U4780PA/PE (1 év, garancia lejárt utáni csere); U8133A/E (3 év, felvétel és visszaszállítás, csere/javítás)

A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP <http://www.hp.com> címen elérhető webhelyen találhatja meg.

<http://www.hp.hu>

