

HP Deskjet 6980 színes tintasugaras nyomtató



Élvezze a vezeték nélküli hálózati nyomtatást és az áttörő nyomtatási sebességet (percenként akár 36 ff vagy 27 színes oldal nyomtatása), valamint az automatikus kétoldalas nyomtatást. Nyomtasson lézermínőségű fekete-fehér és professzionális színes képeket a HP Vivera festékekkel és a külön rendelhető fotópatron segítségével hatfestékes [p1] színes nyomtatásban.

A HP Deskjet 6980 színes tintasugaras nyomtató elsősorban olyan elfoglalt otthoni felhasználók és kisvállalkozók számára készült, akiknek áttörő sebességű, egyszerű vezeték nélküli vagy vezetékes hálózati nyomtatásra, valamint professzionális nyomtatási minőségre és megnövelt termelékenységre van szükségük.

Beépített Wi-Fi vezeték nélküli nyomtatáshoz, egyszerű telepítéssel a SecureEasySetup™ megoldásnak köszönhetően. Létesítsen gyors és biztonságos kapcsolatot a vezeték nélküli hálózattal a SecureEasySetup™ megoldás segítségével. Ossa meg a nyomtatót több számítógép és noteszgép között a hálózaton, a beépített Wi-Fi vezeték nélküli 802.11g/b segítségével. A vezetékes hálózatra is egyszerűen telepíthető: a beépített Ethernetnek köszönhetően nincs szükség további hardverre vagy szoftverre, csak egyszerűen csatlakoztassa az eszközt és nyomtasson. Nyomtasson kamerás mobiltelefonról vagy PDA-ról; csak csatlakoztasson egy Bluetooth® vezeték nélküli nyomtatóadapert [k1] a nyomtató USB-portjához.

Végezze gyorsabban munkáját az áttörő nyomtatási sebességnek és az automatikus kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően.

Élvezze a nagyobb termelékenységet és csökkentse a várakozási időt az áttörő sebességgel, amelynek köszönhetően akár 36 fekete-fehér vagy 27 színes oldalt nyomtathat percenként. Takarítson meg festéket és pénzt a nagy kapacitású festékpátronnal, amelyek ideálisak nagy volumenű munkákhoz. Dolgozzon maximális hatékonysággal, és takarékoskodjon a papírral az automatikus kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően; a külön rendelhető 250 lapos papíradagoló tálcával [k2] 400 lapra növelheti a teljes kapacitást. Intelligens, gyorsan elérhető kezelőszervek nyomtatástöreléssel, hálózatkonfigurálással és halk nyomtatási móddal. Elsősorban gyors, nagy mennyiségű nyomtatáshoz ajánljuk.

Professzionális minőségű, tartós nyomtatás – szegéllyel vagy szegély nélkül.

Nyomtasson professzionális lézermínőségű fekete-fehér és színes képeket a HP Vivera festékekkel és a külön rendelhető tintapatronnal hatfestékes színes nyomtatásban [k3]. A fényképek nemzedékeken át ellenállnak a fakulásnak [k4], a szöveges dokumentumok pedig évtizedeken át tiszták maradnak [k5]. Távolítsa el a vörös szemeket automatikusan, és javítsa a sötét területek részleteit a HP Photosmart Real Life technológiákkal. Nyomtasson szabványos és egyedi méretű fotókat szegéllyel vagy anélkül 10 x 15 cm-es mérettől nagy panorámakép méretig (215 x 610 mm). A papírtípus-érzékelő érzékeli a papír típusát, amelyhez automatikusan beállítja a nyomtatási minőséget.

[p1] A hatfestékes színes nyomtatás a külön megvásárolt HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (fotó tintapatron) használatával lehetséges (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön).

[k1] A vezeték nélküli nyomtatáshoz HP Bluetooth® BT400 vagy HP Bluetooth® BT450 vezeték nélküli nyomtatóadapter és Windows XP szükséges Service Pack 2 javítócsomaggal (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön). [k2] A HP 250 lapos sima papíradagoló tálca (pt3447) megvásárlásával (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön). [k3] A hatfestékes színes nyomtatás a külön megvásárolt HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (fotó tintapatron) használatával lehetséges (nem tartozék; kérjük, vásárolja meg külön). [k4] A Wilhelm Imaging Research, Inc. üveg alatt végzett fakulástesztje alapján, a HP 344 Tri-colour (háromszínű) és a külön rendelhető HP 348 Photo Inkjet Print Cartridges (fotó tintapatronok) használatával HP Premium Plus fotópapírokon. A további tartóssági tesztelési tényezőkkel kapcsolatos információk a következő helyen találhatóak: <http://hp.com/go/premiumplusphoto>. [k5] A savmentes papírokra vonatkozó papírpári előírások alapján; a szobahőmérsékleten mért színtartóssági adatok az ISO 11798 és az ISO 18909 szerint vizsgált hasonló rendszerek alapján.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras				
Nyomatatófej fűvókák	672 fekete tintafűvóka, 600 színes tintafűvóka, 600 fotó tintafűvóka (külön rendelhető)				
Nyomatási sebesség	A dokumentum típusa	Vázlat	Normál nagy sebesség	Normál	Legjobb
	A4-es fekete szöveg	Akár 36 oldal percnként	maximum 11 oldal per perc	Akár 9,6 oldal percnként	Legfeljebb 2 oldal percnként
	A4-es szöveg és színes grafika vegyesen	Akár 27 oldal/perc	Akár 5,8 oldal percnként	Akár 5,8 oldal percnként	Percnként akár 2,1 oldal
	10 x 15 cm-es színes fénykép (fotópapír)	Akár 26 másodperc alatt	Akár 39 másodperc alatt	Akár 49 mp-es sebesség	Akár 67 másodperc alatt
	A dokumentum típusától és a nyomatási üzemmódtól függően				
Nyomatási minőség	Fekete: Akár 1200 x 1200 dpi felbontás előállítás Színes: Akár 4800 optimalizált dpi színes felbontás és 1200 bemeneti dpi				
Színes technológia	HP Photorec III (HP Photorec IV-kompatibilis külön megrendelhető fotó tintapatronnal)				
Operációs rendszerekkel való kompatibilitás	Windows® 98 SE, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional; Mac OS X v 10.2.3, 10.3, 10.4				
Minimális rendszerkövetelmények	Windows®: Minden rendszerhez: CD-ROM-meghajtó, SVGA monitor (1024 x 768, 32 bites színmélységű), USB-port és USB-kábel közvetlen számítógépes csatlakozáshoz vagy működő Ethernet hálózat, illetve vezeték nélküli 802.11g/b hálózat, internethozzáférés; PC-hez: bármilyen Intel® Pentium® II, Celeron® vagy ezekkel kompatibilis processzor (Pentium® 4 vagy gyorsabb ajánlott), 64 MB RAM az alapvető szoftverek telepítéséhez (256 MB RAM a teljes szoftvertelepítéshez), 200 MB szabad lemezterület az alapvető szoftverek telepítéséhez (450 MB a teljes szoftvertelepítéshez), Microsoft® Windows® 98 SE, 2000 Professional, Me, XP Home, XP Professional az alapvető szoftverek telepítéséhez (2000 Professional, XP Home, XP Professional a teljes szoftvertelepítéshez), Internet Explorer 5.01 SP2 vagy újabb verziója Macintosh: Minden rendszerhez: CD-ROM-meghajtó, SVGA monitor (1024 x 768, 32 bites színmélységű), USB-port és USB-kábel közvetlen számítógépes csatlakozáshoz vagy működő Ethernet hálózat, illetve vezeték nélküli 802.11g/b hálózat, internethozzáférés; Mac OS X v 10.2.3, 10.3; G3 processzor vagy gyorsabb; 256 MB RAM; 150 MB szabad lemezterület a szoftvertelepítéshez				
Memória	32 MB				
Nyomatási nyelvek	HP PCL3 HPA-val				
Betűtípusok/betűkészletek	8 beépített betűkészlet, 4-4 álló és fekvő irányban: CG Times, CG Times Italic, Univers, Univers Italic, Courier, Courier Italic, Letter Gothic, Letter Gothic Italic				
Kazettabeállítás	+/- 0,05 mm				
Terhelhetőség	Akár 5000 oldal/hónap				
Ajánlott papírsúly	A4: 60-90 g/m ² , HP transzparenszpapír: 60 - 90 g/m ² , HP borítékok: 75-90 g/m ² , HP kártyák: 200 g/m ² -ig, HP fotópapír: 280 g/m ² -ig				
Javasolt papírok	Papír (sima, tintasugaras, fotó, transzparens), borítékok, írásvetítő fóliák, címkék, kártyák (kartoték, üdvözlő), szegélymentes média				
Papírméretek	Alapkiépítésben: Papír: A4 210 x 297 mm, A5 148 x 210 mm, B5 176 x 250 mm, transzparens: A4 210 x 297 mm, írásvetítő fóliák: A4 210 x 297 mm, borítékok: DL 220 x 110 mm, C6 114 x 162 mm, kártyák: A6 105 x 148 mm, címkék: A4 210 x 297 mm, fotópapír: A4 210 x 297 mm, panoráma 10 x 30 cm, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm (tépőfüllel vagy anélkül), Nem szabványos: 77 x 127 mm - 215 x 610 mm				
Papírkezelés/bemenet	Lapok: Legfeljebb 400, Transzparens: Legfeljebb 20, Boríték: Legfeljebb 20 Kártyák: legfeljebb 110, Írásvetítő fóliák: legfeljebb 110, Címkék/A4-es lapok: legfeljebb 110				
Papíradagoló tálca	Alapkiépítésben: 150 lapos papíradagoló tálca (rögzített), opcionális: 3				
Papírkezelés/kimenet	Legfeljebb 50				
Kétoldalas nyomtatás	Mellékelt HP automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék, ph5712 (Q5712A). Külön rendelhető HP automatikus kétoldalas nyomtatási tartozék kis papírtálcával, ph3032 (Q3032A)				
Tápellátási igény	Bemeneti feszültség 100 – 240 V- (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), Külső				
Energiafogyasztás	Legfeljebb 50 W				
Illesztések és csatlakoztatathóság	Beépített Wi-Fi 802.11b vagy g, Ethernet, USB – kompatibilis az USB 2.0 specifikációval, PictBridge, opcionális: PC adapter Bluetooth® vezeték nélküli technológiával				
Kezelőpanel	Speciális kezelőpanel „nyomatástörölő” gombbal, „halk nyomtatási mód gombbal”, tintaszintjelzőkkel és hálózati állapotjelző fényekkel				
Szoftver mellékelve	HP Photosmart Premier szoftver				
Méret (sz x h x m)	Kicsomagolva: 450 x 433 x 144 mm, becsomagolva: 532 x 484 x 232 mm				
Tömeg	Kicsomagolva: 7,24 kg, becsomagolva: 8,5 kg				
Működési környezet	Környezeti feltételek: működési hőmérséklet: 5 °C – 40 °C; Javasolt működési hőmérséklet: 15 – 30 °C; működési páratartalom: 20% – 80% relatív páratartalom; Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20% – 80% relatív páratartalom; Tárolási hőmérséklet: -40 °C – +60 °C; Tárolási páratartalom: 5% – 90% relatív páratartalom; zajterhelés (iso 9296): hangteljesítmény: lward 5,2 B(A) (legjobb), 5,9 B(A) (normál), 6,3 B(A) (gyors normál), 6,5 B(A) (gyors vázlat)				
Energy Star	Igen				
A kellek életartama	Fekete-fehér: C876EE HP 339 Black Inkjet Print Cartridge (fekete tintapatron) (21 ml) 800 oldalhoz* Színes: C9363EE HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (14 ml), 450 oldalhoz (± 10%)* Fotó: C9369EE HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge (fotó tintapatron) (13 ml) 135 darab 10 x 15 cm méretű fényképhez (± 10%)*, C9368AE HP 100 Grey Photo Inkjet Print Cartridge (szürke fotó tintapatron) (15 ml) 80 darab 10 x 15 cm méretű fekete-fehér fényképhez (±10%) *5%-os fekete-fehér és 15%-os színes fedettség alapján, normál üzemmódban.** HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (7 ml) vagy HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (14 ml) használata esetén. Kérjük vásárlás előtt győződjön meg róla, hogy a készülékéhez megfelelő sorszámú kellekanyagot választotta!				
Garancia	Egyéves korlátozott hardvergarancia HP vevőszolgálati termékátmozgatással; egyéves telefonos technikai támogatás				

Rendelési adatok

C8969B	HP Deskjet 6980 nyomtató, HP 339 Black Inkjet Print Cartridge (fekete tintapatron) (21 ml), HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge (háromszínű tintapatron) (14 ml), HP automatikus kétoldalas nyomtatási egység (ph5712), HP Photosmart Premier szoftver, nyomtató-illesztőprogramok és felhasználói kézikönyv CD-ROM-on, üzembe helyezési plakát, hivatkozási kézikönyv, hálózati kézikönyv, Ethernet-kábel, tápegység, hálózati tápkábel
---------------	---

Tartozékok

Q3032A	HP kiegészítő egység kétoldalas nyomtatáshoz, kisméretű papírtálcával
Q3447A	HP 250 lapos adagoló tálca

Kellek

C9363EE	HP 344 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (háromszínű tintapatron Vivera festékekkel)
C8766EE	HP 343 Tri-colour Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (háromszínű tintapatron Vivera festékekkel)
C9368AE	HP 100 Grey Photo Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (szürke fotó tintapatron Vivera festékekkel)
C8767EE	HP 339 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink (fekete tintapatron Vivera festékekkel)
C9369EE	HP 348 Photo Inkjet Print Cartridge with Vivera Inks (fotó tintapatron Vivera festékekkel)
C9364EE	HP 337 Black Inkjet Print Cartridge with Vivera Ink (fekete tintapatron Vivera festékekkel)

Terméktámogatás

HP garanciaterjesztések: U4778A/E (3 év, következő munkanapi cseregarancia); U4780PA/PE (1 év, garancia lejárt utáni csere); U8133A/E (3 év, felvétel és visszazállítás, csere/javítás)

A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP <http://www.hp.com> címen elérhető webhelyén találhatja meg.

<http://www.hp.hu>

