

# HP Color LaserJet CM6030/CM6040 többfunkciós nyomtatósorozat



Növekvő hatékonyság ennek a nagy teljesítményű színes LaserJet többfunkciós készüléknek köszönhetően. A3 méretű színes dokumentumok kiváló vonal- és képminőséggel. Élvezze a nagy nyomtatási sebességeket; nyomtatás, másolás, lapolvasás, fax<sup>1</sup> és digitális kézbesítés, továbbá egyszerű használat.

Ideális a nagy- és középállalatok által felügyelt irodai környezetek munkacsoportjai (6-15 felhasználó) és részlegei (maximum 20 felhasználó) számára, akiknek nyomtatás, lapolvasás, fax és digitális küldés funkciókra van szüksége, akár A3-s méretben és kiváló színminőségben, hogy széleskörű belső és külső üzleti kommunikációt bonyolítsanak le.

**A gyors nyomtatási sebességgel, a megnövelt számú funkcióval és a kiemelkedő teljesítménnyel növelheti a munkacsoport teljesítményét.**

Fokozott teljesítmény percenként akár 31 színes<sup>2</sup> és akár 41 fekete-fehér<sup>3</sup> oldal (A4) sebességgel, az első oldal pedig kb. 12 másodperc alatt elkészül. Összetett feladatok gyors feldolgozása 835 MHz-es mikroprocesszorral és 768 GB-ra bővíthető, 512 MB-os memóriával. Az e-mailbe, hálózati mappába, nyomtatóra és faxra való beolvasással felgyorsíthatja a munkafolyamatokat<sup>4</sup>. A különféle biztonsági megoldások, mint például a feladathitelesítés, a titkosítás és a hálózatvédelem nyugalmat biztosítanak. Papírkezelési lehetőségek, többek közt fűzetkészítő és tűző/gyűjtő egység.

**Kivételesen egyszerű használat és felügyelet az egyedi kialakításnak és az érintőképernyős kezelőpanelnek köszönhetően.**

Az Easy Select<sup>5</sup> kezelőpanel egyedi képernyőjével gyorsan megtalálhatja az alkalmazásokat és élvezheti az egyszerűséget. A többfunkciós készülékekből álló flotta funkció- és eszközkezelési kompatibilitása biztosítja az egyszerű használatot. A HP Web Jetadmin flottakezelő szoftverrel költséget és időt takaríthat meg: távoli telepítés, konfigurálás és felügyelet, rutinfeladatok automatizálása és a kellekhasználat felügyelete. Bővítsé többfunkciós készüléke képességeit: az integrált rögzítéssel, feladatkönyveléssel és -biztonsággal és hasonlóan fejlett megoldásokkal egyszerűsíthetők a munkafolyamatok.

**Kiemelkedő eredmények kiváló színhűséggel és kimeneti minőséggel.**

A HP ImageREt 4800-zal olyan kiváló minőségű színes dokumentumokat hozhat létre akár A3-as<sup>6</sup> méretben is, amelyek jó benyomást keltenek. Kiváló vonalminőség akár 1200x600 dpi működési üzemmóddal, így ideális választás részletes tervek és építészeti rajzok kivitelezéséhez is. Kiváló színhűség, a színegyeztető szabványok és a Pantone-tanúsítvány támogatása. Megbízható, egységes, nagy fényességű, színes nyomtatási minőség továbbfejlesztett HP ColorSphere tonerrel. Fejlett papírkezelési lehetőségek, többek közt fűzetkészítő és tűző/gyűjtő egység.

<sup>1</sup> Választható kiegészítő

Külön kell megvásárolni

Alapkitételben a HP Color LaserJet CM6030f és CM6040f MFP készülékkel.

<sup>2</sup> A CM6030 MFP sorozattal

<sup>3</sup> A CM6040 MFP sorozattal

<sup>4</sup> Választható kiegészítő

Külön kell megvásárolni

Alapkitételben a HP Color LaserJet CM6030f és CM6040f MFP készülékkel

<sup>5</sup> A HP 2006 decemberében elnyerte a Buyer's Lab „Év legjobb választása” díjat a multifunkciós készülékek kezelőfelületének fejlesztéséért

<sup>6</sup> Akár SRA3.



HP Color LaserJet  
CM6030 többfunkciós  
nyomtató



HP Color LaserJet  
CM6030f többfunkciós  
nyomtató



HP Color LaserJet  
CM6040 többfunkciós  
nyomtató



HP Color LaserJet  
CM6040f többfunkciós  
nyomtató

## A sorozat gyors áttekintése



### HP Color LaserJet CM6030 többfunkciós nyomtató

- Percenként akár 31 A4-es és 17 A3-as oldal nyomtatása és másolása
- hatékony kimeneti minőség ImageREt4800 technológiával és akár 1200 x 600 dpi felbontással
- 600 x 600 dpi lapolvasási felbontás
- 512 MB RAM (768 MB-ra bővíthető)
- 80 GB merevlemez-kapacitás
- 835 MHz-es processzor
- automatikus kétoldalas nyomtatás
- 50 lapos automatikus dokumentumadagoló
- 1100 lapos bemeneti kapacitás (100 lapos többcélú tálcáról és 2 x 500 lapos tálcákról)
- alapkivitelben 500 lapos kimeneti kapacitás
- színhozzáférés-szabályozás



### HP Color LaserJet CM6030f többfunkciós nyomtató

- HP Color LaserJet CM6030f többfunkciós készülék: mint az alaptípus; valamint fax és 2 további 500 lapos adagolótálca; összesen 2100 lapos bemeneti kapacitással.



### HP Color LaserJet CM6040 többfunkciós nyomtató

- Percenként akár 41 A4-es és 23 A3-as oldal nyomtatása és másolása
- hatékony kimeneti minőség ImageREt4800 technológiával és akár 1200 x 600 dpi felbontással
- 600 x 600 dpi lapolvasási felbontás
- 512 MB RAM (768 MB-ra bővíthető)
- 80 GB merevlemez-kapacitás
- 835 MHz-es processzor
- automatikus kétoldalas nyomtatás
- 50 lapos automatikus dokumentumadagoló
- 1100 lapos bemeneti kapacitás (100 lapos többcélú tálcáról és 2 x 500 lapos tálcákról)
- alapkivitelben 500 lapos kimeneti kapacitás
- színhozzáférés-szabályozás
- Blue Angel minősítés



### HP Color LaserJet CM6040f többfunkciós nyomtató

- HP Color LaserJet CM6040 plus:
- analóg fax
- 2 további 500 lapos tálca (teljes bemeneti kapacitás: 2100 lap)
- Energy Star minősítés

## Ajánlott kiegészítők



CC517A  
HP Color LaserJet CM6000 sorozatú tűző/gyűjtő



CC516A  
HP Color LaserJet CM6000 sorozatú fűzőkészítő



C8091A  
HP tűzőpatron-utántöltő



Q3701A  
HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300



CC383A  
HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta



T1936AA  
HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0



J7961G  
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver



J8007G  
HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló



J8018A  
HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez

## Működési és jótállási feltételek

|                           |   |
|---------------------------|---|
| <b>Működési környezet</b> | Működési hőmérséklet: 15–27°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–27°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0 – 35°C. Tárolási páratartalom: 35 – 85% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,8 B(A) (nyomatás közben), 6,9 B(A) (másolás vagy beolvasás közben), 5,8 B(A) (készenléti állapotban). Hangnyomás: LpAm56,8 dB(A) (nyomatás közben), 57,1 B(A) (másolás vagy beolvasás közben), 40,3 dB(A) (készenléti állapotban)   |
| <b>Tanúsítványok</b>      | CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ellátva CE jelöléssel (Európa), más EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./J alfej. J & Laser Notice#50 (2001. július 26.), (Első osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EC kifizetsültségi irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR: Igen |
| <b>Garancia</b>           | 1 év következő munkanapi, helyszíni, alap. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.  |

## Rendelési adatok



**HP Color LaserJet CM6030 többfunkciós nyomtató (CE664A)**  
 HP Color LaserJet CM6030 többfunkciós készülék, CD-melléklet (illesztőprogram/felhasználói útmutató), digitális kézbesítő szoftver, kipróbálható verzió CD-n, üzembe helyezési útmutató, fali poszter hasznos tanácsokkal, telefontámogatási adatlap, tápkábelek, kezelőpanel-matricák, illetve a készülékre előre telepített ciánkék, bíborvörös, sárga és fekete tonerkazetták.



**HP Color LaserJet CM6030f többfunkciós nyomtató (CE665A)**  
 Mint a CM6030 modell, kivéve: HP Color LaserJet CM6030f MFP egység és faxkábel



**HP Color LaserJet CM6040 többfunkciós nyomtató (Q3938A)**  
 Mint a CM6030 modell, kivéve: HP Color LaserJet CM6040 többfunkciós egység



**HP Color LaserJet CM6040f többfunkciós nyomtató (Q3939A)**  
 Mint a CM6030 modell, kivéve: HP Color LaserJet CM6040f MFP egység és faxkábel

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

### Tartozékok

|                |  |
|----------------|--|
| <b>CC517A</b>  | HP Color LaserJet CM6000 sorozatú tűző/gyújtó  |
| <b>CC516A</b>  | HP Color LaserJet CM6000 sorozatú fűtelkészítő |
| <b>C8091A</b>  | HP tűzőpatron-utántöltő                        |
| <b>Q3701A</b>  | HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300        |
| <b>CC383A</b>  | HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta                 |
| <b>T1936AA</b> | HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0        |
| <b>J8019A</b>  | HP Secure nagy teljesítményű merevlemez        |
| <b>J8018A</b>  | HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez    |

### Kellékek

|               |  |
|---------------|--|
| <b>CE487A</b> | HP Color LaserJet CE487A ADF görgőkészlet  |
| <b>CB390A</b> | HP Color LaserJet CB390A fekete nyomatókazetta<br>Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal: 19 500 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*                            |
| <b>CB381A</b> | HP Color LaserJet CB381A ciánkék nyomatókazetta<br>Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal: 21 000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint* |
| <b>CB382A</b> | HP Color LaserJet CB382A sárga nyomatókazetta<br>Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal: 21 000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*   |
| <b>CB383A</b> | HP Color LaserJet CB383A magenta nyomatókazetta  |

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal: 21 000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint\*

|               |  |
|---------------|--|
| <b>CB384A</b> | HP Color LaserJet CB384A fekete képalkotó henger<br>35 000 oldal*  |
| <b>CB385A</b> | HP Color LaserJet CB385A ciánkék képalkotó henger<br>35 000 oldal* |
| <b>CB386A</b> | HP Color LaserJet CB386A sárga képalkotó henger<br>35 000 oldal*   |
| <b>CB387A</b> | HP Color LaserJet CB387A magenta képalkotó henger<br>35 000 oldal* |
| <b>CB458A</b> | HP Color LaserJet CB458A 220 V-os beégető készlet                  |
| <b>CB459A</b> | HP Color LaserJet CB459A görgőkészlet                              |
| <b>CB463A</b> | HP Color LaserJet CB463A Transfer készlet                          |

### Csatlakoztatás

|               |   |
|---------------|---|
| <b>J7961G</b> | HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver                            |
| <b>J8007G</b> | HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló |
| <b>C6518A</b> | HP USB-kábel, 2 m   |

### Szerviz és támogatás

|                 |  |
|-----------------|--|
| <b>UJ165A/E</b> | HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni válasz, 3 év   |
| <b>UJ169E</b>   | HP Care Pack, aznapi helyszíni válasz, 4 órás, munkanapokon napi 13 óras, 3 év                             |
| <b>UJ166E</b>   | HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni válasz, 4 év   |
| <b>UJ167E</b>   | HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni válasz, 5 év   |
| <b>UJ174PE</b>  | HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni, következő munkanapi helyszíni válasz, 1 év                       |
| <b>UJ176PE</b>  | HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni, aznapi helyszíni válasz, 4 órás, munkanapokon napi 13 óras, 1 év |

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>  
 Munkafolyamattal, eszközkezeléssel és egyéb megoldásokkal kapcsolatban keresse fel Global Solutions Catalog weboldalunkat: [www.hp.com/go/gsc](http://www.hp.com/go/gsc)

\* Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint



## Műszaki adatok

|   |   |
|---|---|
| <b>Nyomatási technológia</b>                      | Lézer   |
| <b>Nyomatási sebesség</b>                         | A4Fekete:CM6030:Ákár 31 oldal percenként; CM6030f:Ákár 31 oldal percenként; CM6040:Ákár 41 oldal percenként; CM6040f:Ákár 41 oldal percenként. A3:CM6030:Max. 17 oldal/perc; CM6030f:Max. 17 oldal/perc; CM6040:Ákár 23,5 oldal/p; CM6040f:Ákár 23,5 oldal/p. Első lap kinyomatása (fekete),CM6030:< 15,5 mp (üzemkész üzemmódból); CM6030f:< 15,5 mp (üzemkész üzemmódból); CM6040:< 11,5 mp (üzemkész üzemmódból); CM6040f:< 11,5 mp (üzemkész üzemmódból); színes:CM6030:< 15,8 mp (üzemkész üzemmódból); CM6030f:< 15,8 mp (üzemkész üzemmódból); CM6040:< 11,5 mp (üzemkész üzemmódból); CM6040f:< 11,5 mp (üzemkész üzemmódból); . Bemelegedési idő:kiseb, mintCM6030:124,3 mp; CM6030f:124,3 mp; CM6040:112 s; CM6040f:112 s<br>A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől és a dokumentum bonyolultságától függ.   |
| <b>Processzor</b>                                 | 835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64 bites mikroprocesszor   |
| <b>Memória</b>                                    | 512 MB. 2 DIMM bővíthető helyen keresztül 768 MB-ra bővíthető. Merevlemez kapacitása:80 GB alapkonfigurációban  |
| <b>Nyomatás</b>                                   | Minőség HP ImageREt 4800<br>Fekete: max. 1200 x 600 dpi, Színek: max. 1200 x 600 dpi<br>Nyomatónyelvek HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 2. szintű emuláció (alapértelmezett), HP Postscript 3. szintű emuláció támogatott<br>Gazdaságos nyomtatás Kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása/másolása egy lapra (papírtakarékos), színhozzáférés-vezérlés (a feketében nyomtatás/másolás takarékoskodik a tonerrel)<br>Betűtípusok/betűkészletek 80 HP betűkészlet (továbbá görög, héber, cirill, arab)<br>Kihasználság (havi, A4) Max. 200000 oldal<br>Javasolt havi lapkapacitás CM6030:5000-10000; CM6030f:5000-10000; CM6040:8000-15000; CM6040f:8000-15000<br>Nyomatási margók (mm) Felső:4,2 mm. Bal:4,2 mm. Jobb:4,2 mm. Alsó:4,2 mm<br>Maximális nyomtatási terület 316 x 453,2 mm   |
| <b>Fax</b>  | Modem átviteli sebessége 13 mp/oldal<br>Kompatibilitás távközlési szabványokkal CM6030f:ES 203 021, R&TTE irányelv 1999/5/EC (Annex II) CE-jelöléssel (Európa), FCC 68.rész, Ipari Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó), PTC-200 (Új-Zéland), AS/ACIF 5002:2001 (Ausztrália), IDA PSTN1 (Szingapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kína), az egyes országokban egyéb telekommunikációs jóváhagyások szükségesek; CM6040f:ES 203 021, R&TTE irányelv 1999/5/EC (Annex II) CE-jelöléssel (Európa), FCC 68.rész, Ipari Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó), PTC-200 (Új-Zéland), AS/ACIF 5002:2001 (Ausztrália), IDA PSTN1 (Szingapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kína), az egyes országokban egyéb telekommunikációs jóváhagyások szükségesek<br>Ákár 60 000 oldal (a szabad lemezterülettel függően)<br>Fax memóriája Alapkiépítésben:100 x 100 dpi. Finom:200 x 200 dpi. Nagyon finom:300 x 300 dpi<br>Fax felbontás Max. 100 (egyenként 100 számot tartalmazhat)<br>Gyorsátírási sebesség |
| <b>Digitális küldés</b>                           | Fájlformátumok PDF, JPEG, TIFF vagy MTIFF. (Az optikai karakterfelismerés PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibilis), XML, HTML formátumot támogat; a munkakörnyezetben küldött fájlok (DSS) között támogatott például az XML, a kereshető PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibilis), HTML, PDF, JPEG, TIFF és az MTIFF<br>Telepítés Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b vezeték nélküli<br>Jellemzők Alapkiépítésben:Beolvasás mappába (megosztott címjegyzékkel fájlalaphoz), beolvasás közvetlenül e-mail kiszolgálóra, küldés e-mailbe, analóg fax, LDAP e-mail címzés; hitelesítés: Windows® kezdeményezett (Kerberos és NTLM), 1-es és 2-es csoportú PIN-kód, LDAP, hitelesítéskezelő  |
| <b>Beolvasás</b>                                  | Típus Síkgyágy, ADF, Igen<br>Beolvasási felbontás Optikai:legfeljebb 600 dpi<br>Szürkeárnyalati szintek 256<br>Olvasható terület Minimális papírméret:12,7 x 12,7 cm. Legnagyobb hordozóméret:29,7 x 43,2 cm<br>Beolvasott lapok margója Bal:4.2. Felső:4.2. Jobb:4.2. Alsó:4.2   |
| <b>Másolás</b>                                    | Másolási sebesség CM6030:Ákár 31 másolat percenként; CM6030f:Ákár 31 másolat percenként; CM6040:Ákár 41 más./p; CM6040f:Ákár 41 más./p<br>Másolási felbontás Max. 600 x 600 dpi<br>Több másolat Ákár 999<br>Kicsinyítés/nagyítás 25-400%  |
| <b>Médiakezelés</b>                               | <b>Bemenet:</b> 1. tálcá<br><b>Kapacitás</b> 60-220 g/m <sup>2</sup><br><b>Súly</b> 60-220 g/m <sup>2</sup><br><b>Méret</b> A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D levelezőlap, borítékok(#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm - 320 x 457 mm<br>2. tálcá 60-220 g/m <sup>2</sup><br>A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 297 x 432 mm<br>3. tálcá 60-220 g/m <sup>2</sup> (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)<br>A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 320 x 457 mm (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)<br>Automatikus lapadagoló 60 - 220 g/m <sup>2</sup><br><b>Kimenet:</b> Lap: Max. 500 lap finiser nélkül<br>Kétoldalas nyomtatás:Automatikus (alapkiépítésben)   |
| <b>Médiatípusok</b>                               | Papír (rajzlap, újrahasznosított, fényes, közepes súlyú, nehéz, nehéz fényes, extra nehéz, extra nehéz fényes, kemény, durva), fóliák, címkék, borítékok, karton  |
| <b>Illesztőfelület és csatlakoztathatóság</b>     | Hi-Speed USB 2.0 készülékport, egy szabad EIO-foglalat, HP Jetdirect gigabites Ethernet beágyazott nyomatókiszolgáló, faxport, Foreign Interface Harness (FIH) port, PCI express. Opcionális:HP Jetdirect EIO belső nyomtatószerverek, HP Jetdirect külső nyomtatószerverek, vezeték nélküli nyomtatószerver, nyomtatóadapter   |
| <b>Kompatibilis hálózati operációs rendszerek</b> | Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64 bites, XP 64 bites; Windows Vista®, 64 bites (Microsoft® Windows® 2003, XP és Windows Vista® rendszerrel kompatibilis Microsoft® IPv6-hoz); Novell® 5.1 vagy újabb; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb; SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszereken); IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services   |
| <b>Minimális rendszerkövetelmények</b>            | Microsoft® Windows® XP: 333 MHz-es processzor és 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz-es processzor és 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz-es processzor és 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-meghajtó, Internet-kapcsolat, USB vagy hálózati port. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 és újabb verzió 128 MB RAM memóriával, CD-ROM, 160 MB szabad merevlemez-terület (Mac OS v10.4 és újabb verziójú rendszerhez, PowerPC és Intel® Core processzorú Mac számítógépek támogatottak)  |
| <b>Mellékelt szoftver</b>                         | Nyomató-illesztőprogramok és telepítőprogram CD-ROM-on: HP közös telepítő, HP internet telepítő, HP közös illesztőprogramok, HP telepítővarázsló, Postscript Printer Description (Postscript nyomtatóleíró, PPD) fájlok, Printer Dialog Extensions (nyomató párbeszédpanel-bővítések, PDE), HP nyomtatási segédprogram Macintosh számítógépekhez  |
| <b>Vezérlőpult</b>                                | 5 LED jelzőfény, 10 billentyűs számbillentyűzet, grafikus érintőképernyő (192 x 72 mm) 640 x 240 képpontos felbontás állítható kontrasztal  |
| <b>Áramellátás</b>                                | Követelmények:Bemeneti feszültség: 110 - 127 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 10,5 A; 220 - 240 V~ (± 10%), 50/60 Hz (± 2 Hz), 5,5 A. *115 V~-egységgel tesztelve. Az adatok a színes egyoldalas nyomtatás és másolás során adódtak.   |
| <b>Méret (sz x mé x ma)</b>                       | Kicsomagolva:704 x 673 x 1194 mm. Csomagolva:935 x 800 x 1 210 mm   |
| <b>Súly</b>                                       | Kicsomagolva:CM6030:139,87 kg; CM6030f:144,91 kg; CM6040:139,87 kg; CM6040f:144,91 kg. Csomagolva:CM6030:154,92 kg; CM6030f:159,96 kg; CM6040:154,92 kg; CM6040f:159,96 kg  |
| <b>Nyomató kezelése</b>                           | HP Web Jetadmin, beágyazott webkiszolgáló   |

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.



Készült az EU-ban 07/10 4AA1-3943HUE