

HP Color LaserJet CM6030/CM6040 többfunkciós nyomtatósorozat



Növekvő hatékonyság ennek a nagy teljesítményű színes LaserJet többfunkciós készüléknek köszönhetően. A3 méretű színes dokumentumok kiváló vonal- és képminőséggel. Élvezze a nagy nyomtatási sebességeket; nyomtatás, másolás, lapolvasás, fax¹ és digitális kézbesítés, továbbá egyszerű használat.

Ideális a nagy- és középállalatok által felügyelt irodai környezetek munkacsoportjai (6-15 felhasználó) és részlegei (maximum 20 felhasználó) számára, akiknek nyomtatás, lapolvasás, fax és digitális küldés funkciókra van szüksége, akár A3-s méretben és kiváló színminőségben, hogy széleskörű belső és külső üzleti kommunikációt bonyolítsanak le.

A gyors nyomtatási sebességgel, a megnövelt számú funkcióval és a kiemelkedő teljesítménnyel növelheti a munkacsoport teljesítményét.

Fokozott teljesítmény percenként akár 31 színes² és akár 41 fekete-fehér³ oldal (A4) sebességgel, az első oldal pedig kb. 12 másodperc alatt elkészül. Összetett feladatok gyors feldolgozása 835 MHz-es mikroprocesszorral és 768 GB-ra bővíthető, 512 MB-os memóriával. Az e-mailbe, hálózati mappába, nyomtatóra és faxra való beolvasással felgyorsíthatja a munkafolyamatokat⁴. A különféle biztonsági megoldások, mint például a feladathitelesítés, a titkosítás és a hálózatvédelem nyugalmat biztosítanak. Papírkezelési lehetőségek, többek közt fűzetkészítő és tűző/gyűjtő egység.

Kivételesen egyszerű használat és felügyelet az egyedi kialakításnak és az érintőképernyős kezelőpanelnek köszönhetően.

Az Easy Select⁵ kezelőpanel egyedi képernyőjével gyorsan megtalálhatja az alkalmazásokat és élvezheti az egyszerűséget. A többfunkciós készülékekből álló flotta funkció- és eszközkezelési kompatibilitása biztosítja az egyszerű használatot. A HP Web Jetadmin flottakezelő szoftverrel költséget és időt takaríthat meg: távoli telepítés, konfigurálás és felügyelet, rutinfeladatok automatizálása és a kellekhasználat felügyelete. Bővítsé többfunkciós készüléke képességeit: az integrált rögzítéssel, feladatkönyveléssel és -biztonsággal és hasonlóan fejlett megoldásokkal egyszerűsíthetők a munkafolyamatok.

Kiemelkedő eredmények kiváló színhűséggel és kimeneti minőséggel.

A HP ImageREt 4800-zal olyan kiváló minőségű színes dokumentumokat hozhat létre akár A3-as⁶ méretben is, amelyek jó benyomást keltenek. Kiváló vonalminőség akár 1200x600 dpi működési üzemmóddal, így ideális választás részletes tervek és építészeti rajzok kivitelezéséhez is. Kiváló színhűség, a színegyeztető szabványok és a Pantone-tanúsítvány támogatása. Megbízható, egységes, nagy fényességű, színes nyomtatási minőség továbbfejlesztett HP ColorSphere tonerrel. Fejlett papírkezelési lehetőségek, többek közt fűzetkészítő és tűző/gyűjtő egység.

¹ Választható kiegészítő

Külön kell megvásárolni

Alapkitételben a HP Color LaserJet CM6030f és CM6040f MFP készülékkel.

² A CM6030 MFP sorozattal

³ A CM6040 MFP sorozattal

⁴ Választható kiegészítő

Külön kell megvásárolni

Alapkitételben a HP Color LaserJet CM6030f és CM6040f MFP készülékkel

⁵ A HP 2006 decemberében elnyerte a Buyer's Lab „Év legjobb választása” díjat a multifunkciós készülékek kezelőfelületének fejlesztéséért

⁶ Akár SRA3.



HP Color LaserJet
CM6030 többfunkciós
nyomtató



HP Color LaserJet
CM6030f többfunkciós
nyomtató



HP Color LaserJet
CM6040 többfunkciós
nyomtató



HP Color LaserJet
CM6040f többfunkciós
nyomtató

A sorozat gyors áttekintése



HP Color LaserJet CM6030 többfunkciós nyomtató

- Percenként akár 31 A4-es és 17 A3-as oldal nyomtatása és másolása
- hatékony kimeneti minőség ImageREt4800 technológiával és akár 1200 x 600 dpi felbontással
- 600 x 600 dpi lapolvasási felbontás
- 512 MB RAM (768 MB-ra bővíthető)
- 80 GB merevlemez-kapacitás
- 835 MHz-es processzor
- automatikus kétoldalas nyomtatás
- 50 lapos automatikus dokumentumadagoló
- 1100 lapos bemeneti kapacitás (100 lapos többcélú tálcáról és 2 x 500 lapos tálcákról)
- alapkivitelben 500 lapos kimeneti kapacitás
- színhozzáférés-szabályozás



HP Color LaserJet CM6030f többfunkciós nyomtató

- HP Color LaserJet CM6030f többfunkciós készülék: mint az alaptípus; valamint fax és 2 további 500 lapos adagolótálca; összesen 2100 lapos bemeneti kapacitással.



HP Color LaserJet CM6040 többfunkciós nyomtató

- Percenként akár 41 A4-es és 23 A3-as oldal nyomtatása és másolása
- hatékony kimeneti minőség ImageREt4800 technológiával és akár 1200 x 600 dpi felbontással
- 600 x 600 dpi lapolvasási felbontás
- 512 MB RAM (768 MB-ra bővíthető)
- 80 GB merevlemez-kapacitás
- 835 MHz-es processzor
- automatikus kétoldalas nyomtatás
- 50 lapos automatikus dokumentumadagoló
- 1100 lapos bemeneti kapacitás (100 lapos többcélú tálcáról és 2 x 500 lapos tálcákról)
- alapkivitelben 500 lapos kimeneti kapacitás
- színhozzáférés-szabályozás
- Blue Angel minősítés



HP Color LaserJet CM6040f többfunkciós nyomtató

- HP Color LaserJet CM6040 plus:
- analóg fax
- 2 további 500 lapos tálca (teljes bemeneti kapacitás: 2100 lap)
- Energy Star minősítés

Ajánlott kiegészítők



CC517A
HP Color LaserJet CM6000 sorozatú tűző/gyűjtő



CC516A
HP Color LaserJet CM6000 sorozatú fűzetkészítő



C8091A
HP tűzőpatron-utántöltő



Q3701A
HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300



CC383A
HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta



T1936AA
HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver



J8007G
HP Jetdirect 690n IPv6/IPSec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló



J8018A
HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez

Működési és jótállási feltételek

Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–27°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–27°C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0 – 35°C. Tárolási páratartalom: 35 – 85% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,8 B(A) (nyomatás közben), 7,3 B(A) (másolás vagy beolvasás közben), 4,3 B(A) (készenléti állapotban). Hangnyomás: LpAm56,8 dB(A) (nyomatás közben), 57,1 B(A) (másolás vagy beolvasás közben), 40,3 dB(A) (készenléti állapotban)
Tanúsítványok	CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2000 +A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4 (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ellátva CE jelöléssel (Európa), más EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint. Rendelkező szabványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./J alfeji, J & Laser Notice#50 (2001. július 26.), (Első osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EC kifizetsültségi irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint. ENERGY STAR: Igen
Garancia	1 év következő munkanapi, helyszíni, alap. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési adatok



HP Color LaserJet CM6030 többfunkciós nyomtató (CE664A)
 HP Color LaserJet CM6030 többfunkciós készülék, CD-melléklet (illesztőprogram/felhasználói útmutató), digitális kézbesítő szoftver, kipróbálható verzió CD-n, üzembe helyezési útmutató, fali poszter hasznos tanácsokkal, telefontámogatási adatlap, tápkábelek, kezelőpanel-matricák, illetve a készülékre előre telepített ciánkék, bíborvörös, sárga és fekete tonerkazetták.



HP Color LaserJet CM6030f többfunkciós nyomtató (CE665A)
 Mint a CM6030 modell, kivéve: HP Color LaserJet CM6030f MFP egység és faxkábel



HP Color LaserJet CM6040 többfunkciós nyomtató (Q3938A)
 Mint a CM6030 modell, kivéve: HP Color LaserJet CM6040 többfunkciós egység



HP Color LaserJet CM6040f többfunkciós nyomtató (Q3939A)
 Mint a CM6030 modell, kivéve: HP Color LaserJet CM6040f MFP egység és faxkábel

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CC517A	HP Color LaserJet CM6000 sorozatú tűző/gyújtó
CC516A	HP Color LaserJet CM6000 sorozatú fűzelkészítő
C8091A	HP tűzőpatron-utántöltő
Q3701A	HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300
CC383A	HP 2 db-os 2000-es tűzőkazetta
T1936AA	HP MFP digitális kézbesítő szoftver 4.0
J8019A	HP Secure nagy teljesítményű merevlemez
J8018A	HP Secure nagy teljesítményű EIO merevlemez

Kellékek

CE487A	HP Color LaserJet CE487A ADF görgőkészlet
CB390A	HP Color LaserJet CB390A fekete nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal: 19 500 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CB381A	HP Color LaserJet CB381A ciánkék nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal: 21 000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CB382A	HP Color LaserJet CB382A sárga nyomtatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal: 21 000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CB383A	HP Color LaserJet CB383A magenta nyomtatókazetta

Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal: 21 000 szabványoldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*

CB384A	HP Color LaserJet CB384A fekete képalkotó henger 35 000 oldal*
CB385A	HP Color LaserJet CB385A ciánkék képalkotó henger 35 000 oldal*
CB386A	HP Color LaserJet CB386A sárga képalkotó henger 35 000 oldal*
CB387A	HP Color LaserJet CB387A magenta képalkotó henger 35 000 oldal*
CB458A	HP Color LaserJet CB458A 220 V-os beégető készlet
CB459A	HP Color LaserJet CB459A görgőkészlet
CB463A	HP Color LaserJet CB463A Transfer készlet

Csatlakoztatás

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
J8007G	HP Jetdirect 690n IPv6/IPsec 802.11g vezeték nélküli nyomtatókiszolgáló
C6518A	HP USB-kábel (2 méter)

Szerviz és támogatás

UJ165A/E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni válasz, 3 év
UJ169E	HP Care Pack, aznapi helyszíni válasz, 4 órás, munkanapokon napi 13 óras, 3 év
UJ166E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni válasz, 4 év
UJ167E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni válasz, 5 év
UJ174PE	HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni, következő munkanapi helyszíni válasz, 1 év
UJ176PE	HP Care Pack, garanciaidő lejáratá utáni aznapi helyszíni válasz, 4 órás, munkanapokon napi 13 óras, 1 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>
 Munkafolyamattal, eszközkezeléssel és egyéb megoldásokkal kapcsolatban keresse fel Global Solutions Catalog weboldalunkat: www.hp.com/go/gsc

* Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer																				
Nyomatási sebesség	A4Fekete:CM6030: Akár 31 oldal percenként; CM6030f: Akár 31 oldal percenként; CM6040: Akár 41 oldal percenként; CM6040f: Akár 41 oldal percenként; Színek: CM6030: Akár 31 oldal percenként; CM6030f: Akár 31 oldal percenként; CM6040: Akár 41 oldal percenként; CM6040f: Akár 41 oldal percenként. A3: CM6030: Max. 17 oldal/perc; CM6030f: Max. 17 oldal/perc; CM6040: Akár 23,5 oldal/p; CM6040f: Akár 23,5 oldal/p. Első lap kinyomatása (fekete); CM6030: < 15,5 mp (üzemkészen üzemzárásból); CM6030f: < 15,5 mp (üzemkészen üzemzárásból); CM6040: < 11,5 mp (üzemkészen üzemzárásból); CM6040f: < 11,5 mp (üzemkészen üzemzárásból); színes: CM6030: < 15,8 mp (üzemkészen üzemzárásból); CM6030f: < 15,8 mp (üzemkészen üzemzárásból); CM6040: < 11,5 mp (üzemkészen üzemzárásból); CM6040f: < 11,5 mp (üzemkészen üzemzárásból); . Belemelési idő: kisebb, mint CM6030: 124,3 mp; CM6030f: 124,3 mp; CM6040: 112 s; CM6040f: 112 s A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől és a dokumentum bonyolultságától függ.																				
Processzor	835 MHz. PMC-Sierra RM7965 64 bites mikroprocesszor																				
Memória	512 MB. Merevlemez kapacitása: 80 GB alapkonfigurációban																				
Nyomatás	Minőség HP ImageREt 4800 Fekete: max. 1200 x 600 dpi, Színek: max. 1200 x 600 dpi Nyomatónyelvek HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript 2. szintű emuláció (alapértelmezett), HP Postscript 3. szintű emuláció támogatott Gazdaságos nyomtatás Kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása/másolása egy lapra (papírtakarékos), színhozzáférs-vezérlés (a feketében nyomtatás/másolás takarékoskodik a tonerrel) Betűtípusok/betűkészletek 80 HP betűkészlet (továbbá görög, héber, cirill, arab) Kihasználat (havi, A4) Max. 200000 oldal Javasolt havi lapkapacitás CM6030: 5000–10000; CM6030f: 5000–10000; CM6040: 8000–15000; CM6040f: 8000–15000 Nyomatási margók (mm) Felső: 4,2 mm. Bal: 4,2 mm. Jobb: 4,2 mm. Alsó: 4,2 mm Maximális nyomtatási terület 316 x 453,2 mm																				
Fax	Modem átviteli sebessége 13 mp/oldal Kompatibilitás távközlési szabványokkal CM6030f: ES 203 021, R&TTE irányelv 1999/5/EC (Annex II) CE-jelöléssel (Európa), FCC 68.rész, Ipari Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó), PTC-200 (Új-Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Ausztrália), IDA PSTN1 (Szingapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hongkong k.k.t.), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kína), az egyes országokban egyéb telekommunikációs jóváhagyások szükségesek; CM6040f: ES 203 021, R&TTE irányelv 1999/5/EC (Annex II) CE-jelöléssel (Európa), FCC 68.rész, Ipari Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó), PTC-200 (Új-Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Ausztrália), IDA PSTN1 (Szingapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong SAR), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kína), az egyes országokban egyéb telekommunikációs jóváhagyások szükségesek Faxmemória Akár 60 000 oldal (a szabad lemezterülettel függően) Fax felbontás Alapkiépítésben: 100 x 100 dpi. Finom: 200 x 200 dpi. Nagyon finom: 300 x 300 dpi																				
Digitális küldés	Fájlformátumok PDF, JPEG, TIFF vagy MTIFF. (Az optikai karakterfelismerés PDF, TEXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibilis), XML, HTML formátumot támogat; a munkakörnyezetbe küldött fájlok (DSS) között támogatott például az XML, a kereshető PDF, TXT, RTF (Microsoft® Word®-kompatibilis), HTML, PDF, JPEG, TIFF és az MTIFF Telepítés Fast Ethernet, Gigabit Ethernet, 802.11b vezeték nélküli Jellemzők Alapkiépítésben: Beolvasás mappába (megosztott címjegyzékkel faxoláshoz), beolvasás közvetlenül e-mail kiszolgálóra, küldés e-mailbe, analóg fax, LDAP e-mail címzés; hitelesítés: Windows® kezdeményezett (Kerberos és NTLM), 1-es és 2-es csoportú PIN-kód, LDAP, hitelesítéskezelő																				
Beolvasás	Típus Síkgyás, ADF. Színes beolvasás: Igen Beolvasási felbontás Optikai: Legfeljebb 600 dpi Szűrkeárnyalati szintek 256 Olvasható terület Minimális papírméret: 12,7 x 12,7 cm. Legnagyobb hordozóméret: 29,7 x 43,2 cm Beolvasott lapok margója Bal: 4,2. Felső: 4,2. Jobb: 4,2. Alsó: 4,2																				
Másolás	Másolási sebesség CM6030: Akár 31 másolat percenként; CM6030f: Akár 31 másolat percenként; CM6040: Akár 41 más./p; CM6040f: Akár 41 más./p Másolási felbontás Max. 600 x 600 dpi Több másolat Akár 999 Kicsinyítés/nagyítás 25–400%																				
Médiakezelés	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Bemenet:</th> <th>Kapacitás</th> <th>Súly</th> <th>Méret</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. tálcá</td> <td></td> <td>60–220 g/m²</td> <td>A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D levelezőlap, borítékok (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm - 320 x 457 mm</td> </tr> <tr> <td>2. tálcá</td> <td></td> <td>60–220 g/m²</td> <td>A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 297 x 432 mm</td> </tr> <tr> <td>3. tálcá</td> <td></td> <td>60–220 g/m² (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)</td> <td>A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 320 x 457 mm (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)</td> </tr> <tr> <td>Automatikus lapadagoló</td> <td></td> <td>60 – 220 g/m²</td> <td>A3, A4, B4, B6</td> </tr> </tbody> </table> <p>Kimenet: Lap: Max. 500 lap finiser nélkül Kétoldalas nyomtatás: Automatikus (alapkiépítésben)</p>	Bemenet:	Kapacitás	Súly	Méret	1. tálcá		60–220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D levelezőlap, borítékok (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm - 320 x 457 mm	2. tálcá		60–220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 297 x 432 mm	3. tálcá		60–220 g/m ² (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 320 x 457 mm (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)	Automatikus lapadagoló		60 – 220 g/m ²	A3, A4, B4, B6
Bemenet:	Kapacitás	Súly	Méret																		
1. tálcá		60–220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS), 8K, 16K, D levelezőlap, borítékok (#9, #10, Monarch, B5, C5, C6, DL); 99 x 140 mm - 320 x 457 mm																		
2. tálcá		60–220 g/m ²	A3, A4, A4-R, A5, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 297 x 432 mm																		
3. tálcá		60–220 g/m ² (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)	A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, B4 (JIS), B5 (JIS), 8K, 16K; 148 x 210 mm - 320 x 457 mm (mint a 4-es és az 5-ös tálcá)																		
Automatikus lapadagoló		60 – 220 g/m ²	A3, A4, B4, B6																		
Médiatípusok	Papír (rajzlap, újrahasznosított, fényes, közepes súlyú, nehéz, nehéz fényes, extra nehéz, extra nehéz fényes, kemény, durva), fóliák, címkék, borítékok, karton																				
Illesztőfelület és csatlakozhatóság	Hi-Speed USB 2.0 készülékport, egy szabad EIO-foglalat, HP Jetdirect gigabites Ethernet beágyazott nyomtatókiszolgáló, faxport, Foreign Interface Harness (FIH) port, PCI express. Opcionális: HP Jetdirect EIO belső nyomtatószerverek, HP Jetdirect külső nyomtatószerverek, vezeték nélküli nyomtatószerver, nyomtatóadapter																				
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® Server 2003, XP, 2003 64 bites, XP 64 bites; Windows Vista®, 64 bites (Microsoft® Windows® 2003, XP és Windows Vista® rendszerrel kompatibilis Microsoft® IPv6-hoz); Novell® 5.1 vagy újabb; Mac OS X v10.2, v10.3, v10.4 vagy újabb; RED HAT Linux 7.x vagy újabb; SUSE Linux 8.x vagy újabb; HP-UX 10.20, 11.x, 11.i; Solaris® 2.5 vagy újabb (csak SPARC® rendszereken); IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb; MPE/iX; Citrix® MetaFrame Server; Windows® Terminal Services																				
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® XP: 333 MHz-es processzor és 128 MB RAM; Microsoft® Windows® Server 2003: 550 MHz-es processzor és 128 MB RAM; Windows Vista®: 800 MHz-es processzor és 512 MB RAM; CD-ROM/DVD-meghajtó, Internet-kapcsolat, USB vagy hálózati port. Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 és újabb verzió 128 MB RAM memóriával, CD-ROM, 160 MB szabad merevlemez-terület (Mac OS v10.4 és újabb verziójú rendszerhez, PowerPC és Intel® Core processzorú Mac számítógépek támogatottak)																				
Mellékelt szoftver	Nyomtató-illesztőprogramok és telepítőprogram CD-ROM-on: HP közös telepítő, HP internet telepítő, HP közös illesztőprogramok, HP telepítővarázsló, Postscript Printer Description (Postscript nyomtatóleíró, PPD) fájlok, Printer Dialog Extensions (nyomtató párbeszédpanel-bővítések, PDE), HP nyomtatási segédprogram Macintosh számítógépekhez																				
Vezérlőpult	5 LED jelzőfény, 10 billentyűs számbillentyűzet, grafikus érintőképernyő (192 x 72 mm) 640 x 240 képpontos felbontás állítható kontrasztal																				
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 110 – 127 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 10,5 A; 220 – 240 V~ (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz), 5,5 A. *115 V~ - egységgel tesztelve. Az adatok a színes egyoldalas nyomtatás és másolás során adódnak.																				
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 704 x 673 x 988 mm. Csomagolva: 935 x 800 x 1 210 mm																				
Súly	Kicsomagolva: CM6030: 139,87 kg; CM6030f: 144,91 kg; CM6040: 139,87 kg; CM6040f: 144,91 kg. Csomagolva: CM6030: 154,92 kg; CM6030f: 159,96 kg; CM6040: 154,92 kg; CM6040f: 159,96 kg																				
Nyomtató kezelése	HP Toolbox, HP Web Jetadmin, HP beágyazott webkiszolgáló																				

<http://www.hp.com/uk>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 03/09 4AA1-3943HUE

