



Készítsen dinamikus üzleti kommunikációs anyagokat könnyen és megfizethető áron ezzel a gyors, megbízható HP színes LaserJet nyomtatóval. Az újfajta HP Color Sphere tonerek és a HP ImageREt 3600 technológia által nyújtott fotóminőségű képek és élénk színek segítségével házon belül is kitűnő eredmények érhetőek el.



HP Color LaserJet CP1515n nyomtató

Elsősorban olyan otthoni vagy kis irodák egyéni felhasználói vagy munkacsoportjai, valamint vállalati környezetek számára ajánljuk, ahol a csúcsmínőségű házon belüli marketinganyagok előállításához egy gyors, megbízható asztali színes nyomtatóra van szükség.

Professzionális minőségű színekben hozhat létre még hatékonyabb üzleti kommunikációs anyagokat saját irodájában.

Készítsen olyan vonzó marketinganyagokat házon belül a HP marketingeszközeivel¹, melyeknek segítségével munkája elrendezését és tartalmát a változó ügyféligényeknek és üzleti lehetőségeknek megfelelően módosíthatja. Kiváló minőség egyszerűen: a fénykép üzemmód automatikusan, gombnyomásra, a kiválasztott hordozónak megfelelően optimalizálja a végeredmény minőségét. Válasszon a sokféle fényes HP papír közül, és adjon eltérő küllemet dokumentumainak.

A HP ColorSphere tonerekkel élénk színek, valóság-hű fényképek érhetőek el nyomdai minőségű végeredménnyel

Az újfajta HP Color Sphere tonerek ragyogó, valós, dinamikus színtartományt és éles kontúrokat hoznak létre, így kiemelkedő színintenzitást, fényes csillogást, fotóminőségű képeket és éles szöveget eredményeznek. Ne érje be kevesebbrel, ha kivételes minőségű színes anyagokra van szüksége: a HP ImageREt 3600 technológia csúcsmínőségű képek, szövegek és ábrák előállítására teszi alkalmassá nyomtatóját, különféle hordozókon.

Ezzel a kompakt, könnyen kezelhető LaserJet nyomtatóval gyors és megfizethető színes és fekete-fehér anyagokat állíthat elő.

A percenként akár 12 fekete-fehér és 8 színes oldal biztosítja a gyors eredményt, fekete-fehér oldalai pedig ugyanannyiba kerülnek, mintha azok egy HP monokróm LaserJettel készülnének. A bemelegedési időt lerövidítő HP Instant-on technológiával még készenléti állapotból is gyorsan megkezdheti nyomtatását. Hihetetlenül egyszerű telepítés és kezelés az új, intuitív kezelőfelülettel, illetve a kellékanyagok cseréjét megkönnyítő előlapi ajtóval. Alapszintű hálózatkezelés akár 5 felhasználó számára, ami kiváló teljesítményt, biztonságot és távoli kezelési képességeket kínál.

¹ A marketing anyag minták a nyomtató telepítőszoftverében található webcímről érhetőek el.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	In-line színes lézernyomatási technológia		
Nyomatási sebesség	A4fekete: Max. 12 oldal/perc, színes: Akár 8 oldal percenként A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt időFekete: < 25,5 s (üzemkész üzemmódból), színes: < 31,5 s (üzemkész üzemmódból) A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.		
Processzor	450 MHz, Motorola Coldfire® V5x		
Memória	96 MB, Az egyszeres szabad bővíthelyen 256 MB DDR2 hozzáféréssel 352 MB-ra növelhető.		
Nyomatási felbontás	Fekete: Max. 600 x 600 dpi Szín: Max. 600 x 600 dpi		
Nyomatási minőség	HP ImageREt 3600		
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP Postscript level 3 emuláció		
Gazdaságos nyomtatás	A kézi kétoldalas nyomtatás és az előadás-kivonat (több kicsinyített oldal egy lapon) papírt takarít meg.		
Betűtípusok/betűkészletek	80 méretezhető TrueType betűkészlet		
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 30000 oldal		
Javasolt havi lapkapacitás	250-1000		
Nyomatási margók	felső: 3,5 mm, bal: 3,5 mm, jobb: 3,5 mm, alsó: 3,5 mm		
Médiakezelés	Bemenet	Kapacitás	Súly
	1. tálcá	lap: 1	60-176 g/m ² (HP Laser Cover papírral akár 200 g/m ² , HP Color Laser fényes fotópapírral akár 220 g/m ²)
	2. tálcá	lap: 150, írásvetítő fólia: 50, kártya: 50, boríték: 10	60-176 g/m ² (HP Laser Cover papírral akár 200 g/m ² , HP Color Laser fényes fotópapírral akár 220 g/m ²)
	Kétoldalas nyomtatás:	Kézi (illesztőprogram támogatja)	
	Kimenet:	Lap: Max. 125. Boríték: Max. 10. Írásvetítő fóliák: Akár 50	
Média típusok	Papír (rajz, brosúra, színes, fényes, fejéces, fotó, sima, előnyomtatott, előrelyukasztott, újrahasznosított, kemény), írásvetítő fóliák, címkék, borítékok, kártyakötegek		
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Nagy sebességű USB 2.0, 10/100Base-TX RJ45 csatlakozóval		
Hálózati jellemzők	Beépített belső hálózatkezeléssel, HP JetDirect külső nyomtatókiszolgálókkal		
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 vagy újabb verzió Opcionális: OS/2, UNIX, Linux, A legújabb Windows® és Mac illesztőprogramok letölthetők a http://www.hp.com/support/ljcp1510series címen		

Rendelési adatok

CC377A	HP Color LaserJet CP1515n nyomtató, hálózati tápkábel, (felhasználói kézikönyvet és nyomtatászoftvert tartalmazó) CD, termékismertető, hosszabbító kimeneti papírtartóhoz, 4 HP Color LaserJet induló nyomtatókazetta (ciánkék, magenta, sárga és fekete) maximum 750 oldal nyomtatásához elegendő HP ColorSphere tonerrel (összhangban az ISO/IEC 19798 előírásokkal)
---------------	--

Szerviz és támogatás

Európa:
UM133E HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UM137E HP Care Pack, cseregarancia (normál határidővel), 3 év
UM139E HP Care Pack, visszazállítás a raktárba, 3 év. (UM139E: Csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország. UM133E/UM137E: Európa többi részén)
Afrika/Mema:
UM139E: HP Care Pack, visszazállítás a raktárba, 3 év



Műszaki adatok

Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003; Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v 10.3, v10.4 vagy újabb verzió, Opcionális: Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Tablet PC, Server 2003 (32/64 bit), Windows Vista® Ready; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 vagy újabb verzió
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, Windows Vista® (32 és 64 bites): 512 MB RAM, 350 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM meghajtó, szabad USB port, Mac OS X v10.2.8, v10.3.9, v10.4 és újabb: 256 MB RAM, 150 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM meghajtó, USB port
Szoftver	Nyomató-illesztőprogramok (HP PCL 6, HP PostScript Level 3 emuláció), Toolbox konfigurációs segédprogram, Házon belüli marketing-erőforrás szoftver
Vezérlőpult	2 soros, 16 karakteres előlapi kijelző, 5 gomb (Feladat törlése, Balra nyíl, Jobbra nyíl, Kijelölés, Megfordítva), 2 LED (Figyelem!, Üzemkész)
Nyomató kezelése	Toolbox, HP Web JetAdmin, beágyazott webszerver
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 110–127 V~ (± 10%), 60 Hz (±3 Hz); 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 3 Hz). Anyagszükséglet: Max. 295 W (üzemben/nyomatás közben), max. 11,4 W (készenléti állapotban), max. 4,7 W (alvó állapotban), max. 0 W (kikapcsolva); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,04 kWh/hét
Méreték (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: CP1515n:399 x 453 x 254 mm Csomagolva: CP1515n:598 x 498 x 367 mm
Súly	Kicsomagolva: CP1515n:18,2 kg Csomagolva: CP1515n:23,5 kg
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 20–27 °C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: –20 – +40 °C. Tárolási páratartalom: 10–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,2 B(A) (nyomatás 12 lap/perc sebességgel), 3,1 B(A) (készenlétben). Hangnyomás: LpAm48,5 dB(A) (üzemben/nyomatás közben), nem hallható (készenlétben)
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kifizetsültségi irányelv CE jelöléssel (Európa); egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/ EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2000+A2, EN 61000-3-3: 1995+A1, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC Title 47 CFR, Part 15 Class B (USA), ICES-003, Issue 4, (Kanada), GB9254-1998, EMC Directive 2004/108/EC ellátva CE jelöléssel (Európa), más EMC megfelelések az egyes országok előírásai szerint
Garancia	Egyéves korlátozott garancia, hivatalos szervizközpontba történő visszaszállítással. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként, illetve a helyi törvényeknek megfelelően változnak.

Rendelési adatok

Tartozékok	
CB421A	HP 64 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
Lézernyomató kellekek	
CB540A	HP Color LaserJet CB540A fekete nyomatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása fekete tintapatronnal 2200 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CB541A	HP Color LaserJet CB541A ciánkék nyomatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal 1400 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CB542A	HP Color LaserJet CB542A sárga nyomatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal 1400 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CB543A	HP Color LaserJet CB543A bíborvörös nyomatókazetta Átlagos folyamatos nyomtatási kapacitása kompozit ciánkék/sárga/magenta tintapatronokkal 1400 szabványoldal. A nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
Csatlakoztatás	
Q6264A	HP nagy sebességű USB-kábel (1,8 m)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg:<http://www.hp.com>

<http://www.hp.hu>



© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott termék és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákról vagy hiányosságokról.

Készült az EU-ban 11/08 4AA0-9484HUE

