

HP Color LaserJet Professional CP5220 nyomtatósorozat



Sokoldalú és kedvező árú A3 asztali nyomtató, mely a levelezőlapoktól a túlméretes dokumentumokig mindenféle színes üzleti nyomtatási igényt kielégít. A HP ColorSphere toner kiváló nyomtatási minőséget nyújt, mely nagy sebességgel, egyszerű használattal és páratlan megbízhatósággal párosul.

A táblázatoktól, marketinganyagoktól és ügyfél bemutatóktól a túlméretes dokumentumokig, valamennyi nyomtatási igényük kielégítéséhez sokoldalú nyomtatót igénylő, felügyelet nélküli környezetben dolgozó kis- és középvállalati, kisebb (3–15 fős) munkacsoportok számára.



HP Color LaserJet
Professional CP5225
nyomtató



HP Color LaserJet
Professional CP5225n
nyomtató



HP Color LaserJet
Professional CP5225dn
nyomtató

Kedvező árú, sokoldalú A3 színes nyomtató, melyre minden üzleti nyomtatás rábízható.

Hétköznapi dokumentumok és széles formátumú projektek egyaránt nyomtathatók, a színes marketinganyagok házon belüli nyomtatásával pedig pénz takarítható meg. Kivételes sokoldalúság: nyomtatás levelezőlaptól poszter méretig, sokféle papírtípusra, köztük sima, prémium és csillogó papírra, akár 220 g/m² súlyig. Nagy munkák könnyed feldolgozása a bővíthető bemeneti kapacitás révén: a 100 lapos többcélú tálcával és 250 lapos tálcával szerelt 350 lapos alapképzés opcionális 500 lapos tálcával kiegészítve maximum 850 lapig bővíthető.

A HP ColorSphere tonerrel sokféle üzleti dokumentum, mindig csúcsmínőségű eredménnyel állítható elő.

Éles, fekete szöveg és élénk színek: A HP ColorSphere tonerrel rendelkező eredeti HP kazetták sokféle dokumentum esetén biztosítanak egyenletes, professzionális minőséget. Kiváló nyomtatási minőség nagy, percnként akár 20 fekete és színes oldal nyomtatási sebességgel A4. Az első oldalt az alacsonyabb energiafogyasztású üzemmódban mindössze 18 másodperc alatt előállító Instant-on (azonnal üzemkész) technológia gyorsabb kezdést és korábbi befejezést tesz lehetővé. A finom színeket és éles képeket adó HP ImageREt 3600 képfelbontási technológia bámulatos eredményeket nyújt.

Az intuitív vezérlőpult és az egyszerűen cserélhető kellékanyagok egyszerű használatot, megosztást és karbantartást eredményeznek.

Könnyű használat – az eszköz állapotáról intuitív vezérlőpanel ad jól érthető tájékoztatást. A nagy sebességű USB 2.0 port és kábel segítségével a nyomtató közvetlenül csatlakoztatható a számítógéphez. A beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkézelés a hálózati kapcsolódást és az erőforrások akár 15 felhasználó¹ közötti megosztását is lehetővé teszi. A könnyen cserélhető, többfunkciós nyomtatókazetták és a kellékanyagokhoz való kényelmes, elülső ajtós hozzáférés révén a nyomtatóval egyszerűen kezelhető. Időkímélő eszközök, köztük HP SureSupply² és HP Easy Printer Care szoftver.

¹ A hálózatkézelés csak n és dn típusok esetén áll rendelkezésre

² A HP SureSupply program szolgáltatásai és elérhetősége országonként eltérő lehet
További részletek: www.hp.com/learn/suresupply

Terméknézetek

HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató látható

1. 250 lapos felső kimeneti gyűjtő
2. Egyetlen ajtón keresztüli hozzáférés a könnyen telepíthető nyomtatókazettákhoz
3. 250 lapos 2. adagolótálca zárastámogatással
4. Intuitív vezérlőpanel kétsoros LCD kijelzővel
5. A hosszú papíros bővítéssel rendelkező 100 lapos többcélú tálca sokféle különleges papírt képes kezelni
6. Világító előlapi be-/kikapcsoló gomb
7. 192 MB memória (448 MB-ig bővíthető) és 540 MHz-es processzor
8. Az IPv4/IPv6 szolgáltatással rendelkező, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés akár 15 felhasználó számára is lehetővé teszi a nyomtató könnyű megosztását
9. Nagy sebességű USB 2.0 port a nyomtatóhoz való közvetlen csatlakozáshoz
10. Az in-line (egymenetes) nyomtatómű megbízható, pontos nyomtatási minőséget biztosít
11. Beépített automatikus kétoldalas nyomtatás



A sorozat gyors áttekintése



HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató

- Percenként akár 20 oldalas fekete és színes nyomtatási sebesség
- ImageREt 3600
- 600 x 600 dpi tényleges kimeneti minőség
- 192 MB alapmemória (egy szabad DDR2 DIMM bővítéshellyel 448 MB-ra bővíthető)
- 540 MHz-es processzor
- 350 lapos bemeneti alapkapacitás egy 100 lapos többcélú 1. tálcával és 250 lapos 2. adagolótálca
- valamint opcionális 500 lapos 3. tálca

HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató

- Mint az alaptípus valamint beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés

HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató

- Mint az alaptípus valamint automatikus kétoldalas nyomtatás és beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés

Ajánlott kiegészítők



CE860A
HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
Termelékenységet fokozó egyszerűen telepíthető papírtálccával, amely papírújrátöltés nélkül több oldal nyomtatását teszi lehetővé és két különböző típusú papírt tárolhat.



CB421A
HP 64 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
A HP memóriabővítések révén feljavított adatáramlás révén javítható a bonyolult dokumentumok nyomtatásának teljesítménye.



CB422A
HP 128 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
A HP memóriabővítések révén feljavított adatáramlás révén javítható a bonyolult dokumentumok nyomtatásának teljesítménye.



CB423A
HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
A HP memóriabővítések révén feljavított adatáramlás révén javítható a bonyolult dokumentumok nyomtatásának teljesítménye.



Q6264A
HP nagy sebességű USB-kábel (1,8 m)
A HP nagysebességű USB-kábellel könnyen összekötheti a nyomtatóját egy számítógéppel.
Megbízható, akár 480 Mbps sebességével kiválóan alkalmas a számítógép és az asztalon lévő nyomtató összekötésére.



J8021A
HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló
Két világ legjára – HP nyomtatók és többfunkciós termékek megosztása vezeték nélküli vagy vezetékes hálózatokon.
IPSec, 802.11x és számos más titkosító lehetőséggel védett dokumentumok küldése és nyomtatása.
Könnyű üzembe helyezés, telepítés és felügyelet.

Rendelési adatok



HP Color LaserJet Professional CP5225 nyomtató (CE710A)
Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcéltűlca, 250 lapos adagolótálca



HP Color LaserJet Professional CP5225n nyomtató (CE711A)
Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcéltűlca, 250 lapos adagolótálca



HP Color LaserJet Professional CP5225dn nyomtató (CE712A)
Nyomtató, tápkábel, első lépések útmutató, szoftver és dokumentáció CD-n, beépített Fast Ethernet 10/100 Base-T hálózatkezelés, beépített automatikus kétoldalas nyomtatás, előtelepített fekete, ciánkék, magenta és sárga HP Color LaserJet nyomtatókazetták HP ColorSphere tonerrel, 100 lapos többcéltűlca, 250 lapos adagolótálca

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

CE860A	HP Color LaserJet 500 lapos papírtálca
CB421A	HP 64 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
CB422A	HP 128 MB DDR2 144 érintkezős DIMM
CB423A	HP 256 MB DDR2 144 érintkezős DIMM

Kellékek

CE740A	HP Color LaserJet CE740A fekete nyomtatópatron Átlagos nyomtatási kapacitás: 7000 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE741A	HP Color LaserJet CE741A ciánkék nyomtatópatron Átlagos nyomtatási kapacitás: 7300 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE742A	HP Color LaserJet CE742A sárga nyomtatópatron Átlagos nyomtatási kapacitás: 7300 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*
CE743A	HP Color LaserJet CE743A magenta nyomtatópatron Átlagos nyomtatási kapacitás: 7300 szabványos oldal. Hivatalos kapacitás az ISO/IEC 19798 szabvány szerint*

Hordozó-kellékanyagok

CHP370	HP színes lézernyomtató-papír, 90 g/m ² -es, 500 lap/A4 / 210 x 297 mm
---------------	---

CG964A	HP professzionális fényes lézernyomtató-papír 120 gsm – 250 lap/A4/ 210 x 297 mm
CG969A	HP professzionális fényes lézernyomtató-papír 120 gsm – 250 lap/A3/ 297 x 420 mm
CG966A	HP professzionális fényes lézernyomtató-fotópapír, 200 g/m ² - 100 lap/A4/210 x 297 mm

Csatlakoztatás

Q6264A	HP nagy sebességű USB-kábel (1,8 m)
J8021A	HP Jetdirect ew2500 802.11b/g vezeték nélküli nyomtató-kiszolgáló

Szerviz és támogatás

UT431E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás, 3 év
UQ497E	HP Care Pack, 4 óra, 13x5 azonos munkanapi helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás, 3 év
UT430E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás, 4 év
UQ502E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás, 5 év
UQ498PE	HP Care Pack, garancia lejárt utáni szolgáltatás, következő munkanapi helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás, 1 év
UQ492PE	HP Care Pack, garancia lejárt utáni szolgáltatás, 4 óra, 13x5 azonos munkanapi helyszíni Color LaserJet CP5225 hardvertámogatás, 1 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Lézer			
Nyomatási sebesség	A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő Fekete: < 16 mp ("üzemkész" állapotból), Színes: < 17 mp (üzemkész üzemmódból) A4 Fekete: Akár 20 oldal percenként, Színes: Akár 20 oldal percenként A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, az illesztőprogramtól és a dokumentum bonyolultságától függ.			
Processzor	540 MHz, Motorola Coldfire® V5x			
Memória	1 bővíthető, 144 érintkezős DDR2 DIMM, Egy DDR2 DIMM bővíthető helyen keresztül 448 MB-ig bővíthető			
Nyomatási felbontás	Fekete: Max. 600 x 600 dpi Szín: Max. 600 x 600 dpi			
Nyomatási minőség	HP ImageREt 3600			
Nyomatónyelvek	HP PCL 6, HP PCL 5c, HP Postscript level 3 emuláció			
Betűtípusok/betűkészletek	84 méretezhető TrueType betűkészlet			
Kihasználtság (havi, A4)	Max. 75 000 oldal			
Javasolt havi lapkapacitás	1500–5000			
Nyomatási margók	felső: 4,23 mm, bal: 4,23 mm, jobb: 4,23 mm, alsó: 4,23 mm			
Médiakezelés	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret
	1. tálca	lapok: 100, borítékok: 20	60–220 g/m ²	A3, A4, A5, A6, RA3, SRA3, B4, B5, 10 x 15 cm, borítékok (DL, C5, B5), 76 x 127 to 320 x 457 mm
	2. tálca	lap: 250	Akár 120 g/m ² súlyú sima papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok	A3, A4, A5, B4, B5, 148 x 182 to 297 x 432 mm
	3. tálca	lapok: 500	Akár 120 g/m ² súlyú sima papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok	A3, A4, B4, B5, 148 x 210 – 297 x 432 mm
	Kétoldalas nyomtatás:	CP5225:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP5225n:Kézi (illesztőprogram támogatja); CP5225dn:Automatikus (alapképzésben)	Akár 120 g/m ² súlyú nem fényezett papírok, akár 160 g/m ² súlyú fényezett papírok	A3; A4; A5; SRA3; B4; B5
	Kimenet:	Lap: max. 250. Boríték: Max. 15		
Médiatípusok	Papír (rajz, broszúra, színezett, fényes, fejléces, fotó, sima, előnyomatott, előlyukasztott, újrahasznosított, érdes), kártya, fényes fólia, írásvetítő fóliák, címkék, borítékok			
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	CP5225:Hi-Speed USB 2.0; CP5225n:Nagy sebességű USB 2.0, beépített Fast Ethernet 10/100Base-TX; CP5225dn:Nagy sebességű USB 2.0, beépített Fast Ethernet 10/100Base-TX			
Hálózati jellemzők	Beépített 10/100Base-TX hálózatkezeléssel			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (csak HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 vagy újabb; Linux (információ: http://www.hp.com) Opcionális: Legfrissebb nyomtató illesztőprogram információk: http://www.hp.com/support			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, Server 2003, XP Media Center, XP Professional x64; Windows Vista®; Windows® 7 (csak HP UPD); Mac OS X v10.3, v10.4 vagy újabb; Linux (információ: http://www.hp.com)			
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, Server 2003: bármilyen Pentium® II vagy újabb processzor, 64 MB memória, 250 MB merevlemez-terület, USB vagy Ethernet port; (csak nyomtató illesztőprogram); Microsoft® Windows® XP-32 Home, XP-32 Professional: bármilyen Pentium® II processzor (Pentium® III vagy újabb ajánlott), 128 MB memória, 250 MB merevlemez-terület, USB port; (teljes telepítés); Microsoft® Windows® XP-x64: bármilyen Pentium® II processzor (Pentium® III vagy újabb ajánlott), 128 MB memória, 250 MB merevlemez-terület, USB vagy Ethernet port; (csak nyomtató illesztőprogram); Windows Vista®-32 Home, -32 Professional: 1 GHz-es processzor, 512 MB memória, 250 MB merevlemez-terület, USB vagy Ethernet port; (teljes telepítés); Windows Vista®-64: 1 GHz-es processzor, 512 MB memória, 250 MB merevlemez-terület, USB port; (teljes telepítés); SVGA 800 x 600 16 bites színes képernyővel, CD-ROM meghajtó, Internet Explorer 5.5 vagy újabb, Mac OS X v10.3 vagy újabb; PowerPC G3, G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 150 MB szabad merevlemez-terület; CD-ROM meghajtó; USB vagy Ethernet port			
Szoftver	Nyomtató illesztőprogram (HP PCL 6), Toolbox konfigurációs segédprogram, SNP értesítések és telepítőszoftver CD-ROM-on			
Vezérlőpult	2 soros, 16 karakteres hátsó megvilágítású előlapi kijelző, 5 gomb (Feladat törlése, Balra nyíl, Jobbra nyíl, Kijelölés, Vissza), 2 LED (Figyelem, Üzemkész)			
Nyomató kezelése	SNP (alapértelmezett telepítés), Toolbox FX (további szoftvertelepítés)			
Bővíthetőség	A memória 448 MB-ra bővíthető, opcionális 500 lapos tálca, csak egy kiegészítő tálcával bővíthető			
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség 115–127 V~ (±10%), 60 Hz (± 2 Hz), 12 A; 220–240 V~ (+/-10%), 50 Hz (+/-2 Hz), 6 A. Anyagszükséglet: 440 W (működés közben), 30 W (készenléti üzemmódban), 4,4 W (energiatakarékos üzemmódban), 0,5 W (kikapcsolt állapotban); Jellemző energiafogyasztás (TEC): 1,787 kWh/hét			
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 545 x 599 x 338 mm Csomagolva: 718 x 702 x 478 mm			
Súly	Kicsomagolva: 40,9 kg Csomagolva: 43 kg			
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 10–30 °C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–27 °C. Működési páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–60% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–35°C. Tárolási páratartalom: 10–90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd6,3 B(A). Hangnyomás: LpAm49 dB(A)			
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1+A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, GS licenc (Európa), EN 60825-1+A1+A2 (1. osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EK kifizetés iránylevél CE jelöléssel (Európa), egyéb biztonsági jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint EMC tanúsítványok: CISPR 22: 2005/EN 55022: 2006 B osztály, EN 61000-3-2: 2006, EN 61000-3-3: 1995+A1+A2, EN 55024: 1998+A1+A2, FCC 47. szakasz CFR, ICES-003, GB9254-1998, EMC 2004/108/Ek iránylevél CE jelöléssel (Európa), egyéb EMC jóváhagyások az egyes országok előírásai szerint			
Garancia	Egyéves, hivatalos szervizközpontba történő visszaszállítás. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak.			

<http://www.hp.com/hu>



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P.A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 02/10 4AA28301HUE

