

HP 22es 54,61 cm-es (21,5 hüvelykes) monitor



**Hihetetlenül vékony.
Ellenállhatatlanul
kedvező ár.**

Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk szemet gyönyörködtetően karcsú kialakítású. A szinte bármely szögből nézve éles, ragyogó képet biztosító kijelző rendkívül kedvező áron vásárolható meg.



Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnk

- A lehető legvékonyabb, látványos kialakítás. Az eddigi legvékonyabb LCD kijelzőnket nagy szilárdságú, könnyű fém innovatív felhasználásával alkottuk meg.¹

Széltől szélíg lenyűgöző

- A rendkívül széles betekintési szögnek és a ragyogó, 1920 x 1080² képpontos felbontásnak köszönhetően ez a széltől szélíg tartó kijelző széles körű szórakoztatást nyújt, és zökkenőmentesen használható több kijelzős elrendezésekben.

Élethű színek

- Ha a kijelzőn látható színeket nem lehet megkülönböztetni a valóságtól, az csodálatosan élénk képeket eredményez. A Technicolor-színminősítéssel a színek pontossága mindig garantált.

Szolgáltatások

- Mivel a képernyőnek nincs külön kerete, a rendkívül széles betekintési szög megszakításmentes többmonitoros használatot tesz lehetővé.
- Az életteli részletek szinte bármely megtekintési pozícióból egységes színmegjelenítéssel és képtisztasággal jelennek meg, a rendkívül széles, 178°-os vízszintes és függőleges betekintési szög bármely pontjáról.
- Lélegzetelállító látványt és éles képeket élvezhet a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn².
- A HP Enhance+ felbontás felett zajsökkentéssel javítja a képminőséget az élesebb, tisztább képek érdekében. A felett zajszűrő élesebbé teszi a fényképek, videók és játékok megjelenítését a túlexponáltság csökkentésével.³

¹6,3 mm a legvékonyabb pontjánál.

²A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

³Az eredmények eltérőek lehetnek az eredeti kép (fénykép vagy videó) megtekintési minőségétől, illetve a monitor korábbi beállításai és az új HP Enhance+ mód közötti különbségtől függően.

HP 22es 54,61 cm-es (21,5 hüvelykes) monitor



Képernyőméret	54,61 cm (21,5 hüvelyk)
Oldalarány	16:9
Képernyő típusa	IPS LED-es hátsó megvilágítással
Képponttávolság	0,247 mm
Frissítési válaszidő	7 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő
Fényerő	250 cd/m ²
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 1000000:1 dinamikus
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Videobemeneti jel	1 VGA; 1 HDMI (HDCP-támogatással)
Felbontás	1920 x 1080 60 Hz-en
Képernyő sorfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 80 kHz
Képernyő képfriessítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 60 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillóásmentes; Képsíkváltás; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználó által programozható
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas (a zár külön vásárolható meg)
Képernyő mozgatható szöge	Döntés: -5 és +25° között
Környezeti specifikációk	Higanymentes LED-es hátsó megvilágítás; Arzénmentes kijelzőüveg
Áramellátás és annak előírásai	Bemeneti feszültség: 100–240 V 50–60 Hz-en; Energiafogyasztás: 21 W (maximális), 20 W (jellemző); Készenléti üzemmód: < 0,3 W
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A; Látható képátlója: 54,61 cm (21,5 hüvelyk); Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 18 W; Éves energiafogyasztás: 26 kWh; Készenléti: 0,2 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,17 W; Képernyőfelbontás: 1920 x 1080 60 Hz-en
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Menü/OK; Információk/,-; Bemenet/,-; Auto/QV/Kilépés; Bekapcsológomb
Méret (sz x mé x ma)	49,78 x 18,35 x 38,45 cm (állvánnyal); 49,78 x 3,52 x 30,16 cm (állvány nélkül)
Súly	2,44 kg (állvánnyal); 2,07 kg (állvány nélkül)
Működési hőmérséklet tartomány	5–35°C
Működési páratartalom tartomány	20–80%
Tárolási hőmérséklet tartomány	-20–60°C
Nyugalmi páratartalom-tartomány	5%–95%
Tanúsítványok és megfelelési információ	CB; CE; TUV-BAUART; ISO9241; CSA; CSA-NRTL; FCC; ICES; S-Mark; VCCI; CCC; Kína – CEL; BSMI; KCC; KC; E-standby; EUP 6. tétel és 5. tétel; GEMS; MEPS; UKRAJNA; HRN N NO.201; EAC; IEC60950:1999; IS 1121; SASO; SABS IEC 60950-1; NOM; PSB; ISC; C jelölés
Termékszín	Természetes ezüst (elülső burkolat és állvány) és fekete (hátsó burkolat)
Garancia	1 éves HP kereskedelmi jótállás
A csomag tartalma	Váltóáramú tápkábel (1,9 m), tápegység (1,0 m), CD (tartalmazza a felhasználói útmutatót, a jótállást és az illesztőprogramokat), gyors üzembe helyezési útmutató, telefonkártya, HDMI-kábel (1,8 m) (bizonyos termékváltozatok/régió esetén)
VESA rögzítő	Nincs
Rendelési tudnivalók	T3M70AA#A2N: 889899004241; T3M70AA#ABB: 889899004166; T3M70AA#ABT: 889899004203; T3M70AA#ABU: 889899004173; T3M70AA#ABV: 889899004227; T3M70AA#ABY 889899004197; T3M70AA#ACQ: 889899004210; T3M70AA#UUG: 889899004234; T3M70AA#UUZ: 889899004180