

HP 24fw kijelző hangmodullal



Hihetetlenül vékony. Ellenállhatatlanul kedvező ár.

Ezzel a hajszálvékony kerettel és magával ragadó, rendkívül széles betekintési szögeket biztosító, beépített hangrendszerrel felszerelt ultravékony kijelzővel azt az éles, tiszta képminőséget élvezheti, amelyre mindig is vágyott. A tartalmak böngészésétől a szórakoztató műsorok internetes megtekintéséig merőben új módon szemlélheti a világot.



Vonzó, ultravékony kialakítás

A matt bevonattal ellátott alumíniumból és kifogástalanra polírozott gyantából készült ultravékony kijelző extra költségek nélkül teszi az otthon részévé az innovációt.

Szálltól szelig lenyűgöző

Az élénk színekben ragyogó IPS-panelnek köszönhetően ez a hajszálvékony kerettel rendelkező, FHD¹ felbontású kijelző rendkívül széles betekintési szögeket és tiszta, éles képminőséget biztosít. Kiterjedt vizuális élmény, amely tökéletes kétkijelzős konfigurációkhoz.

Teljesen integrált hangrendszer

Kiváló hangminőséget érhet el a külső hangszórók zavaró kábelei nélkül. Az erőteljes beépített hangrendszer és az éles FHD felbontás teszi teljessé a kijelző nyújtotta szórakoztatást.

¹A Full HD képminőséghez Full HD felbontású tartalom szükséges.

HP 24fw kijelző hangmodullal

Szolgáltatások

FHD kijelző/1080p felbontású kijelző

Élvezheti a lélegzetelállító látványt a kiváló minőséget biztosító, lenyűgöző FHD kijelzőn.

Kijelző hajszálvékony kerettel

A hajszálvékony keret magával ragadóbb vizuális élményt nyújt.

Váltson a legkiválóbb termékre

Az IPS technológiának köszönhetően szinte bármilyen szögből tisztán látszik a kép. Mindenki a legjobb helyről élvezheti a látványt.

Szinte keret nélküli panel

A szinte keret nélküli panel maximális képernyőfelületet és határtalan szórakozást biztosít.

AMD® FreeSync™ technológia

A képernyő akadozása, a bemeneti késleltetés és a szaggatás már a múlté.

Közösen élvezhető panorámanézet

Rendkívül széles, 178°-os betekintési szög konzisztens részletekkel és élénk színekkel.

Kompakt, karcsú kialakítás

A vékony kivitel és az egyetlen csatlakozási pont nagyobb teret enged a kiváló felhasználói élménynek.

Csillogásmentes panel

A csillogásmentes panelnek köszönhetően egyszerre élvezheti a napsütést és kedvenc tartalmait.

Modern kialakítás

Vékony kialakítás, amely tökéletes kiegészítője lehet a modern otthonoknak.

HP 24fw kijelző hangmodullal



Képernyőméret	60,45 cm (23,8")
Megjelenítési színek	Akár 16,7 millió támogatott szín (FRC technológiával)
Oldalarány	16:9 ¹
Képernyő típusa	IPS LED-es háttérvilágítással
Képponttávolság	0,274 mm
Válaszidő	5 ezredmásodperces szürkéről szürkére válaszidő (túlhajtással)
Fényerő	300 cd/m ² ¹
Kontrasztarány	1000:1 statikus; 10000000:1 dinamikus ¹
Megtekintési szög	178° vízszintes; 178° függőleges
Termékszín	Hőfehér
Támogatott felbontások	800 x 600; 720 x 400; 640 x 480; 1920 x 1080; 1680 x 1050; 1600 x 900; 1440 x 900; 1366 x 768; 1280 x 800; 1280 x 768; 1280 x 720; 1280 x 1024; 1024 x 768
Képernyő sorsfrekvencia (vízszintes)	Legfeljebb 86 kHz
Képernyő képráfrissítési frekvencia (függőleges)	Legfeljebb 75 Hz
Megjelenítési jellemzők	Csillóglásmentes; Nyelvváltás; LED-es háttérvilágítás; Képernyőn megjelenő vezérlők; Plug and Play; Felhasználói vezérlők; AMD FreeSync™
Megjelenítőeszköz bemeneti típusa	1 HDMI 1.4 (HDCP-támogatással); 1 VGA
Fizikai biztonsági funkciók	Biztonsági zár fogadására alkalmas ³
Képernyő mozgatható szöge	Döntés: -5 és +25° között
Kezelőszoftver	HP Display Assistant
Környezeti specifikációk	Arzénmentes kijelzőüveg; Alacsony halogéntartalom; Higanymentes kijelző-háttérvilágítás ²
Energiahatékonyság	Energiahatékonysági osztály: A; Energiafogyasztás bekapcsolt állapotban: 19 W; Éves energiafogyasztás: 28 kWh; Készlet: 0,23 W; Energiafogyasztás (bekapcsolt állapotban): 19 W; Energiafogyasztás (kikapcsolt állapotban): 0,17 W
Megjelenítőeszköz felhasználói beállítási lehetőségei	Fényerő; Színezérlés; Kontraszt; Kilépés; Képvédelem; Információk; Nyelv; Felügyelet; Menü; OK; Teljesítményvezérlés; Bemeneti vezérlés; Menüvezérlés; QV; Hangerő
A termék mérete	53,98 x 18,66 x 40,88 cm
Súly	3,05 kg; Csomagolva: 4,63 kg
Működési hőmérséklet-tartomány	5–35°C
Működési hőmérséklet-tartomány	41–95°F
Működési levegőnedvesség-tartomány	20–80% relatív páratartalom
Tanúsítványok és megfelelési információ	BSMI; CB; CCC; CE; Kínai energiafelhasználási minősítés (CEL), 1. osztály; CSA-NRTL; EAC; Energy Star; E-standby; EUP Lot-6; FCC; GEMS; HRN N No.201; ICES; IS 1121; ISO 9241-307; KC/KCC; MEPS; Microsoft WHQL-tanúsítvány; PSB; RCM; SABS IEC 60950-1; SASO; TÜV Bauart; VCCI; ISC; Alacsony kékfénykibocsátás; EUP Lot-26; IEC 60950:1999; ES7.0
Áramellátás	Bemeneti feszültség: 100–240 VAC
Multimédia	Hangbemenet/hangkimenet 1,5 W-os hangszórók
Jótállás	1 éves, az alkatrészekre és a javításra vonatkozó korlátozott jótállás.
A doboz tartalma	Váltóáramú tápkábel; Dokumentáció; HDMI-kábel; Tápegység; Gyorskalauzscsomag; CD ⁴
Származási ország	Készült Kínában
Termékszám	4TB29AA
Rendelési tudnivalók	4TB29AA#ABB: 193015096707; 4TB29AA#A2N: 193015096783; 4TB29AA#ABT: 193015096745; 4TB29AA#ABU: 193015096714; 4TB29AA#ABV: 193015096769; 4TB29AA#ABY: 193015096738; 4TB29AA#ACQ: 193015096752; 4TB29AA#UUG: 193015096776; 4TB29AA#UUZ: 193015096721

¹ A teljesítményrel kapcsolatos minden műszaki adat a HP összetevők gyártói által megadott általános adatokat tükrözi, a tényleges teljesítmény ettől eltérő, magasabb vagy alacsonyabb lehet.

² A külső tápegységek, tápkábelek, kábelek és perifériás eszközök nem alacsony halogéntartalmúak. Nem biztos, hogy a vásárlás utáni szervizelések során bekerülő alkatrészek alacsony halogéntartalmúak lesznek.

³ A zár külön vásárolható meg.