

# HP Designjet T520 ePrinter sorozat



Gyors, professzionális, egyszerűen használható, webes csatlakozású, 610 és 914 mm-es (24 és 36 hüvelykes) nyomtató.



## Gyors, professzionális eredmények ezzel a szolgáltatásokban gazdag, nagyformátumú nyomtatóval.

- Nyomatok akár 2400 dpi felbontással – az eredeti HP tinták gazdag színeket, éles vonalakat és finom részleteket biztosítanak. Az optimális, megbízható minőség érdekében használjon HP papírokat!
- Komplex fájlok feldolgozása, gyorsan: D/A1 nyomtatás 35 másodperc alatt, az 1 GB RAM és a HP-GL/2 technológia révén.
- Készítsen tervrajzokat, térképeket, fényképeket és prezentációkat minőségromlás nélkül, eredeti HP tinták használatával.
- Csökkentse az üzemben kívüli időt, és fokozza a hatékonyságot – az eredeti HP tintáknak köszönhetően konzisztens, kiemelkedő minőséget élvezhet már az első nyomattól kezdve.

## Könnyű, kényelmes nyomtatás.

- Az intuitív, színes, 109 mm-es (4,3 hüvelykes) érintőképernyő egyszerűsíti a navigációt, és lehetővé teszi a nyomtatandó fájlok elérését és kinyomtatását közvetlenül a nyomtatóról.
- Az illesztőprogram által biztosított megbízható nyomtatási előnézetek segítségével a munkáját gyorsan és pontosan végezheti el, és elkerülheti a költséges hibákat.
- Akár 914 mm (36") széles dokumentumok nyomtatása a beépített B+/A3 tálcá és az elülső betöltésű papírtalca segítségével.
- Egyszerűen beállíthatja a nyomtatóját ott, ahol csak szüksége van rá, és a stúdióban bárkit csatlakoztathat hozzá a beépített Wi-Fi-nek<sup>2</sup> köszönhetően.

## Szinte bárholon nyomtathat.

- Használja a HP Designjet ePrinter nyomtatóját a laptopjától, Apple® vagy Android™ okostelefonjáról vagy táblagépéről, a HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup> segítségével.
- Nagyformátumú projektek elérése és nyomtatása a stúdiótól távolról a HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup> segítségével.
- Automatikusan mentheti a munkáját a felhőbe, és lényegében bárholon hozzá is férhet a HP Designjet ePrint & Share<sup>1</sup> segítségével.
- A webes csatlakozási funkcióknak köszönhetően projektjeit elküldheti e-mailben a HP Designjet T520 ePrinter készüléknek, és kinyomtathatja őket<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> HP Designjet ePrint & Share fiók, a nyomtatóhoz internetcsatlakozás, valamint csatlakoztatott internetképes eszköz szükséges hozzá. A HP Designjet ePrint & Share mobil alkalmazás használatához Apple® iOS vagy Android™ eszköz és internetcsatlakozás szükséges. Az adat- és csatlakozásdíjak eltérőek lehetnek. A nyomtatási idő eltérhet a megadottól. További részletek: [www.hp.com/go/eprintandshare](http://www.hp.com/go/eprintandshare).

<sup>2</sup> A vezeték nélküli átvitel sebessége függ a fizikai környezettől és a hozzáférési ponttól mért távolságtól, és VPN-kapcsolat használata esetén alacsonyabb lehet.

# HP Designjet T520 ePrinter sorozat

## Műszaki adatok

### Nyomatás

Vonalas rajzok	35 mp/oldal, 70 A1 nyomat/óra
Színes képek	<b>CQ890A:</b> 22,4 m <sup>2</sup> /h bevonatos hordozóanyag; 2,9 m <sup>2</sup> /h fényes hordozóanyag <b>CQ893A:</b> 25,6 m <sup>2</sup> /h bevonatos hordozóanyag; 3,2 m <sup>2</sup> /h fényes hordozóanyag
Nyomatási felbontás	Akár 2400 x 1200 optimalizált dpi 1200 x 1200 bemeneti dpi esetén, valamint a kiválasztott fotópapírra való optimalizálás
Margók (felső x alsó x bal x jobb)	Tekercs: 5 x 5 x 5 x 5 mm Lap: 5 x 17 x 5 x 5 mm
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras
Festéktípusok	Festékalapú (C, B, S); pigmentalapú (K)
Tintaszínek	4 (egy-egy ciánkék, magenta, sárga, fekete)
Festékcsepp	5,5 pl (C, B, S); 12 pl (K)
Szállított festékkazetta mennyisége	HP 711 tintapatron; fekete (80 ml); fekete (38 ml); ciánkék, bíbor, sárga (29 ml)
Nyomatatófej fűvókáinak száma	1376
Nyomatatófejek	1 (ciánkék, bíbor, sárga, fekete)
Vonalpontosság	+/- 0.1%
Minimális vonalzélesség	0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság	0,07 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási hossz	45,7 m
Maximális nyomtatási tömeg	<b>CQ890A:</b> 4,1 kg; <b>CQ893A:</b> 6,2 kg;
Maximális optikai telítettség	2,10 maximális fekete optikai sűrűség (8 L <sup>*</sup> min)

### Hordozóanyagok

Kezelés	Lapadagolás; tekercsadagolás; bemeneti tálca; automatikus vágó
Típusok	Finom és bevonatos papír (finom, bevonatos, nehéz bevonatos, újrahasznosított, sima, fényes fehér), műszaki papír (natúr pauszpapír, pausz), fólia (áttetsző, matt), fotópapír (selyem, fényes, félfényes, prémium, polipropilén), öntapadó (ragasztós, polipropilén)
Súly	60-280 g/m <sup>2</sup> (tekercs/kézi adagolás); 60-220 g/m <sup>2</sup> (bemeneti tálca)
Méret	<b>CQ890A:</b> Bemeneti tálca: 210 x 279 – 330 x 482 mm; kézi adagolás: 330 x 482 – 610 x 1897 mm; tekercs: 279–610 mm; <b>CQ893A:</b> Bemeneti tálca: 210 x 279 – 330 x 482 mm; kézi adagolás: 330 x 482 – 914 x 1897 mm; tekercs: 279 – 914 mm;
Vastagság	Max. 0,3 mm

### Memória

Alapkiépítésben	1 GB
Merevlemez	Egyik sem

### Csatlakoztatás

Illesztőfelületek (alaptartozék)	Gyors Ethernet (100Base-T); Hi-Speed USB 2.0; WiFi
Nyomatónyelvek (alaptartozék)	HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI, JPEG, CALS G4
Meghajtók készletezve	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows® operációs rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva); HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez

### Javasolt rendszerkövetelmények

Mac	Mac OS X v10.6: Mac számítógép Intel® Core™ processzorral; 2 GB RAM; 4 GB szabad merevlemez-terület
Windows	Microsoft® Windows® 7: 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1 GHz-es); 2 GB RAM (32 bites) vagy 4 GB RAM (64 bites); 4 GB szabad merevlemez-terület; Windows Vista® Ultimate/Business/Home Premium; 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1 GHz-es); 2 GB RAM; 4 GB szabad merevlemez-terület; Windows® XP Professional/Home (SP3 vagy újabb); Intel® Pentium® család vagy AMD K6™/Athlon™/Duron™ család (1 GHz); 1 GB RAM; 2 GB szabad merevlemez-terület

### Környezeti feltételek

Működési hőmérséklet	5–40°C
Tárolási hőmérséklet	-25–55°C
Működési páratartalom	20–80% relatív páratartalom
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom

### Akusztikus

Hangnyomás	48 dB(A), < 16 dB(A) (készenlét)
Hangteljesítmény	6,5 dB(A), < 3,4 dB(A) (készenlét)

### A doboz tartalma

CQ890A	HP Designjet T520 610 mm (24") ePrinter; nyomtatatófej; tintapatronok kezdéshez; nyomtatóállvány; rövid útmutató; üzembe helyezési poszter; indító szoftver; tápkábel
CQ893A	HP Designjet T520 914 mm (36") ePrinter; nyomtatatófej; patron; nyomtatóállvány; rövid útmutató; üzembe helyezési poszter; indító szoftver; tápkábel

### Méreték (sz x mé x ma)

Nyomatató	<b>CQ890A:</b> 987 x 530 x 932 mm; <b>CQ893A:</b> 1292 x 530 x 932 mm;
Szállítás	<b>CQ890A:</b> 1123 x 577 x 626 mm; <b>CQ893A:</b> 1423 x 577 x 626 mm;

### Súly

Nyomatató	<b>CQ890A:</b> 34 kg; <b>CQ893A:</b> 39,2 kg;
Szállítás	<b>CQ890A:</b> 50 kg; <b>CQ893A:</b> 62 kg;

### Energiafogyasztás

Maximum	< 35 watt (nyomatás közben), < 4,5 watt (készenlétben), < 0,3 watt (energiatakarékos módban)
---------	--

### Áramlási követelmények

Bemeneti feszültség (automatikus kiválasztás):	100–240 V~ (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 3%), 1200 mA max
--	--

### Tanúsítvány

Biztonságtechnikai ismérvek	EU (LVD és EN 60950-1 megfelelőség); Oroszország (GOST)
Elektromágneses	Megfelel a B osztály követelményeinek, köztük a következőknek: EU (EMC/R&TTE irányelvek)
ENERGY STAR	Igen

### Garancia

	Egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek terméként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak.
--	--

## Rendelési információ

### Termék

CQ890A	HP Designjet T520 610mm ePrinter
CQ893A	HP Designjet T520 914mm ePrinter

### Tartozékok

B3Q36A	HP Designjet T120/T520 24"-es orsó
B3Q37A	HP Designjet T520 152,4 cm-es (36"-es) orsó

### Festékadagolók

CZ129A	HP 711 38 ml fekete tintapatron
CZ130A	HP 711 29 ml ciánkék tintapatron;
CZ131A	HP 711 29 ml bíbor tintapatron;
CZ132A	HP 711 29 ml sárga tintapatron
CZ133A	HP 711 80 ml fekete tintapatron
CZ134A	HP 711 3 csomag 29 ml-es ciánkék tintapatron
CZ135A	HP 711 3 csomag 29 ml-es bíbor tintapatron
CZ136A	HP 711 3 csomag 29 ml-es sárga tintapatron
C1Q10A	HP 711 Designjet tartalék nyomtatatófej készlet

### Szerviz és támogatás

U1W23E	- HP 3 éves. egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
U1V85E	- HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
U1V90PE	- HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
U1V93PE	- HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 24 órás hardvertámogatás
*U1V85E/U1V93PE	- Ellenőrizze az ország szintjén az elérhetőséget.
U6T83E	- HP 3 éves. egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
U6T88E	- HP 3 éves, 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
U6U05PE	- HP 1 évvel a jótállás után is egy munkanapon belüli Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
U6T84PE	- HP 1 évvel a jótállás után is 4 órán belüli 13x5 Designjet-szerviz T520 36 órás hardvertámogatás
*U6T88E/U6T84PE	- Ellenőrizze az ország szintjén az elérhetőséget.

A lehető legjobb kép létrehozásához megbízható támogatás áll rendelkezésre. Segíthetünk a vállalkozás nyomtatási és képfeldolgozási környezetének javításában, az informatikai beruházás megővésében és a fejlődésben – a kedvező árú, személyes, és a HP Care Pack szolgáltatások révén az egyéni igényekhez igazított támogatással.



További információkért látogasson el a következő webhelyre <http://www.hp.com/go/DesignjetT520>

További információ a HP nagy formátumú méretekekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: <http://www.hp.com/go/designjet/supplies>

© Copyright 2012 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelte, írásban rögzített jótállás érvényes. Az itt leírtak semmilyen alapon nem tekinthetők további garanciának. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

4AA4-332SHUE Készült az EU-ban November 2012

