



Élvezze az egyetlen érintéssel elvégezhető beolvasást ezzel az elegáns, vonzó árfekvésű szkennelőrrel. Nagyszerű eredményeket hozhat ki fotóiból, diáiból és negatívjaiból, majd az intuitív szoftver használatával újjá varázsolhatja őket. Az egyszerű archiválás érdekében szkennelje és kezelje dokumentumait.

A HP Scanjet G3110 fotólapolvasót azoknak a felhasználóknak tervezték, akik a lehető legegyszerűbb módon szeretnék beolvasni, megőrizni és helyreállítani fényképeiket, diákat és negatívjaikat úgy, hogy mindemellett rugalmasan szkennelhető, megosztható, archiválható és kezelhető dokumentumokat nyernek.

Hozzon ki többet fotóiból a kiváló minőségű szkennelésnek és az egyszerű helyreállításnak köszönhetően.

Mindent megkaphat, amire szüksége lehet, hogy fotóiból színvonalas, könnyen megosztható digitális képeket varázsoljon. Még a legkisebb részletek kinagyításakor is megőrizheti a kép élességét és az éles kontúrokat – 4800 x 9600 dpi¹ felbontásban, 48 bites színmélységgel. Fedezze fel, hogy a tartozék szoftverek használatával milyen egyszerűen feldobhatja fotóit. Segítségükkel eltávolíthatja a vörösszem-effektust, valamint javíthatja az élességet és a kontrasztot. Akár régi fotóit is helyreállíthatja, a porosodás vagy a karcolások által okozott problémák eltávolításával, illetve a kifakult színek életrekelésével.

Több fényképet, diát vagy negatívot, sőt akár háromdimenziós tárgyakat is beolvashat egyidejűleg, majd külön fájlokba mentheti őket.

Élvezze a valódi sokoldalúságot a HP gyors, könnyen használható szkennelőjével. A beépített adapter segítségével egyszerre akár négy 35 mm-es diát vagy öt negatívot is beolvashat, majd a képeket külön fájlokba mentheti. Egyszerre képes beolvasni három 10 x 15 cm-es, vagy egyetlen, akár A4 méretű fotót is. Többé nem kötik meg kezét a lapos kivitelű eredeti dokumentumok. Nyitott könyvekről, bekeretezett képekről, sőt még háromdimenziós tárgyakról – pl. órákról, ékszerekről vagy egyéb műkincsekről – is lenyűgöző képet kaphat, ami biztosítási dokumentáláshoz, illetve aukciós házaknak ideális megoldás.

A papíralapú dokumentumokat szerkeszthető szöveggé és egyszerűen archiválható digitális fájlokká alakíthatja.

Az érintőgombos szkenneléssel nemcsak hatékonyabban kezelheti a papírmunkát, de fontos dokumentumait is biztonságosan, digitális formában tárolhatja. Aktáit, tanúsítványait és levelezését is könnyen archiválható PDF-fájlokká alakíthatja, illetve papíralapú dokumentumait is szerkeszthető szöveggé kezelheti az optikai karakterfelismerő (OCR) szoftver segítségével. A fotók és egyéb dokumentumok beszkennelésével, majd közvetlen e-mailes továbbításával másokkal is megoszthatja az információkat. A HP dokumentumkezelő tartozék szoftvere lehetővé teszi a beszkennelt dokumentumok könnyű és gyors megtekintését, kereshetőségét és indexálását.

¹ A maximális felbontást a számítógépes rendszer és a beolvasási méret korlátozhatja.

Műszaki adatok

| | |
|--|---|
| A lapolvasó típusa | Síkágyas |
| Beolvasási technológia | CCD (töltéscsatolt eszköz) |
| Beolvasási felbontás | Optikai: Max. 4800 dpi Hardver: Akár 4800 x 9600 dpi felbontás Megnövelt: Korlátlan Kimeneti felbontás dpi beállításai: 150, 200, 300, 600, 1200, 2400, 4800 |
| Színmélység | 48 bites |
| Szürkeárványlati színek száma | 256 |
| Méretezés | 10-2400%, 1%-os lépésenként |
| Lapolvasási sebesség | 10 x 15 cm-es színes fotó beolvasása fájlként: kb. 9 másodperc több kép és max. 28 másodperc egy kép beolvasása esetén 35 mm-es diák beolvasása fájlba: kb. 7 másodperc több kép és max. 26 másodperc egy kép beolvasása esetén A4-es szöveges oldal beolvasása Microsoft® Wordbe optikai karakterfelismeréssel: max. 28 másodperc egy kép beolvasása esetén 10 x 15 cm-es színes fénykép beolvasása megosztáshoz/e-mailhez: max. 21 másodperc egy kép beolvasása esetén A4-es oldal beolvasása PDF-fájlba e-mailhez: max. 28 másodperc egy kép beolvasása esetén |
| Előzetes megtekintés sebessége | 11 mp |
| ADF kapacitás | Egyik sem |
| Dokumentumméret | Maximum: 22 x 30 cm |
| Többszörös behúzás érzékelése | Nem |
| Fóliaadapter | Beépített fóliaanyag-adapter (TMA); négy 35 mm-es dia vagy öt 35 mm-es negatívocka |
| Vezérlőpult | 4 gomb (másolás, beolvasás, beolvasás e-mailbe, beolvasás PDF-fájlba) |
| Beolvasás bemeneti módjai | Élőlapi beolvasás (üvegről tükrözött beolvasás, filmanyagok továbbított beolvasása), másolás, beolvasás e-mailbe, beolvasás PDF-fájlba; HP Photosmart szoftver, képbeolvasás, dokumentum beolvasás, filmbeolvasás, másolás; felhasználói alkalmazás TWAIN útján; beépített fóliaanyag-adapter (filmanyagok továbbított beolvasása) |
| Beolvasás fájlformátuma | Microsoft® Windows®: PDF, kereshető PDF, TIFF, tömörített TIFF, JPG, BMP, PNG, FFX, GIF, PCX, RTF, TXT, HTML; Macintosh: PDF, TIFF, JPG, FFX, GIF, PICT, RTF, TXT, HTML |
| Fényképjavítás | Por- és karceltávolító képességek, kifakult színek helyreállítása, HP adaptív megvilágítás, HP vörösszemhatás-eltávolítás |
| Mellékelt szoftverek | HP Photosmart szoftver Microsoft® Windows® és Macintosh rendszerhez (benne: integrált optikai karakterfelismerés, por- és karceltávolítás, HP Image Editor, megfakult színek helyreállítása, HP vörösszemhatás-eltávolítás, HP adaptív megvilágítás) |
| Kompatibilis operációs rendszerek | Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, XP Media Center; Certified for Windows Vista® ; OS X v10.4.11, v10.5 vagy újabb |
| Minimális rendszerkövetelmények | Microsoft® Windows® XP Home, XP Professional, XP Professional x64, 2000: 500 MHz-es processzor, 128 MB RAM, 450 MB szabad merevlemez-terület, USB-port, CD-ROM meghajtó, 800 x 600 SVGA monitor, 16 bites színmélység, Microsoft® Windows® Internet Explorer 6 vagy újabb; Windows Vista®, x64: 800 MHz-es processzor, 512 MB RAM, 450 MB szabad merevlemez-terület, CD-ROM meghajtó, 800 x 600 SVGA monitor, DirectX 9 képességgű grafika, Microsoft® Windows® Internet Explorer 7 Mac OS X v10.4.11, v10.5 vagy újabb verziója |
| Illesztőfelület és csatlakoztathatóság | Alapkiépítésben: Hi-Speed USB 2.0 |
| Méret (sz x mé x ma) | 455 x 305 x 70 mm |
| Súly | 2,9 kg; csomagolva: 3,74 kg |
| Működési környezet | Működési hőmérséklet: 10-35°C; Tárolási hőmérséklet: -40-60°C Működési páratartalom: 0-90% relatív páratartalom; Tárolási páratartalom: 0-90% relatív páratartalom |
| Áramellátási követelmények | Észak-Amerikában: bemeneti feszültség 120 V~ (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz); a világ többi részén: 100-240 V~ (+/-10%), 50/60 Hz (+/- 3 Hz); anyagszükséglet: Max. 15 W |
| ENERGY STAR | Igen |
| Megfelelőségi és biztonsági információk | CB-jelentés (IEC 60950-1: 2001, benne Észak-Amerika CSA/UL 60950-1 és Európa EN 60950-1:2001, valamint a legfrissebb CB-közönségi szerinti összes alkalmazható kiegészítés és minden szükséges csoportonkénti és országonkénti eltérés). Oroszország (GOST), Kína (CCC), Tajvan (BSMI) |
| Elektromágneses kompatibilitás | EU (CE megfelelési nyilatkozat), Észak-Amerika (FCC és kanadai EMC nyilatkozat), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (ACA), Oroszország (GOST), Korea (MIC), Tajvan (BSMI), Kína (CCC) |
| Garancia | Standard egyéves korlátozott hardvergarancia. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változnak. |

Rendelési adatok

| | |
|---------------|---|
| L2698A | HP Scanjet G3110 fotólapolvasó, beépített dia/negatív adapter, HP Photosmart Essential szoftver, HP Document Manager szoftver, telepítési útmutató, felhasználói útmutató, tápegység, Hi-Speed USB-kábel |
|---------------|---|

Terméktámogatás

| | |
|---------------|---|
| UH262E | HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 3 év |
| UH261E | HP Care Pack, következő munkanapi csereszolgáltatás, 2 év |
| UJ996E | HP Care Pack, szabvány csereszolgáltatás, 3 év |
| UH258E | HP Care Pack – visszaszállítás a raktárba, 3 év. (UJ996E: csak európai fejlődő országok és Oroszország, UH258E: csak Törökország, UH262E/UH261E: Európa többi részén) |

A tartozékok és kiegészítők teljes listáját a HP [http://www.hp.com/cimen/elerhető/webhelyen találhatja meg](http://www.hp.com/cimen/elerhető/webhelyen_találhatja_meg).

<http://www.hp.com>

