

HP LaserJet M3035 MFP sorozat



Többféle irodai feladatra alkalmas: a nyomtatás, a másolás, a lapolvasás és a faxküldés is elvégezhető ezzel a megbízható, egyszerűen használható HP LaserJet MFP készülékkel. A dokumentumok hálózati mappába/e-mailbe küldése és a bővítési lehetőségek megnövelik a hatékonyságot.



HP LaserJet M3035 MFP



HP LaserJet M3035xs
MFP

Ez a megbízható fekete-fehér HP LaserJet MFP készülék ideális választás a vállalati környezetek maximum 8 fős munkacsoportjai számára, mivel lehetővé teszi, hogy egyszerre több irodai munkafolyamatot egyetlen egyszerűen használható eszközzel kezeljenek.

A kis munkacsoportok hatékonyabbá tehetők ezzel a gyors, rugalmas HP LaserJet többfunkciós eszközzel.

A készülékben egyesített nyomtatási, másolási, küldési és analóg faxolási ¹ funkciókkal többre lehet képes. Élvezze a 33 oldal/perces nyomtatási és másolási sebességet, a HP azonnal bekapcsoló technológiájának köszönhetően pedig még az első oldal nyomtatására sem kell várakoznia. A kész dokumentumok is könnyen a munkafolyamatba integrálhatók a beépített e-mailbe és mappába történő küldés, valamint a faxfunkciók segítségével ¹. Az 50 lapos automatikus lapadagolóval kétoldalas dokumentumok másolhatók és olvashatók be. A kényelmes kétoldalas nyomtatásnak köszönhetően papírt takaríthat meg.

Egyszerűen használható és kezelhető eszköz új, könnyen megtanulható kezelőpanellel.

Az eszköz használata, kezelése és karbantartása egyaránt egyszerű, mivel az új, továbbfejlesztett kezelőpanel könnyen végigvezet minden folyamaton. A nyomtatást kevesebbszer kell megszakítani, mivel a nyomtatókazettában és a készülékben alkalmazott interaktív HP intelligens nyomtatási technológia ² mindig optimalizálja a nyomtatás minőségét és egységességét. A kategóriaelső HP Jetdirect belső nyomtatásrendszer gyors és megbízható adatátvitelt tesz lehetővé. A HP Web Jetadmin távoli telepítést, konfigurálást és proaktív felügyeletet tesz lehetővé.

A LaserJet MFP készülék képességeinek bővítésével és a hatékonyság növelésével kielégítheti a munkacsoport igényeit.

Az FIH csatlakozó, a szabad EIO csatlakozó és a Hi-Speed USB 2,0 csatlakozó segítségével tovább bővítheti a csatlakozási lehetőségeket. Az összetett nyomtatási, faxküldési ¹ és küldési feladatok végrehajtására is alkalmas 400 MHz-es processzor és az 512 MB-ig bővíthető memória gondoskodik a megbízható működésről. 1100 lapig bővíthető bemeneti kapacitással támogathatja a munkacsoport hatékonyságát ³. Az offline tűzőegységgel ⁴ kényelmesen összeállíthatók a dokumentumok. Kipróbált HP LaserJet minőség és megbízhatóság.

¹ A faxolási funkció csak a HP LaserJet M3035xs MFP készülékbe van beépítve, a HP LaserJet M3035 MFP készüléket nem lehet ezzel a funkcióval bővíteni

² Az összes HP nyomtatási funkció igénybevétele csak az eredeti HP kellékanyagok használata biztosítja

³ A második 500 lapos adagolótalca a HP LaserJet M3035xs MFP készülék alaptartozéka
Ez a kiegészítő külön megvásárolva a HP LaserJet M3035 MFP készülékre is felszerelhető

⁴ A tűzőegység csak a HP LaserJet M3035xs MFP készüléken alaptartozék

Ez a kiegészítő nem használható a HP LaserJet M3035 MFP készülékkel.

HP LaserJet M3035 MFP sorozat

A sorozat gyors áttekintése



HP LaserJet M3035 MFP

- HP LaserJet M3035 MFP: nyomtatás akár 33 oldal/perc sebességgel
- HP ProRes 1200 és FastRes 1200
- 256 MB memória
- ami 512 MB-ig bővíthető
- 400 MHz-es processzor
- 40 GB merevlemez
- HP Jet Direct beágyazott nyomtatószervert
- beágyazott webkiszolgáló
- szabad EIO csatlakozó
- Hi-Speed USB 2.0
- 600 lapos induló bemeneti papírkapacitás az 500 lapos adagolótálca és a 100 lapos többcélú tálca révén
- 50 lapos automatikus lapadagoló
- automatikus kétoldalas nyomtatás

HP LaserJet M3035xs MFP

- HP LaserJet M3035xs MFP: az alaptípuson felül analóg faxot
- egy további 500 lapos adagolótálcát
- és 20 lapos integrált tűzőegységet tartalmaz

Ajánlott kiegészítők



J7989G
HP nagyteljesítményű soros ATA EIO merevlemez



Q7719A
HP 256 MB-os, 100 érintkezős DDR DIMM



J7972G
HP 1284B párhuzamos EIO kártya



Q7817A
HP 500 lapos papírtálca



T1936AA
HP digitális kézbesítő szoftver 4



J7960G
HP Jetdirect 625n belső nyomtatószervert (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec belső nyomtatószervert (EIO, 10/100/1000TX)

Működési és jótállási feltételek

Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 17,5–25°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 30–70% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -20–60°C. Tárolási páratartalom: 10 – 90% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,5 B(A) (35 oldal/perces nyomtatás). Hangnyomás: LpAm 56 dB(A) (nyomtatás), 54 dB(A) (másolás és lapolvasás)
Tanúsítványok	CISPR 22: 1993/EN 55022:1994 A osztály, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC 47. szakasz CFR, 15. rész B osztály/ICES-003, 4. szám/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC 89/336/EGK irányelv és 73/23/EGK kiefeszültségi irányelv, és ennek megfelelően viseli a CE jelölést. Rendelkező szabványok: Argentína (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Ausztrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Kína (GB4943), Cseh Köztársaság (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Észtország (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE jelölés – 73/23/EEC Kiefeszültségi irányelv), Németország (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Magyarország (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litvánia (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Oroszország (GOST-R50377), Szlovákia (IEC 60950-1; IEC60825-1), Szlovénia (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Dél-Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), Egyesült Államok (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR 1. fejezet lézertermékekre vonatkozó J alfejezete), 1. osztályú lézer/LED termék. ENERGY STAR: Igen
Garancia	Egy éves következő munkanapi, helyszíni korlátozott garancia

Rendelési adatok



HP LaserJet M3035 MFP (CB414A)

HP LaserJet M3035 MFP (duplex egységgel és merevlemezzel), tonerkazetta, támogatási adatlap, tápkábel, vezérlőpanel matricák, szoftvert/dokumentációt tartalmazó CD, üzembehelyezési útmutató, fali plakát



HP LaserJet M3035xs MFP (CB415A)

mint a CB414A, valamint komfort gyűjtő, HP analóg fax, 500 lapos adagolótálca, telefonvezeték

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

J7989G	HP nagyteljesítményű soros ATA EIO merevlemez
Q7718A	HP 128 MB-os, 100 érintkezős DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB-os, 100 érintkezős DDR DIMM
J7972G	HP 1284B párhuzamos EIO kártya
Q7817A	HP 500 lapos papírtálca
T1936AA	HP digitális kézbesítő szoftver 4
Q7432A	HP kapocspatron készlet (2 x 1500 kapocs)

Kellékek

Q7551A	HP LaserJet Q7551A fekete nyomtatókazetta intelligens nyomtatási technológiával 6500 oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint
Q7551X	HP LaserJet Q7551X fekete nyomtatókazetta intelligens nyomtatási technológiával 13 000 oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint

Csatlakoztatás

C6518A	HP USB-kábel (2 méter)
J7951G	HP Jetdirect ew2400 sorozat
J7960G	HP Jetdirect 625n belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)

Terméktámogatás

UE685A/E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év
UE691A/E	HP Care Pack, aznapi garancia (4 órán belül) 13 x 5, 3 év
UE696PE	HP Care Pack, jótállási időn túli következő munkanapi helyszíni garancia, 1 év
UE695PE	HP Care Pack, jótállási időn túli aznapi garancia (4 órán belül) 13 x 5, 1 év
UE686E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év
UE687E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év
U2010A/E	HP Care Pack, telepítés és hálózati konfigurálás

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézer			
Nyomatási sebesség	A4: Max. 33 oldal percenként. Első lap kinyomatása (fekete): kevesebb mint 10 mp A sebesség specifikáció a jelenlegi ipari vizsgálati módszereknek megfelelően lett aktualizálva.			
Processzor	400 MHz. beágyazott MIPS processzor egyedi HP ASIC áramkörben			
Memória	256 MB. Egy 100 érintkezős DDR DIMM bővítőhelyen keresztül 512 MB-ra bővíthető. Merevlemez kapacitása: Alapkiépítés, 40 GB			
Nyomatás	Minőség	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi		
	Felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi		
	Nyomatónyelvek	HP Postscript Level 3 emuláció, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4		
	Gazdaságos nyomtatás	Gazdaságos üzemmód (maximum 50%-os toner megtakarítás 600 dpi felbontás mellett), az azonnal kapcsoló beégetőmű technológiának köszönhetően minden egyes nyomtatási feladat után rögtön energiatakarékos üzemmódba kapcsol át (áramtakarékos), opcionális automatikus kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása egy lapra (papirtakarékos)		
	Betűtípusok/betűkészletek	80 méretezhető TrueType betűkészlet		
	Terhelhetőség	Legfeljebb 75 000 oldal/hónap		
	Nyomatási margók (mm)	Felső: 1 mm. Bal: 1 mm. Jobb: 1 mm. Alsó: 2 mm		
Fax	Kompatibilitás távközlési szabványokkal	Telekommunikáció: TBR-21: 1998; EG 201 121:1998, FCC 68. rész, Ipari Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó), PTC-200 (Új-Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Ausztrália), IDA PSTN1 (Szingapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kína)		
	Faxmemória	A rendelkezésre álló merevlemez-területtől függ		
	Fax felbontás	Alapkiépítésben: 200 x 200 dpi. Nagyon finom: 300 x 300 dpi. Fotó: 200 x 200 dpi		
Digitális küldés	Fájlformátumok	PDF, JPG, TIFF, MTIFF		
	Telepítés	HP Jetdirect beépített hálózati kapcsolaton, HP Jetdirect belső nyomtatószerveken, HP Jetdirect külső nyomtatószerveken, HP vezeték nélküli nyomtatószerveken, HP csatlakozókártyákon keresztül		
Beolvasás	Típus	Síkágyas, ADF. Színes beolvasás: Igen		
	Beolvasási felbontás	Optikai: Legfeljebb 600 dpi. Javított: Legfeljebb 1200 dpi		
	Szűrkeáramlati szintek	256		
	Olvasható terület	Legnagyobb hordozóméret: 21,6 x 29,7 cm		
	Beolvasott lapok margója	Bal: 4,2 mm. Felső: 4,2 mm. Jobb: 4,2 mm. Alsó: 4,2 mm		
Másolás	Másolási sebesség	Legfeljebb 33 másolat percenként		
	Másolási felbontás	600 dpi		
	Több másolat	Legfeljebb 1000		
	Kicsinyítés/nagyítás	25–400%		
Médiakezelés	Bemenet:	Kapacitás	Tömeg	Méret
	1. tálcá	Normál papír: 100, írásvetítő fólia: 50, boríték: 10, címke: 50	60–199 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS), 76 x 127 – 216 x 356 mm
	2. tálcá	Normál papír: 500	60–120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)
	3. tálcá	Normál papír: 500	60–120 g/m ²	A4, A5, B5 (JIS), executive (JIS)
	Automatikus lapadagoló	Normál papír: 50	60–105 g/m ²	
	Kimenet:	Lap: Legfeljebb 250. Boríték: Legfeljebb 10. Írásvetítő fóliák: Legfeljebb 50		
	Kétoldalas nyomtatás:	Automatikus (alapkiépítésben)		
Médiatípusok	Papír (normál, fotó, szalagpapír), borítékok, címkék, kártyák (kartoték, üdvözlő), írásvetítő fóliák			
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Opcionális: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet nyomtatószerver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g vezeték nélküli nyomtatószerver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet nyomtatószerver (USB 2.0) J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet nyomtatószerver (USB 1.1) J6035D, HP nagy teljesítményű soros ATA merevlemez J7989G, HP 1284B párhuzamos kártya J7972G, HP Jetdirect csatlakozókártya J4135A, HP bt450 Bluetooth vezeték nélküli nyomtató- és PC-adapter Q6398A, HP bt400 Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter Q6399A			
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 vagy újabb. A legújabb illesztőprogramok beszerezhetők a HP termékátogatási honlapjáról a http://www.hp.com/support/ljm3035mfp címen			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® NT 4.0, 98, 2000, Me, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition (csak Itanium), Windows® Server 2003 (IPv6 csak Windows® 2003, XP Home, XP Professional rendszeren támogatott), Novell® NetWare 3.2, 4.2, 5.x, 6.x (NDPS), Mac OS 8.6 vagy újabb, RED HAT Linux 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, SUSE Linux 6.x, 7.x, 9.x, HP UX 10.20, 11.x, 11i, Solaris® 2.5x, 2.6, 2.7, 2.8 (csak SPARC rendszerek), IBM® AIX 3.2.5 vagy újabb, MPE-iX, Unix, Citrix® MetaFrame, Windows® Terminálszolgáltatók			
Minimális rendszerkövetelmények	133 MHz-es vagy gyorsabb processzor; 64 MB RAM; 40 MB szabad merevlemez-terület; USB vagy hálózati csatlakozás. Mac OS 10.2 és újabb; 128 MB RAM, 25 MB szabad lemezterület; hálózati és USB-port			
Vezérlőpult	CCFL hátsó megvilágítású STN LCD (640 x 240) analóg érintőképernyővel; kontrasztállító tárcsa; állapotjelző LED-ek: Üzemkész, Adatátvitel, Figyelmeztetés, Indítás, Készenlét; gombok: 13 gombos numerikus billentyűzet; Alvás gomb; Visszaállítás gomb; Leállítás gomb; Indítás gomb			
Áramellátás	Követelmények: Bemenő feszültség: 220–240 V- (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Fogyasztás: maximum 0,1 W (kikapcsolva), maximum 24 W (készenlét), maximum 280 W (üzemkész), maximum 600 W (nyomatás), maximum 1265 W (másolás)			
Méretek (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: M3035 MFP: 426 x 485 x 530 mm; M3035xs MFP: 426 x 485 x 670 mm. Csomagolva: M3035 MFP: 600 x 630 x 670 mm; M3035xs MFP: 600 x 630 x 950 mm			
Tömeg	Kicsomagolva: M3035 MFP: 27,56 kg; M3035xs MFP: 33,44 kg. Csomagolva: M3035 MFP: 31,88 kg; M3035xs MFP: 40,65 kg			

<http://www.hp.hu>



© 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, LP. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhetők az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/06 4AA0-5303HUE

