

HP LaserJet M5035 MFP sorozat



A munkacsoport A3-as nyomtatási és másolási igényeinek kielégítésén túl ezzel az MFP készüléssel olyan kedvező árú és egyszerűen használható e-mailbe történő küldési és opcionális faxküldési funkciókat is biztosíthat munkatársai számára, amely a munkájukat könnyűvé és hatékonyá teszi.

Ez a termékcsalád ideális választás azon vállalatok munkacsoportjai számára, akiknek egy olyan egyszerűen használható, karbantartható és kezelhető fekete-fehér MFP készülékre van szükségük, amely a már jól ismert LaserJet tulajdonságokkal és megbízható A3-as nyomtatási képességekkel is rendelkezik.

Ezt az MFP készüléket fantasztikusan egyszerű üzembe helyezni, használni és karbantartani az új, gyorsan megtanulható kezelőpanelnek köszönhetően.

Az átlátható kezelőpanel, amely az új HP MFP készülékeknél mind megegyezik, könnyű navigálást tesz lehetővé, és világosan megjeleníti a funkciókat. Ez igazán egyszerűvé teszi a készülék használatát, kezelését és karbantartását. A HP Web Jetadmin távoli telepítést, konfigurálást és proaktív kezelést tesz lehetővé. A nyomtatást kevesebbszer kell megszakítani, mivel a nyomtatókazettában és a készülékben alkalmazott interaktív HP intelligens nyomtatási technológia¹ mindig optimalizálja a nyomtatás minőségét és egységességét. Egyszerű csatlakoztatás a kategóriában elérhető legjobb hálózatkezeléssel a HP Jetdirect belső nyomtatószerveren keresztül.

E robusztus, kedvező árú MFP készülék A3-as funkcióival növelhető minden munkacsoport teljesítménye.

Az A3-as nyomtatással és másolással, valamint az e-mailbe küldéssel, a faxküldéssel², a beépített hálózati kapcsolattal és a kétoldalas nyomtatási funkciókkal³ egyaránt növelhető a hatékonyság. A 35 oldal/perces A3-as nyomtatás és másolás beállítja a siker mércéjét. A HP azonnal bekapcsoló technológiája biztosítja az első oldal gyors elkészülését – energiatakarékos üzemmód esetén is. E-mailbe küldés közvetlenül az MFP készülékről. Más gyártók további megoldásai is alkalmazhatók.

Tapasztalja meg az ismerős HP LaserJet megbízhatóságot és minőséget – amivel mindig jó eredményekre számíthat.

Válassza a professzionális minőséget nyújtó eredeti HP LaserJet nyomtatókazettákat. A 460 MHz-es processzor és az 512 MB-ig bővíthető memória lehetővé teszi a nyomtatási, faxküldési² és e-mailbe küldési feladatok egyszerű feldolgozását és a gyors visszatérést a nyomtatási feladatot végző programhoz. Rugalmas papíradagolás, mely 600 laposról 2100 lapos kapacitásig növelhető⁴. Az automatikus tűző/gyűjtő egység egyszerre akár 30 oldalt is könnyedén összetűz és kiválogat⁵. A HP PCL 5, HP PCL 6 és HP PostScript Level 3 emulációs nyomtató-illesztőprogramokkal az igényes feladatok is kinyomtathatók.

¹ Az összes HP nyomtatási funkció elérhetőségét csak az eredeti HP kellékanyagok használata biztosítja

² A faxküldési funkciók opcionálisak, és külön adhatók hozzá a HP LaserJet M5035 MFP készülékhez

³ A kétoldalas nyomtatási egység opcionális kiegészítő, amely külön adható hozzá a HP LaserJet M5035 MFP készülékhez

⁴ További opcionális lapadagolási lehetőség két konfigurációban: 500 lapos lapadagoló tálca állvánnyal vagy egy integrált 3 x 500 lapos lapadagoló tálca

⁵ A tűző/gyűjtő egység alapkiépítésben csak a HP LaserJet M5035xs MFP készülék része.

HP LaserJet M5035 MFP



HP LaserJet M5035x MFP



HP LaserJet M5035xs MFP



HP LaserJet M5035 MFP sorozat

A sorozat gyors áttekintése



HP LaserJet M5035 MFP

- HP LaserJet M5035 MFP: nyomtatás max. 35 oldal/perc sebességgel
- 256 MB memória
- 460 MHz-es processzor
- 40 GB-os merevlemez
- HP Jet Direct beágyazott nyomtatószerver
- beágyazott webkiszolgáló
- digitális küldés
- 600 lapos induló bemeneti papírkapacitás két 250 lapos adagolótálca és egy 100 lapos többcélú tálca révén
- 50 lapos lapfordítós automatikus lapadagoló



HP LaserJet M5035x MFP

- HP LaserJet M5035x MFP: az alaptípus kiegészítve automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel
- analóg faxszal
- és egy 500 lapos kiegészítő adagolótálccával és állvánnyal



HP LaserJet M5035xs MFP

- HP LaserJet M5035xs MFP: ugyanaz mint az alaptípus
- csak kiegészítve egy automatikus kétoldalas nyomtatási egységgel
- analóg faxszal
- három 500 lapos kiegészítő adagolótálccával
- egy állvánnyal és egy 30 lapos tűző/gyűjtő egységgel
- valamint további 500 lapos kimeneti kapacitással

Ajánlott kiegészítők



J7989G
HP nagyteljesítményű soros ATA EIO merevlemez



Q7719A
HP 256 MB-os, 100 érintkezős DDR DIMM



Q3701A
HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300



J7972G
HP 1284B párhuzamos EIO kártya



C8091A
HP tűzőegység



Q7549A
HP LaserJet automatikus duplex egység



Q7834A
HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500 lapos tálca szekrényel



Q7835A
HP LaserJet M5035/M5025 MFP integrált 3 x 500 lapos tálca



T1936AA
HP digitális kézbesítő szoftver 4



J7960G
HP Jetdirect 625n belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)



J7961G
HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)

Működési és jótállási feltételek

Működési környezet	Működési hőmérséklet: 15° C - 35° C. Javasolt működési hőmérséklet: 15° C - 35° C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 25–75% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 13–38°C. Tárolási páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,6 B(A) (nyomatás 35 oldal percenként). Hangnyomás: LpAm 51 dB(A) (nyomatás), 56 dB(A) (másolás vagy lapolvasás)
Tanúsítványok	CISPR 22: 1993/EN 55022:1994 A osztály, EN 61000-3-2:2000, EN 61000-3-3:1995, EN 55024:1998, FCC 47. szakasz CFR, 15. rész B osztály/ICES-003, 4. szám/GB9254-1998, GB17625.1-2003, EMC 89/336/EGK irányelv és 73/23/EGK kisfeszültségi irányelv, és ennek megfelelően viseli a CE jelölést. Rendelkező szabványok: Argentína (TUV S Mark-Rs.92/98/Ds.1009/98), Ausztrália (AS/NZ 3260), Kanada (cUL-CAN/CSA C22.2 No.60950-1-03), Kína (GB4943), Cseh Köztársaság (CSN-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Észtország (EEI-EN60950-1; IEC 60825-1), EU (CE jelölés – 73/23/EGK kisfeszültségi irányelv), Németország (TUV-EN60950-1; IEC 60825-1), Magyarország (MEEHEC 60950-1; IEC 60825-1), Litvánia (LS-IEC 60950-1; IEC 60825-1), Oroszország (GOST-R50377), Szlovákia (IEC 60950-1; IEC60825-1), Szlovénia (SQHEC 60950-1; EN60825-1), Dél-Afrika (IEC 60950-1; IEC60825-1), Egyesült Államok (UL-UL 60950-1; FDA-21 CFR 1. fejezet lézertermékekre vonatkozó J alfejezete), 1 osztályú lézer/LED termék. ENERGY STAR: Igen
Garancia	Egyéves, következő napos, következő munkanapos helyszíni garancia ingyenes telefonos támogatással a garanciális időszak alatt

Rendelési adatok



HP LaserJet M5035 MFP (Q7829A)

HP LaserJet M5035 MFP (nyomatómű, lapolvasó, automatikus lapadagoló, digitális küldő, 40 GB-os merevlemez-meghajtó és kezelőpanel), tápkábel, 15 000 oldalas kapacitású tonerkazetta, kezelőpanel matrica, üzembe helyezési útmutató, fali poszter, nyomtató-illesztőprogram CD-n



HP LaserJet M5035x MFP (Q7830A)

mint a Q7829A, valamint kétoldalas nyomatás, analóg fax, 500 lapos adagolótálca, és egy állvány



HP LaserJet M5035xs MFP (Q7831A)

mint a Q7829A, valamint kétoldalas nyomatás, analóg fax, 500 lapos adagolótálca, egy állvány, és tűző/gyűjtő egység

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

J7989G	HP nagyteljesítményű soros ATA EIO merevlemez
Q7718A	HP 128 MB-os, 100 érintkezős DDR DIMM
Q7719A	HP 256 MB-os, 100 érintkezős DDR DIMM
Q3701A	HP LaserJet MFP analóg fax tartozék 300
J7972G	HP 1284B párhuzamos EIO kártya
C8091A	HP tűzőegység
Q7549A	HP LaserJet automatikus duplex egység
Q7833A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP 220 voltos nyomtatókarbantartó készlet
Q7834A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP 500 lapos tálca szekrényrel
Q7835A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP integrált 3 x 500 lapos tálca
Q7842A	HP LaserJet M5035/M5025 MFP automatikus lapadagoló karbantartó készlet
T1936AA	HP digitális kézbesítő szofver 4

Kellékek

Q7570A	HP LaserJet Q7570A fekete nyomtatókazetta intelligens nyomtatási technológiával 15 000 szabvány oldal az ISO/IEC 19752 szabvány szerint
---------------	--

Csatlakoztatás

C6518A	HP USB-kábel (2 méter)
J7960G	HP Jetdirect 625n belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)

J7942G	HP Jetdirect en3700 külső nyomtatószerver (USB, 10/100TX)
---------------	---

J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)
---------------	---

J7951G	HP Jetdirect ew2400 sorozat
---------------	-----------------------------

Terméktámogatás

UE670A/E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év

UE676A/E HP Care Pack, aznapi garancia (4 órán belül) 13 x 5, 3 év

UE679PE HP Care Pack, jótállási időn túli következő munkanapi helyszíni garancia, 1 év

UE681PE Care Pack, jótállási időn túli aznapi garancia (4 órán belül) 13 x 5, 1 év

UE671E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év

UE672E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év

U2014A/E HP Care Pack, telepítés és hálózati konfigurálás

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézer		
Nyomatási sebesség	A3: Max. 18 oldal percenként. A4: Max. 35 oldal percenként. Első lap kinyomatása (fekete): kevesebb mint 10 mp		
Processzor	460 MHz. Beágyazott MIPS processzor egyedi HP ASIC áramkörben		
Memória	256 MB. Egy 100 érintkezős DDR DIMM bővítőhelyen keresztül 512 MB-ra bővíthető. Merevlemez kapacitása: Alapkiépítés, 40 GB		
Nyomatás	Minőség	HP ProRes 1200, HP FastRes 1200, 600 dpi, 170 lpi	
	Felbontás	Legfeljebb 1200 x 1200 dpi	
	Nyomatónyelvek	HP Postscript Level 3 emuláció, PCL 6, PCL 5, PDF 1.4	
	Gazdaságos nyomtatás	Gazdaságos üzemmód (max. 50%-os toner megtakarítás 600 dpi mellett), az azonnal kapcsoló beégetőmű technológiának köszönhetően a készülék minden egyes nyomtatási feladat után rögtön energiatakarékos üzemmódba kapcsol át (áramtakarékos), opcionális automatikus kétoldalas nyomtatás és több kicsinyített oldal nyomtatása egy lapra (papírtakarékos)	
	Terhelhetőség	Legfeljebb 200 000 oldal/hónap	
	Nyomatási margók (mm)	Felső: 2 mm. Bal: 2 mm. Jobb: 2 mm. Alsó: 2 mm	
Fax	Kompatibilitás távközlési szabványokkal	Telekommunikáció: TBR-21: 1998; EG 201 121:1998; FCC 68. rész, Ipari Kanada CS03, NOM-151-SCTI-1999 (Mexikó), PTC-200 (Új-Zéland), AS/ACIF S002: 2001 (Ausztrália), IDA PSTN1 (Szingapúr), TPS002-01 (Malajzia), IG 0005-11 (Tajvan), HKTA 2011 (Hong Kong), YD514, YD/T589, YD703, GB3382 (Kína)	
	Faxmemória	A rendelkezésre álló szabad lemezterületől függ	
	Fax felbontás	Alapkiépítésben: 200 x 200 dpi. Nagyon finom: 300 x 300 dpi. Foto: 200 x 200 dpi	
Digitális küldés	Fájlformátumok	PDF, JPG, TIFF, MTIFF	
	Telepítés	HP Jetdirect beágyazott hálózati kapcsolaton, HP Jetdirect belső nyomtatószerveken, HP Jetdirect külső nyomtatószerveken, HP vezeték nélküli nyomtatószerveken, HP csatlakozó kártyákon keresztül	
Beolvasás	Típus	Síkágyas, ADF. Színes beolvasás: Igen	
	Beolvasási felbontás	Optikai: Legfeljebb 600 dpi. Javított: Legfeljebb 1200 dpi	
	Szürkeárnyalati szintek	256	
	Olvasható terület	Legnagyobb hordozóméret: 29,7 x 42,0 cm	
	Beolvasott lapok margója	Bal: 5 mm. Felső: 6 mm. Jobb: 5 mm. Alsó: 6 mm	
Másolás	Másolási sebesség	Legfeljebb 35 másolat percenként	
	Másolási felbontás	Legfeljebb 600 x 600 dpi	
	Több másolat	Legfeljebb 1000	
	Kicsinyítés/nagyítás	25–400%	
Médiakezelés	Bemenet:	Kapacitás	Tömeg
	1. tálcá	Normál papír: 100, boríték: 10	60–199 g/m ²
	2. tálcá	Normál papír: 250	60–120 g/m ²
	3. tálcá	Normál papír: 250	60–120 g/m ²
	Automatikus lapadagoló	Normál papír: 50	60–120 g/m ²
	Kimenet:	Lap: Legfeljebb 250. Boríték: Legfeljebb 25. Írásvetítő fóliák: Legfeljebb 200	Méret
			67,2 x 127 mm-es levelezőlapok, A5, A4, A3, B4, B5, EXE, ITR, LGL, LGR, 76 x 127 mm – 312 x 469,9 mm
			A4, B4, B5, ITR, LGL, EXE, A5, 215,9 x 330,2 mm
			A4, B4, B5, ITR, LGL, EXE, A5, A3, LGR, 215,9 x 330,2 mm
Médiatípusok	Papír (normál, fotó, transzparens), borítékok, címkék, kártyák (kartoték, üdvözlő), fóliák, Letter, előlyukasztott, újrahasznosított		
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	HP Jetdirect Fast Ethernet beágyazott nyomtatószerver, Foreign Interface Harness (FIH) port, USB A típusú port (az USB 2.0 szabványnak megfelelő), USB B típusú port (az USB 2.0 szabványnak megfelelő), szabad EIO-bővítőhely, opcionális analóg fax. Opcionális: HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver J7961A, HP Jetdirect 625n Gigabit Ethernet nyomtatószerver J7960A, HP Jetdirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver J7934A, HP Jetdirect ew2400 802.11g vezeték nélküli nyomtatószerver J7951A, HP Jetdirect en3700 Fast Ethernet nyomtatószerver J7942A, HP Jetdirect 175x Fast Ethernet nyomtatószerver J6035D, HP nagy teljesítményű soros ATA merevlemez J7989G, HP 1284B párhuzamos kártya J7972G, HP Jetdirect csatlakozókártya J4135A, HP bt450 Bluetooth vezeték nélküli nyomtató- és PC-adapter Q6398A, HP bt400 Bluetooth vezeték nélküli nyomtatóadapter Q6399A		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 vagy újabb verziói. Opcionális: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 vagy újabb verziói. A HP LaserJet M5035 MFP legújabb szoftverei és illesztőprogramjai a HP webhelyén található meg a következő címen: http://www.hp.com/support/ljm5035mfp .		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Opcionális: Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64 Edition, Windows® Server 2003; Mac OS 10.2 vagy újabb verziói		
Minimális rendszerkövetelmények	133 MHz-es processzor vagy gyorsabb, 64 MB RAM, 40 MB szabad lemezterület, USB vagy hálózati csatlakozó. Mac OS 10.2 vagy újabb verziói, 128 MB RAM, 25 MB szabad lemezterület, hálózati vagy USB csatlakozó		
Mellékelt szoftver	Illesztők a weben: Nyomatási rendszer, csak PCL 6 illesztőprogram, csak PCL 5 illesztőprogram, csak Postscript illesztőprogram, WJA alkalmazás, UPD PCL 5, UPD Postscript, HP Easy Printer Care nyomtatókezelő szoftver, PC fax illesztőprogram		
Vezérlőpult	4 feladatvezérlő gomb, 13 gombos numerikus billentyűzet, érintőképernyős grafikus kijelző, 3 állapotjelző, a kijelző kontrasztját szabályzó gomb		
Áramellátás	Követelmények: Bemenő feszültség: 220–240 V– (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 6 A. Fogyasztás: maximum 0,1 watt (kikapcsolva), maximum 24 watt (készenlét), maximum 280 watt (üzemkészt), maximum 600 watt (nyomtatás), maximum 1265 watt (másolás)		
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: M5035 MFP: 610 x 571 x 584 mm; M5035x MFP: 743 x 743 x 997 mm; M5035xs MFP: 743 x 743 x 1183 mm. Csomagolva: M5035 MFP: 766 x 721 x 852 mm; M5035x MFP: 900 x 900 x 1418 mm; M5035xs MFP: 900 x 900 x 1567 mm		
Tömeg	Kicsomagolva: M5035 MFP: 55 kg; M5035x MFP: 93 kg; M5035xs MFP: 97 kg. Csomagolva: M5035 MFP: 61,1 kg; M5035x MFP: 100 kg; M5035xs MFP: 104,3 kg		

<http://www.hp.hu>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2006. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP-termékekre és szolgáltatásokra kizárólag a termékekhez és szolgáltatásokhoz mellékelt, írásban rögzített jótállás érvényes. A jelen tájékoztatóban foglaltak nem értelmezhetők az abban foglaltakon kívül vállalt jótállásnak. A HP nem vállal felelősséget a jelen dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 10/06 4AA0-5300HUE

