



A HP LaserJet P1500 nyomtatósorozattal hatékony üzleti dokumentumokat készíthet. Kiváló teljesítmény, nagyon gyorsan kinyomtatott első oldal, és gyors, akár 23 oldal/perces nyomtatási sebesség, emellett kiváló nyomtatási minőség minden üzlet számára megengedhető áron.



HP LaserJet P1505
nyomtató



HP LaserJet P1505n
nyomtató

Ez a készülék ideális választás minden olyan költségtudatos egyénnek és kis munkacsoportnak, akiknek egy tartós, nagyteljesítményű lézernyomtatóra van szükségük a professzionális minőségű üzleti dokumentumaik előállításához.

A teljesítménycentrikus nyomtatással időt takaríthat meg és növelheti a hatékonyságát.

Energiatakarékos üzemmódból az első oldalt feleannyi idő¹, kevesebb mint 6,5 másodperc alatt kinyomtathatja a várakozást nem igénylő azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően. Készítsen dokumentumokat erőteljes, éles szövegekkel és képekkel, percenként akár 23 oldalas nyomtatási sebességgel. A 266 MHz-es processzorral és az akár 32 MB-os memóriával gyorsan dolgozhat fel bonyolult fájlokat is. A gazdagép alapú nyomtató-illesztőprogram a számítógép processzorát és memóriáját használja fel a nyomtatáshoz, ezáltal kiegészítő nyomtatómemória költsége nélkül teszi lehetővé bonyolultabb nyomtatási feladatok elvégzését.

Meggyőző nyomtatási technológia és kiváló funkciók, elérhető áron.

A papírkezelési termékspecifikációk közé tartozik az állítható 10 lapos többcélú adagolónyílás a különleges papírokhoz és a 250 lapos adagolóátalca a szabványos papírokhoz. Élvezze a nagyobb költséghatékonyságot: az alap 10/100 hálózat² egyszerű nyomtatómegosztást tesz lehetővé. A HP FastRes 1200 dpis nyomtatási minősége és a HP ultra precíz tonerkialakítása tiszta részleteket, éles szövegeket és vonalakat, továbbá sok szürkeárnyalatot nyújt.

Hihetetlenül egyszerű az üzembe helyezése, a használata és a karbantartása

A Hi-Speed USB 2.0 csatlakoztathatóság segítségével gyorsan beállíthatja, használhatja és karbantarthatja a nyomtatót. Az eredeti HP nyomtatópatronba épített interaktív intelligencia optimalizálja a nyomtatási minőséget és figyelmeztet, ha a festék kifogyóban van, így könnyítve meg a kellekek felügyeletét. Azonnali hozzáférés a nyomtató állapotához, a figyelmeztetésekhez, konfigurációs beállításokhoz és egyéb funkciókhoz a HP Easy Printer Care szoftverrel. Az egyszerűen telepíthető HP LaserJet nyomtatókazettához az egyponthoz hozzáférés egyszerű, egyben kényelmes telepítést és cserét jelent.

¹ A Quality Logic tanulmányai szerint az átlagos nyomtatási munka 3-5 oldalas

Az azonnal bekapcsoló technológia lehetővé teszi, hogy amikor a nyomtató energiatakarékos módból kapcsol be, gyorsabban nyomtassa ki az első oldalt, így a nyomtatási feladat is hamarabb befejeződik

² Csak HP LaserJet P1505n nyomtatóval.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	Monokróm lézer			
Nyomatási sebesség	A4 fekete: Max. 23 oldal/perc A nyomtatás indításától az első lap elkészültéig eltelt idő fekete: < 6,5 mp A pontos sebesség a rendszer konfigurációjától, a szoftvertől, a meghajtótól és a dokumentum bonyolultságától függ.			
Processzor	266 MHz			
Memória	P1505: 2 MB beágyazva a SIP ASIC áramkörbe; P1505n: 32 MB beágyazva a SIP ASIC áramkörbe			
Nyomatási felbontás	Maximum 600 x 600 dpi (1200 dpi effektív kimenet)			
Nyomatási minőség	REt, 600 dpi, HP FastRes 1200			
Nyomatónyelvek	P1505: Gazdagép alapú nyomtatás; P1505n: HP PCL 5e			
Gazdaságos nyomtatás	Gazdaságos üzemmód (maximum 50%-os tonermegtakarítás 600 dpi mellett), az azonnal bekapcsoló technológiának köszönhetően azonnal energiatakarékos üzemmódba kapcsol át minden egyes nyomtatási feladat után (áramtakarékos), több kicsinyített oldal egy lapon és manuális kétoldalas nyomtatás - duplex (papírtakarékos)			
Terhelhetőség	Akár 8000 oldal/hónap			
Nyomatási margók	felső: 4 mm, bal: 4 mm, jobb: 4 mm, alsó: 4 mm			
Médiakezelés	Bemenet	Kapacitás	Súly	Méret
	1. tálca	lap: 250, boríték: 15; lap: 10 (elsősbségi adagolónyílás)	60 – 163 g/m ²	A4, A5, B5, levelezőlapon, borítékok (C5, DL, B5) 147 x 211 – 216 x 356 mm, 10 lapos elsősbségi adagolónyílás: A6, 76 x 127 – 216 x 356 mm
	Kimenet:	Lap: Max. 150. Boríték: Max. 15. Írásvetítő fóliák: Max. 100; 150 lapos, nyomtatott oldallal lefelé lerakó kimeneti tartó		
	Kétoldalas nyomtatás:	Kézi (illesztőprogram támogatja)		
Médiatípusok	Papír (lézer, sima, fotó, durva, pergamen), boríték, címke, kártyaköteg, írásvetítő fólia, levelezőlapon			
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	P1505: Hi-Speed USB-port (az USB 2.0 szabványnak megfelelő); P1505n: Hi-Speed USB-port (az USB 2.0 szabványnak megfelelő), alapszintű 10/100 hálózati funkciók; Opcionális: HP Jetdirect Ethernet nyomtatószerver			
Kompatibilis operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32 és 64 bites); Windows Vista™-tanúsítvány; Mac OS X v10.2.8; v10.3, v10.4 vagy újabb verzió Opcionális: A legújabb illesztőprogramok és szoftverek letöltéséhez lásd: http://www.hp.com			
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Microsoft® Windows® 2000, XP Home, XP Professional, XP Professional x64, Server 2003 (32 és 64 bites); Windows Vista™-tanúsítvány; Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 vagy újabb verzió			
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000, XP Home vagy XP Professional, 1 GHz-es processzor, 512 MB RAM (Windows Vista™-kompatibilis, a minimális merevlemezigényt a felhasználói kézikönyv tartalmazza, 128 MB RAM (256 MB ajánlott), 120 MB szabad lemezterület, CD-ROM-meghajtó, USB-port, Mac OS X v10.2.8, v10.3, v10.4 vagy újabb verzió; Macintosh számítógép PowerPC G3, G4, G5, vagy Intel® Core processzorral; 128 MB RAM (256 MB ajánlott); 120 MB szabad lemezterület; CD-ROM-meghajtó; USB-port			
Vezerlőpult	4 lámpa ("Indítás", "Üzemkész", "Figyelem!", "Toner kifogyóban"), 2 gomb ("Indítás", "Feladat törlése")			
Nyomató kezelése	HP nyomtatóállapot és riasztások, HP kihasználtságfigyelés			
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség: 110–127 V~ (±10%), 60 Hz (± 2 Hz), 7 A; 220–240 V~ (± 10%), 50 Hz (± 2 Hz), 4,0 A. Anyagszükséglet: maximum 300 W (üzemben/nyomtatás közben), max. 3,9 W (üzemkész/ alvó állapotban) legfeljebb 0,8 W (kikapcsolva)			
Méreték (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: 379 x 243 x 225 mm Csomagolva: 500 x 300 x 300 mm			
Súly	Kicsomagolva: 5,9 kg Becsomagolva: 6,9 kg			
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Javasolt működési hőmérséklet: 10–32,5°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Ajánlott üzemeltetési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: 0–40°C. Tárolási páratartalom: 10–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: Hangteljesítmény: LwAd 6,6 B(A) (üzemben, nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben). Hangnyomás: LpAm 52,7 dB(A) (üzemben/nyomtatás közben), nem hallható (készenlétben)			
Terméktanúsítványok	Balesetvédelmi tanúsítványok: IEC 60950-1 (nemzetközi), EN 60950-1 +A11 (EU), IEC 60825-1+A1+A2, UL/cUL besorolás (USA/Kanada), GS engedély (Európa), EN 60825-1+A1+A2 1. osztály, 21 CFR 1. fej./I alfej. J & Laser Notice#50 (2001. július 26.), (Első osztályú lézer/LED eszköz) GB4943-2001, 2006/95/EC kiegészítési irányelv CE jelöléssel (Európa). Egyéb biztonsági megfelelések az egyes országok előírásai szerint			
Garancia	Egyéves korlátozott garancia			

Rendelési adatok

CB412A	HP LaserJet P1505 nyomtató, HP LaserJet bevezető nyomtatókazetta (az átlagos patron 1000 szabványos oldal kinyomtatására elég), nyomtatódokumentáció, CD-ROM-on található szoftver, terméktámogatási adatlap, papíradagoló-fedél, tópkábel
CB413A	HP LaserJet P1505n nyomtató Mint amilyen a hálózati funkciókkal ellátott HP LaserJet P1505 nyomtató
Kellékek	
CB436A	HP LaserJet CB436A fekete nyomtatókazetta intelligens nyomtatási technológiával 2000 szabványos oldal. Hivatalos nyomtatási kapacitás az ISO/IEC 19752 szabvány szerint.
Hordozó-kellékek	
CHP110	HP Office Paper (irodai papír), 80 g/m ² -A4/210 x 297 mm/500 lap
CHP210	HP Printing Paper (nyomtatópapír), 80 g/m ² -A4/210 x 297 mm/500 lap
CHP810	HP Recycled Paper (újrahasznosított papír) 80 g/m ² -A4/210 x 297 mm/500 lap
Csatlakoztatók	
J7951G	HP Jetdirect ew2400 sorozat
J7942G	HP Jetdirect en3700 külső nyomtatószerver (USB, 10/100TX)
J7988G	HP Jetdirect en1700 külső nyomtatókiszolgáló
Q6275A	HP hálózati USB-nyomtatóadapter
C6518A	HP USB-kábel (2 méter)

Szerviz és támogatás

UG086E	HP Care Pack, következő munkanapi cseregarancia, 3 év
UG206E	HP Care Pack, cseregarancia (szokásos idő alatt), 3 év
UG289E	HP Care Pack, visszazállítás a lerakathoz, hardvertámogatás, 3 év. (UG289E: csak a balti országok, Görögország, Lengyelország, Törökország, EEM, Szlovénia, Csehország, Szlovákia, Magyarország, UG086E/UG206E: Európa többi részén)

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>

<http://www.hp.hu>



© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

Készült az EU-ban 06/08 4AA1-6057HUE

