

# HP Designjet T1100 nyomtatósorozat



Ez a gyors, megbízható széles formátumú nyomtató, melynek háromféle fekete tintát tartalmazó tintapatronjával minőségi CAD- és GIS-dokumentumokat nyomtathat, hatékonyabbá teszi munkáját. A hálózati, felügyeleti funkcióknak és a kompatibilitásnak köszönhetően sok időt takaríthat meg.



HP Designjet T1100 610 mm-es nyomtatósorozat



HP Designjet T1100 1118 mm-es nyomtatósorozat



HP Designjet T1100ps 610 mm-es nyomtató



HP Designjet T1100ps 1118 mm-es nyomtató

**Az építészek, grafikusok, mérnökök és térinformatikusok számára, akiknek gyors, megbízható széles formátumú nyomtatóra van szükségük, ideális választás a HP Designjet T1100 nyomtatósorozat, mellyel kiváló minőségű CAD- és GIS-projektek, műszaki rajzok, poszterek és térképek készíthetők.**

**A HP Vivera tintákkal készült nyomatok soha nem látott pontosságával elkápráztathatja ügyfeleit.**

A HP háromféle fekete tintapatronjával kiváló minőséget, ritka tónusokat és igazi semleges szürke színeket érhet el. Az elérhető vonalpontoság 0,1%-os<sup>1</sup>, 0,0423 mm minimális vonalvastagsággal. A HP új nyomtatófejei pontosan helyezik el a tintacseppeket a hordozón. A HP Vivera tinták az élénk színektől a lágy tónusokig terjedő színskála révén mindig professzionális nyomatokat, és mély kontrasztot biztosítanak. A gyorsan száradó HP Vivera tintákkal maszatolódás nélkül nyomtathat számos HP hordozóra.

**Tegye hatékonyabbá munkacsoportját gyors CAD- és GIS-nyomtatással, a hálózati és felügyeleti funkciókkal.**

Nyomtassa ki projektjeit minőségi kompromisszumok nélkül, mégis háromszor gyorsabban<sup>2</sup> – egy A1-es ívet akár 35 másodperc alatt kinyomtathat<sup>3</sup>. Dolgozza fel egyszerűen a bonyolult fájlok is: az adatokat a számítógép helyett a nyomtató dolgozza fel, így a fájl nyomtatóra küldése után azonnal visszatérhet munkájához. A Job Center alkalmazással és a HP beépített webszerverével átrendezheti a feladatokat, és gyorsan újrainyomtathatja azokat. A HP Jetdirect hálózati funkció nagy sebességű nyomtatást tesz lehetővé a munkacsoportok számára a jövőben is.

**Bővítsé rendszerét egy kompatibilis Designjet nyomtatóval, mely megbízhatóan adja vissza a színeket.**

A HP professzionális alábbi színtechnológiáival pontosan azt nyomtathatja ki, amit a képernyőn lát: továbbfejlesztett sRGB és AdobeRGB nyomtatás, zárt hurkú szinkalibráció, TIFF és JPEG beágyazott ICC profilokkal, offszetemuláció, feketeszín-egyeztetés és Pantone® kalibráció. A beépített HP-GL/2 nyelv támogatásának köszönhetően a nyomtató kompatibilis a legtöbb CAD-alkalmazással és operációs rendszerrel. A bonyolultabb alkalmazásokhoz az Adobe PostScript 3<sup>4</sup> is használható.

<sup>1</sup> A megadott vektorhossz +/- 0,1%-a vagy +/- 0,1 mm (a nagyobb) 23° C-on, 50-60% relatív páratartalom mellett, E/A0 hordozón Legjobb vagy Normál módban, HP matt filmmel

<sup>2</sup> A HP Designjet 800 nyomtatósorozathoz képest, 50 A1-es lap 4 példány alapján, normál minőségben, közönséges papíron A beavatkozási idő nincs beleszámítva

<sup>3</sup> Mechanikus nyomtatás ideje közönséges hordozón, gyors Economode módban

<sup>4</sup> Csak HP Designjet T1100ps nyomtatókon.

## A sorozat gyors áttekintése



### HP Designjet T1100 610 mm-es nyomtatósorozat (Q6683A)

- Alapnyomtató 610 mm-es hordozószélességgel



### HP Designjet T1100 1118 mm-es nyomtatósorozat (Q6687A)

- Alapnyomtató 1118 mm-es hordozószélességgel



### HP Designjet T1100ps 610 mm-es nyomtató (Q6684A)

- Alapnyomtató 610 mm-es hordozószélességgel beágyazott Adobe PostScript 3 és PDF-nyomtatási támogatással



### HP Designjet T1100ps 1118 mm-es nyomtató (Q6688A)

- Alapnyomtató 1118 mm-es hordozószélességgel beágyazott Adobe PostScript 3 és PDF-nyomtatási támogatással

## Ajánlott kiegészítők



Q6663A  
HP Designjet T1100/T610 610 mm-es állvány



Q6700A  
HP Designjet Zx100/T1100/T610 610 mm-es orsó



Q6709A  
HP Designjet 44"-os/1118 mm-es tekercsadagoló orsó



J7960G  
HP Jetdirect 625n belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)



J7997G  
HP Jetdirect 630n belső nyomtatószerver

## A 3 leggyakoribb kiegészítő leírása



### HP Designjet T1100/T610 610 mm-es állvány (Q6663A)

Az általában szűkös irodai terekben hasznos, hogy a HP Designjet T610 610 mm-es nyomtató az íróasztalon is elhelyezhető. Az opcionális állvánnyal a nyomtató mozgatható lábakra állítható, melyre a nyomtató gyűjtőegysége is rögzíthető. Az állványra helyezett nyomtatót kényelmesen áthelyezheti, ha több helyre van szüksége az íróasztalok között.



### HP Designjet Zx100/T1100/T610 610 mm-es orsó (Q6700A)

Ezzel az időtakarékos hordozótekerccsel hatékonyabbá teheti a CAD és GIS tervezők munkáját. Megbízhatóan használható kiváló minőségű, széles formátumú dokumentumokhoz. A kiegészítő megkönnyíti a hordozótekerccsek váltását. Erőfeszítés nélkül nyomtathatja ki akár 610 mm-es és 91 m hosszú, széles formátumú munkáit.



### HP Designjet 44"-os/1118 mm-es tekercsadagoló orsó (Q6709A)

Ezzel az időtakarékos hordozótekerccsel hatékonyabbá teheti a CAD és GIS tervezők munkáját. Megbízhatóan használható kiváló minőségű, széles formátumú dokumentumokhoz. A kiegészítő megkönnyíti a hordozótekerccsek váltását. Erőfeszítés nélkül nyomtathatja ki akár 1118 mm-es és 91 m hosszú, széles formátumú munkáit.

## Rendelési adatok



### HP Designjet T1100 610 mm-es nyomtató sorozat (Q6683A)

Nyomtató, nyomtatófejek (egyenként 3 x 2 szín), induló patronkészlet (6 db), bevonatos papírtekerccsminta (610 mm x 7,62 m), hátsó tálca (610 mm), 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter, jogi tudnivalók, dokumentációs és illesztőprogram-DVD, Autodesk Design Review CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati kábel, hálózati tápkábel



### HP Designjet T1100 1118 mm-es nyomtató sorozat (Q6687A)

HP Designjet T1100 1118 mm-es nyomtató, nyomtatófejek (egyenként 3 x 2 szín), induló patronkészlet (6 db), bevonatos papírtekerccsminta (610 mm x 7,62 m), állvány (1118 mm), hátsó tálca (1118 mm), 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter, jogi tudnivalók, dokumentációs és illesztőprogram-DVD, Autodesk Design Review CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati kábel, hálózati tápkábel



### HP Designjet T1100ps 610 mm-es nyomtató (Q6684A)

HP Designjet T1100 610 mm-es nyomtató, beágyazott Adobe PostScript 3 RIP, nyomtatófejek (egyenként 3 x 2 szín), induló patronkészlet (6 db), HP fényezett vastag papír mintatekercs (610 mm x 7,62 m), hátsó tálca (610 mm), 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter, jogi tudnivalók, dokumentációs és illesztőprogram-DVD, Autodesk Design Review CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati kábel, hálózati tápkábel



### HP Designjet T1100ps 1118 mm-es nyomtató (Q6688A)

HP Designjet T1100 1118 mm-es nyomtató, beágyazott Adobe PostScript 3 RIP, nyomtatófejek (egyenként 3 x 2 szín), induló patronkészlet (6 db), HP fényezett vastag papír mintatekercs (610 mm x 7,62 m), állvány (1118 mm), hátsó tálca (1118 mm), 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter, jogi tudnivalók, dokumentációs és illesztőprogram-DVD, Autodesk Design Review CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, hálózati kábel, hálózati tápkábel

## Kiegészítők, kellékek és támogatás

### Tartozékok

<b>Q6663A</b>	HP Designjet T1100/T610 610 mm-es állvány
<b>Q6700A</b>	HP Designjet Zx100/T1100/T610 610 mm-es orsó
<b>Q6709A</b>	HP Designjet 44"-os/1118 mm-es tekercsadagoló orsó

### Kellékek

<b>C9383A</b>	HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej)
<b>C9384A</b>	HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattefekete és sárga nyomtatófej)
<b>C9403A</b>	HP 72 Matte Black Ink Cartridge with Vivera Ink (mattefekete tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
<b>C9370A</b>	HP 72 Photo Black Ink Cartridge with Vivera Ink (fényképfekete tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
<b>C9371A</b>	HP 72 Cyan Ink Cartridge with Vivera Ink (ciánkék tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
<b>C9372A</b>	HP 72 Magenta Ink Cartridge with Vivera Ink (bíborvörös tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
<b>C9373A</b>	HP 72 Yellow Ink Cartridge with Vivera Ink (sárga tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
<b>C9374A</b>	HP 72 Grey Ink Cartridge with Vivera Ink (szürke tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)

### Hordozó-kellékanyagok

<b>Q6628A</b>	HP Super Heavyweight Plus Matte Paper (extravastag matt papír), 210 g/m <sup>2</sup> -1067 mm x 30,5 m
<b>Q8835A</b>	HP Self-adhesive Gloss PolyPropylene (öntapadó fényes polipropilén), 120 g/m <sup>2</sup> - 1067 mm x 22,9 m

<b>Q1445A</b>	HP Bright White Inkjet Paper (fényes fehér tintasugaras papír), 90 g/m <sup>2</sup> -A1 / 594 mm x 45,7 m
<b>Q1441A</b>	HP Coated Paper (fényezett papír), 90 g/m <sup>2</sup> -A0 / 841 mm x 45,7 m
<b>Q6576A</b>	HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper (univerzális azonnal száradó, fényes fotópapír), 190 g/m <sup>2</sup> -1067 mm x 30,5 m
<b>Q6581A</b>	HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo Paper (univerzális azonnal száradó, félfényes fotópapír), 190 g/m <sup>2</sup> -1067 mm x 30,5 m

### Csatlakoztatás

<b>J7960G</b>	HP Jetdirect 625n belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)
<b>J7997G</b>	HP Jetdirect 630n belső nyomtatószerver

### Szerviz és támogatás

<b>UG742A/E</b>	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év
<b>UG743E</b>	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év
<b>UG744E</b>	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év
<b>UG746E</b>	HP Care Pack, négy órán belüli aznapi helyszíni garancia, munkanapokon 13 órán keresztül, 3 év
<b>UG747PE</b>	HP Care Pack, jótállási idő utáni következő munkanapi hardvertámogatás, 1 év
<b>UG749PE</b>	HP Care Pack, jótállási időn túli 4 órán belüli helyszíni garancia, munkanapokon 13 órán keresztül, 1 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



## Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras	
Nyomatófej fűvókái	2112	
Nyomatási minőség	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás és 1200 x 1200 dpis bemenet	
Festékszám	Ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga	
Festéktípusok	HP Vivera tinták	
Festékcsepp mérete	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)	
Nyomatási sebesség	Gazdaságos üzemmód: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 34 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), A1-es színes vonalas rajz: 35 mp/old. (közönséges), 52 A1-es nyomat/óra (közönséges), 70 A1-es nyomat/óra (közönséges, Economode); D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 41 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), A1-es színes vonalas rajz: 35 mp/old. (közönséges), 52 A1-es nyomat/óra (közönséges), 70 A1-es nyomat/óra (közönséges, Economode); D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 34 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), A1-es színes vonalas rajz: 35 mp/old. (közönséges), 52 A1-es nyomat/óra (közönséges), 70 A1-es nyomat/óra (közönséges, Economode); D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 41 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), A1-es színes vonalas rajz: 35 mp/old. (közönséges), 52 A1-es nyomat/óra (közönséges), 70 A1-es nyomat/óra (közönséges, Economode). Produktív üzemmód: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 8,6 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 5,6 m <sup>2</sup> /h (fényes); D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 10 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 6,7 m <sup>2</sup> /h (fényes); D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 8,6 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 5,6 m <sup>2</sup> /h (fényes); D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 10 m <sup>2</sup> /h (bevonatos), 6,7 m <sup>2</sup> /h (fényes); . Fényképminőség: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 2,4 m <sup>2</sup> /h (fényes); D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 2,8 m <sup>2</sup> /h (fényes); D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 2,4 m <sup>2</sup> /h (fényes); D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 2,8 m <sup>2</sup> /h (fényes)	
Sor	Vonalpontosság: +/- 0.1%. Minimális szélesség: 0,0423 mm	
Nyomatónyelvek	D <sub>j</sub> T1100 610 mm: HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL 3 GUI; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL 3 GUI; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: Adobe® PostScript®, Adobe® PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: Adobe® PostScript®, Adobe® PDF 1.6, HP-GL2/RTL, CALS/G4, TIFF, JPEG, HP PCL 3 GUI	
Memória	Alapkiépítésben : 256 MB; maximum : 256 MB; Merevlemez : 40 GB alapkitelben	
Nyomatási margók (mm)	<b>Tekercs</b>	<b>Lap</b>
	felső:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon
	alsó:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon
	bal:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon
	jobb:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon
Médiatípusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt), műszaki rajzpapír (pausz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (transzparens, matt), öntapadós és vinil (polipropilén, vinil)	
Médiaméret	Alapkiépítésben: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: A4, A3, A2, A1; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: A4, A3, A2, A1, A0; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: A4, A3, A2, A1; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: A4, A3, A2, A1, A0	
Média maximális hossza	Tekercs: 91,4 m. Lap: 1676,4 mm	
Papír maximális szélessége	D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 610 mm; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 1118 mm; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 610 mm; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 1118 mm	
Maximális nyomatási hossz	91 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függő)	
Hordozóanyag vastagsága	Max. 0,8 mm	
Papír ajánlott súlya	60–328 g/m <sup>2</sup>	
Tekercs	Maximális átmérő: 136 mm	
Médiakezelés	Lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó	
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Alapkiépítésben: 10/100/1000 BT Ethernet. Opcionális: HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók	
Vezérlőpult	240 x 160 pixeles szürkeáryalatos grafikus kijelző ázsiai betűkészletek támogatásával, 4 közvetlen elérésű gomb, 7 navigációs gomb és 2 jelzőfény (Üzemkész, Feldolgozás, Figyelmeztetés, Hiba)	
Meghajtók készleteze	D <sub>j</sub> T1100 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® illesztőprogramok; Optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; Citrix® MetaFrame környezetekben használható; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® illesztőprogramok; Optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; Citrix® MetaFrame környezetekben használható; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® illesztőprogramok; PS Windows® illesztőprogramok; Optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; Citrix® MetaFrame környezetekben használható; PS-illesztőprogram Mac OS X-hez; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® illesztőprogramok; PS Windows® illesztőprogramok; Optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; Citrix® MetaFrame környezetekben használható; PS-illesztőprogram Mac OS X-hez	
Szoftver	D <sub>j</sub> T1100 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows-illesztőprogramok, optimalizált Windows-illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása, HP PCL3GUI illesztőprogram Mac OS X-hez, Autodesk Design Review; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows-illesztőprogramok, optimalizált Windows-illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása, HP PCL3GUI illesztőprogram Mac OS X-hez, Autodesk Design Review; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows-illesztőprogramok, PS Windows-illesztőprogram, optimalizált illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verziójú szoftverekhez, Citrix MetaFrame környezetek támogatása, PS illesztőprogram Mac OS X-hez, Autodesk Design Review	
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ kompatibilis; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 vagy újabb; Citrix® MetaFrame. A meghajtók frissítésével kapcsolatban lásd: <a href="http://www.designjet.hp.com">http://www.designjet.hp.com</a>	
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ kompatibilis; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v10.2 vagy újabb; Citrix® MetaFrame	
Minimális rendszerkövetelmények	Windows® 2000: Intel® Pentium® III (733 MHz), 256 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület; Windows® XP Home, Windows® XP Professional: Intel® Pentium® IV (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 vagy újabb; PowerPC G3 vagy Intel® Core processor; 256 MB RAM; 1 GB szabad merevlemez-terület	
Javasolt rendszerkövetelmények	Windows® 2000: Intel® Pentium® III (733 MHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület; Windows® XP Home, Windows® XP Professional: Intel® Pentium® IV (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 vagy újabb; PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core processor; 1 GB RAM; 2 GB szabad merevlemez-terület	
Áramellátás	Követelmények: Bemenő feszültség (automatikus beállításal): 100–240 V~ (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max.. Tápegység: Belső: beépített univerzális tápegység	
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm (állvány nélkül); D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 1770 x 661 x 1047 mm (állvánnyal); D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm (állvány nélkül); D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 1770 x 661 x 1047 mm (állvánnyal). Csomagolva: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 1470 x 780 x 740 mm; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 1965 x 780 x 780 mm; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 1470 x 780 x 740 mm; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 1965 x 780 x 780 mm	
Súly	Kicsomagolva: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 47 kg; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 86 kg; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 47 kg; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 86 kg. Csomagolva: D <sub>j</sub> T1100 610 mm: 88,5 kg; D <sub>j</sub> T1100 1118 mm: 123 kg; D <sub>j</sub> T1100ps 610 mm: 88,5 kg; D <sub>j</sub> T1100ps 1118 mm: 123 kg	
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,9 B(A). Hangnyomás: LpAm 57 dB(A)	
Tanúsítványok	ENERGY STAR; Igen	
Garancia	Kétéves, következő munkanapi helyszíni garancia	

<http://www.hp.hu> <http://www.hp.com/go/designjet>



Készült az EU-ban 05/08 4AA0-9489HUE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

