



Ezzel a HP Designjet személyi nyomtatóval házon belül is kinyomtathatja műszaki rajzait és látványterveit. A HP Vivera tintákkal és a háromféle fekete tintával professzionális nyomtatokat készíthet, a kompatibilitásnak köszönhetően pedig időt takaríthat meg.



HP Designjet T610 610
mm-es nyomtató



HP Designjet T610 1118
mm-es nyomtató

Ez a nyomtató ideális választás az olyan építészetre, mérnöki tervezésre specializálódott kis műhelyek számára, ahol a CAD-projektek, például műszaki rajzok és látványtervek elkészítéséhez egy sokoldalú, kiváló minőségben és széles formátumban is nyomtató eszközre van szükség.

A HP Vivera tintákkal készült nyomatokkal a pontosság és részlethűség új szintjét érheti el.

A háromféle fekete színű tintapatronnal kiváló minőséget, ritka tónusokat és igazi semleges szürke színeket is elérhet. Az elérhető vonalpontosság 0,1%-os¹, 0,0423 mm minimális vonalvastagsággal. A HP új nyomtatófejei mindig pontosan helyezik el a tintacseppeket a hordozón. A HP Vivera tinták az élénk színektől a lágy tónusokig terjedő színskála révén mindig professzionális nyomtatokat, és mély kontrasztot biztosítanak.

Készítsen színhelyes nyomtatokat ezzel az összes ismert CAD-programmal kompatibilis nyomtatóval.

Már az első nyomtatot is a helyes színekkel nyomtathatja ki, és ez csak egy a HP professzionális színtechnológiái közül, melyek között az sRGB és AdobeRGB módú nyomtatás, a zárt hurkú színekalibráció és a feketeszín-egyeztetés is megtalálható. Élvezze a gondnélküli nyomtatást, mivel a megnövelt kompatibilitás azt jelenti, hogy a CAD-alkalmazások nagy része az operációs rendszerek széles választékán támogatott, köszönhetően a beágyazott HP-GL/2-nek.

Ezzel a széles formátumú nyomtatóval házon belül is kinyomtathatja CAD-projektjeit.

Nyomtassa ki projektjeit minőségi kompromisszumok nélkül, mégis háromszor gyorsabban² – akár 35 mp/A1-es ív sebességgel³. A gyorsan száradó HP Vivera tinták maximális hatékonyságot biztosítanak, így a maszatolódásnak ellenálló nyomtatokat az elkészültük után akár azonnal kézbe veheti. Használja ki az eredeti HP kellekekbe épített időtakarékos funkciókat, melyek optimalizálják a nyomtatási minőséget és a nyomtatófej élettartamát.

¹ A megadott vektorhossz +/- 0,1% -a vagy +/- 0,1 mm (a nagyobb) 23° C-on, 50-60% relatív páratartalom mellett, E/A0 hordozón Legjobb vagy Normál módban, HP matt filmmel

² A HP Designjet 500 Plus nyomtatósorozathoz képest, 50 A1-es lap 4 példány alapján, normál minőségben, közönséges papíron
A beavatkozási idő nincs beleszámítva

³ Mechanikus nyomtatás ideje közönséges hordozón, gyors Economode módban.

A sorozat gyors áttekintése



HP Designjet T610 610 mm-es nyomtató (Q6711A)

- Alapnyomtató 610 mm-es hordozószélességgel



HP Designjet T610 1118 mm-es nyomtató (Q6712A)

- Alapnyomtató 1118 mm-es hordozószélességgel

Ajánlott kiegészítők



Q6663A
HP Designjet T1100/T610
610 mm-es állvány



Q6700A
HP Designjet
Zx100/T1100/T610 610
mm-es orsó



Q6709A
HP Designjet 44"-os/1118
mm-es tekercsadagoló orsó



J7934G
HP Jetdirect 620n Fast
Ethernet nyomtatószerver



J7961G
HP Jetdirect 635n
IPv6/IPsec belső
nyomtatószerver (EIO,
10/100/1000TX)



J7997G
HP Jetdirect 630n belső
nyomtatószerver

A 3 leggyakoribb kiegészítő leírása



HP Designjet T1100/T610 610 mm-es állvány (Q6663A)

Az általában szűkös irodai terekben hasznos, hogy a HP Designjet T610 610 mm-es nyomtató az íróasztalon is elhelyezhető. Az opcionális állvánnyal a nyomtató mozgatható lábakra állítható, melyre a nyomtató gyűjtőegysége is rögzíthető. Az állványra helyezett nyomtatót kényelmesen áthelyezheti, ha több helyre van szüksége az íróasztalok között.



HP Designjet Zx100/T1100/T610 610 mm-es orsó (Q6700A)

Ezzel az időtakarékos hordozótekerccsel hatékonyabbá teheti a CAD és GIS tervezők munkáját. Megbízhatóan használható kiváló minőségű, széles formátumú dokumentumokhoz. A kiegészítő megkönnyíti a hordozótekerccsek váltását. Erőfeszítés nélkül nyomtathatja ki akár 610 mm-es és 91 m hosszú, széles formátumú munkáit.



HP Designjet 44"-os/1118 mm-es tekercsadagoló orsó (Q6709A)

Ezzel az időtakarékos hordozótekerccsel hatékonyabbá teheti a CAD és GIS tervezők munkáját. Megbízhatóan használható kiváló minőségű, széles formátumú dokumentumokhoz. A kiegészítő megkönnyíti a hordozótekerccsek váltását. Erőfeszítés nélkül nyomtathatja ki akár 1118 mm-es és 91 m hosszú, széles formátumú munkáit.

Rendelési adatok



HP Designjet T610 610 mm-es nyomtató (Q6711A)

Nyomtató, nyomtatófejek (egyenként 3 x 2 szín), induló patronkészlet (6 db), hátsó tálca (610 mm), 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter, jogi tudnivalók, dokumentációs és illesztőprogram-DVD, Autodesk Design Review CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, csatlókábel, hálózati tápkábel



HP Designjet T610 1118 mm-es nyomtató (Q6712A)

HP Designjet T610 1118 mm-es nyomtató, nyomtatófejek (egyenként 3 x 2 szín), induló patronkészlet (6 db), állvány (1118 mm), hátsó tálca (1118 mm), 7,62 cm-es orsóadapter-készlet, felhasználói kézikönyv, üzembehelyezési poszter, jogi tudnivalók, dokumentációs és illesztőprogram-DVD, Autodesk Design Review CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, csatlókábel, hálózati tápkábel

Kiegészítők, kellékek és támogatás

Tartozékok

Q6663A	HP Designjet T1100/T610 610 mm-es állvány
Q6700A	HP Designjet Zx100/T1100/T610 610 mm-es orsó
Q6709A	HP Designjet 44"-os/1118 mm-es tekercsadagoló orsó

Kellékek

C9383A	HP 72 Magenta and Cyan Printhead (biborvörös és ciánkék nyomtatófej)
C9384A	HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (matffekete és sárga nyomtatófej)
C9403A	HP 72 Matte Black Ink Cartridge with Vivera Ink (matffekete tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
C9370A	HP 72 Photo Black Ink Cartridge with Vivera Ink (fényképfekete tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
C9371A	HP 72 Cyan Ink Cartridge with Vivera Ink (ciánkék tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
C9372A	HP 72 Magenta Ink Cartridge with Vivera Ink (biborvörös tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
C9373A	HP 72 Yellow Ink Cartridge with Vivera Ink (sárga tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)

C9374A	HP 72 Grey Ink Cartridge with Vivera Ink (szürke tintapatron Vivera festékkel, 130 ml)
---------------	----------------------------------------------------------------------------------------

Hordozó-kellékanyagok

Q6576A	HP Universal Instant-dry Gloss Photo Paper (univerzális azonnal száradó, fényes fotópapír), 190 g/m ² -1067 mm x 30,5 m
Q1445A	HP Bright White Inkjet Paper (fényes fehér tintasugaras papír), 90 g/m ² -A1 / 594 mm x 45,7 m
Q1398A	HP Universal Bond Paper (univerzális rajzpapír), 80 g/m ² - 1067 mm x 45,7 m
Q1441A	HP Coated Paper (fényezett papír), 90 g/m ² -A0 / 841 mm x 45,7 m
Q6581A	HP Universal Instant-dry Semi-gloss Photo Paper (univerzális azonnal száradó, félfényes fotópapír), 190 g/m ² -1067 mm x 30,5 m

Csatlakoztatás

J7934G	HP Jeldirect 620n Fast Ethernet nyomtatószerver
J7961G	HP Jeldirect 635n IPv6/IPsec belső nyomtatószerver (EIO, 10/100/1000TX)
J7997G	HP Jeldirect 630n belső nyomtatószerver

Szerviz és támogatás

UG750A/E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év
UG751E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év
UG752E	HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év
UG876PA	HP Care Pack, jótállási időn túli következő munkanapi hardvertámogatás, 1 év
UG878PE	HP Care Pack, jótállási időn túli aznapi kiszállás 4 órán belül, munkanapokon 13 órán keresztül, 1 év
UG875E	HP Care Pack, aznapi kiszállás négy órán belül, munkanapokon 13 órán keresztül, 3 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com>



Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras		
Nyomatatófej fűvókái	2112		
Nyomatási minőség	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás és 1200 x 1200 dpis bemenet		
Festékszám	Ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga		
Festéktípusok	HP Vivera tinták		
Festékcsepp mérete	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)		
Nyomatási sebesség	Gazdaságos üzemmód: Dj T610 610 mm: 34 m ² /h (bevonatos), A1-es színes vonalas rajz: 35 mp/old. (közönséges), 52 A1-es nyomat/óra (közönséges), 70 A1-es nyomat/óra (közönséges, Economode); Dj T610 1118 mm: 41 m ² /h (bevonatos), A1-es színes vonalas rajz: 35 mp/old. (közönséges), 52 A1-es nyomat/óra (közönséges), 70 A1-es nyomat/óra (közönséges, Economode). Produktív üzemmód: Dj T610 610 mm: 8,6 m ² /h (bevonatos), 5,6 m ² /h (fényes); Dj T610 1118 mm: 10 m ² /h (bevonatos), 6,7 m ² /h (fényes); . Fényképminőség: Dj T610 610 mm: 2,4 m ² /h (fényes); Dj T610 1118 mm: 2,8 m ² /h (fényes)		
Sor	Vonalpontosság: +/- 0.1%. Minimális szélesség: 0,0423 mm		
Nyomatónyelvek	HP-GL2/RTL, CALS/G4, HP PCL 3 GUI		
Memória	Alapkiépítésben : 128 MB; maximum : 128 MB		
Nyomatási margók (mm)	Tekercs	Lap	
	felső:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon	5 mm
	alsó:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon	16,75 mm
	bal:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon	5 mm
	jobb:	5 mm vagy szegélymentes, fotópapírokon	5 mm
Médiatípusok	Rajz- és bevonatos papír (rajz, fényezett, vastag fényezett, extra vastag fényezett), fotográfiai papír (szatén, fényes, félfényes, matt), műszaki rajzpapír (pauz, áttetsző rajzpapír, pergamen), film (transzparens, matt), öntapadós és vinil (polipropilén, vinil)		
Médiaméretek	Alapkiépítésben: Minden A4 feletti szabványos méret		
Média maximális hossza	Tekercs: 91,4 m. Lap: 1676,4 mm		
Papír maximális szélessége	Dj T610 610 mm: 610 mm; Dj T610 1118 mm: 1118 mm		
Maximális nyomtatási hossz	91 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függő)		
Hordozóanyag vastagsága	Max. 0,8 mm		
Papír ajánlott súlya	60–328 g/m ²		
Tekercs	Maximális átmérő: 136 mm		
Médiakezelés	Lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó		
Illesztőfelület és csatlakoztathatóság	Alapkiépítésben: 1 Hi-Speed USB 2.0 specifikációnak megfelelő port, 1 EIO Jetdirect kiegészítő bővítőhely. Opcionális: HP Jetdirect nyomtatókiszolgálók		
Vezérlőpult	240 x 160 pixeles szürkeárnyalatos grafikus kijelző, 4 közvetlen elérésű gomb, 7 navigációs gomb és 2 kettős színű jelzőfény (Üzemkész, Feldolgozás, Figyelmeztetés, Hiba)		
Meghajtók készleteze	HP-GL/2, HP-RTL Windows®-illesztőprogramok, AutoCAD 200x támogatás, Citrix® MetaFrame környezetek támogatása, HP-PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez		
Szoftver	HP Web Jetadmin, HP Easy Print Care/Printer segédprogram		
Kompatibilis operációs rendszerek	Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ kompatibilis; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v 10.2 vagy újabb verziója; Citrix® MetaFrame. Illesztőprogramok frissítésével kapcsolatos információk: http://www.designjet.hp.com		
Kompatibilis hálózati operációs rendszerek	Windows® 2000, Windows® XP Home, Windows® XP Professional, Windows® XP Professional x64, Windows® Server 2003, Windows Vista™ kompatibilis; Novell® NetWare 5.x, 6.x; Mac OS X v 10.2 vagy újabb verziója; Citrix® MetaFrame		
Minimális rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000: Pentium® III (733 MHz), 256 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület; Microsoft® Windows® XP Home és XP Professional: Pentium® IV (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 vagy újabb; PowerPC G3 vagy Intel® Core processzor; 256 MB RAM; 1 GB szabad merevlemez-terület		
Javasolt rendszerkövetelmények	Microsoft® Windows® 2000: Pentium® III (733 MHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület; Microsoft® Windows® XP Home és XP Professional: Pentium® IV (1 GHz), 512 MB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Mac OS X v10.2, Mac OS X v10.3, Mac OS X v10.4 vagy újabb verzió; PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 1 GB RAM; 2 GB szabad merevlemez-terület		
Áramellátás	Követelmények: Bemenő feszültség (automatikus beállításal): 100–240 V~ (± 10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), 2 A max.. Tápegység: Beépített univerzális tápegység. Fogyasztás: Max. 200 W		
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: Dj T610 610 mm: 1262 x 661 x 391 mm (állvány nélkül); Dj T610 1118 mm: 1770 x 661 x 1047 mm (állvánnyal). Csomagolva: Dj T610 610 mm: 1470 x 780 x 740 mm; Dj T610 1118 mm: 1965 x 780 x 780 mm		
Súly	Kicsomagolva: Dj T610 610 mm: 47 kg; Dj T610 1118 mm: 86 kg. Csomagolva: Dj T610 610 mm: 88,5 kg; Dj T610 1118 mm: 123 kg		
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C (papírtípustól függően). Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom (papírtípustól függően). Tárolási hőmérséklet: -25–55°C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd 6,9 B(A). Hangnyomás: LpAm 57 dB(A)		
Tanúsítványok	EU (EMC irányelv), USA (FCC-szabályok), Kanada (DoC), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MoC), Kína (CCC) és Japán (VCCI) B osztályú megfelelés, Korea (MIC) és Tajvan (BSMI) tanúsítvány. Rendelkező szabványok: USA és Kanada (CSA tanúsítvány), EU (LVD és EN60950-1 megfelelés), Oroszország (GOST), Szingapúr (PSB), Kína (CCC), Argentína (IRAM), Mexikó (NYCE). ENERGY STAR: Igen		
Garancia	Egyéves, következő munkanapi, helyszíni garancia		

<http://www.hp.hu> <http://www.hp.com/go/designjet>



Készült az EU-ban 02/08 4AA0-9490HUE

© Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 2007-2008. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkezeti hibákért vagy hiányosságokért.

