



HP DesignJet T770 nyomtatósorozat

Megbízható, azonnal használható nyomtató kis munkacsoportok számára.



Kevesebb idő alatt több eredmény és növekvő vállalkozás – könnyedén.

- A gyors Economode nyomtatási beállítást alkalmazó, percnként 2 A1-sized nyomat biztosítja a határidők betartását, a minőség feláldozása nélkül.
- A kényelmes, helytakarékos, problémamentes előöltöltős, felső tekerces nyomtató megkönnyíti a hordozóanyagok betöltését.
- A rendszerbővítések, mint például az akár 8 GB-os[1] memória és az opcionális PostScript tartozék[2], több lehetőséget biztosítanak.
- Az ingyenes HP Instant Printing révén a kötegelt fájlok nyomtatása nem igényli alkalmazások megnyitását.

Az apró részletek fokozzák a kommunikációs hatékonyságot.

- A matt- és fotófeke, valamint szürke tintákat is tartalmazó 6 HP Vivera tinta telt mélyfekeket és finom részletezésű vonalakat biztosít.
- Éles szöveg és rajz, akár 0,1%-os, jobb vonalpontossággal, 0,02 mm-es minimális vonalvastagsággal[3].
- A Serif PosterDesigner Pro for HP[4] megoldással káprázatos, hatásos plakátok hozhatók létre.
- Az új, továbbfejlesztett HP rajzpapírok és a HP újrahasznosított rajzpapír (100%-ban újrahasznosított papírból) kitűnő nyomatok készítését teszik lehetővé.

A megbízható nyomtató révén a figyelem a munkára irányulhat.

- Ez a nyomtató összetett fájlokkal is könnyen megbirkózik, a nyomtatón belüli feldolgozási architektúra és a fájlfeldolgozásra elkülönített memória révén a fájlok feldolgozása a nyomtatóban és nem a munkaállomáson történik, így a munka zavartalanul folyhat tovább.
- A memóriaképességek 160 GB-os merevlemezsel, valamint gyors fájlfeldolgozásra elkülönített 8 GB-os memóriával növelhetők[1].
- Az eredeti HP-GL/2 és RTL jobb operációsrendszer-támogatást biztosít a legtöbb CAD-alkalmazáshoz.
- Az eredeti HP nyomtatási kellékek és anyagok hatékony, megbízható nyomtatást biztosítanak.

ECO HIGHLIGHTS

- Az üres nyomtatási terület észlelése, az automatikus képforgatás és a valóság-hű előnézeti nyomatok révén papír takarítható meg
- A hatékony telepítési és karbantartási eljárásoknak köszönhetően kisebb a tintapazarlás
- Ingyenes, kényelmes kazetta- és nyomtatófej-újrahasznosítás
- 100%-ban újrahasznosított HP hordozók támogatása

ENERGY STAR® minősítés

www.hp.com/ecosolutions

[1] HP DesignJet T770 nyomtató merevlemezsel és 8 GB memóriával. A HP DesignJet T770 nyomtató gyárilag 2 GB memóriával rendelkezik, és a külön megvásárolható opcionális memóriabővítő tartozék hozzáadásával 8 GB-ra bővíthető.

[2] A PostScript tartozék opcionális, külön vásárolható meg (a benne foglalt 6 GB memóriabővítés csak a T770 típus merevlemez nélküli változatához használható).

[3] HP-GL/2 címezhetőség.

[4] A Serif PosterDesigner Pro for HP egy opcionális kiegészítő szoftver, külön vásárolható meg.





HP Designjet T770 nyomtatósorozat

MŰSZAKI ADATOK

Nyomatás	
Vonalas rajzok	Gyors: 32 mp/oldal (24"); 28 mp/oldal (44"), 93 A1 nyomat óránként
Nyomatási felbontás	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás
Margók (felső x alsó x bal x jobb)	Tekercs: 5 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 5 mm (alsó) Lap: 5 mm (felső), 5 mm (jobb), 5 mm (bal), 17 mm (alsó)
Műszaki jellemzők	HP termál tintasugaras [®]
Festéktípusok	Festék alapú (C, M, Y, G, PK), pigment alapú (MK)
Tintaszínek	6 (ciánkék, szürke, bíborvörös, mattfekete, fényképfekete, sárga)
Festékcsepp	6 pl (C, M, PK, G), 9 pl (Y, MK)
Vonalpontosság	+/- 0.1%
Minimális vonalvélesség	0,02 mm (HP-GL/2 címezhetőség)
Garantált minimális vonalvastagság	0,06 mm (ISO/IEC 13660:2001(E))
Maximális nyomtatási hossz	91 m (operációs rendszertől és alkalmazástól függő)
Maximális optikai telítettség	2,15 maximális fekete optikai sűrűség (6 L *min)

Hordozóanyagok	
Kezelés	Lapadagoló, tekercsadagoló, automatikus vágó
Típusok	Rajz- és bevonatos papír, műszaki papír, fólia, fényképesztési papír, hátsó megvilágítású, öntapadós
Súly	60–328 g/m ²
Méret	T770 610 mm: 210 x 279 – 610 x 1676 mm; T770 610 mm merevlemez: 210 x 279 – 610 x 1676 mm; T770 1118 mm: 210 x 279 – 1118 x 1676 mm; T770 1118 mm merevlemez: 210 x 279 – 1118 x 1676 mm;
Vastagság	Max. 0,8 mm

Memória	
Alapkiépítésben	T770 610 mm: 2 GB (fájelfeldolgozásra elkülönített memória); T770 610 mm merevlemez: 8 GB (fájelfeldolgozásra elkülönített memória); T770 1118 mm: 2 GB különálló memória (384 MB RAM memória) fájlfeldolgozásra; T770 1118 mm merevlemez: 8 GB különálló memória (384 MB RAM memória) fájlfeldolgozásra;
Merevlemez	T770 610 mm: Egyik sem; T770 610 mm merevlemez: 160 GB alapkitelben; T770 1118 mm: Egyik sem; T770 1118 mm merevlemez: 160 GB alapkitelben ;

Csatlakoztatás	
Illesztőfelületek (alaptartozék)	Fast Ethernet (100Base-T); Nagy sebességű USB 2.0; EIO Jetdirect kiegészítő bővítőhely
Illesztőfelületek (opcionális)	HP Jetdirect belső nyomatószerverek
Nyomatónyelvek (alaptartozék)	T770 610 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 610 mm merevlemez: HP-GL/2, HP-RTL, CALS G4, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI; T770 1118 mm merevlemez: HP-GL/2; HP-RTL; CALS G4; HP PCL 3 GUI;
Nyomatónyelvek (opcionális)	Adobe® PostScript® 3; Adobe® PDF 1.7
Meghajtók készletezve	HP-GL/2, HP-RTL illesztőprogramok Windows® operációs rendszerhez (AutoCAD 2000 vagy újabb verzióra optimalizálva); HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X operációs rendszerhez; PostScript® illesztőprogramok Windows®, Mac OS X és Linux operációs rendszerekhez, opcionális hardverkulccsal (eltávolítja a HP PCL 3 GUI illesztőprogram támogatását); támogatás Citrix® XenApp és Citrix® XenServer környezetekhez

Javasolt rendszerkövetelmények	
Mac	Mac OS X v10.4, v10.5; PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core processzor; 1 GB RAM; 2 GB szabad merevlemez-terület; Mac OS X v10.6: Mac számítógép Intel® Core processzorral; 2 GB RAM; 4 GB szabad merevlemez-terület
Windows	Windows® 7: 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1 GHz), 2 GB RAM (32 bites) vagy 4 GB RAM (64 bites), 4 GB szabad merevlemez-terület; Windows Vista® Home Premium/Business/Ultimate: 32 bites (x86) vagy 64 bites (x64) processzor (1 GHz), 2 GB RAM, 4 GB szabad merevlemez-terület; Microsoft® Windows® XP Home/Professional (SP2 vagy újabb): Intel® Pentium® vagy AMD K6™/Athlon™/Duron™ család (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület

Méretek (sz x mé x ma)	
Nyomató	T770 610 mm: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 610 mm merevlemez: 1262 x 698 x 1050 mm; T770 1118 mm: 1770 x 702 x 1050 mm; T770 1118 mm merevlemez: 1770 x 702 x 1050 mm;
Szállítás	T770 610 mm: 1440 x 770 x 600 mm; T770 610 mm merevlemez: 1440 x 770 x 600 mm; T770 1118 mm: 1930 x 766 x 778 mm; T770 1118 mm merevlemez: 1930 x 766 x 778 mm;
Súly	
Nyomató	T770 610 mm: 61 kg; T770 610 mm merevlemez: 61 kg; T770 1118 mm: 81,6 kg; T770 1118 mm merevlemez: 81,6 kg;
Szállítás	T770 610 mm: 70 kg; T770 610 mm merevlemez: 70 kg; T770 1118 mm: 111 kg; T770 1118 mm merevlemez: 111 kg;

A doboz tartalma	
CQ305A	Nyomató; nyomatófejek; induló tintapatronok; orsó; gyors hivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési útmutató; Serif PosterDesigner Pro for HP útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
CQ306A	Nyomató; nyomatófejek; 160 MB-os merevlemez; induló tintapatronok; orsó; gyors hivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési útmutató; Serif PosterDesigner Pro for HP útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
CH539A	Nyomató; nyomatófejek; induló tintapatronok; nyomtatóállvány; orsó; gyors hivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési útmutató; Serif PosterDesigner Pro for HP útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel
CN375A	Nyomató; nyomatófejek; 160 MB-os merevlemez; induló tintapatronok; nyomtatóállvány; orsó; gyors hivatkozási kézikönyv; üzembe helyezési útmutató; Serif PosterDesigner Pro for HP útmutató; üzembe helyezési szoftver; tápkábel

Környezeti feltételek	
Működési hőmérséklet	5–40°C
Javasolt működési hőmérséklet	15–35°C (papírtípustól függően)
Tárolási hőmérséklet	-25–55°C
Ajánlott üzemeltetési páratartalom	20–80% relatív páratartalom (papírtípustól függően)
Tárolási páratartalom	0–95% relatív páratartalom

Akusztikus	
Hangnyomás	46 dB(A), 26 dB(A) (készenléti)
Hangteljesítmény	6,2 B(A), 4,4 B(A) (készenléti)
Energiagazdaság	
Maximum	Maximum 120 W (működés közben), maximum 27 W (készenléti üzemmódban), kevesebb mint 7 W / kevesebb mint 25 W beagyazott DFE-funkcióval (energiatakarékos üzemmódban), 0,1 W (kikapcsolt állapotban)
Áramellátási követelmények	Bemeneti feszültség (automatikus tartományválasztás) 100–240 V- (±10%), 50/60 Hz (± 3 Hz), max. 2 A
Tanúsítvány	
Biztonságtechnikai ismérvek	EU (LVD és EN 60950-1 megfelelésű), Oroszország (GOST)
Elektromágneses	Megfelel a B osztály követelményeinek EU (EMC Directive)
Környezeti	Energy Star; WEEE; EU RoHS; REACH; EuP; FEMP
ENERGY STAR	Igen
Garancia	
	Standard garancia: egy évig következő munkanapi helyszíni támogatás. A garanciális és támogatási lehetőségek termékenként, országonként és a helyi törvényeknek megfelelően változhatnak.

RENDELÉSI INFORMÁCIÓ

Termék	
CQ305A	HP Designjet T770 24"-es nyomtató
CQ306A	HP Designjet T770 24" nyomtató merevlemezrel
CH539A	HP Designjet T770 1118 mm-es nyomtató
CN375A	HP Designjet T770 1118 mm-es merevlemez nyomtatóverzió
Tartozékok	
Q6709A	HP Designjet 44" tekercsadagoló orsó
CN500A	HP Designjet T770 PostScript-bővítőkészlet
J7961G	HP Jetdirect 635n IPv6/IPsec nyomtatószerver
CN499A	HP Designjet T770 memóriabővítések
CN088A	Serif PosterDesigner Software Pro HP Designjet nyomtatókhoz
Q6663A	HP Designjet T/Z 24"-es állvány
Festékadagolók	
C9397A	HP 72 69 ml-es fekete fotó tintapatron
C9398A	HP 72 69 ml-es cian tintapatron
C9399A	HP 72 69 ml-es bíbor tintapatron
C9400A	HP 72 69 ml-es sárga tintapatron
C9401A	HP 72 69 ml-es szürke tintapatron
C9403A	HP 72 130 ml-es mattfekete tintapatron
C9370A	HP 72 130 ml-es fekete fotó tintapatron
C9371A	HP 72 130-ml Cyan Ink Cartridge (ciánkék tintapatron)
C9372A	HP 72 130-ml Magenta Ink Cartridge (bíborvörös tintapatron)
C9373A	HP 72 130-ml Yellow Ink Cartridge (sárga tintapatron)
C9374A	HP 72 130 ml-es szürke tintapatron
C9380A	HP 72 szürke és fényképfekete nyomtatófej
C9383A	HP 72 Magenta and Cyan Printhead (bíborvörös és ciánkék nyomtatófej)
C9384A	HP 72 Matte Black and Yellow Printhead (mattfekete és sárga nyomtatófej)

Hordozó-kellékanyagok	
Q6628A	HP extravastag matt papír - 1067 mm x 30,5 m
C6030C	HP fényezett vastag papír - 914 mm x 30,5 m
C6020B	HP fényezett papír - 914 mm x 45,7 m
C6036A	HP fényes fehér tintasugaras papír - 914 mm x 45,7 m
U1397A	HP univerzális rajzpapír - 914 mm x 45,7 m
C8891A	HP újrahasznosított rajzpapír, 1067 mm x 45,7 m
C3868A	HP pauszpapír - 914 mm x 45,7 m
C3875A	HP viztisztá fólia - 914 mm x 22,9 m
U1421A	HP Universal Semi-gloss Photo Paper (univerzális félfényes fotópapír) - 914 mm x 30,5 m
U1427A	HP Universal High-gloss Photo Paper (univerzális fényes fotópapír) - 914 mm x 30,5 m
Szerviz és támogatás	
US249E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 5 év (T770 1118 mm)
US250E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 4 év (T770 1118 mm)
US251E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 3 év (T770 1118 mm)
US245PE	HP Care Pack, garancia lejártá után, következő munkanapi, helyszíni, 1 év (T770 1118 mm)
UV192E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 5 év (T770 610 mm)
UU958E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 4 év (T770 610 mm)
UU957E	HP Care Pack, következő munkanapi, helyszíni, 3 év (T770 610 mm)
UY202PE	HP Care Pack, garancia lejártá után, következő munkanapi, helyszíni, 1 év (T770 610 mm)

További információ a HP nagy formátumú méretekkel és hordozóanyagokkal kapcsolatban: http://www.hp.com/go/designjet/supplies	
További tudnivalókért keresse fel webhelyünket: http://www.hp.com	

© Copyright 2010 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kiséző jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibákért vagy hiányosságokért.

4AA2-8595HUE Készült az EU-ban Jónius 2010