



Az új HP Designjet 510 sorozatú készülékei a HP legkedvezőbb árú különálló nyomtatóit kínálja kisebb tervezőstúdiók számára, amelyekkel házon belül nyomtathatók nagyméretű CAD-rajzok. A finom vonalakkal és kiváló képminőséggel megdöbbentő eredmények érhetők el gyorsan és könnyedén.



HP Designjet 510 24
hüvelykes nyomtató



HP Designjet 510 42
hüvelykes nyomtató



HP Designjet 510ps
24 hüvelykes nyomtató



HP Designjet 510ps
42 hüvelykes nyomtató

Ideális választás műszaki felhasználásra (beleértve AEC, MCAD, GIS és GPP) olyan 3 személyes munkacsoportoknak kisebb tervezőirodáknak, akiknek elérhető árú, professzionális nyomtatási megoldásra van szükségük minőségi, nagyméretű műszaki CAD-rajzok házon belüli nyomtatásához.

Nyomtasson nagyméretű műszaki rajzokat kényelmesen, házon belül.

Nyomtasson A1-sized tervrajzokat vagy kapcsolási ábrákat akár 55 másodperc alatt, a nagyméretű HP nyomtatási hordozók széles választékára. A HP-GL/2 és PLT-fájlok nyomtatása gyors és egyszerű: A HP azonnali nyomtatással nagy részletességű tervrajzok nyomtathatók egyetlen kattintással. Ezt a nagyméretű Designjet nyomtatót egy kisebb tervezőstúdióban akár 3 felhasználóval is megoszthatja: a csatlakoztatási lehetőségek között megtalálható az opcionális hálózatkezelést és az USB csatlakozás is. Teljes kompatibilitást biztosít a legújabb alkalmazásokkal és operációs rendszerekkel.

Élvezze a megbízható teljesítményt, mely finom vonalakat és kiemelkedő képminőséget biztosít.

A nyomtató 2400 x 1200 optimalizált dpi-s felbontásának köszönhetően élénk, nagy hatású képeket nyomtathat, amelyek túlszárnyalják ügyfelei várakozásait. Nyomtasson egyenesen jó minőségű, finom részletességű műszaki CAD-rajzokat színesben és fekete-fehérben, akár 0,07 mm vékony vonalakkal. A 160 MB memória segítségével pedig egyszerűen feldolgozhatók a nagyméretű fájlok. A HP-GL2 és PLT-fájlokat is magabiztosan nyomtathatja, mivel a HP a legjobb HP-GL/2 támogatást nyújtja.

Minőségi műszaki CAD-nyomtatások házon belül, könnyedén és elérhető áron.

Minőség és megbízhatóság elérhető áron, ami azt jelenti, hogy a legjobb minőségű CAD-rajzokat biztosíthatja ügyfeleinek házon belüli erőforrásai használatával. Élvezze az Ön igényeire szabott, költséghatékony nyomtatás előnyeit; használja a 28 ml-es színes festékatronokat a kevesebb színt tartalmazó feladatokhoz, vagy a 69 ml-es színes és fekete festékatronokat a nagy volumenű nyomtatásokhoz. Az intuitív kezelőfelület egyszerűbbé teszi a felhasználóval történő interakciót, és megkönnyíti a működtetést. A megbízható HP kellékanyagokkal a megszakítások minimálisra csökkenthetők.

Műszaki adatok

Nyomatási technológia	HP termál tintasugaras										
Nyomatási minőség	Max. 2400 x 1200 dpi optimalizált felbontás										
Festékszám	Ciánkék, bíborvörös, sárga, fekete										
Festéktípusok	Festék alapú (színes), pigment alapú (fekete)										
Festékcsepp mérete	4 pl (színes), 18 pl (fekete)										
Nyomatási sebesség	Gazdaságos üzemmód: 3,5 perc/oldal A1 bevont hordozóra. Vonalas rajzok: 55 s/oldal A1, 31 A1 nyomat/óra (bekapcsolt gyorsnyomatással). Fényképminőség: 16 perc/oldal A1 fényes hordozóra										
Sor	Vonalpontosság: +/- 0.2 %. Minimális szélesség: 0,07 mm (színes), 0,09 mm (fekete)										
Nyomatónyelvek	HP Designjet 510 nyomtató: HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI HP Designjet 510ps nyomtató: Adobe® PostScript® 3™, HP-GL/2, HP-RTL, HP PCL 3 GUI										
Memória	Alapkiépítésben: 160 MB; Maximum: 416 MB, HP Designjet 256 MB memóriabővítéssel;										
Nyomatási margók (mm)	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Tekercs</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>felső:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>alsó:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>bal:</td> <td>5 mm</td> </tr> <tr> <td>jobb:</td> <td>5 mm</td> </tr> </tbody> </table>		Tekercs	felső:	5 mm	alsó:	5 mm	bal:	5 mm	jobb:	5 mm
	Tekercs										
felső:	5 mm										
alsó:	5 mm										
bal:	5 mm										
jobb:	5 mm										
Médiatípusok	Rajz- és fényezett papír, műszaki papír, fólia, fotópapír, próbanyomatpapír, öntapadós papír, transzparenciapapír, vászon										
Médiaméret	Alapkiépítésben: 610 mm modellek: 140 x 140 – 610 x 1897 mm-es lapok, 458–610 mm-es tekercsek 1067 mm modellek: 140 x 140 – 1067 x 1897 mm-es lapok, 458–1067 mm-es tekercsek										
Média maximális hossza	Tekercs: 45,7 m. Lap: 1897 mm										
Maximális nyomtatási hossz	Korlátlan (a papírvastagságtól függően)										
Tekercs	Maximális átmérő: 100 mm										
Médiakezelés	Egylapos adagolás, tekercses adagolás, automatikus vágó (a vászon kivételével minden hordozót vág)										
Illesztőfelület és csatlakoztatathatóság	Alapkiépítésben: 1 USB 2.0 kompatibilis port, 1 IEEE-1284-kompatibilis párhuzamos port, 1 EIO Jeldirect bővítőhely. Opcionális: Kompatibilis HP Jeldirect EIO nyomtatókiszolgálók										
Meghajtók készletezve	DJ 510 610 mm és 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows® illesztőprogramok; optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez; DJ 510ps 610 mm és 1067 mm: HP-GL/2, HP-RTL Windows illesztőprogramok; optimalizált Windows® illesztőprogram AutoCAD 2000 és újabb verzióhoz; HP PCL 3 GUI illesztőprogram Mac OS X-hez; PostScript® szoftver RIP Microsoft® Windows® és Mac operációs rendszerhez										
Minimális rendszerkövetelmények	Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista®: Pentium III (733 MHz), 512 MB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület. Macintosh Mac OS X (10.4, 10.5): PowerPC G4, G5 vagy Intel Core processzor, 512 MB RAM, 1 GB szabad merevlemez-terület										
Javasolt rendszerkövetelmények	Windows® 2000, XP, Server 2003, Windows Vista®: Pentium 4 (1 GHz), 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület. Macintosh: Mac OS X (10.3, 10.4, 10.5): PowerPC G4, G5 vagy Intel® Core™ processzor, 1 GB RAM, 2 GB szabad merevlemez-terület										
Áramellátás	Követelmények: Bemeneti feszültség (automatikus) 100–240 V AC (± 10%), 50–60 Hz, max. 3 A. Tápegység: Belső tápegység. Fogyasztás: Maximum 150 W (nyomatás közben), maximum 17 W (készenléti és energiatakarékos üzemmódban), 1,5 W (kikapcsolt állapotban)										
Méret (sz x mé x ma)	Kicsomagolva: DJ 510 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm; DJ 510ps 610 mm: 1253 x 470 x 349 mm; DJ 510ps 1067 mm: 1690 x 674 x 1100 mm. Csomagolva: DJ 510 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm; DJ 510ps 610 mm: 1540 x 645 x 737 mm; DJ 510ps 1067 mm: 1975 x 645 x 978 mm										
Súly	Kicsomagolva: DJ 510 610 mm: 38,7 kg; DJ 510 1067 mm: 45,2 kg; DJ 510ps 610 mm: 38,7 kg; DJ 510ps 1067 mm: 45,2 kg. Csomagolva: DJ 510 610 mm: 61 kg; DJ 510 1067 mm: 105 kg; DJ 510ps 610 mm: 61 kg; DJ 510ps 1067 mm: 105 kg										
Működési környezet	Működési hőmérséklet: 5–40°C. Javasolt működési hőmérséklet: 15–35°C. Működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Javasolt működési páratartalom: 20–80% relatív páratartalom. Tárolási hőmérséklet: -40–60°C. Tárolási páratartalom: 0–95% relatív páratartalom. Zajszint az ISO 9296 szerint: hangteljesítmény: LwAd6,5 B(A) (működés közben, nyomtatásnál), 4,4 B(A) (készenléti állapotban). Hangnyomás: LpAm52 dB(A) (üzemben), nem hallható (energiatakarékos módban)										
Tanúsítványok	Biztonságtechnikai ismérvek: Megfelel az alábbi, ITE termékekre vonatkozó előírásoknak: EU alacsony feszültségű villamos termékekre vonatkozó irányelv, USA és Kanada CSA minősítés, Mexikó NOM-1-NYCE, Argentína IRAM, Kína CCIB & CCEE, Szingapúr PSB, Oroszország GOST, Lengyelország PCBC. EMC tanúsítványok: Megfelel az alábbi, Class B ITE termékekre vonatkozó előírásoknak: EU (EMC irányelv), USA (FCC-szabályok), Kanada (DoC), Ausztrália (ACA), Új-Zéland (MoC), Kína (CCIB), Korea A osztály (MIC), Tajvan (BSMI)										
Garancia	Alapvető garancia: egy évig következő munkanapi helyszíni támogatás.										

Rendelési adatok

CH336A HP Designjet 510 610 mm-es nyomtató, orsó, nyomtatófejek (4 x 1 szín), kezdő festékpátrónok (4 db), rövid összefoglaló útmutató, üzembe helyezési útmutató, a dokumentációt és az illesztőprogramokat tartalmazó CD, ügyfélszolgálati tájékoztató, tápkábel
CH337A HP Designjet 510 1067 mm-es nyomtató: CH336A, 1067 mm, nyomtatóállvány és papírrekesz
CJ996A HP Designjet 510ps 610 mm-es nyomtató: CH336A és EFI Designer Edition for HP CD
CJ997A HP Designjet 510ps 1067 mm-es nyomtató: CH337A és EFI Designer Edition for HP CD

Tartozékok

CH654A HP Designjet 256 MB-os memóriabővítés DIMM
Q1246B HP Designjet 100/500/800 24" állvány és gyűjtő
C2389A 61 cm-es HP orsó
C2390A 107 cm-es HP orsó
Q6643D EFI Designer Edition 5.1 RIP HP-hez (XL), nemzetközi
J7988G HP Jeldirect en1700 IPv4/IPv6 nyomtatószerver

Festékadagolók

C4911A HP 82 69 ml-es cián tintapátrón
C4912A HP 82 69 ml-es magenta tintapátrón
C4913A HP 82 69 ml-es sárga tintapátrón
CH565A HP 82 69 ml-es fekete tintapátrón
CH566A HP 82 28 ml-es ciánkék tintapátrón
CH567A HP 82 28 ml-es bíbor tintapátrón
CH568A HP 82 28 ml-es sárga tintapátrón

Hordozó-kellékanyagok

Q1396A HP univerzális tintasugaras rajzpapír - 610 mm x 45,7 m
C6035A HP fényes fehér tintasugaras papír - 610 mm x 45,7 m
C6029C HP fényezett vastag papír - 610 mm x 30,5 m
Q1412A HP fényezett univerzális vastag papír - 610 mm x 30,5 m
C6019B HP fényezett papír - 610 mm x 45,7 m

Szerviz és támogatás

UK900E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 3 év
UK901E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 4 év
UK902E HP Care Pack, következő munkanapi helyszíni garancia, 5 év
UK908E HP Care Pack, négy órán belüli aznapi helyszíni garancia, munkanapokon 13 órán keresztül, 3 év
UK898PE HP Care Pack, jótállási időn túli 4 órán belüli aznapi helyszíni garancia, munkanapokon 13 órán keresztül, 1 év
UK907PE HP Care Pack, jótállási időn túli következő munkanapi helyszíni garancia, 1 év

A tartozékok, kiegészítők és szolgáltatások teljes listáját a következő címen találhatja meg: <http://www.hp.com/go/designjet>

<http://www.hp.com/uk> <http://www.hp.com/go/designjet510>



Készült az EU-ban 12/08 4AA22131HUE

© Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. A dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül megváltoztathatók. A HP termékeire és szolgáltatásaira csak az adott terméket és szolgáltatást kísérő jótállási nyilatkozatban kifejezetten feltüntetett jótállási feltételek vonatkoznak. A dokumentumban foglaltak nem értelmezhetők további garanciavállalásként. A HP nem vállal felelősséget a dokumentumban előforduló technikai és szerkesztési hibáért vagy hiányosságokért.

