


## UPS1000-I-T1KVA-2B UPS1000-I-T3KVA-6B


AZ ELÉRHETŐ BIZTONSÁG!



MAGAS HATÁSFOK:  
AKÁR 96%




VALÓDI KETTŐS KONVERZIÓ



MIKROPROCESSZOROS  
VEZÉRLÉS A MEGBÍZHATÓSÁG  
ÉRDEKÉBEN




TELJESÍTMÉNYTÉNYEZŐ:  $\geq 0.99$



1KVA - 4 IEC 60320 C13 (2  
PROGRAMOZHATÓ)  
3KVA - 8 IEC 60320 C13 (4  
PROGRAMOZHATÓ) ; 1 IEC  
60320 C19



50/60 HZ FREKVENCIAVÁLTÓ  
ÜZEMMÓD



SZÉLES BEMENETI  
FESZÜLTSGTARTOMÁNY:  
110 V - 300 V




ECO MÓD  
ENERGIATAKARÉKOSSÁG  
CÉLJÁBÓL




EPO CSATLAKOZÁS



INTELLIGENS  
AKKUMULÁTORTÖLTÉS AZ  
AKKUMULÁTOR  
TELJESÍTMÉNYÉNEK  
OPTIMALIZÁLÁSÁHOZ



INFORMATÍV KIJELZŐ



TÖBBFÉLE KOMMUNIKÁCIÓS  
CSATORNA: SNMP / USB / RS-  
232



GENERÁTOR-KOMPATIBILIS





| TÍPUS                                         | UPS1000-I-T1KVA-2B                                                                                                   | UPS-1000-I-T3KVA-6B |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Fázis                                         | Egyfázisú, földelt                                                                                                   |                     |
| Kapacitás                                     | 1000VA/1000W                                                                                                         | 3000VA/3000W        |
| BEMENET                                       |                                                                                                                      |                     |
| Névleges feszültség                           | 200*/208*/220/230/240 VAC                                                                                            |                     |
| Bemeneti feszültségtartomány                  | 110-300 VAC (50% terhelésnél) 160-300 VAC (100% terhelésnél)                                                         |                     |
| Frekvenciatartomány                           | 40Hz - 70Hz                                                                                                          |                     |
| Teljesítménytényező                           | ≥ 0.99 névleges feszültségnél, 100%-os terhelés mellett                                                              |                     |
| THDI                                          | ≤ 5% névleges feszültségnél, 100%-os terhelés mellett                                                                |                     |
| KIMENET                                       |                                                                                                                      |                     |
| Kimeneti feszültség                           | 200*/208*/220/230/240 VAC                                                                                            |                     |
| AC feszültségszabályozás (akkumulátor módban) | ±1%                                                                                                                  |                     |
| Frekvencia (szinkronizált tartomány)          | 47–53 Hz vagy 57–63 Hz                                                                                               |                     |
| Frekvencia (akkumulátor módban)               | 50 Hz ± 0.1 Hz vagy 60 Hz ± 0.1 Hz                                                                                   |                     |
| Crest faktor                                  | 3:1                                                                                                                  |                     |
| Harmonikus torzítás                           | ≤ 2% THD (lineáris terhelésnél); ≤ 5% THD (nem lineáris terhelésnél)                                                 |                     |
| Átkapcs. idő - AC módból DC-be                | 0                                                                                                                    |                     |
| Átkapcs, idő - Inverterről bypassra           | 4 ms                                                                                                                 |                     |
| Átkapcs, idő - ECO módból akkumulátor         | 8 ms, 10 ms (max)                                                                                                    |                     |
| Hullámforma (akkumulátor mód)                 | tiszta szinuszhullám                                                                                                 |                     |
| HATÁSFOK                                      |                                                                                                                      |                     |
| ECO módban, teljes akkutöltöttség mellett     | 96%                                                                                                                  | 97%                 |
| AC módban, teljes akkutöltöttség mellett      | 92%                                                                                                                  | 94%                 |
| Akkumulátor módban                            | 86%                                                                                                                  | 91%                 |
| AKKUMULÁTOR                                   |                                                                                                                      |                     |
| Típus                                         | 12V/9Ah                                                                                                              | 12V/9Ah             |
| Darabszám                                     | 2                                                                                                                    | 6                   |
| Újratöltési idő                               | kb. 4 óra a kapacitás 90%-ának eléréséhez (belső akkumulátor esetén)                                                 |                     |
| Töltőáram (default)                           | 1.5 A                                                                                                                |                     |
| Töltőfeszültség                               | 27.4 VDC ±1%                                                                                                         | 82.2 VDC ±1%        |
| KIJELZŐ                                       |                                                                                                                      |                     |
| LCD                                           | Megjelenített adatok: Terhelési szint, Akkumulátor szint, AC mód, Akkumulátor mód, Kerülőág (bypass) mód, Hibajelzés |                     |
| FIZIKAI JELLEMZŐK                             |                                                                                                                      |                     |
| Méretek                                       | 282×145×220 mm                                                                                                       | 421×190×318 mm      |
| Súly                                          | 9.8 kg                                                                                                               | 26.2 kg             |
| KÖRNYEZETI FELTÉTELEK                         |                                                                                                                      |                     |
| Páratartalom                                  | 20–90% RH@ (0–50 °C között, kondenzációmentesen)                                                                     |                     |
| Zajszint                                      | < 50 dBA (1 méterről, ventilátor sebesség szabályzással)                                                             |                     |
| MENEDZSMENT/KEZELÉS                           |                                                                                                                      |                     |
| Kommunikáció                                  | Smart RS-232 vagy USB (Windows®, Linux, Unix, Mac támogatással)                                                      |                     |
| Opcionális bővítőhely                         | Hálózati felügyelet SNMP menedzserből és webböngészőből                                                              |                     |
| TANÚSÍTVÁNY                                   |                                                                                                                      |                     |
| EMC / Biztonság                               | CE (EMC: EN62040-2 C2)                                                                                               |                     |

Ha a kimeneti feszültség 100VAC, 200VAC vagy 208VAC, akkor a névleges teljesítmény 80%-ig csökkenhet. A termékspecifikációk előzetes értesítés nélkül módosulhatnak.