



KONICA MINOLTA

www.konicaminolta.hu



magicolor 1650EN

Az Ön hálózatos színes társa

The essentials of imaging



KONICA MINOLTA

Simitri HD
High Definition Polymerised Toner



magicolor 1650EN

Prémium minőségű hálózati színes lézernyomtató

A **magicolor 1650EN** a Konica Minolta legújabb, színes lézernyomtatója. Sokoldalúságával és kreatív funkcióival ideális társa a kisebb munkacsoportoknak. Kis alapterületének és csak előlről történő kezelésnek köszönhetően a legkisebb helyen is elfér – akár az íróasztal szélén. Az üzembe helyezése is gyerekjáték, hiszen csak kiveszi a dobozból és már működik. Színesben 5 lap/perc, fekete–fehérben 20 lap/perc sebességgel nyomtat PhotoART 9600 (600 x 600 x 4 bit) felbontásban. A nyomtató Windows, Mac OS és Linux rendszert futtató számítógépekkel egyaránt együttműködik. A beépített Emperon™ nyomtatásvezérlő segítségével a professzionális munkák akár 209 g/m² vastagságú papírra is kinyomtathatóak. A **magicolor 1650EN** munkacsoportok, illetve igényes egyéni felhasználók nyomtatási igényeit is kielégíti, mivel az alapfelszereltség része a 10/100BaseTx Ethernet hálózati és USB 2.0 interfész is. A **magicolor 1650EN** a Konica Minolta által kifejlesztett polimerizált tonert, a Simitri HD™-t használja, ami segítségével biztosítható a nyomatok kimagasló minősége, nem beszélve a színekkel teli, nyomtatott ábra, fotó vagy kép homogén felületéről és tartósságáról. A sokféle nyomtatási funkció mellett az 200 lapos lapadagoló alapfelszereltség, a **magicolor 1650EN-d** duplex egységet is tartalmaz és a **magicolor 1650EN-dt** 500 lapos alsó papírtálcájával megkönnyíti a hétköznapi munkát, hiszen segítségével leegyszerűsödik a nyomtatás, így időt és energiát takarít meg Önnek! Így már csak választania kell a legmegfelelőbb előre konfigurált típusok közül.



magicolor 1650EN
standard



magicolor 1650EN-d
duplex egységgel



magicolor 1650EN-dt
duplex egységgel és papírtálccával

Műszaki adatok

Nyomtatási tulajdonságok

Típus:
A4 asztali lézer lézernyomtató

Nyomtatási sebesség:
Színes: 20 lap/perc
Fekete–fehér: 5 lap/perc

Első másolat:
Színes: 22 mp
Fekete–fehér: 13 mp

Felfűtési idő:
Max. 30 mp

Nyomtatási felbontás:
PhotoArt 9600
(600 x 600 x 4 bit contone)

Havi terhelhetőség:
500 lap/hó

Rendszeradatok

Processzor:
400 MHz

Memória:
256 MB

Emuláció:
PCL5c/e, PCL 6, HPGL/2, PostScript 3

Nyomtatási menedzsment:
PageScope® NetCare Device Manager
PageScope® Web Connection
PageScope® Network Setup
PageScope® EMS Plug-in
PageScope® Plug and Print
PageScope® NDPS Gateway
PageScope® Direct Print

Colour simulations:
SWOP, Commercial Press,
Eurocolor, DIC, TOYO

Interfész:

10–Base–T/100–Base–TX Ethernet, USB 2.0

Meghajtók:

Windows® 2000, Server 2003 (32/64), Server 2008, XP (32/64), Vista (32/64)
Macintosh® OS 10.2.x vagy későbbi
Linux Redhat v.9.0, SUSE v.8.2

Papírkezelési tulajdonságok:

Standard papírkapacitás:
200 lap

Papírkimenet:
100 lap képpel lefele

Opciók papírtálca:
500 lap A4 papírtálcából

Papírméret:
A4, A5, B5, levél, legal, boríték C6,
boríték DL, egyéni
(92–216 mm x 148–356 mm)

Duplex:
max. A4
(60–90 g/m²)

Papírsúly:
Vékony papír 60–90 g/m²
Újra papír 60–90 g/m²
Vastag papír 91–163 g/m²
Vastag papír 164–209 g/m²

Médiakezelés:

vastag papír, újrahasznosított papír, levél,
boríték, címkék, képeslap, fényes papír
Általános tulajdonságok

Méret: (szél. x mag. x mély. mm)
396 x 380 x 275 mm

Tömeg:

kb. 15,1 kg kellekkel

Teljesítményigény:

220 V ~ 240 V (± 10%)

Zajszint:

49 dB (színes nyomtatásnál)
50 dB (fekete–fehér nyomtatásnál)
29 dB (üzemkész állapotban)

Teljesítményfelvétel:

Max. 470 W (színes nyomtatás)
Max. 510 W (fekete–fehér nyomtatás)
Max. 200 W (üzemkész)
Max. 18,5 W (energia takarékos)

Hőmérséklet:

10 ~ 35 C

Páratartalom:

15 ~ 85 % RH

Kellékek

Előinstallált:

Induló színes (C,M,Y) festék 500 lap*
Induló fekete (K) festék 1 000 lap*
Imaging unit 45.000 lap egyszínű vagy
11 250 lap színes nyomtatásra*

Vásárolható:

Normál kapacitású (C,M,Y) festék 1 500 lap*
Nagy kapacitású (C,M,Y,K) festék 2 500 lap*
Imaging unit 45.000 lap egyszínű vagy
11 250 lap színes nyomtatásra*

*: 5%-os telítettség mellett (A/4)

Az Ön Konica Minolta Üzleti Megoldások partnere

Az optimális teljesítmény és termelékenység érdekében javasoljuk, hogy csak eredeti Konica Minolta kellekeket, alkatrészeket és papírt használjon. A Konica Minolta a jelen tájékoztatóban szereplő információkat előzetes értesítés nélkül megváltoztathatja. A Konica Minolta szerkesztési vagy nyomdai hibáért nem felel.

Minden márkánév a jogos tulajdonosához tartozik.

A kiadvány a Konica Minolta tulajdonát képezi. Bármilyen változtatásához a Konica Minolta engedélyre szükséges.

Konica Minolta Magyarország Kft.

Központi ügyfélszolgálat

1117 Budapest

Galvani u. 4.

Tel.: 06–40 / 200–423

E–mail: ugyfel@konicaminolta.hu