

MEGBÍZHATÓSÁG AZ ASZTALON

A Kyocera FS-1300D az a nyomtató, amire szüksége van egy zsúfolt napon. Megbízható és erős, nem hagyja cserben még a legmozgalmasabb időszakokban sem. A gyorsaság és a kétoldalas nyomtatás azt jelenti, hogy minden feladatot hatékonyan és gazdaságosan lát el. Kiváló minősége garantálja a dokumentumaitól elvárt professzionális megjelenést.

- 28 oldal/perc valós 1.200 dpi felbontással
- maximum 800 lapos papír kapacitás (beleértve az opcionális lehetőségeket)
- Standard duplex egység kétoldalas nyomtatáshoz
- kompakt formatervezés, stabil és megbízható
- erős processzor, gyári felszereltséggel 32 MB RAM-mal
- hosszú élettartamú alkatrészek

A képen látható termék választható kiegészítőket is tartalmaz

Az első oldal kevesebb, mint 6 mp alatt elkészül, így javul a termelékenység.



Akár 4 papíradagoló: a hagyományos adagoló, két opcionális adagoló, és a többfunkciós tálcá.



FS-1300D

MONOKRÓM A4 ASZTALI NYOMTATÓ

Ecosys A hosszú élettartamú alkatrészeknek köszönhetően az ECOSYS termékek hosszú ideig használhatók, a karbantartással, kezeléssel és fogyó eszközökkel kapcsolatos tulajdonosi költségeket pedig a minimumon tartják. A patron nélküli rendszernek hála csak a tonert kell cserélni. A moduláris kialakításnak köszönhetően szükség szerint alkalmazhat a munkafolyamatot támogató funkciókat. A beépített rendszerszoftver hosszú időre garantálja a hálózatok közötti kompatibilitást. A Kyocera tartós alkatrészei a környezetre is kisebb terhet jelentenek.

Rendszerfelület:

Az FS-1300D alapfelszerelésként USB csatlakozót tartalmaz, de választható hozzá hálózati csatlakozás és problémamentes rendszerfelügyelet is. A Kyocera egy felületre épülő technológiájának köszönhetően a hálózathoz csatlakoztatott valamennyi Kyocera PCL/PostScript nyomtató ugyanazt az illesztőprogramot használja; az egyfelhasználós asztali nyomtatóktól a legmodernebb többfunkciós gépekig. Csak a Kyocera kínál ilyen problémamentes és kifinomult IT megoldást.

PRESCRIBE IIe:

A Kyocera laptervező és vezérlőnyelve a PRESCRIBE IIe, mellyel még összetett grafikák, logók és űrlapok (akár többrészes formátumban is) létrehozhatók a rendszertől függetlenül, illetve eltávolíthatók és frissíthetők a nyomtatóban. Ennek köszönhetően nem kell többé nyomtatási fájlokba integrálni. A fájlok elérése szükség szerint történik, így a hálózat terhelése is csökken.

Állapotjelző/KM-NET Viewer:

Az FS-1300D beállításait vizuálisan lehet ellenőrizni és módosítani bármely Windows PC-ről, míg az Állapotjelző könnyű beállítást és a nyomtató állapotának USB-n keresztül történő könnyű szabályozását teszi lehetővé. A KM-NET Viewer fejlett nyomtatáskezelési szoftvert, mely a szabványos SNMP protokollt használja.

ÁLTALÁNOS

Technológia: Kyocera ECOSYS, lézer
Nyomatási sebesség: 28 lap/perc A4-es méretben
Felbontás: 1.200 x 1.200 dpi
Első oldal nyomtatása: 6 másodperc vagy kevesebb
Bemelegedési idő: 19 másodperc
Teherbírás: Max. havi 20.000 oldal, átlag 2.000 oldal havonta
Áramellátás: AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz
Áramfelvétel: Nyomtatás: 439 W, Készenléti állapot: 8.3 W, Energiatakarékos üzemmód (Ecopower): 4.4 W
Zajszint (ISO 7779): Nyomtatás: 53 dB(A), Készenléti állapot: 30 dB(A), Energiatakarékos üzemmód (Ecopower): mérhetetlenül alacsony
Méretek (Sz x Mé x Ma): Alapkészülék: 375 x 393 x 250 mm
Súly: alapkészülék tonerrel: kb. 10 kg
Tanúsítványok: TÜV/GS, CE, PTS
A termék gyártási folyamata megfelel az ISO 9001 minőségi és ISO 14001 környezetvédelmi szabványoknak.

PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitással kapcsolatos adat 80 g/m²-es papír alapján lett megadva. Javasolt a Kyocera által ajánlott papírt használni, normál környezeti körülmények között.

Bemeneti kapacitás: 250 lapos univerzális papírkazetta, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, levél, jogi, egyéni formátum (105 x 148 mm - 215,9 x 297 mm)
50 lapos többfunkciós adagoló tálcá, 60-220 g/m², A4, A5, A6, B5, levél, egyéni formátum (70 x 148 mm - 215,9 x 356 mm)
Max. betölthető papírmennyiség PF-100 lapadagolóval: 800 lap
Alapfelszereléssel duplex nyomtatás is lehetséges
Kimeneti kapacitás: 250 lap lefelé néző oldal

VEZÉRLŐ

Processzor: PowerPC 405F5 / 360 MHz
Memória: Alap 32 MB + ECOMemory, max. 544 MB
1 db SDRAM DIMM foglalásban
Emulációk: PCL6/PCL5e P/L, KPDL 3 (PostScript 3 kompatibilis) automatikus emuláció érzékelővel (AES), Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850, Diablo 630
Vezérlő nyelv: PRESCRIBE IIe
Karakterkészletek: 80 körvonalas betűtípus minden emulációban elérhető,
1 bitmap font, 45 egydimenziós vonalkód plusz kétdimenziós vonalkód PDF-417,
Letölthető karakterkészletek: Kyocera, PCL + TrueType formátum, Type 1 + 3 formátum
Nyomtatás: az automata duplex lehetővé teszi a fűzetnyomtatást

CSATOLÓFELÜLET

Alap csatolófelületek: USB 2.0 (Hi-Speed), KUIO-LV csatoló foglalat

OPCIONÁLIS TARTOZÉKOK

Papírkezelés
PF 100 lapadagoló (max. 2 db): 250 lapos, 60-120 g/m², A4, A5, A6, B5, levél, jogi, egyéni formátum (148 x 210 mm - 215,9 x 297 mm)
CB-100 szekrény: fa íróasztal tárolóhely, kerekkel
Memória
Nyomató memória: 1 SDRAM DIMM foglalásban (64, 128, 256, 512 MB)
CompactFlash® 1. típusú memóriakártya: 1 slot akár 2 GB, űrlapok, betűtípusok, logók, makrók tárolására
Opcionális csatolófelületek
IB-23 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX
SB-110FX hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX/100Base-FX, FibreOptic
SB-110 hálózati kártya: 10Base-T/100Base-TX

FOGYÓESZKÖZÖK

TK-130 Toner készlet: Microfine toner 7.200 oldalhoz, az ISO/IEC 19752* szabványnak megfelelően.

*Az induló toner kapacitása 3.600 oldal az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően.

JÓTÁLLÁS

Alapfelszerelésként 2 év jótállás. A Kyocera a dobra és az előhívóra 3 évre vagy 100.000 oldalra vállal szavatosságot (amelyik a kettő közül korábban bekövetkezik), amennyiben a nyomtatók használata és tisztítása a használati útmutatónak megfelelően történik.

KYO LIFE 3 éves helyszíni jótállás a nyomtatóra és kiegészítőire.

MODELL KONFIGURÁCIÓK

FS-1300DN: beépített IB-23 hálózati kártyával



Válassza ki az igényeinek megfelelő kiegészítőket:

PF-100 lapadagoló

PF-100 lapadagoló



A képen látható berendezés extra felszereléseket is tartalmaz

Az Ön Kyocera üzleti partnere:

KYOCERA MITA Europe B.V., Hoeksteen 40, 2132 MS Hoofddorp, Hollandia, Tel +31 (0) 20 65 40 000, Fax +31 (0) 20 65 31 256, www.kyoceramita-europe.com, info@kyoceramita-europe.com
KYOCERA MITA Corporation, 2-28, 1-Chome, Tamatsukuri, Chuo-Ku, Osaka 540-8585, Japán, www.kyoceramita.com
FS-1300D – Magyar – 870MT8DSE1300 A Kyocera nem szavatolja a fentiekben megadott adatok pontosságát.
A műszaki paraméterek előzetes tájékoztatás nélkül változhatnak. Az adatok a nyomdába küldéskor aktuális állapotot tükröznek.

