

# Kompakt, de mégis Erős

Az ECOSYS PA4500x egy magas szintű biztonsági funkciókkal ellátott nagy teljesítményű nyomtató. A gyors, akár 45 lapos percenkénti nyomtatási sebesség hozzájárul a kisebb munkacsoportok termelékenységének növeléséhez. Hosszú élettartamú alkatrészeinek és alacsony energiafogyasztásának hála, környezeti lábnyoma kisebb.



**ECOSYS PA4500x**



**A4 fekete-fehér nyomtató**

**Akár 45 A4 oldal / perc**

**1200 x 1200 dpi felbontás**

A4

## Tulajdonságok

### ÁLTALÁNOS

KYOCERA ECOSYS Lézer, fekete-fehér

**Vezérlőpanel kijelzője:** 21 karakteres, 5 soros LCD 21

**Kialakítás:** Asztali

**Sebesség:** Akár 45 A4-es oldal percenként, Duplex

sebesség: 22,5 A4 oldal percenként

**Felbontás:** 1,200 x 1,200 dpi

**Javasolt nyomtató mennyiség:** 20,000 oldal havonta.

**Maximális nyomt. mennyiség:** 150,000 oldal havonta.

**Maximális Élettartam:** 900,000 oldal vagy 5 év.

**Melegedési idő:** Legfeljebb kb. 16 másodperc a bekapcsolástól.

**Idő az első nyomtatásig:** Legfeljebb kb. 5,3 másodperc

**CPU:** ARM Cortex-A53 kétféle 1,4GHz

**Memória:** 512MB RAM, max. 2,560MB RAM

**Szabvány csatlakozó:** USB 2.0 (Hi-Speed), 2 USB eszközcsoport,

Gigabit Ethernet (10/100/1000BaseT), foglalat az opcionális

hálózati csatlakozó vagy SSD számára, bemenet az opcionális

SD/SDHC-kártyához

**Feladatnyilvántartás:** 100 fiók.

**Méret:** (Szé x Mé x Ma):

380 mm x 410 mm x 285 mm

390 mm x 416 mm x 308 mm görbületekkel

Csomagolással: 549 x 494 x 420 mm

**Súly:** Csomagolás nélkül:

Kb. 14,6kg kezdőtonnival.

Csomagolással: 18,5 kg

**Áramforrás:** AC 220 ~ 240 V, 50/60 Hz **Energiafogyasztás:**

Nyomtatás: 605,5 W

Készenlét: 8,4 W

Alvó mód: 0,5 W

**Hang (hangnyomásszint: ISO 7779/ISO 9296):** Nyomtatás:

54 dB (A)

Készenlét: 30 dB (A)

**Biztonsági szabványok:** TÜV-GS, CE

Ez az egység az ISO 9001 minőségi és az ISO 14001

környezetvédelmi szabványoknak megfelelően készült.

### PAPÍRKEZELÉS

Minden papírkapacitást maximum 0,11 mm-es papírvastagsággal számoltunk. Kérem, normál környezeti körülmények között a KYOCERA által javasolt papírt használja.

**Bemeneti kapacitás:** 100-lapos többcélu tálcá; 60---220

g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210

mm---216 x 356 mm) , Banner max. 915mm, 500-lapos

univerzális tálcá; 60---120g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Folio, egyedi méret (140 x210---216 x 356 mm).

**Maximális bemeneti kapacitás a kiegészítővel együtt:** 2

600 lap

**Beépített duplex egység: Kétoldalas nyomtatás:** A4, A5,

B5, Letter, Legal, egyedi méret (140 x 210 mm --- 216 x 356

mm), 60-120 g/m<sup>2</sup>

Kimeneti kapacitás: 250 lap lefordítva, telítettség

érzékelővel

### NYOMTATÁS

**Vezérlőnyelv:** PRESCRIBE

**Emulációk:** PCL6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript® 3 (KPDL 3),

XPS Direct Print, PDF Direct Print 1.7, TIFF/IPEG Direct Print,

OPEN XPS, Line Printer, IBM Proprinter X24E, Epson LQ-850

automatikus emuláció-érzékeléssel

**Operációs rendszerek:** Minden aktuális Windows operációs

rendszer, MAC OS X 10.9-től, Unix, Linux, más rendszerek

igény szerint

**Betűtípusok/vonalkódok:** 93 méretezhető betűtípus PCL-

hez/Postscripthez\*, 8 betűtípus Windows Vistához\*, 1 bitmap-

betűtípus, PRESCRIBE alatt 45 vonalkód (pl. EAN8, EAN13,

EAN128) automatikus

ellenőrzőösszeg-generálással valamint a PDF-417-es

kétdimenziós vonalkódok támogatása (PCL és egyéb

vonalkódok opcionálisak)

**Nyomtatási funkciók:** PDF Direct Print, Internet nyomtatás

IPP

1.0, E-mail nyomtatás, WSD nyomtatás, biztonságos IPP

nyomtatás TLS-sel, Helyi és hálózati hitelesítés, Hálózati

adatfittkiosítás IPsec, HTTPS, LDAP TLS-sel, SNMPv3,

SMTP TLS-sel , POP TLS-sel, Titkosított PDF Direct

Print, MS Universal Print, Chrome OS támogatás.

**Mobilnyomtatás támogatása:** KYOCERA Mobile Print

applikáció iOS-re és Androidra; Airprint, Mopria, Google

Cloud Print, Direct Wi-Fi (opcionális)

### KELLÉKANYAGOK

Átlagos folyamatos tonerkapacitás az ISO/IEC 19752-nek

megfelelően.

**TK-3400 Toner Kit:** Mikrofinom toner 12.500 A4-es oldalhoz

Az induló toner kapacitása 6.000 A/4-es oldal

### OPTIONS

**PF-3110 Paper feeder (max. 4 units):** Max. 500 sheets,

60 - 120 g/m<sup>2</sup>; A4, A5, B5, Letter, Legal,

Custom (92 x 162 mm - 216 x 356 mm)

**PF-3100 nagykapacitású papírtálcá és PB-325**

**nyomtatóalappal:** Max. 2.000 lap, 60 - 220 g/m<sup>2</sup>

, nem kombinálható a PF-3110 -el

**CB-360W magas gépasztal:** Fa gépasztal, tárolási

lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 508 mm (Szé x Mé x

Ma)

**CB-365W alacsony gépasztal:** Fa gépasztal, tárolási

lehetőséggel, kb. 380 mm x 411 mm x 254 mm (Szé x Mé x

Ma)

**Caster Unit C-3100 (guruló egység)**

**Memóriabővítés:**

MM20: 1.024 MB, MM21: 2.048 MB (DDR3-144pin DIMM)

HD-17 SSD merevlemez: 64 GB az egyszerű

dokumentumkezelésért

HD-18 SSD merevlemez: 256 GB az egyszerű

dokumentumkezelésért

HD-19 SSD merevlemez: 512 GB az egyszerű

dokumentumkezelésért

### BIZTONSÁG

**UG-33:** ThinPrint támogatás

**UG-50:** TPM (Megbízható Platform Modul)

**USB-s IC-kártyaolvasó és Kártyaolvasó licenc (B):** Támogat

többféle RFID technológiát

A tartó alaptartozék.

**Opcionális csatlakozó:**

**IB-32 B:** IEEE1284 interface

**IB-37:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz and 5-GHz) és

Wi-Fi Direct

**IB-38:** Wireless LAN (802.11b/g/n, 2.4-GHz) és Wi-Fi Direct

**IB-50:** Gigabit-Ethernet csatlakozó 10 BaseT/100 BaseTX/1,000

BaseT

**IB-51:** Wireless LAN csatlakozó (802.11b/g/n)

### GARANCIA

Egyéves alap garancia\*\*. A KYOCERA a másolódobra és az

előhívóra hároméves, vagy 300.000 oldalnyi garanciát vállal

(amelyik előbb bekövetkezik), amennyiben a nyomtatót a

szerezési útmutatónak megfelelően használták és

takarították.

### KYOCERA LIFE

Az akár ötéves helyszíni garanciakiterjesztés a

nyomtatókra és az opciókra.

### A DOBOZ TARTALMA:

Alapkészülék, kezdőtoner, elhasznált festék tartály,

útmutatók, tápkábel.

<sup>1</sup> Az eszköz nem úgy lett megtervezve, hogy a megadott mennyiségeket folyamatos üzemben legyen képes teljesíteni.

Az ECOSYS az ECOlogy, ECONomy és SYStem printing szavakból áll össze. Hosszú élettartamú alkatrészekkel gyártva az ECOSYS eszközök maximális tartósságra lettek tervezve az üzemeltetési költségek minimalizálása mellett. A cartridge mentes rendszer azt jelenti, hogy csak tonert kell hozzáadni rendszeresen. A moduláris tervezési koncepció munkafolyamat bővítő funkciókat tesz lehetővé. Az egységes rendszerszoftver továbbá magas fokú kompatibilitást biztosít. A KYOCERA hosszú élettartamú alkatrészei Önnek és a környezetnek egyaránt kevesebbe kerülnek.



AZ ÖN KYOCERA ÜZLETI PARTNERE

NOV2022ECOSYSPA4500x/VER1.0

KYOCERA Document Solutions Europe B.V.  
Bloemlaan 4, 2132 NP Hoofddorp, The Netherlands  
Tel +31 (0) 20-654-0000 – Fax +31 (0) 20-653-1256  
www.kyoceradocumentsolutions.eu – info@deu.kyocera.com



\* A KYOCERA Document Solutions nem garantálja, hogy a fenti specifikáció hibátlan. A specifikáció külön értesítés nélkül változhat. Az ebben a dokumentumban talált információ a nyomdába küldés időpontjában helytálló. Minden más termék és márkanév regisztrált védjegy vagy a védjegytulajdonos védjegye lehet, és ezt a jogot elismertük.  
\*\* Országtól függően