



 Lexmark™

MS320/MS420 család

Megbízhatóság. Biztonság. Hatékonyság.



MS421dw külön megvásárolható tálcával



Lexmark MS320/MS420 család

Teremtse meg a tökéletes egyensúlyt a teljesítmény és a megfizethető ár között a kis munkacsoportokba szánt, kétoldalas nyomtatást, fejlett védelmet és kiváló tartósságot nyújtó fekete-fehér nyomtatóval. A Lexmark MS320/420 család többmagos processzora akár 40 oldal/perces nyomtatást biztosít*, míg a hosszú élettartamú alkatrészek csökkentik a leállások számát. A készülékek szabványos USB- és gigabites Ethernet-, valamint a MS421dw típus Wi-Fi-kapcsolattal csatlakoztatható a hálózatra.



Végezzen el több feladatot

- ▶ Az 1 GHz-es kétmagos processzornak és 512 MB-os memóriának köszönhetően könnyedén megbirkózik minden nyomtatási munkával.
- ▶ Percenként akár 40 (MS421dn, MS421dw) vagy 36 oldalt (MS321dn) nyomtathat.
- ▶ Kétsoros LCD-kijelző segítségével konfigurálhatja, kezelheti és figyelheti a rendszer fontos információit.
- ▶ A papírtálcában többféle nyomathordozót használhat az A6 és a Legal méretek között, valamint kisebb nyomathordozókat és borítékokat a 100 lapos többfunkciós adagolóban.

Mindig használatra kész

- ▶ A hosszú élettartamú beégető egység és képalkotó alkatrészek meghosszabbítják a rendelkezésre állást.
- ▶ Az Unison™ csere festékkazetták akár 20 000 kiváló minőségű oldalt** képesek nyomtatni.
- ▶ A 900 lapos maximális bemeneti kapacitás kevesebb megszakítást jelent.
- ▶ Tartós, hosszú használatra tervezett fémkeret.

Robusztus, beépített biztonsági megoldások

- ▶ A Lexmark teljes biztonsági architektúrája megvédi az adatait a dokumentumokban, a készülékeken, a hálózaton és mindenütt ezek között.
- ▶ Számos beépített funkció erősíti az eszközök védelmét a támadások ellen, például a bizalmas nyomtatás, az ellenőrző naplózás és egyébek is.
- ▶ Az MS421dn és MS421dw beépített bizalmas nyomtatási funkciója egyszerű PIN-kóddal növeli a nyomtatott dokumentumok biztonságát.
- ▶ Keypoint Intelligence - a Buyers Lab a Lexmarknak ítélte a neves BLI PaceSetter díjat a „Dokumentumbeolvasás biztonsága” kategóriában.***



Környezettudatos kivitel

- ▶ Az energiakezelési funkciók csökkentik az energiafogyasztást aktív vagy alvó módban.
- ▶ Az alapállásban bekapcsolt kétoldalas nyomtatás papírt takarít meg.
- ▶ A fogyasztói használat után újrahasznosított anyagok alkalmazása miatt a gyártásban kevesebb természetes erőforrást használunk fel.
- ▶ A készülék ezüst EPEAT® és ENERGY STAR® tanúsítvánnyal rendelkezik.
- ▶ A díjnyertes Lexmark Kellékanyag-visszagyjújtési Programon keresztül újrahasznosíthatja a használt festékkazettákat.

*A nyomtatási és másolási sebesség meghatározása az ISO/IEC 24734 és az ISO/IEC 24735 szabvány szerint történt (ESAT). További információkért lásd: [www.lexmark.com/ISOspeeds](http://www.lexmark.com/).

**A nyomtatható oldalak átlagos számának közlése az ISO/IEC 19752 szabványnak megfelelően történtik.

Lexmark MS320/MS420 család



vagy



- 1 MS320/MS420 család 2 soros kijelzővel
10,2 x 15,7 x 14,7 hüvelyk
260 x 399 x 374 mm
- 2 550 lapos tálca
5 x 15,7 x 14,7 hüvelyk
126 x 389 x 374 mm

- 3 250 lapos tálca
3,7 x 15,7 x 14,7 hüvelyk
95 x 389 x 374 mm

■ Alapfelszereltség

■ Külön megvásárolható

Egy külön megvásárolható tálca is felszerelhető rá.

© Lexmark, 2018. Minden jog fenntartva.

A Lexmark, a Lexmark embléma és az Unison a Lexmark International, Inc. bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban. Az AirPrint és az AirPrint embléma az Apple, Inc. védjegyei. Az ENERGY STAR® az Egyesült Államokban bejegyzett végjegy. Az EPEAT® az EPEAT, Inc. bejegyzett védjegye az Egyesült Államokban és más országokban. A Google Cloud Print a Google Inc. védjegye. A MOPRIA®, a Mopria® embléma™ és a Mopria® Alliance emblémák a Mopria Alliance, Inc. védjegyei, szolgáltatásjegyei vagy tanúsító védjegyei az Egyesült Államokban és más országokban. A többi védjegy a megfelelő tulajdonosok védjegye.

Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkit szolgáltatásban való használatra fejlesztett szoftvert tartalmaz ([http:// www.openssl.org/](http://www.openssl.org/)).

Termékjellemzők	Lexmark MS321dn	Lexmark MS421dn	Lexmark MS421dw
Nyomatás			
Kijelző	2 soros 128 x 32 pixeles APA (All Points Addressable) monokróm OLED kijelző		
Nyomatási sebesség: Akár ⁶	fekete: 36 lap/perc	fekete: 40 lap/perc	
Első oldal kinyomatási ideje	fekete: 6.5 másodperc	fekete: 6.25 másodperc	
Nyomatás felbontása	fekete: 1200 Image Quality, 1200 x 1200 dpi, 2400 Image Quality, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi		
Memória / Processzor	alapmodell: 512 MB / maximális: 512 MB / 1.0 GHz MHz	alapmodell: 512 MB / maximális: 512 MB / 1000 MHz	
Merevlemez	Nem elérhető		
Javasolt havi terhelés ²	500 - 6000 lap	1000 - 10000 lap	
Maximális havi terhelhetőség: akár ³	50000 lap/hónap	100000 lap/hónap	
Kellékanyag⁷			
Kazetta nyomtatható oldalainak száma ¹	akár: 6000 oldalas kapacitású kazetta, 15,000-page High Yield Cartridge	akár: 6000 oldalas kapacitású kazetta, 15,000-page High Yield Cartridge, 20 000 oldalas extra nagy kapacitású festékkazetta	
Képfelviteli egység becsült kapacitása: akár	60000 oldal, nyomtatási feladatonként átlag 3 letter/A4 oldalal és 5% fedettséggel számolva		
A termékkel szállított festék ¹	ek: 2 000-oldalas Return Program induló festékkazetta	ek: 3 000-oldalas Return Program induló festékkazetta	
Papírkezelés			
Papír kezelés alapkiépítés	250 lapos bemenet, 100-Sheet Multipurpose Feeder, 150 lapos kimeneti tároló, Integrated Duplex		
Opció papír kezelése	250-Sheet Tray, 550-Sheet Tray, 550-Sheet Lockable Tray		
Bemeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 350 75 g/m ² -es lapok / maximális: 900 75 g/m ² -es lapok		
Kimeneti lapkapacitás: Akár	alapkiépítés: 150 75 g/m ² -es lapok / maximális: 150 75 g/m ² -es lapok		
Támogatott média típusok	Card Stock, Envelopes, Paper Labels, Plain Paper, Transparencies, Refer to the Card Stock & Label Guide.		
Támogatott média méretek	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	10 Envelope, 7 3/4 Envelope, 9 Envelope, A4, A5, DL Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Statement, Universal, Oficio, A6	
Általános⁴			
Szabványos portok	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000)	USB 2.0 Specification Hi-Speed Certified (Type B), Gigabit Ethernet (10/100/1000), 802.11b/g/n vezeték nélküli	
Zajszint: működés közben	nyomatás: 54 dBA	nyomatás: 55 dBA	
Különleges működési környezet	Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Temperature: 10 to 32°C (50 to 90°F), Magasság: 0 - 5000 méter	Temperature: 16 to 32°C (60 to 90°F), Humidity: 8 to 80% Relative Humidity, Magasság: 0 - 5000 méter	
Garancia	1-Year Return-to-Base Service		
Méret (mm - magasság x szélesség x mélység) / Súly	260 x 399 x 374 mm / 13.9 kg	260 x 399 x 374 mm / 14.0 kg	

A jelen brosúrában szereplő információk előzetes bejelentés nélkül megváltozhatnak. A Lexmark nem felelős a hibákért vagy a hiányosságokért.

¹Average standard page yield value declared in accordance with ISO/IEC 19752. ²"Recommended Monthly Page Volume" is a range of pages that helps customers evaluate Lexmark's product offerings based on the average number of pages customers plan to print on the device each month. Lexmark recommends that the number of pages per month be within the stated range for optimum device performance, based on factors including: supplies replacement intervals, paper loading intervals, speed, and typical customer usage. ³"Maximum Monthly Duty Cycle" is defined as the maximum number of pages a device could deliver in a month using a multishift operation. This metric provides a comparison of robustness in relation to other Lexmark printers and MFPs. ⁴Printers are sold subject to certain license/agreement conditions. See www.lexmark.com/printerlicense for details. ⁵Actual Yield may vary based on other factors such as device speed, paper size and feed orientation, toner coverage, tray source, percentage of black-only printing and average print job complexity. ⁶Print and copy speeds measured in accordance with ISO/IEC 24734 and ISO/IEC 24735 respectively (ESAT). For more information see: www.lexmark.com/ISOspeeds. ⁷Product functions only with replacement cartridges designed for use in a specific geographical region. See www.lexmark.com/regions for more details.